

user-用户

SQL |

```
1  -- -----
2  -- Table structure for user
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `user`;
5  CREATE TABLE `user` (
6    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
7    `username` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '账号',
8    `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '密码',
9    `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
10   `avatar` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '头像',
11   `role` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '角色',
12   `sex` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '性别',
13   `phone` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '电话',
14   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
15 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 12 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci COMMENT = '用户表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
16
```