

# 服务器购置以及部署

视频指导, 目前视频观看到 27.12

笔记

vue

## 视频指导, 目前视频观看到 27.12

【带小白做毕设】18. SpringBoot+Vue项目部署上线\_哔哩哔哩\_bilibili

## 笔记

项目实战网-专门分享实战项目的网站 (javaxmsz.cn)

### vue

在 vue 项目顶级目录下创建 .env.development 和.env.production

新建文件 .env.development

```
Vue |
1  VUE_APP_BASEURL='http://localhost:9090'
```

.env.production

```
Vue |
1  VUE_APP_BASEURL='http://:9090'
```

main.js 设置全局变量\$baseUrl

```
Vue |
1  Vue.prototype.$baseUrl=process.env.VUE_APP_BASEURL
```

request.js

```
Plain Text |
1  const request = axios.create({
2    baseURL: process.env.VUE_APP_BASEURL,    // 后端的接口地址
3    timeout: 30000
4  })
```

vue 工程全局搜索 localhost:9090 替换成 \$baseUrl

注意一下，替换时要注意变量\$baseUrl 和字符串之间的衔接，比如：

```
▼ Vue |
1  //原始内容
2  action="http://localhost:9090/user/import"
3
4  // 不能直接替换，因为上面的是字符串，不然下面这个就完全变成字符串
5  action="$baseUrl/user/import"
6
7
8  // $baseUrl是一个变量，我们需要进行绑定，使用v-bind语法，修改如下：
9  :action="$baseUrl + '/user/import'"
10
11
```

额外注意，当不存在变量时，也就是无法使用绑值语法时，我们可以用 this.\$baseUrl 直接导入全局变量