“中国电子杯”第三届高校 ICT 产教融合创新大赛

赛题二 · 模拟电路 AI 智能化设计

技术报告

从自然语言 Spec 到全 PVT 验证的端到端模拟电路智能设计系统

命题单位	北京华大九天科技股份有限公司
参赛平台	PyAether 全定制设计平台 · 九天服务器（Aether + ALPS + MDE）
核心指标	平台自动分 84.9584 / 100（初始解 78.27）
报告版本	v2.0（润色版）
成文日期	2026-10-19

核心内容预览

这一页只放结论和关键数字，论证过程留给后面各章。

五个核心亮点

- 链路完整：从一句自然语言需求出发，经结构化 Spec、拓扑识别与参数约减、尺寸优化，到全 PVT 验证与反标电路图，每一环都留下可重跑的脚本和产物。
- 参数约减 55.2%：105 个原始尺寸变量收成 47 个自由变量；59/59 的器件全部归类，约减后网表与原网表的连接关系逐条对得上（闭环校验）。
- 平台自动分 84.9584：PM、GM、DC Gain、I_OPA 四项硬约束都拿满，时间分也是满分，比初始解 78.27 高出 6.69 分。
- “全员 0 分”的根因已经定位并修掉：官方 MDE corner 配置写死了旧机器绝对路径，仿真必然失败，最优解文件不写出，评分器七项全 0。
- 模块一不是“调一次模型”：工具注册表加决策循环，每一步 thought/action/observation 都写进日志，事后可逐条追。

关键数字

项目	数值	来源文件
平台自动分	84.9584 / 100	Submission/05/2026_EDA_case1_score.txt
初始解自动分	78.27	module3/操作指南-正式跑与收尾.md
相位裕度 PM（最坏角）	61.20°（≥50 ✅）	best_result.txt
增益裕度 GM（最坏角）	-10.84 dB（≤-10 ✅）	best_result.txt
直流增益 DC Gain（最坏角）	45.85 dB（≥40 ✅）	best_result.txt
工作电流 I_OPA（最坏角）	0.839 mA（≤3 ✅）	best_result.txt
单位增益带宽 UGB（最坏角）	13.84 MHz	best_result.txt
芯片面积	8361.08 μm²	best_result.txt
原始 → 约减后变量	105 → 47（55.2%）	module2/var_reduction.csv
识别功能模块 / 对称对 / Dummy	13 / 22 / 4	module2/module_report.json
全 PVT 覆盖角数	9 角（TT/FF/SS × 3 电压 × 3 温度）	module4_交付物/3_pvt/per_corner.csv
优化总耗时 / 评估次数	6941.5 s / 204 次	Submission/06/性能汇总.md
内存峰值	556 MB	Submission/06/性能汇总.md

目录

第 1 章　赛题理解与总体方案

第 2 章　系统架构与运行环境

第 3 章　模块一：自然语言 Spec 解析（智能体）

第 4 章　模块二：拓扑模块识别与参数约减

第 5 章　模块三：基于约束的多目标尺寸优化

第 6 章　模块四：PyAether 辅助自动化流程脚本

第 7 章　全链路结果与全 PVT 验证

第 8 章　算法性能与代码质量

第 9 章　工程难点与关键修正

第 10 章　创新点与可扩展性

第 11 章　结论与后续工作

A　附录 A　交付物清单与复现命令

B　附录 B　指标口径与单位约定

第 1 章　赛题理解与总体方案

1.1 赛题要求拆解

赛题要的是一个“听得懂自然语言、自己能把模拟电路拓扑模块认出来并完成尺寸优化”的设计体，拆成四块：自然语言 Spec 解析、拓扑模块识别与参数约减、基于约束的多目标尺寸优化、PyAether 辅助自动化流程脚本。前两块落地在本地，后两块跑在九天服务器（Linux CentOS + VNC）上。

总分由三块拼起来：通用提交报告 20 分、客观性能 70 分、PyAether 基础知识问卷 10 分。客观性能再往下拆，是 Spec 解析与参数约减 20 分、约束条件满足 30 分、多目标优化目标 40 分、总运行时间 10 分。

1.2 我们读到的三个关键事实

动手写代码之前，先确认了三件事。后面所有的工程取舍，基本都由它们推出来：

事实一：评分器是唯一真相来源，而不是赛题 PDF

平台上真正打分的是 run_score.sh 和 score.py，它们与赛题 PDF 6.3 的评分表对不齐：PDF 写时间分上限 10 分，score.py 里 time_base 是 7200 秒，这一项实际给到 20 分。凡涉及数字口径，我们一律以 score.py 为准，PDF 只用来看意图。

事实二：不写出最优解文件，直接 0 分

score.py 读的是优化脚本写出的 *_best_params.txt。文件不在，评分器就打一行“Best param file not exists!!!!”，七项一起记 0。官方参考包的一次真实评测把这条路径完整走了一遍（见第 9 章），我们后来所有的兜底设计都从这儿起头。

事实三：单电路总运行时间上限 3 小时，但时间分在 7200 秒就已封顶

平台 time_base=7200，一旦超过，时间分就按 7200/t 线性往下掉。所以优化预算要卡在 7200 秒以内，而不是把 3 小时用满。

1.3 总体技术路线

四个模块之间靠数据流串起来。模块一产出 JSON Spec，其中的约束项就是模块三目标函数的来源；模块二从网表出发，交出约减后的变量清单与网表，替模块三把搜索维度压下去；模块三在服务器上调用 MDE 仿真做尺寸优化，写出最优尺寸；模块四管参数化、连接关系导出、仿真、反标和一键串联——它既给模块二备料，也负责把模块三的最优解写回电路图，再生成 PVT 报告。

模块	输入	输出	运行位置

一　Spec 解析	自然语言需求文本	结构化 Spec（JSON）	本地
二　拓扑识别与约减	电路网表（Spectre）	变量清单、约减后网表、识别报告	本地
三　尺寸优化	变量清单 + MDE 环境	最优尺寸、优化日志、评分结果	九天服务器
四　自动化脚本	电路图 + MDE 环境	参数化导出、连接关系、PVT 指标、反标视图	九天服务器

第 2 章　系统架构与运行环境

2.1 总体架构

系统分两层：本地智能体层和服务器执行层。本地层只要 Python 和大模型 API，干的是自然语言理解、网表静态分析和参数约减；服务器层依赖 PyAether/Aether/ALPS/MDE，负责真实电路操作和 SPICE 级仿真。两层之间只递纯文本文件（JSON / CSV / netlist / txt），不传二进制、不共享内存，任一层都能单独复现。

```
本地层（Windows）
  自然语言需求 ──► 模块一 智能体 ──► spec_case1.json
  电路网表     ──► 模块二 分析器 ──► var_reduction.csv / *_reduced.netlist
                                                  │
                                                  ▼（上传到九天服务器）
服务器层（Linux · Aether/MDE）
  模四   参数化 ──► 模三   化循
  模块三 优化循环 ──► best_params.txt
  best_params.txt ──► score.py ──► 自动分
  best_params.txt ──► 模块四 反标 / PVT 报告
```

2.2 运行环境

项	本地层	服务器层
操作系统	Windows 10/11	Linux CentOS（VNC 桌面）
解释器	Python 3.12	pythone（赛方封装，需 source setup.bash）
关键依赖	openai、python-docx（文档）、标准库	pyAether、Aether、ALPS、MDE、numpy、scipy
大模型	Qwen3.8-Max（OpenAI 兼容接口，API Key 走环境变量）	不调用
License	不需要	PY_AETHER、DM（由 setup.bash 注入）

有个坑值得写进文档：服务器上的解释器不叫 python，叫 pythone，还得先 source setup.bash，它才会出现在 PATH 里。漏了这一步，脚本既找不到解释器也拿不到 license，报错信息还跟代码本身没关系，很容易往错的方向查。

2.3 接口契约

评分包装脚本 run_score.sh 实际只往优化脚本传 7 个参数，赛题 PDF 的示例写的是 8 个：

```
pythone optimization.py \
  --ae_lib 2026_EDA_case1 --ae_cell OPA --ae_view schematic \
  --mde_cell OPA_loopgain --mde_view spe_state1_Corner \
  --param_file case1_params_0.txt \
  --best_param_file 2026_EDA_case1_best_params.txt
```

里头有两项最不起眼、却决定成败：--param_file 指初始解（105 行、三列 CSV 格式），--best_param_file 指最优解往哪写。提交脚本按同一套 schema 回写，参数项一个不删、一个不改，免得动了赛方的参数化口径。

第 3 章　模块一：自然语言 Spec 解析（智能体）

3.1 为什么必须是智能体，而不是“调一次模型”

赛题在模块一后面特意加了「（智能体）」，参赛平台一节又要求「第 1、2 智能体部分本地部署」「指定大语言模型 Qwen3.8-Max，使用 API Key 调用」。所以我们的实现没有停在“一次 prompt 换一个 JSON”，而是做成带工具注册表和决策循环的智能体：选工具、下判断由大模型来；解析、单位归一化、schema 校验交给确定性的 Python 工具。

这么拆的收益有三层。数值解析不再指望模型“算得准”，单位换算那类幻觉从源头消失；模型临时用不了（无 Key、超时、限流）时，整条链退回确定性工具，照样产出合规 JSON；每一步决策都留着 thought/action/observation，赛题要的推理链日志顺手就有了。

3.2 工具注册表

顺序	工具名	职责
1	parse_requirement(text)	确定性解析需求文本，给出基线指标（不让模型凭空编造数值）
2	normalize_metric_unit(...)	口语化指标名/单位归一化（如“度”→“deg”、“兆”→“MHz”）
3	validate_spec_schema(spec)	校验四要素：硬约束项 / 优化目标 / 指标单位 / 目标优先级
4	check_grading_gates(spec)	核对评分门槛 PM≥50° 、GM≤-10 dB、I_OPA≤3 mA、DC_Gain≥40 dB 是否齐全
5	lookup_device_bounds()	返回器件取值范围，供模块三构造搜索边界
6	emit_structured_spec(spec)	产出最终 Spec 并结束流程

3.3 系统提示词的设计

系统提示词（system_prompt.txt，72 行）管四类约束。写进去的都是能判定的规则，不是“请仔细分析”这类空话：

- 身份与目标：说清“要做的不是写解释，是调工具把解析做完并交出 JSON”。
- 输出结构：顶层固定 design_type / constraints / objectives / pvt_condition / worst_case 五个字段；constraints 每一项都得带 name/op/value/unit/type/priority，objectives 每一项得带 name/direction/unit/priority。
- 单位归一化：电流一律 mA，频率一律 MHz，增益与裕度一律 dB，角度一律 deg，长度一律 μm，面积一律 μm^2。
- 语义与兜底：带阈值的描述归 constraints，讲方向的归 objectives，同一指标两边都放也允许；增益裕度统一收进负值域；需求里没提 PVT 就默认全角最坏情况；用户没写、评分却要卡的四个门槛，必须自动补进 constraints。

四条里最后一条是专门用来防丢分的。赛题样例句子里压根没给 PM、GM、I_OPA 的数值，可这三项在评分表里各占 10 分，缺一项就归零。若“补全底线”只写在说明里而不落成硬规则，模型会老老实实照着输入文本解析，漏项几乎必然。

3.4 配置文件

配置和密钥分开搁：config.json 里只有模型名、接口地址、生成参数，以及 API Key 对应环境变量的名字；密钥本身从环境变量注入，不落盘，也不进仓库。

```
{
  "model": "qwen3.8-max",
  "base_url": "https://<业务空间>.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
  "api_key_env": "DASHSCOPE_API_KEY",
  "temperature": 0.2,
  "max_tokens": 4096,
  "timeout_s": 120,
  "max_retries": 3,
  "prompt_file": "../system_prompt.txt",
  "output_dir": "./output"
}
```

3.5 决策循环与推理链日志

每次运行留下两样东西：结构化结果 spec_case1.json，和推理链日志 trace_spec.jsonl。日志是一行一条 JSON，一条对应一步：thought 记为什么这么做，action 记调了哪个工具，observation 记工具返回了什么，decision 记采用还是否决，source 记这一步出自 llm 还是 rule_fallback。

日志最直接的用处，是回答评委那句“为什么”。比如“不得低于 40 dB”为什么落在 constraints 而不是 objectives——翻日志能看到当时依据的是提示词语义规则第 1 条，而不是事后补的解释。

3.6 输出结果与四要素自检

字段	内容	是否满足评分要求
design_type	fully_differential_opamp_with_cmfb	✅
constraints（4 项）	DC_Gain ≥ 40 dB；Phase_Margin ≥ 50°；Gain_Margin ≤ -10 dB；I_OPA ≤ 3 mA	✅ 每项含 name/op/value/unit/type/priority
objectives（4 项）	Power 最小化；DC_Gain 最大化；UGB 最大化；Area 最小化	✅ 每项含 name/direction/unit/priority
pvt_condition	all_corners	✅
worst_case	true	✅

评分口径写的是“硬约束项、优化目标、指标单位、目标优先级，每缺一项扣 1 分”。这四类信息在本次结果里都齐，也没有哪个单位字段空着。

3.7 兜底与可复现

健壮性靠三层兜着。最外一层是工具优先：模型只负责选，数值由确定性代码给。中间一层是 schema 校验加重试：校验不过，就把缺什么列成清单回灌给模型重生成。最里一层是规则兜底：模型彻底不可用时退成规则解析器，输出的 JSON 结构不变，日志的 source 字段标成 rule_fallback——结果仍可解释，也不冒充模型产出。

第 4 章　模块二：拓扑模块识别与参数约减

4.1 输入与解析

输入是赛题给的 Spectre 网表 OPA_loopgain.netlist（内含子电路 OPA）。解析器得扛住四种真实写法：反斜杠续行、* 与 // 两种注释、派生参数表达式，还有把单个电阻拆成 10 段串联的分段器件。解析下来是 59 个器件、9 个对外端口（IREF / GNDA / SUB / VCM / VDDA / VINN / VINP / VOUTN / VOUTP）。

4.2 识别依据：五条证据链

模块识别不靠“图形看着像不像”，靠五类能判定的证据：连接关系（E1）、器件类型与尺寸（E2）、电流路径与偏置关系（E3）、对称性（E4）、电气无效性（E5）。每条证据都落在 module_report.json 的 evidence 字段里，写报告和答辩时直接引，不必事后补理由。

4.3 识别结果

类别	数量	说明
识别覆盖率	59 / 59	无未归类器件
功能模块	13	4 个电流镜组 + 1 个共源共栅偏置家族 + 2 个差分对 + 尾电流源 + 输出级 + CMFB + Dummy + 2 个匹配结构
自同构对称对	22	含取样电阻链 10 对逐段对应；全局置换校验通过，回退 0 对、缺镜像 0 个
工艺匹配对	4	PM8=PM12、PM9=PM10、NM12=NM13、NM11=NM10（图上并非对称）
Dummy 器件	4	R5、R6、C4、C5，两端同网、电气无效，符号固定不参与优化
共模检测点	1	outaverage（电阻图割点 + 存在非电阻支路）

“对称”和“匹配”不是一回事，这是模块二最关键的一个区分。对称是图论性质：把两个器件对调，网表完全等价。匹配是工艺性质：版图上必须做一致才能压住失配，电路上却并不等价。两者混着算，就会合并不该合并的器件；所以报告里分开统计，也分开处理。

4.4 参数约减：105 → 47

原始可优化变量 105 个，统计口径只认取值为裸标识符的尺寸参数。约减靠六条规则完成：

规则	合并对象	依据
R1~R4	自同构对称对（22 对）	交换后网表等价，尺寸必须一致，否则破坏对称性
R5	电流镜组内 w/l 合并，m 独立	镜比由 m 决定，w/l 一致是镜像精度的前提
R6	共源共栅偏置家族共享 L（NM1/NM4/NM5/NM10/NM11）	同族器件沟道长度一致，匹配与偏置关系更稳
—	Dummy 器件固定	电气无效，优化它只增加维度不改变性能

结果留下 47 个自由变量，约减率 55.2%，构成为 l=12、w=12、m（整数）=19、segL=2、segW=2。符号对得上账：105 = 47 个自由变量（覆盖 99 个符号）+ 6 个 Dummy 固定符号。

4.5 闭环校验：证明约减没有改坏电路

约减最容易踩的坑，是把不该合并的器件合了。这种错在下游仿真里通常只表现为“性能怎么都上不去”，排查起来极费劲。为此做了一次闭环校验：约减后网表与原网表逐器件比对，59 → 59 个器件，每个器件的端子连接逐条核过。结论写进交付物说明，作为约减没改坏电路的证据。

4.6 交付物

文件	内容
module_report.json	识别结果全集：13 个模块及 evidence、22 对对称、4 对匹配、4 个电流镜组、覆盖率、47 个变量的合并来源
var_reduction.csv	变量统计列表（47 个自由变量 + 6 个 Dummy），列含变量名/参数/类型/单位/涉及器件/合并来源/说明
OPA_loopgain_reduced.netlist	约减后网表，行尾标记 [MERGED] / [DUMMY]
params_writeback_template.txt	105 行回写模板，把 47 个最优值展开回全部符号
trace_topology.jsonl	识别与约减的推理链日志

第 5 章　模块三：基于约束的多目标尺寸优化

5.1 问题形式化

优化变量是约减后的晶体管 w/l/m、电阻 segW/segL、电容 1。目标与约束不另起一套，直接取自模块一的 Spec：

类别	项	表达式
硬约束	相位裕度	PM ≥ 50°，所有 PVT 角满足
硬约束	增益裕度	GM ≤ -10 dB，所有 PVT 角满足
硬约束	工作电流	I_OPA ≤ 3 mA，所有 PVT 角满足
硬约束	直流增益门槛	DC Gain ≥ 40 dB（低于 40 dB 该项直接 0 分）
优化目标	直流增益	在满足门槛前提下越大越好
优化目标	单位增益带宽	UGB 越大越好
优化目标	面积	越小越好

面积口径跟评分器走：晶体管 fw·L·m·1.5，电容 W·L，电阻 segW·segL·segments·2，单位 μm²。变量边界也没图省事写成“所有连续参数统一 0.13~20”，而是按参数名一档档对齐 score.py 的 clamp：fw 0.15~50、segW 0.42~10、segL 5~100、电容 1 4~30、其余 1 0.13~20、m 限定为整数。

5.2 算法选择与配置

算法选了差分进化（Differential Evolution，scipy.optimize.differential_evolution，strategy=best1bin）。三条理由：搜索空间是混合整数型（m 取整），目标函数里又埋着大量失败点（仿真不收敛），梯度类和贝叶斯优化都不合适；差分进化的变异-交叉结构对不连续、带噪声的曲面更耐折腾；种群还能天然并行评估，正好摊到多核服务器上。

参数	取值	说明
种群规模	20	受单次仿真约 34 s 约束，种群过大会吃光预算
最大代数	200（受硬截止控制，实际 10 代）	预算优先，不追求理论收敛
变异 / 交叉	mutation=(0.5, 1.0)，recombination=0.7	dithering 变异增强多样性
初值策略	围绕初始解 ±50% 相对扰动，每次仅扰动 35% 参数	全空间随机会把面积打到 1e5~1e6，AC 出不来
定向约束	l、w 只增（增益导向）；电容 l 只减（UGB↑、面积↓）	把先验知识变成搜索方向，而非硬编码解
预算	min(0.8×10800, 7200-300) = 6900 s	确保落在时间分满分区
随机种子	固定 2026	结果可复现

5.3 预算与失败处理

最终分数被两个细节决定。一个是预算必须夹在 7200 秒以内：上游模板取 0.80×10800=8640 秒，离 3 小时上限还远，却已经越过 7200 秒的满分线，白丢约 3.3 分。另一个是仿真失败时不能崩：上游 evaluate() 失败返回空字符串，目标函数紧跟着去取 scores['Phase_Margin']，KeyError 一抛，整轮优化就断了——官方参考包正是这样跑了 14 秒“正常退出”，留下 0 分。我们把失败点换成一个“最差解”字典，交给评分函数按最大违反量处理，单点失败只赔一次评估。

5.4 结果

分项	得分	满分（平台口径）	说明
PM	10.0000	10	所有 PVT 角均 ≥ 50°
GM	10.0000	10	所有 PVT 角均 ≤ -10 dB
DC Gain	10.0000	10	最坏角 45.85 dB ≥ 40 dB
I_OPA	10.0000	10	最坏角 0.839 mA ≤ 3 mA
UGB	1.0381	15	相对排名项
Area	23.9204	15	相对排名项（平台权重与 PDF 不同）
Time	20.0000	20	6951 s < 7200 s，满分
合计	84.9584	100	初始解 78.27

最优解的六个物理量：DC Gain 45.85 dB、UGB 13.84 MHz、PM 61.20° 、GM −10.84 dB、I_OPA 0.839 mA、面积 8361.08 μm²。约束违反量为 0，四项硬约束全都满足。

5.5 与模块二 47 维口径的差异说明

有一处不一致必须如实写出来：模块二交付的约减结果是 47 个自由变量，模块三提交脚本内部真正用的优化维度却是 63（105 个原始参数 − 6 个 Dummy 后按对称组合并）。根子在提交包得能在隐藏电路上独立跑，分组表只能内置、只能靠过滤，无法在运行前读模块二的 CSV。两个数字的差别来自分组粒度——模块三按参数类型分组，模块二按符号合并统计——不是哪一边算错了。更彻底的做法是让模块三直接消费 var_reduction.csv，并内置降级策略；这条已列进后续工作。

第 6 章　模块四：PyAether 辅助自动化流程脚本

6.1 五个子项的落位

赛题在模块四下挂了 5 个子项，我们的实现与文件一一对上。口径统一由 m4_common.py 出，免得五个脚本各写一份边界和单位，跑着跑着就走样。

#	赛题子项	文件	产物与验收
1	器件尺寸转为待优化变量的参数化脚本	param_extract.py	extractcdfVal_0.txt（105 行三列）+ params_meta.json；真机导出 105 变量、越界 0
2	读取器件连接关系脚本	netlist_export.py	export.netlist + connectivity.json/md；真机 41 器件 + 9 端口
3	调用 MDE 完成 PVT 仿真、提取指标	sim_engine.py	metrics.json/csv/md；六项指标与官方 run_sim 逐项一致，并归档 AC 波形
4	将最优尺寸回写至电路图的反标脚本	writeback.py	schematic_var_best 视图 + writeback_verify.txt；写后逐条读回校验
5	高集成自动优化接口	run_auto.sh	输入尺寸文件即输出性能；含 --smoke 冒烟四查
—	公共口径	m4_common.py	变量边界 / 导出 schema / 单位换算 / 旧路径修复，唯一事实来源

6.2 两个关键工程约定

约定一：指标口径与评分器完全一致

PM/Gain/UGB 取所有 PVT 角的 Min，GM/I_OPA 取 Max，与 score.py 保持一致。这条一旦写反，自测会系统性偏乐观，最后按平台口径判下来却不达标——典型的“自测全绿、正式挂掉”。

约定二：反标默认不动原图

writeback.py 碰到目标视图不存在，会先试平台自带的拷贝接口；平台若没这个接口就停下并给提示。只有显式传入 --in_place 才动原图，动之前先导出 params_before.txt 备份。反标真出了问题，原始电路图也还在——赛制只给一次提交机会，这比“功能再强一点”要紧得多。

6.3 本地自检

module4/tests/selftest_module4.py 有 60 项检查：三种参数格式的解析、单位换算、六组边界、导出 schema 识别、旧路径重定向（含“目标不存在则不改”和备份）、--mock 全链路、反标读回校验，还有跨模块验证——模块四导出的网表能不能被模块二解析并识别。这些检查在没有 license 的机器上同样跑得通。

第 7 章　全链路结果与全 PVT 验证

7.1 覆盖矩阵

赛题要求覆盖 TT/FF/SS 三种工艺、125℃ 高温与 -40℃ 低温，以及标称电压 ±10% 的波动。赛方的 MDE 视图 spe_state1_Corner 已经把这三个维度组合成角。本次验证走 9 个角：TT/FF/SS × 1.62 V / 1.8 V / 1.98 V × -40℃ / 27℃ / 125℃，另外加一个 Nominal 角（TT、27℃、1.8 V）做对照。

7.2 逐角明细

角	工艺	温度(℃)	VDD(V)	Gain(dB)	UGB(MHz)	PM(°)	GM(dB)	I_OPA(mA)
Nominal	tt	27	1.80	42.90	12.54	74.76	-15.82	1.540
C1_0	ff	-40	1.62	41.67	15.96	73.17	-15.50	1.526
C1_1	ff	125	1.62	33.02	10.07	74.51	-16.16	1.512
C1_2	ff	-40	1.98	45.91	17.54	73.46	-15.06	1.553
C1_3	ff	125	1.98	42.35	11.81	73.79	-15.02	1.535
C1_4	ss	-40	1.62	35.41	12.10	75.11	-17.83	1.537
C1_5	ss	125	1.62	29.40	7.64	77.49	-18.16	1.516
C1_6	ss	-40	1.98	46.44	14.38	75.88	-16.48	1.568
C1_7	ss	125	1.98	42.59	9.49	76.13	-16.38	1.547

表 7-1　逐角明细（数据源：module4_交付物/3_pvt/per_corner.csv。表内为初始解的验证角，用来看覆盖能力和表结构）

7.3 最坏情况与达标判定

正式提交物里的 PVT 判决用的是优化后的最优尺寸，结果如下：

指标	最坏值	门限	判定
DC Gain	45.85 dB（Min）	≥ 40 dB	✅ 通过
Phase Margin	61.20°（Min）	≥ 50°	✅ 通过
Gain Margin	-10.84 dB（Max）	≤ -10 dB	✅ 通过
I_OPA	0.839 mA（Max）	≤ 3 mA	✅ 通过
UGB	13.84 MHz（Min）	越大越好	—
Total Area	8361.08 μm²	越小越好	—

同一批数据还能读出全角的分布：Gain 45.85~53.80 dB、UGB 13.84~28.39 MHz、PM 61.20~67.79°、GM -12.98~-10.84 dB、I_OPA 0.815~0.839 mA。9 个角上约束都留了裕度，其中 GM 最紧，只有 0.84 dB，是最该盯紧的一项。

7.4 波形与电路图

反标后的电路图和带变量的参数化电路图放在 module4_交付物/3_pvt/figures/，AC 扫频波形（iWave 导出）放在 module4_交付物/3_pvt/shots/。

图	文件	内容
图 1	figures/01_schematic_parameterized.png	带变量的电路图（全电路 + CDF 参数面板）
图 2	figures/02_schematic_var_best.png	反标后电路图（尺寸已写回，以数值显示）
图 3	shots/03_bode_nominal.png	AC 扫频 Bode 图（|Gain| 与 Phase，iWave 截图）

这里的状态得如实标一句：上面三张截图采于初始解验证阶段（2026-10-19 18:45），作用是证明流程跑得通、图能导出来。最优尺寸下的同组图由同一脚本生成，拿最优参数重跑一次 sim_engine.py 就能换掉；本报告不拿旧图的数值当最终结论。

第 8 章　算法性能与代码质量

8.1 运行性能

指标	数值	说明
总运行时间	6941.5 s（外壳计时 6951 s）	小于 time_base 7200 s，时间分满

		分
目标函数评估次数	204	含失败点
单次平均耗时	约 34 s	全 PVT 仿真单次成本
达到增益门槛（≥41 dB）的点数	39	有效点占比约 19%
仿真失败点	95（46.6%）	激进扰动导致不收敛，属预期代价
预算耗尽后超时跳过	17	收尾阶段
内存峰值	556 MB（/usr/bin/time -v）	远低于服务器限制
实际代数	10	种群 20，预算优先

8.2 代码质量

提交脚本 optimization.py 约 7.2 万字节，本地自测压了 8 项断言（T1a~T5a）：接口签名解析、参数边界 clamp、schema 回写一致性、仿真失败的降级路径、硬截止触发，以及最优解写出的兜底。这套自测在没有 license 的机器上能完整跑完。

模块四的五个脚本共用一个口径库，60 项自检管着边界、单位、schema、路径修复和跨模块互通；脚本都支持 --mock，评委在没有 license 的环境里也能复核。

第 9 章　工程难点与关键修正

9.1 “全员 0 分”的根因

赛题给的参考包在平台上真跑过一次：Total score 0.0000，只跑了 14 秒就“正常退出”。日志留下的线索链是这样：

```
Creating simulation netlist fails.
Simulation failed. Reason: "File does not exist:
  /home/eda_2025/EDA_2025_Empyrean_lab_start/hes_release/models/spectre/spe_demo.scs."
-> evaluate() 返回 ""
-> 目标函数 scores['Phase_Margin'] KeyError
-> Best parameters saved to: (空)
-> score.py: Best param file not exists!!!!
-> 七项全 0
```

根因既不在算法，也不在代码质量：MDE 的 corner 配置把旧机器的绝对路径（eda_2025）写死了，当前环境却是 edauser32 + EDA_2026_Empyrean_lab_start。文件本身好好地在，只是前缀指错了地方。

修法是在 emyInitAether 之前先扫一遍 setting / adeL2View.file / *.scs，把不存在的绝对路径里 hes_release/ 之后那段接到当前工作目录下的同名文件上（目标存在才接），用户名和年份一个都不硬编码。改之前统一备份成 *.m4bak。

9.2 关键修正一览

编号	修正	解决的实测问题	验证
P0-2	预算夹到 7200–300 s	0.8×10800=8640 s 越过时间满分线，白丢约 3.3 分	日志出现 [P0-2] 压缩提示
P0-3	边界照抄 score.py 的 clamp	搜索空间与评分空间不一致，部分点被 clamp 后白跑	自测打印 bounds aligned
P0-4	回写按输入 schema（105 条）	自行发明参数会改变赛方参数化口径	105 个变量越界 0
P0-5	分组可关闭（OPT_NO_REDUCTION）	分组表对隐藏电路是硬编码	过滤为空时显式退化为全独立变量
P0-8	MDE 旧路径自动修复	**全员 0 分的根因**	真机冒烟通过
P0-9	仿真失败按最差解处理	上游返回空串导致整轮 KeyError 崩溃	T1c 断言通过
P0-10/13	初值局部化 + 稀疏扰动	全空间随机会把面积打到 1e5~1e6、AC 出不来	收敛曲线正常
P0-11	面积预剪枝	离谱面积点仍跑仿真，浪费评估次数	评估次数下降
P0-12	目标函数内硬截止	callback 每代只调一次，实际超时 4.3 倍	TOTAL < 6900 s
P0-16	增益硬门槛（<41 dB 不选）	保证 6.3 的 40 dB 排名门槛	best_result 中 Gain 45.85
P0-19	电容 1 只减	UGB 与面积同时改善（双赢）	UGB 7.5M→13.8M，面积同时下降
P0-20	收尾不覆盖 best_param_file	最优解被“最后一个候选”冲掉，白丢约 1.5 分	score 84.9584

9.3 一条元经验

这次最费时间的不是写算法，而是判断“哪份文档说的是真的”。赛题 PDF、教程、平台脚本三边对不上时，必须挑一个唯一真相来源，然后认它。我们挑的是运行时的 run_score.sh 与 score.py，优先级高于一切文档。这个判断后来落到预算、边界、回写 schema 三处修正上，也直接撑起了从 0 分到 84.96 分的差距。

第 10 章　创新点与可扩展性

10.1 创新点

- 工具优先的智能体范式：“数值正确”归确定性代码，“判断与选择”归模型；source 字段把 llm 和 rule_fallback 分开，结果可解释，也能降级。
- 拿评分器当规格书：以 score.py 为唯一真相来源反推预算、边界和回写 schema，把“对齐评分口径”当成一项工程能力来做。
- 对称与匹配分开识别：图论性质和工艺性质各统各的、各处理各的，避免错合并带来的性能悬崖。

- 面向隐藏电路留了降级路：分组表能过滤、能关掉，最坏也只是“维度变高、跑得慢”，不至于“结果废掉”。

10.2 可扩展性

模块二的分析器只认网表文本，不认电路名，换一颗运放重新导一次网表就行；模块三的优化器用 --dummy_devices / --symmetry_devices 接外部分组，OPT_NO_REDUCTION 一开就完全退成逐变量优化；模块四的脚本靠 --ae_lib / --ae_cell 参数化，不绑死某个单元。三样凑在一起，系统在原理上能直接搬到赛题的隐藏电路上。

第 11 章　结论与后续工作

11.1 结论

赛题要的全链路都跑通了：自然语言 Spec 解析、拓扑模块识别与参数约减、基于约束的多目标尺寸优化、PyAether 自动化流程脚本。平台自动分 84.9584，比初始解 78.27 高 6.69 分；四项硬约束在所有 PVT 角上都满足。工程上最有分量的一件事，是把导致“全员 0 分”的 MDE 旧路径问题定位并修掉了——这也是本次工作最具决定性的发现。

11.2 已知不足与后续工作

#	不足	后续动作
1	模块二 47 维与模块三 63 维口径未统一	让模块三直接消费 var_reduction.csv，内置降级策略
2	最优尺寸下的波形图与反标截图需重采	以 best_params 重跑 sim_engine.py 与 writeback.py 后导出
3	参数化脚本目前只“读出”变量，不“写入”变量	补 cdfSetParam 路径，实现真正的尺寸→变量转换
4	PVT 报告的初始解对照列为空	用初始解跑一次同口径仿真填满对照
5	隐藏电路未实机验证	用 case2 或等价网表做一次端到端回归

附录 A　交付物清单与复现命令

A.1 交付物索引（对应赛题 6.2 六项输出）

赛题项	目录	内容
输出 1	Submission/01_Spec 解析_输出 1	spec_case1.json、system_prompt.txt、trace_spec.jsonl、agent_config.json
输出 2	Submission/02_拓扑识别与参数约减_输出 2	module_report.json、var_reduction.csv、约减后网表、识别依据
输出 3	Submission/03_变量清单与带变量电路图_输出 3	105 行变量清单 CSV、47 行约减后清单、回写模板
输出 4	Submission/04_最优尺寸反标_输出 4	best_params（105 行最优尺寸）
输出 5	Submission/05_全 PVT 仿真验证_输出 5	全 PVT 最坏值、summary、收敛数据、评分结果
输出 6	Submission/06_代码与算法性能_输出 6	优化日志、性能汇总（次数/时间/内存）
评分包	Submission/07_评分提交包	eda_2026_case_1.tar.gz（平台自动评分用）
源代码	Submission/edauser32_源代码	module1~4 全部源码 + README + requirements

A.2 复现命令

```
# 模块一（本地，需 API Key 环境变量）
cd module1/agent && python agent.py

# 模块二（本地，离线可跑）
cd module2/agent && python agent.py --no-llm

# 模块三（九天服务器）
source ~/EDA_2026_Empyrean_lab_start/setup.bash
cd ~/EDA_2026_Empyrean_lab_start/EDA_2026_Empyrean_score
./run_score.sh eda_2026_case_1.tar.gz

# 模块四（九天服务器，先确认 pythone 可用）
bash module4/run_auto.sh --fix-paths
bash module4/run_auto.sh --smoke ~/EDA_2026_Empyrean_lab_start/case1_params_0.txt ./m4_smoke
```

附录 B　指标口径与单位约定

指标	含义	单位	全角取值方式
DC_Gain	开环直流增益	dB	取所有角的 Min
UGB	单位增益带宽	MHz	取所有角的 Min
Phase_Margin	相位裕度	deg	取所有角的 Min
Gain_Margin	增益裕度	dB	取所有角的 Max（越接近

			0 越差）
I_OPA	静态工作电流	mA	取所有角的 Max
Area	芯片面积（器件面积之和）	μm²	按器件尺寸直接累加

单位归一化规则统一如下：长度用 μm（1 nm = 0.001 μm），电流用 mA，频率用 MHz，增益与裕度用 dB，角度用 deg，面积用 μm²。