BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG TÌM KIẾM SẢN PHẨM THỜI TRANG ĐA MÔ THỨC BẰNG TRUY VẤN TIẾNG VIỆT VÀ HÌNH ẢNH

(Multimodal Fashion Product Search)

Sinh viên thực hiện: **Lê Bảo Hưng - 23010090**

Đoàn Anh Hùng - 23010022

Nguyễn Quang Hiệp - 23010451

Học phần: **Học máy nâng cao (N01)**

Giảng viên hướng dẫn: **PGS. TS. Phạm Tiến Lâm**

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG TÌM KIẾM SẢN PHẨM THỜI TRANG ĐA MÔ THỨC BẰNG TRUY VẤN TIẾNG VIỆT VÀ HÌNH ẢNH

(Multimodal Fashion Product Search)

Sinh viên thực hiện: **Lê Bảo Hưng - 23010090**
Đoàn Anh Hùng - 23010022
Nguyễn Quang Hiệp - 23010451

Học phần: **Học máy nâng cao (N01)**

Giảng viên hướng dẫn: **PGS. TS. Phạm Tiến Lâm**

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ . . . . . **iv**

DANH MỤC BẢNG BIỂU . . . . . **v**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . . . . . **vi**

TÓM TẮT . . . . . **vii**

MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1. Tổng quan **2**

1.1 Bối cảnh và vấn đề 2

1.2 Mục tiêu 3

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4 Phạm vi và phương pháp 4

1.5 Đóng góp 5

1.6 Bố cục báo cáo 5

CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết **6**

2.1 Các nghiên cứu liên quan 6

2.2 Khái niệm nền tảng 8

2.2.1 Biểu diễn chung ảnh và văn bản 8

2.2.2 Hàm mất mát tương phản 8

2.2.3 Tìm kiếm thưa BM25 9

2.2.4 Tìm kiếm vector gần đúng 9

2.2.5 Tinh chỉnh hiệu quả tham số 10

2.2.6 Chỉ số đánh giá 10

CHƯƠNG 3. Phân tích và thiết kế hệ thống **12**

3.1 Yêu cầu của hệ thống 12

3.1.1 Đối tượng sử dụng 12

3.1.2 Yêu cầu chức năng 12
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng 13
3.2 Chức năng và kịch bản sử dụng 13
3.3 Kiến trúc hệ thống 15
3.3.1 Các tầng của hệ thống 15
3.3.2 Các lựa chọn thiết kế chính 16
3.4 Các luồng xử lý chính 17
3.4.1 Lập chỉ mục catalog 17
3.4.2 Tìm kiếm bằng chữ 17
3.5 Các thành phần chính 18
3.6 Cơ sở dữ liệu 18
3.6.1 Các thực thể và quan hệ 18
3.6.2 Mô tả các bảng 20
3.7 Giao diện người dùng 20

CHƯƠNG 4. Cài đặt và xây dựng hệ thống. 21

4.1 Môi trường và thành phần cài đặt 21
4.2 Nạp và chuẩn hoá dữ liệu 23
4.3 Bộ mã hoá ảnh và văn bản 23
4.4 Kho vector và chỉ mục 24
4.5 Tìm kiếm bằng văn bản và bằng ảnh 24
4.6 Tinh chỉnh mô hình 25
4.7 Các tham số chính 26
4.8 API và giao diện web 26
4.9 Triển khai và giới hạn 28
4.9.1 Triển khai 28
4.9.2 Giới hạn hiện tại 28
4.9.3 Bảo mật 28

CHƯƠNG 5. Kiểm thử và đánh giá. 29

5.1 Kế hoạch kiểm thử 29

5.2 Đánh giá chất lượng tìm kiếm 29

5.2.1 Dữ liệu và cách đo 29

5.2.2 So sánh các cấu hình 30

5.2.3 Các trục ablation 32

5.2.4 Kiểm định thống kê 33

5.2.5 Chọn bản trọng số và tổng quát hoá 33

5.3 Độ trễ và chi phí 34

5.4 Phân tích lỗi 35

5.4.1 Đối soát bộ lọc chấm 0 35

5.4.2 Các truy vấn lỗi nặng nhất 35

5.4.3 Kết quả sau khi sửa bộ lọc 35

5.5 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 36

5.6 Hạn chế của đánh giá 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

PHỤ LỤC A. Bộ truy vấn và đối soát nhãn 43

A.1 Bộ truy vấn đánh giá 43

A.2 Đối soát nhãn chấm 0 tự động 44

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 So sánh hàm mất mát softmax và sigmoid trên ma trận độ tương đồng của một lô bốn cặp 9

3.1 Sơ đồ chức năng theo ba nhóm tác nhân 14

3.2 Kiến trúc bốn tầng theo mô hình cổng và bộ chuyển đổi 16

3.3 Biểu đồ hoạt động của luồng lập chỉ mục catalog 17

3.4 Biểu đồ tuần tự của luồng tìm kiếm bằng chữ 18

3.5 Biểu đồ lớp của các cổng và bộ chuyển đổi 19

3.6 Mô hình dữ liệu logic của hệ thống 19

4.1 Màn hình tìm kiếm với truy vấn “áo len dệt kim xám”, đã lược vùng tải ảnh 27

4.2 Ô tìm, hàng nút chọn nhanh và các ô lọc ở màn hình ban đầu 27

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Các hệ được đo 4

2.1 So sánh các nghiên cứu liên quan 7

3.1 Yêu cầu chức năng 12
3.2 Yêu cầu phi chức năng và chỉ tiêu 13
3.3 Kịch bản UC01, tìm sản phẩm bằng mô tả chữ 14
3.4 Kịch bản UC02, tìm sản phẩm bằng ảnh 15
3.5 Các thực thể của mô hình dữ liệu 20

4.1 Môi trường cài đặt trên máy phát triển 21
4.2 Thành phần tự cài đặt và thành phần dùng từ thư viện hoặc mô hình có sẵn 22
4.3 Ba tập dữ liệu sau khi lọc trùng và chia 23
4.4 Các bộ mã hoá đã cài đặt 24
4.5 Các tham số chính của hệ thống 26

5.1 Kết quả của năm hệ chính trên 155 truy vấn 31
5.2 Kết quả ablation trên 155 truy vấn 32
5.3 Kiểm định bootstrap ghép cặp trên 155 truy vấn; Δ là hiệu của hệ thứ nhất trừ hệ thứ hai 33
5.4 Độ trễ theo thành phần, p50 / p95 (ms) 34
5.5 Phân loại 35 truy vấn bị bộ lọc chấm 0 đánh dấu 35

A.1 Bộ 155 truy vấn đánh giá 43
A.2 35 truy vấn bị đánh dấu khi đối soát nhãn 0 tự động 45

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BEIR	Benchmarking Information Retrieval	Bộ chuẩn đánh giá tìm kiếm thông tin
bf16, fp32	Brain float 16-bit; float 32-bit	Số thực dấu phẩy động 16 bit và 32 bit
BM25	Best Matching 25	Hàm xếp hạng văn bản theo từ khoá
CH	–	Câu hỏi nghiên cứu
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training	Huấn luyện chung ảnh và văn bản bằng hàm mất mát tương phản
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CSV	Comma-Separated Values	Bảng văn bản, ngăn cách bằng dấu phẩy
CUDA	Compute Unified Device Architecture	Nền tảng tính toán song song trên GPU
DCG, IDCG	Discounted Cumulative Gain; Ideal DCG	Độ lợi tích luỹ có chiết khấu; bản lý tưởng
DoRA	Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation	Tinh chỉnh hạng thấp, tách độ lớn và hướng
FR, NFR	Functional Requirement; Non-Functional Requirement	Yêu cầu chức năng; yêu cầu phi chức năng
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ hoạ
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	Đồ thị nhiều tầng tìm láng giềng gần đúng
IDF	Inverse Document Frequency	Nghịch đảo tần suất tài liệu
JSON, JSONL	JavaScript Object Notation; JSON Lines	Định dạng dữ liệu văn bản dạng khoá–giá trị; JSONL: mỗi dòng một đối tượng JSON
KNN	K-Nearest Neighbors	K láng giềng gần nhất
KT	–	Hạng mục kiểm thử
LoRA	Low-Rank Adaptation	Tinh chỉnh bằng ma trận hạng thấp
MRR	Mean Reciprocal Rank	Trung bình nghịch đảo hạng đúng đầu tiên
NaN	Not a Number	Giá trị không phải số
nDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain	Độ lợi tích luỹ chiết khấu đã chuẩn hoá
NFC	Normalization Form C	Dạng chuẩn hoá Unicode có ghép ký tự
OT	Optimal Transport	Vận chuyển tối ưu, phần tên của ViSigLIP-OT
p50, p95	50th, 95th percentile	Phân vị thứ 50 và thứ 95 của độ trễ
pHash	Perceptual Hash	Mã băm cảm nhận, dùng để lọc ảnh trùng
ResNet	Residual Network	Mạng tích chập có kết nối phần dư
SigLIP	Sigmoid Loss for Language-Image Pre-training	Huấn luyện chung ảnh và văn bản bằng hàm mất mát sigmoid
TLS	Transport Layer Security	Giao thức mã hoá đường truyền
UC	Use Case	Chức năng (chỉ giữ trong tên sơ đồ UML)
UUID	Universally Unique Identifier	Định danh duy nhất dạng 128 bit
ViT	Vision Transformer	Mô hình Transformer cho ảnh

TÓM TẮT

Người tìm đồ thời trang thường mô tả món đồ bằng màu sắc, dáng và phong cách, nên tìm theo từ khoá dễ trượt. Đồ án xây dựng hệ thống tìm ảnh sản phẩm thời trang bằng truy vấn tiếng Việt và đo xem biểu diễn chung ảnh và văn bản có tốt hơn BM25 hay không. Catalog là 6.963 ảnh kiểm tra của Fashionpedia. Bộ đánh giá gồm 155 truy vấn tiếng Việt do nhóm soạn, với nhãn do hai người chấm độc lập và một bộ lọc tự động gán. Hệ thống dùng SigLIP 2 để đặt truy vấn và ảnh vào cùng không gian vector, tinh chỉnh bằng adapter DoRA, và được đối chiếu với LoRA thường, CLIP, ViSigLIP-OT và BM25 chạy trên tên danh mục. SigLIP 2 dùng sẵn đạt Recall@10 là 0,865 so với 0,568 của BM25 ($p < 10^{-4}$), còn CLIP và ViSigLIP-OT không hơn BM25. Tinh chỉnh nâng Recall@1 từ 0,490 lên 0,697 ($p < 10^{-4}$); Recall@10 chỉ tăng từ 0,865 lên 0,884 ($p = 0{,}240$). LoRA thường đạt Recall@1 là 0,690, chưa phân biệt được với DoRA ($p = 0{,}82$), nên mức tăng chưa quy được riêng cho DoRA. Ba điểm cần đọc kèm: bộ lọc nhãn tự động làm lệch 35 truy vấn, trong đó 26 truy vấn bị chấm sai và chứa cả 18 truy vấn mà hệ DoRA trượt ở top-10; mỗi cấu hình chỉ huấn luyện một lần; các giá trị p chưa hiệu chỉnh cho nhiều phép so sánh. Đóng góp gồm bộ đánh giá tiếng Việt cho tìm ảnh thời trang, so sánh có kiểm định giữa các hướng và đối soát nhãn tự động.

Từ khoá: tìm kiếm đa mô thức, tìm ảnh thời trang, SigLIP 2, DoRA, truy vấn tiếng Việt, Fashionpedia.

MỞ ĐẦU

Người tìm đồ thời trang thường mô tả thứ mình muốn bằng màu sắc, dáng áo và phong cách, ít khi gọi đúng tên sản phẩm. Tìm theo từ khoá chỉ khớp khi truy vấn và văn bản mô tả dùng cùng từ, và với tiếng Việt khó khăn tăng lên vì cách nói về thời trang trộn từ thuần Việt, từ mượn tiếng Anh và từ mới. Các mô hình học chung biểu diễn của ảnh và văn bản cho phép tìm thẳng trên ảnh.

Đồ án xây dựng hệ thống tìm ảnh sản phẩm thời trang bằng truy vấn tiếng Việt và đo xem mô hình biểu diễn chung nào cho kết quả tốt hơn BM25, phương pháp xếp hạng theo từ khoá. Mỗi ảnh trong catalog được mã hoá thành vector một lần; khi tìm, truy vấn được mã hoá vào cùng không gian và hệ thống lấy các ảnh có vector gần nhất. CLIP, SigLIP 2 và ViSigLIP-OT dùng sẵn được đối chiếu với BM25; sau đó nhóm tinh chỉnh SigLIP 2 bằng DoRA, phương pháp chỉ huấn luyện một phần nhỏ tham số bổ sung.

Đánh giá dùng ảnh công khai của Fashionpedia và 155 truy vấn tiếng Việt tự soạn, mỗi mô hình được so với BM25 bằng kiểm định bootstrap ghép cặp. Vì nhãn do người chấm và một bộ lọc tự động gán nên có thể sai, nhóm rà lại các truy vấn mà mô hình trả sai ở top-10 để xác định lỗi thuộc về mô hình hay về nhãn. Báo cáo gồm năm chương: Chương 1 đặt bài toán và phạm vi; Chương 2 điểm lại cơ sở lý thuyết; Chương 3 và 4 trình bày thiết kế và cài đặt; Chương 5 nêu kết quả đo, phân tích lỗi và trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Chương này đặt bài toán, mục tiêu và ba câu hỏi nghiên cứu của đồ án, rồi nêu phạm vi, đóng góp và bố cục báo cáo.

1.1. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

Một món đồ thời trang được nhận ra qua hình dáng, màu sắc, chất liệu và phong cách; những thuộc tính này dễ thấy bằng mắt nhưng khó gọi đúng tên. Người tìm đồ thường chỉ có một hình dung như "đầm y2k dáng ôm màu hồng" hay "áo bomber jacket dáng ngắn", chứ không biết người bán đặt tên sản phẩm là gì. BM25 [1] chỉ xếp hạng cao một văn bản khi văn bản đó dùng đúng các từ có trong truy vấn, nên gặp hiện tượng lệch từ vựng giữa người hỏi và người mô tả [2].

CLIP [3], SigLIP [4] và SigLIP 2 [5] đặt ảnh và câu mô tả vào cùng một không gian vector, nên câu truy vấn so được trực tiếp với ảnh sản phẩm mà không cần văn bản mô tả; FashionCLIP [6] đã áp dụng hướng này cho thời trang. Các mô hình này được huấn luyện với tiếng Việt ở mức rất khác nhau: CLIP không nhắm tới tiếng Việt, SigLIP 2 là mô hình đa ngữ, còn ViSigLIP-OT [7] được huấn luyện riêng cho tiếng Việt. Chúng xử lý đến đâu những cách nói đời thường như "áo croptop" hay "quần wide leg" thì chưa có số đo trên dữ liệu thời trang tiếng Việt. Đồ án đặt mục tiêu đo điều đó.

Bài toán gặp ba khó khăn cụ thể.

- **Từ vựng đời thường:** truy vấn trộn từ thuần Việt, từ mượn tiếng Anh và từ mới, như "giày sneaker trắng basic" hay "áo croptop rib bo sát người". Mô hình chỉ khớp theo từ sẽ trượt khi từ trong truy vấn không trùng với từ trong văn bản của sản phẩm.
- **Thiếu bộ đánh giá:** Fashionpedia [8] được xây dựng cho phát hiện và phân đoạn nên không có truy vấn hay nhãn cho tìm kiếm, và Chương 2 cũng không tìm thấy bộ truy vấn tiếng Việt nào cho tìm ảnh thời trang. Nhóm phải tự soạn truy vấn và tự gán nhãn.
- **Ảnh người mặc cả bộ:** mỗi ảnh chứa trung bình 2,95 món nhưng catalog chỉ lưu một danh mục chính. Với truy vấn về kính, giày hay túi không có ảnh sản phẩm đứng riêng, nên khó nói thế nào là một kết quả đúng.

1.2. MỤC TIÊU

Đồ án xây dựng hệ thống tìm ảnh sản phẩm thời trang bằng truy vấn tiếng Việt và đối chiếu nó với BM25 chạy trên tên danh mục của ảnh. Mô hình được dùng theo hai cách: giữ nguyên bản đã huấn luyện sẵn (zero-shot) hoặc tinh chỉnh thêm trên dữ liệu của đồ án. Năm mục tiêu cụ thể gồm:

1. Dựng catalog tìm kiếm gồm 6.963 ảnh Fashionpedia (tập kiểm tra sau khi lọc trùng và chia 70/15/15 với seed 42), tách khỏi dữ liệu tinh chỉnh.
2. Soạn 155 truy vấn tiếng Việt chia thành bốn nhóm và gán nhãn theo thang 0/1/2. Người chấm độc lập gán một phần nhãn, độ đồng thuận đo bằng hệ số κ của Cohen; phần còn lại được gán 0 bằng bộ lọc tự động (Mục 5.2.1).
3. So sánh năm hệ trên cùng 155 truy vấn bằng Recall@1, Recall@5, Recall@10, MRR và nDCG@10, kèm kiểm định bootstrap ghép cặp 10.000 lần.
4. Tinh chỉnh SigLIP 2 bằng DoRA với hạng (rank) bằng 8, rồi so với SigLIP 2 gốc, với LoRA thường và với cấu hình không dùng mẫu âm khó (hard negative, tức ảnh sai nhưng rất giống ảnh đúng).
5. Xây dựng API và giao diện web truy vấn trên Qdrant với catalog 6.963 ảnh, và đo độ trễ mã hoá và tìm kiếm từng truy vấn ở bước suy luận so với chỉ tiêu dưới 200 ms của đề cương.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Ba câu hỏi nghiên cứu được trả lời bằng số liệu ở Mục 5.5.

CH1. Tìm kiếm bằng biểu diễn chung đa mô thức dùng zero-shot (SigLIP 2, CLIP, ViSigLIP-OT) có tốt hơn BM25 trên truy vấn tiếng Việt không (Mục 5.2.2, 5.2.4)?

CH2. Tinh chỉnh SigLIP 2 bằng adapter có tốt hơn zero-shot, xét theo kiểm định ghép cặp, hay không? Nếu có, DoRA và mẫu âm khó có tốt hơn LoRA thường hay không (Mục 5.2.3, 5.2.4)?

CH3. Nguyên nhân lỗi còn lại nằm ở mô hình hay ở nhãn và catalog (Mục 5.4.1)?

1.4. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP

Dữ liệu là Fashionpedia, bộ ảnh người mặc công khai với 46 danh mục. Sau khi lọc trùng còn 46.416 ảnh, chia thành 32.491 ảnh huấn luyện, 6.962 ảnh xác thực và 6.963 ảnh kiểm tra; tập kiểm tra là catalog dùng để tìm kiếm và đánh giá. Catalog không có màu, chất liệu, giá hay mô tả của người bán, chỉ có tên các danh mục có trong ảnh. Vì vậy BM25 chạy trên một văn bản ngắn và ít thông tin, và là đối chứng yếu hơn một ô tìm kiếm có thêm mô tả của người bán.

Bảng 1.1 liệt kê các hệ được đo. Năm hệ đầu có nhãn đầy đủ cho top-10 và tạo thành bảng kết quả chính. Ba hệ sau chỉ dùng để khảo sát loại bỏ thành phần (ablation) và không nằm trong tập ứng viên chấm nhãn, nên nhãn của chúng chưa đầy đủ. ViSigLIP-OT phải chạy trên CPU vì trên GPU mô hình cho giá trị NaN (không phải số), nên điểm thấp của hệ này có thể một phần do cách chạy.

Bảng 1.1: Các hệ được đo

Hệ	**Cách biểu diễn**	**Số chiều**	**Dùng trong**
BM25	Từ khoá; văn bản là tên các danh mục	–	Bảng chính
CLIP ViT-B/32	Biểu diễn chung, zero-shot	512	Bảng chính
SigLIP 2 (hệ gốc)	Biểu diễn chung đa ngữ, zero-shot	768	Bảng chính
ViSigLIP-OT	Biểu diễn chung cho tiếng Việt, zero-shot	768	Bảng chính
SigLIP 2 + DoRA (hệ DoRA)	SigLIP 2 tinh chỉnh, có mẫu âm khó	768	Bảng chính
SigLIP 1	Biểu diễn chung, zero-shot	768	Ablation
SigLIP 2 + LoRA thường	Tinh chỉnh không dùng DoRA	768	Ablation
SigLIP 2 + DoRA, không mẫu âm khó	Mẫu âm chỉ lấy từ các ảnh khác trong lô	768	Ablation

Nhóm tự dựng bộ đánh giá. Tập ứng viên gồm 10 kết quả đầu của BM25, CLIP, SigLIP 2 và ViSigLIP-OT (vòng chấm thứ nhất) và của hệ DoRA (vòng thứ hai), được xáo trộn và ẩn tên hệ trước khi chấm. Mỗi cặp do người chấm xem có hai người chấm độc lập, riêng 296 cặp có ba người; các cặp còn lại do bộ lọc tự động gán điểm 0. Chất lượng đo bằng Recall@K, MRR và nDCG@10; chênh lệch giữa hai hệ được kiểm định bằng bootstrap ghép cặp theo truy vấn.

Phạm vi đánh giá có các giới hạn sau.

- **Loại truy vấn:** đồ án đánh giá truy vấn bằng văn bản; tìm bằng ảnh nằm ngoài phạm vi đánh giá.

- **Bộ truy vấn:** không dựa trên dữ liệu thương mại hay khảo sát người dùng và không có câu nào về áo dài, áo bà ba hay nón lá, nên báo cáo không kết luận về thị trường hay độ lệch văn hoá.
- **Khảo sát loại bỏ thành phần:** gồm bốn trong bảy trục dự kiến, mỗi cấu hình huấn luyện một lần với seed 42; ba trục còn lại dành cho giai đoạn sau.
- **Vận hành thực tế:** độ trễ qua API web và kho vector, độ chính xác của chỉ mục gần đúng và khả năng chịu tải đồng thời là hướng phát triển (Mục 5.6).

1.5. ĐÓNG GÓP

Đồ án có bốn đóng góp, mỗi đóng góp gắn với một kết quả ở Chương 5.

1. **Bộ đánh giá tiếng Việt cho tìm ảnh thời trang:** 155 truy vấn chia bốn nhóm và 7.324 cặp (truy vấn, ảnh) có nhãn. Người chấm gán 4.951 cặp với κ từ 0,44 đến 0,52; 2.373 cặp còn lại (khoảng một phần ba) do bộ lọc tự động gán 0.
2. **So sánh có kiểm định giữa các hướng tìm kiếm:** SigLIP 2 gốc tốt hơn BM25 ở Recall@10 (0,865 so với 0,568), còn CLIP và ViSigLIP-OT thì không. Tinh chỉnh nâng Recall@1 từ 0,490 lên 0,697, nhưng mức tăng chưa quy được riêng cho DoRA hay mẫu âm khó.
3. **Đối soát nhãn tự động:** bộ lọc làm lệch 35 truy vấn, trong đó nhóm xác nhận 26 truy vấn bị chấm sai; cả 18 truy vấn mà hệ DoRA trượt ở top-10 thuộc 26 truy vấn này. Bảng chính vẫn tính trên đủ 155 truy vấn; việc bỏ 35 truy vấn chỉ nhằm xem độ nhạy (Mục 5.4.1, 5.4.3).
4. **Kiến trúc dễ thay thành phần:** phần lõi theo kiến trúc lục giác chỉ khai báo bốn cổng; mô hình, kho vector và bộ tính chỉ số là các bộ chuyển đổi chọn bằng cấu hình, nên đổi giữa CLIP, SigLIP 2 và ViSigLIP-OT, hay giữa kho trong bộ nhớ và Qdrant, không phải sửa lõi.

1.6. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 2 điểm lại các nghiên cứu liên quan và khái niệm nền tảng. Chương 3 và 4 trình bày thiết kế và cài đặt hệ thống. Chương 5 trình bày kết quả đo, phân tích lỗi, đối soát nhãn và câu trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu. Kết luận nêu hạn chế và hướng phát triển. Phụ lục liệt kê bộ truy vấn đánh giá (Mục A.1) và các truy vấn bị đánh dấu khi đối soát nhãn (Mục A.2).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này điểm lại các hướng nghiên cứu gần với đề tài (Mục 2.1), rồi trình bày các khái niệm nền tảng (Mục 2.2) mà Chương 3 đến Chương 5 sử dụng: biểu diễn chung ảnh và văn bản, hàm mất mát tương phản, BM25, tìm kiếm vector gần đúng, tinh chỉnh hiệu quả tham số và các chỉ số đánh giá.

2.1. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Học biểu diễn ảnh và văn bản. Học tương phản bắt nguồn từ học metric [9], rồi được mở rộng sang dạng dùng nhiều mẫu âm (cặp không khớp) trong cùng một lô với InfoNCE [10] và SimCLR [11]. CLIP [3] áp dụng cách này cho cặp ảnh và mô tả thu thập từ Internet: hai bộ mã hoá được huấn luyện chung để ảnh và câu mô tả của nó nằm gần nhau trong một không gian vector, nên CLIP tìm được ảnh theo câu mô tả mà không cần huấn luyện thêm trên miền đó (zero-shot). Dense Passage Retrieval [12] dùng cùng cấu trúc hai bộ mã hoá cho bài toán tìm kiếm văn bản.

Hàm mất mát sigmoid. SigLIP [4] thay softmax trên cả lô của CLIP bằng sigmoid tính riêng cho từng cặp ảnh–văn bản, nên không cần chuẩn hoá trên toàn lô. SigLIP 2 [5] giữ hàm sigmoid, bổ sung các mục tiêu phụ về hiểu ngữ nghĩa và định vị, và được huấn luyện trên dữ liệu đa ngữ. ViSigLIP-OT là mô hình ảnh–văn bản huấn luyện cho tiếng Việt, cùng họ kiến trúc, đi cùng công trình ViCLIP-OT [7] và có trọng số công bố trên Hugging Face.

Tìm kiếm thưa theo từ khoá. BM25 [13, 1] xếp hạng văn bản theo tần suất xuất hiện của từ truy vấn và độ hiếm của từ đó trong tập tài liệu [14]. BM25 không cần huấn luyện và vẫn là mốc đối chứng mạnh trên nhiều miền khi các mô hình vector chưa được tinh chỉnh [15], nhưng chỉ khớp được khi truy vấn và tài liệu dùng cùng một từ.

Huấn luyện tương phản với lô lớn và mẫu âm khó. Hàm mất mát tương phản cần lô lớn mà bộ nhớ GPU có hạn, nên GradCache [16] tách bước tính biểu diễn khỏi bước tính gradient để huấn luyện lô hiệu dụng lớn trên GPU nhỏ. Về dữ liệu, mẫu âm khó [17] cải thiện chất lượng biểu diễn; ANCE [18] áp dụng ý tưởng này cho tìm kiếm văn bản bằng cách lấy mẫu âm từ chính chỉ mục đang huấn luyện.

Biểu diễn cho thời trang. FashionCLIP [6] tinh chỉnh CLIP trên ảnh sản phẩm kèm mô tả của một nhà bán lẻ, còn FashionViL [19] huấn luyện riêng cho thời trang với các tác vụ ảnh–văn bản như tìm ảnh theo mô tả. Fashionpedia [8] là bộ ảnh người mặc cả bộ

trang phục, xây dựng cho phát hiện và phân đoạn chứ không cho tìm kiếm. Cả ba công trình đều dùng mô tả tiếng Anh.

Mô hình ảnh–văn bản ngoài tiếng Anh. Chinese-CLIP [20] huấn luyện lại CLIP trên cặp ảnh–văn bản tiếng Trung, còn M-CLIP [21] thay bộ mã hoá văn bản của CLIP bằng mô hình đa ngữ và giữ nguyên không gian của bộ mã hoá ảnh. Đó là hai cách đưa mô hình sang ngôn ngữ khác: huấn luyện lại toàn bộ và thay bộ mã hoá văn bản.

Chỉ số đánh giá. nDCG [22] cho phép chấm kết quả theo nhiều mức liên quan, còn Recall, MRR và các chỉ số thứ hạng khác được tổng hợp trong [2]. BEIR [15] dùng nDCG@10 làm chỉ số chính. Khi so sánh hai hệ trên cùng tập truy vấn, kiểm định bootstrap [23] đánh giá độ chắc chắn của chênh lệch mà không giả định dạng phân phối.

Các nghiên cứu nêu trên để lại hai khoảng trống. Thứ nhất, các mô hình thời trang chỉ dùng mô tả tiếng Anh, còn mô hình đa ngữ chưa được đo trên thời trang. Trong các nghiên cứu nhóm đã đọc, chưa có so sánh kiểm định thống kê giữa BM25, mô hình đa ngữ và mô hình huấn luyện riêng cho tiếng Việt. Thứ hai, nhóm chưa thấy bộ dữ liệu tìm kiếm thời trang có truy vấn và nhãn liên quan bằng tiếng Việt. Đồ án dựng bộ truy vấn và nhãn riêng, nêu rõ định nghĩa từng chỉ số, và kiểm định ghép cặp theo truy vấn cho các so sánh giữa các hệ.

Bảng 2.1 tóm tắt các nghiên cứu theo bài toán, ngôn ngữ và điểm khác với đề tài.

Bảng 2.1: So sánh các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	**Bài toán và dữ liệu**	**Tiếng Việt**	**Điểm khác với đề tài**
CLIP [3]	Softmax tương phản trên cặp ảnh–mô tả thu từ Internet	Không	Chỉ đo không tinh chỉnh, trên truy vấn tiếng Việt
SigLIP [4], SigLIP 2 [5]	Sigmoid theo cặp trên dữ liệu web; SigLIP 2 đa ngữ	SigLIP 2: có	Tinh chỉnh SigLIP 2 bằng DoRA trên ảnh thời trang kèm tên danh mục tiếng Việt
ViSigLIP-OT [7]	Ảnh–văn bản tiếng Việt, họ SigLIP; dữ liệu không rõ theo tài liệu công bố	Có	Đo không tinh chỉnh trên truy vấn thời trang
FashionCLIP [6], FashionViL [19]	Ảnh–văn bản riêng cho thời trang, mô tả tiếng Anh	Không	Truy vấn tiếng Việt; tự dựng bộ truy vấn và nhãn
Chinese-CLIP [20], M-CLIP [21]	Đưa CLIP sang tiếng Trung hoặc đa ngữ	Không	Đo trên truy vấn thời trang tiếng Việt
Fashionpedia [8]	Phát hiện và phân đoạn trên ảnh người mặc, 46 danh mục	Không	Dùng lại ảnh và bản thể cho tìm kiếm
BM25 [1]	Tìm kiếm văn bản theo từ khoá	Khớp theo từ	Tài liệu ngắn, truy vấn tiếng Việt; so với mô hình vector bằng kiểm định

2.2. KHÁI NIỆM NỀN TẢNG

2.2.1. Biểu diễn chung ảnh và văn bản

Mô hình hai bộ mã hoá gồm một bộ cho ảnh, g, và một bộ cho văn bản, f; cả hai ánh xạ đầu vào về cùng một không gian d chiều. Sau khi chuẩn hoá L_2, độ tương đồng giữa văn bản T và ảnh I là tích vô hướng của hai vector đơn vị, tức cosine của góc giữa chúng:

$$s(T,I) = f(T)^\top g(I) = \cos\angle\big(f(T), g(I)\big), \qquad \|f(T)\|_2 = \|g(I)\|_2 = 1. \tag{2.1}$$

Cấu trúc này tách phần tính toán nặng khỏi thời điểm truy vấn. Mọi ảnh trong catalog được mã hoá một lần ở giai đoạn lập chỉ mục và lưu thành vector; khi tìm kiếm, hệ thống chỉ chạy bộ mã hoá văn bản trên câu truy vấn rồi tìm các vector ảnh gần nhất.

Hai không gian chỉ khớp nhau khi hai bộ mã hoá được huấn luyện chung, nên một bộ mã hoá văn bản tiếng Việt đơn mô thức không ghép trực tiếp được với bộ mã hoá ảnh của SigLIP 2. CLIP, SigLIP 2 và ViSigLIP-OT đều có sẵn cả hai bộ mã hoá: CLIP cho vector 512 chiều, SigLIP 2 và ViSigLIP-OT cho vector 768 chiều.

2.2.2. Hàm mất mát tương phản

Xét một lô gồm B cặp ảnh–văn bản, với $x_i = g(I_i)$ và $y_i = f(T_i)$ là các vector đã chuẩn hoá. Logit của cặp (i, j) là $z_{ij} = t\, x_i^\top y_j$, trong đó t là hệ số tỷ lệ (nghịch đảo của nhiệt độ) được học cùng mô hình. CLIP coi cặp đúng (i, i) là lớp đúng của một bài toán phân loại B lớp và lấy entropy chéo theo cả hai chiều, từ ảnh sang văn bản và từ văn bản sang ảnh:


$$\mathscr{L}_{\text{softmax}} = -\frac{1}{2B}\sum_{i=1}^{B}\left[\log\frac{e^{z_{ii}}}{\sum_{j=1}^{B} e^{z_{ij}}} + \log\frac{e^{z_{ii}}}{\sum_{j=1}^{B} e^{z_{ji}}}\right]. \tag{2.2}$$

Mẫu số của mỗi số hạng cộng trên cả hàng hoặc cả cột, nên mọi phần tử khác trong lô đều là mẫu âm và chất lượng huấn luyện phụ thuộc cỡ lô B.

SigLIP bỏ phép chuẩn hoá này. Mỗi cặp (i, j) là một bài toán phân loại nhị phân độc lập, với nhãn $\ell_{ij} = +1$ khi $i = j$ và $\ell_{ij} = -1$ trong các trường hợp còn lại; logit có thêm độ lệch β học được, $z_{ij} = t\, x_i^\top y_j + \beta$. Bài báo gốc chia tổng cho B, còn đồ án chia cho B^2 (trung bình trên toàn bộ các cặp), nên giá trị mất mát nhỏ hơn B lần:

$$\mathscr{L}_{\text{sigmoid}} = -\frac{1}{B^2}\sum_{i=1}^{B}\sum_{j=1}^{B}\log\sigma(\ell_{ij} z_{ij}), \qquad \sigma(u) = \frac{1}{1+e^{-u}}. \tag{2.3}$$

Hình 2.1 đặt hai cách tính cạnh nhau trên ma trận độ tương đồng của một lô bốn cặp. Đồ án huấn luyện bằng hàm mất mát sigmoid theo cặp. Mẫu âm khó của một sản phẩm là các sản phẩm gần nó nhất nhưng không phải cặp đúng; cách chọn của đồ án trình bày ở Mục 4.6.



(a) Softmax của CLIP *(b) Sigmoid của SigLIP*

Hình 2.1: So sánh hàm mất mát softmax và sigmoid trên ma trận độ tương đồng của một lô bốn cặp

2.2.3. Tìm kiếm thưa BM25

BM25 chấm điểm một tài liệu d cho truy vấn q bằng cách cộng đóng góp của từng từ w trong truy vấn:

$$\mathrm{BM25}(q,d) = \sum_{w \in q} \mathrm{IDF}(w) \cdot \frac{\mathrm{tf}(w,d)\,(k_1+1)}{\mathrm{tf}(w,d) + k_1 \left(1 - b + b\,\dfrac{|d|}{\mathrm{avgdl}}\right)}, \tag{2.4}$$

trong đó $\mathrm{IDF}(w) = \ln \dfrac{N - n_w + 0{,}5}{n_w + 0{,}5}$, $\mathrm{tf}(w,d)$ là số lần từ w xuất hiện trong d, $|d|$ là độ dài d, avgdl là độ dài trung bình của tài liệu, N là số tài liệu và n_w là số tài liệu chứa w. Tham số k_1 giới hạn mức tăng điểm theo tần suất từ, còn b điều chỉnh mức phạt tài liệu dài. IDF của một từ có mặt trong hơn nửa số tài liệu sẽ âm; cài đặt của đồ án thay giá trị âm bằng một giá trị dương nhỏ, là 0,25 lần IDF trung bình.

2.2.4. Tìm kiếm vector gần đúng

Với vector đã chuẩn hoá, xếp hạng theo cosine tương đương xếp hạng theo khoảng cách L_2. HNSW [24] giảm chi phí tìm láng giềng bằng đồ thị nhiều tầng: tầng trên cùng thưa, mỗi tầng dưới thêm nhiều nút hơn, và truy vấn đi tham lam từ tầng trên xuống để tới vùng chứa láng giềng gần nhất. Các tham số của đồ thị quyết định đánh đổi giữa tốc độ và tỷ lệ tìm đúng láng giềng thật.

2.2.5. Tinh chỉnh hiệu quả tham số

Với ma trận trọng số gốc $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ được giữ cố định, LoRA [25] học hai ma trận $U \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}$ và $V \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}$ với hạng $r \ll \min(d_{\text{out}}, d_{\text{in}})$ và cộng tích của chúng vào trọng số gốc:

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} UV. \tag{2.5}$$

DoRA [26] tách trọng số thành độ lớn m (vector học được) và hướng, rồi chỉ dùng phần cập nhật hạng thấp để điều chỉnh hướng. Với $W' = W_0 + \frac{\alpha}{r} UV$, vector $m \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}$ có một phần tử cho mỗi đầu ra, và $\|W'\|_{\text{row}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}$ là chuẩn L_2 của từng hàng W':

$$W = \operatorname{diag}(m) \operatorname{diag}\big(\|W'\|_{\text{row}}\big)^{-1} W'. \tag{2.6}$$

2.2.6. Chỉ số đánh giá

Mỗi cặp truy vấn–sản phẩm do người chấm xem được ít nhất hai người chấm độc lập theo thang 0 (không liên quan), 1 (liên quan một phần) và 2 (liên quan chính xác). Điểm của cặp là trung bình các điểm đó, nên có thể nhận giá trị lẻ như 0,5 hoặc 1,5; cặp được tính là liên quan khi điểm trung bình từ 1 trở lên. Cặp xuất hiện trong K kết quả đầu mà chưa có nhãn được tính là không liên quan. Độ đồng thuận giữa các người chấm đo bằng hệ số kappa của Cohen [27] và diễn giải theo thang của Landis và Koch [28].

Gọi Q là tập truy vấn, D_i^q là kết quả hạng i của truy vấn q và $\mathbb{1}_{\text{rel}}(q, D)$ cho biết cặp liên quan hay không. Recall@K trong đồ án là tỷ lệ truy vấn có ít nhất một kết quả liên quan trong K kết quả đầu. Đây là tỷ lệ trúng, khác với cách BEIR [15] tính Recall theo tỷ lệ tài liệu liên quan tìm lại được, nên số liệu hai bên không đặt cạnh nhau được:

$$\text{Recall@}K = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbb{1}\Big[\exists\, i \le K : \mathbb{1}_{\text{rel}}\big(q, D_i^q\big)\Big]. \tag{2.7}$$

MRR lấy trung bình nghịch đảo hạng của kết quả liên quan đầu tiên, r_q; số hạng của truy vấn không có kết quả liên quan trong danh sách bằng 0:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{1}{r_q}. \tag{2.8}$$

nDCG@K dùng điểm liên quan rel_i của kết quả hạng i. Mỗi kết quả đóng góp $2^{\text{rel}_i} - 1$ điểm, giảm dần theo logarit của hạng; IDCG là DCG của thứ tự lý tưởng, tính trên các

cặp đã có nhãn của cùng truy vấn:

$$\mathrm{nDCG@}K = \frac{\mathrm{DCG@}K}{\mathrm{IDCG@}K}, \qquad \mathrm{DCG@}K = \sum_{i=1}^{K} \frac{2^{\mathrm{rel}_i} - 1}{\log_2(i+1)}. \tag{2.9}$$

Đồ án loại khỏi trung bình nDCG những truy vấn không có cặp nào đạt điểm liên quan từ 1 trở lên, vì IDCG của chúng bằng 0. Recall và MRR vẫn giữ các truy vấn này với giá trị 0, nên mẫu số của ba chỉ số không giống nhau.

Để so sánh hai hệ S_1 và S_2 trên cùng tập truy vấn, đồ án dùng kiểm định bootstrap ghép cặp theo truy vấn. Gọi Δ là hiệu trung bình của chỉ số theo từng truy vấn giữa S_1 và S_2. Phép kiểm định lấy mẫu lại các truy vấn có hoàn lại R lần, tính Δ_r^* trên mỗi lần lấy mẫu, và khi $\Delta > 0$ thì giá trị p hai phía là

$$p = \frac{2}{R} \sum_{r=1}^{R} \mathbb{1}\left[\Delta_r^* \le 0\right], \tag{2.10}$$

với dấu bất đẳng thức đổi chiều khi $\Delta < 0$, và p được giới hạn ở 1. Đồ án không hiệu chỉnh các giá trị p cho nhiều phép so sánh.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày yêu cầu, chức năng, kiến trúc, các luồng xử lý, các thành phần, mô hình dữ liệu và giao diện của hệ thống.

3.1. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

3.1.1. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng. **Người dùng cuối** mô tả món đồ bằng tiếng Việt hoặc tải một ảnh mẫu lên, rồi nhận danh sách sản phẩm gần nhất trong catalog qua giao diện web. **Developer** là các thành viên của nhóm; họ lập chỉ mục catalog, chạy đánh giá, kiểm định thống kê và tinh chỉnh mô hình (FR05 đến FR08). **Người gán nhãn** chấm điểm liên quan 0, 1 hoặc 2 cho từng cặp truy vấn–sản phẩm (FR09). Hệ thống không có tài khoản; dịch vụ chạy cục bộ và có thể dùng một khoá API chung.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1 liệt kê chín yêu cầu chức năng; bốn yêu cầu đầu dành cho người dùng cuối, năm yêu cầu sau phục vụ việc xây dựng và so sánh các hệ tìm kiếm.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR01	Tìm sản phẩm bằng mô tả tiếng Việt dài 1 đến 512 ký tự; trả về K kết quả (K từ 1 đến 100), xếp hạng và kèm điểm tương đồng	Người dùng cuối
FR02	Tìm sản phẩm bằng ảnh tải lên, tối đa 8 MiB; chỉ áp dụng với bộ tìm kiếm vector, vì BM25 từ chối truy vấn chỉ có ảnh	Người dùng cuối
FR03	Lọc kết quả theo một danh mục, cho cả tìm bằng chữ và tìm bằng ảnh	Người dùng cuối
FR04	Hiển thị trạng thái hệ thống: tên bộ tìm kiếm, số sản phẩm đã lập chỉ mục, trạng thái suy giảm khi kho vector không trả lời	Người dùng cuối
FR05	Lập chỉ mục catalog: mã hoá ảnh sản phẩm bằng mô hình đã đăng ký và ghi vào kho theo lô; có tuỳ chọn xoá rồi tạo lại bộ sưu tập (nhóm vector cùng chiều trong kho)	Developer
FR06	Chạy một hệ tìm kiếm trên bộ truy vấn, lưu 20 kết quả đầu, tính Recall@1/5/10, MRR, nDCG@10 và ghi nhật ký thí nghiệm	Developer
FR07	Kiểm định chênh lệch giữa hai hệ bằng bootstrap ghép cặp theo truy vấn; tính hệ số kappa giữa những người chấm	Developer
FR08	Tinh chỉnh SigLIP 2 bằng LoRA hoặc DoRA, dùng GradCache (tích luỹ gradient theo khối nhỏ) để huấn luyện với lô lớn; lưu bản trọng số có Recall@5 cao nhất trên tập xác thực	Developer
FR09	Gán nhãn mù 0/1/2 cho cặp truy vấn–sản phẩm, ghi riêng theo từng người chấm, cho phép hoàn tác điểm vừa chấm	Người gán nhãn

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2 nêu các yêu cầu phi chức năng cùng chỉ tiêu. NFR04 và NFR02 chi phối kiến trúc nhiều nhất: NFR04 buộc mọi hệ được đo trong cùng điều kiện, còn NFR02 buộc hệ thống chạy được trên máy cá nhân để người khác tái lập đồ án.


Bảng 3.2: Yêu cầu phi chức năng và chỉ tiêu

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu	Chỉ tiêu
NFR01	Độ trễ	Truy vấn chữ trả kết quả đủ nhanh để dùng tương tác	p95 của thời gian mã hoá và tìm dưới 200 ms trên máy phát triển, kho trong bộ nhớ; đề cương không nêu phân vị nên đồ án chọn p95
NFR02	Chạy nhẹ	Lõi, API web và bộ kiểm thử chạy được không cần GPU, Qdrant hay tải mô hình	Khởi động bằng cấu hình mặc định; bộ kiểm thử mặc định chạy không lỗi
NFR03	Khả năng thay thế	Thêm mô hình hoặc kho vector mới không phải sửa lõi	Mọi bộ mã hoá và kho vector đi qua cùng bộ tìm kiếm vector của lõi; thêm bộ chuyển đổi chỉ cần một tệp và một khai báo trong bộ đăng ký
NFR04	So sánh được	Mọi hệ dùng chung cổng tìm kiếm, bộ truy vấn và định nghĩa chỉ số	Các hệ dùng chung một tệp truy vấn và một tệp nhãn
NFR05	Tái lập	Cấu hình tập trung; mỗi lần chạy được ghi lại	Khởi tạo ngẫu nhiên cố định; mỗi lần đánh giá hoặc huấn luyện thêm một dòng vào nhật ký 16 cột
NFR06	Bảo mật đầu vào	Khoá API tuỳ chọn; giới hạn kích thước đầu vào	Khoá sai bị từ chối (401); ảnh quá 8 MiB bị từ chối (413), ảnh rỗng (422)
NFR07	Chịu lỗi kho vector	Mất kết nối kho không làm sập API web	Trạng thái báo suy giảm; tìm kiếm trả 503 với thông báo cố định, không lộ địa chỉ kho
NFR08	Quy mô catalog	Phục vụ catalog có quy mô như đề cương nêu	20.000 đến 50.000 sản phẩm

Mức đạt của từng yêu cầu được đối chiếu ở Mục 5.1 của Chương 5. Hai yêu cầu chưa đạt là NFR08, do catalog thực tế chỉ có 6.963 ảnh, và NFR01 với hệ DoRA; số đo của NFR01 nằm ở Chương 5.

3.2. CHỨC NĂNG VÀ KỊCH BẢN SỬ DỤNG

Hình 3.1 nối chín chức năng với ba tác nhân. Người dùng cuối dùng FR01 đến FR04 qua giao diện web; Developer và người gán nhãn dùng các công cụ dòng lệnh và một máy chủ gán nhãn nhỏ chạy cục bộ. Lọc theo danh mục (FR03) và kiểm định thống kê (FR07) là tuỳ chọn; bảy chức năng còn lại là bắt buộc. Bảng 3.3 và Bảng 3.4 mô tả hai kịch bản của người dùng cuối; luồng lập chỉ mục của Developer nằm ở Mục 3.4.



Hình 3.1: Sơ đồ chức năng theo ba nhóm tác nhân

Bảng 3.3: Kịch bản UC01, tìm sản phẩm bằng mô tả chữ

Chức năng	Tìm sản phẩm bằng mô tả chữ (FR01, FR03); tác nhân là người dùng cuối
Điều kiện ban đầu	API web đang chạy với một bộ tìm kiếm đã cấu hình; catalog đã được lập chỉ mục
Luồng chính	1. Người dùng nhập mô tả, chẳng hạn “áo len dệt kim xám”, rồi nhấn nút Tìm. 2. Giao diện gửi mô tả và số kết quả mong muốn tới API web. 3. API web kiểm tra khoá (nếu máy chủ bật khoá) và độ dài mô tả. 4. Bộ tìm kiếm mã hoá câu và lấy từ kho các vector gần nhất. 5. Giao diện hiển thị lưới thẻ kết quả theo hạng, mỗi thẻ có ảnh, tiêu đề, danh mục và độ tương đồng
Luồng rẽ nhánh	1a. Người dùng chọn một danh mục: yêu cầu mang thêm bộ lọc theo tên danh mục. 1b. Người dùng đã chọn một ảnh trước đó: nút Tìm chạy kịch bản UC02
Ngoại lệ	Bước 1: ô mô tả trống và chưa chọn ảnh, giao diện nhắc nhập mô tả. Bước 3: khoá API sai, API web trả 401. Bước 4: kho vector không phản hồi, API web trả 503. Bước 5: không sản phẩm nào khớp bộ lọc, giao diện gợi ý đổi mô tả hoặc bỏ bộ lọc
Kết quả	Người dùng nhận tối đa K sản phẩm xếp theo độ gần với mô tả

Bảng 3.4: Kịch bản UC02, tìm sản phẩm bằng ảnh


Chức năng	Tìm sản phẩm bằng ảnh mẫu (FR02, FR03); tác nhân là người dùng cuối
Điều kiện ban đầu	Như UC01, và bộ tìm kiếm của cấu hình là loại vector
Luồng chính	1. Người dùng kéo ảnh vào vùng thả hoặc chọn tệp jpg, jpeg, png hay webp, rồi nhấn nút Tìm. 2. Giao diện gửi ảnh và số kết quả mong muốn tới API web. 3. API web kiểm tra khoá, ảnh không rỗng và dung lượng không quá 8 MiB. 4. Bộ tìm kiếm mã hoá ảnh bằng chính bộ mã hoá đã lập chỉ mục catalog và lấy từ kho các vector gần nhất. 5. Giao diện hiển thị lưới thẻ kết quả như ở UC01
Luồng rẽ nhánh	1a. Người dùng bấm nút bỏ ảnh: giao diện quay về tìm bằng chữ. 2a. Người dùng đã chọn danh mục: yêu cầu mang thêm trường danh mục
Ngoại lệ	Bước 1: ảnh lớn hơn 8 MiB, giao diện từ chối ngay và không gửi. Bước 3: ảnh rỗng, API web trả 422; ảnh quá lớn mà vẫn tới máy chủ, API web trả 413. Bước 4: cấu hình dùng BM25, API web trả 501; kho vector không phản hồi, API web trả 503
Kết quả	Người dùng nhận tối đa K sản phẩm có vector gần vector của ảnh mẫu

3.3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.3.1. Các tầng của hệ thống

Hình 3.2 mô tả hệ thống theo mô hình cổng và bộ chuyển đổi [29], gồm bốn tầng. Cổng là giao diện trừu tượng do lõi định nghĩa; bộ chuyển đổi cài đặt cụ thể một cổng.

- Tầng 1 là các điểm vào: giao diện web cùng API web, công cụ lập chỉ mục, đánh giá (kể cả thí nghiệm loại bỏ từng thành phần), huấn luyện và gán nhãn.
- Tầng 2 là lõi, gồm các thực thể của mô hình miền, các cổng và bộ tìm kiếm vector. Lõi chỉ dùng thư viện chuẩn nên chạy được khi chưa cài thư viện học máy nào.
- Tầng 3 gồm các bộ chuyển đổi cài đặt cổng của lõi: mô hình nhúng, kho vector, bộ tìm kiếm BM25 và bộ chỉ số. Phần huấn luyện và các phép kiểm định thống kê cũng thuộc tầng này nhưng không cài đặt cổng nào.
- Tầng 4 là tài nguyên bên ngoài: trọng số mô hình và trọng số bổ sung của LoRA, Qdrant, tệp catalog, ảnh, truy vấn, nhãn và nhật ký thí nghiệm.



Hình 3.2: Kiến trúc bốn tầng theo mô hình cổng và bộ chuyển đổi

Phụ thuộc đi một chiều: tầng 1 gọi lõi qua cổng, bộ chuyển đổi ở tầng 3 phụ thuộc vào cổng của lõi, còn lõi không biết bộ chuyển đổi nào tồn tại.

3.3.2. Các lựa chọn thiết kế chính


1. **Bốn cổng ở lõi.** Lõi định nghĩa bốn cổng cho bộ mã hoá, kho vector, bộ tìm kiếm và bộ chỉ số. Nhờ vậy các hệ được so sánh ở chương đánh giá dùng chung một quy trình (NFR03, NFR04).
2. **Cấu hình chọn bộ chuyển đổi.** Tệp cấu hình ghi tên bộ mã hoá, kho vector và loại bộ tìm kiếm. Cấu hình mặc định dùng bộ mã hoá mô phỏng 64 chiều và kho trong bộ nhớ nên chạy được không cần GPU hay Qdrant (NFR02).
3. **Catalog được lập chỉ mục bằng ảnh.** Catalog chỉ có tên danh mục, không có mô tả màu hay chất liệu, nên vector sản phẩm lấy từ ảnh. Tài liệu của BM25 vì thế chỉ gồm tên danh mục tiếng Việt; Chương 5 bàn hệ quả của điều này.
4. **Hai kho vector cho hai mục đích.** Kho trong bộ nhớ tìm chính xác và dùng để đánh giá, đo độ trễ; Qdrant tìm gần đúng bằng HNSW [24] và dùng để trình diễn. Mức chênh giữa hai kho nằm ở Mục 5.6.
5. **Truy vấn chữ và truy vấn ảnh xử lý riêng.** API web nhận một trong hai loại, không hợp nhất vector chữ và vector ảnh. Ảnh truy vấn qua bộ mã hoá ảnh của

chính mô hình SigLIP 2 đang phục vụ truy vấn chữ nên cùng không gian vector với ảnh catalog; đồ án chỉ đánh giá truy vấn chữ (Mục 5.6).

3.4. CÁC LUỒNG XỬ LÝ CHÍNH

3.4.1. Lập chỉ mục catalog


Luồng lập chỉ mục (Hình 3.3) bắt đầu bằng việc đọc cấu hình và danh sách sản phẩm, rồi dựng bộ mã hoá và kho qua bộ đăng ký. Với bộ tìm kiếm không phải loại vector, công cụ dừng trước khi xoá hay ghi dữ liệu. Bộ sưu tập được tạo nếu chưa có, hoặc xoá rồi tạo lại khi người dùng yêu cầu. Với mỗi lô, công cụ mã hoá ảnh thành vector chuẩn hoá L_2 và ghi vào kho kèm thuộc tính sản phẩm. Chạy lại cùng catalog thì sản phẩm cũ bị ghi đè chứ không nhân đôi. Khi gặp ảnh không đọc được, công cụ dừng, báo mã sản phẩm và giữ nguyên các lô đã ghi.



Hình 3.3: Biểu đồ hoạt động của luồng lập chỉ mục catalog

3.4.2. Tìm kiếm bằng chữ

Hình 3.4 là biểu đồ tuần tự của một truy vấn chữ. API web kiểm tra đầu vào rồi tạo một đối tượng truy vấn gồm mã ngẫu nhiên, số kết quả và bộ lọc. Bộ tìm kiếm vector chuẩn hoá câu về dạng NFC và chữ thường, rồi gọi bộ mã hoá để đổi câu thành vector chuẩn hoá L_2. Sau đó nó lấy từ kho K sản phẩm gần nhất theo độ tương đồng cosine, kèm bộ lọc danh mục nếu có. Các trường hợp lỗi nằm ở Bảng 3.3. Luồng tìm bằng ảnh chỉ khác ở bước mã hoá; BM25 tự chấm điểm theo từ.



Hình 3.4: Biểu đồ tuần tự của luồng tìm kiếm bằng chữ


3.5. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

Hình 3.5 vẽ bốn cổng, bộ tìm kiếm vector của lõi (tô xanh) và các bộ chuyển đổi. Hệ thống có bốn bộ mã hoá dùng trong đánh giá (mô phỏng 64 chiều, CLIP 512 chiều, SigLIP 2 768 chiều, ViSigLIP-OT 768 chiều), hai kho vector, bộ tìm kiếm BM25 và bộ tính chỉ số xếp hạng; chi tiết ở Bảng 4.4. Bộ tìm kiếm vector ghép một bộ mã hoá với một kho để cài đặt cổng tìm kiếm, nên mọi cặp bộ mã hoá và kho dùng chung bộ này; BM25 cài đặt cùng cổng nhưng giữ chỉ mục riêng, không dùng kho.


3.6. CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.6.1. Các thực thể và quan hệ

Hệ thống không dùng cơ sở dữ liệu quan hệ; dữ liệu nằm ở các tệp văn bản và ở kho vector (Hình 3.6). Một truy vấn của bộ đánh giá có nhiều kết quả và nhiều nhãn; một sản phẩm xuất hiện trong nhiều kết quả và nhiều nhãn; mỗi sản phẩm có một vector trong mỗi bộ sưu tập của kho. Các kết quả đầu của từng hệ hợp thành tập cặp cần chấm.



Hình 3.5: Biểu đồ lớp của các cổng và bộ chuyển đổi



Hình 3.6: Mô hình dữ liệu logic của hệ thống

3.6.2. Mô tả các bảng

Bảng 3.5 mô tả các thực thể. Catalog, bộ 155 truy vấn và tập cặp cần chấm là các tệp JSON; nhãn là các tệp JSONL, mỗi người chấm một tệp, chỉ ghi nối thêm; nhật ký thí nghiệm là một tệp CSV 16 cột; vector sản phẩm nằm trong bộ sưu tập của kho. Màu, chất liệu, giá và mô tả của sản phẩm để trống vì nguồn dữ liệu không có. Nhãn tự động do bộ lọc chấm 0 tạo ra (Mục 5.2.1) mang tên `auto-filter` ở cột người chấm. Bộ chỉ số coi cặp nằm trong K kết quả đầu mà chưa có nhãn là không liên quan, nên Recall@10 là cận dưới của giá trị thật (Chương 5).

Bảng 3.5: Các thực thể của mô hình dữ liệu

Thực thể	**Trường chính**	**Ràng buộc**
`Product`	`product_id`, `title`, `category`, `image_path`, `attributes`, và bốn trường tuỳ chọn `color`, `material`, `price_vnd`, `description`	Mã và tiêu đề không rỗng; giá không âm
`Query`	`query_id`, `text`, `image_bytes`, `image_path`, `top_k`, `filters`; ở bộ đánh giá có thêm `group` (nhóm A đến D)	Mã không rỗng; có chữ hoặc ảnh; `top_k` ≥ 1
`SearchResult`	`product`, `score`, `rank`	Hạng từ 1; chỉ có trong bộ nhớ
`EvalRunEntry`	`query_id`, `system`, `rank`, `product_id`, `score`	Khoá (`query_id`, `system`, `rank`); mỗi hệ giữ 20 kết quả đầu
`RelevanceLabel`	`query_id`, `product_id`, `grade`, `annotator`	Điểm thuộc $\{0, 1, 2\}$
`VectorPoint`	mã bản ghi, vector D chiều (D do bộ mã hoá quyết định), bản sao thuộc tính sản phẩm	Mỗi bản trọng số có một bộ sưu tập; mã là `uuid5` của `product_id` ở Qdrant

3.7. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Giao diện web là một màn hình duy nhất, không chuyển trang: thanh trên hiện trạng thái hệ thống, hai phần tìm bằng chữ và bằng ảnh dùng chung một nút Tìm và một lưới kết quả. Khi đã chọn ảnh thì nút Tìm tìm theo ảnh, nếu không thì tìm theo chữ. Lỗi hiện bằng lời tiếng Việt theo từng nguyên nhân (Bảng 3.3 và 3.4).

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương này mô tả cách các thành phần thiết kế ở Chương 3 được cài đặt, phần nào do nhóm tự viết và những giới hạn còn lại khi triển khai.

4.1. MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH PHẦN CÀI ĐẶT

Bảng 4.1 liệt kê môi trường của máy phát triển, có GPU Quadro T2000 4 GB, dùng để lập chỉ mục, đo độ trễ và chạy bản trình diễn. Ba bản trọng số tinh chỉnh được huấn luyện trên máy khác (Mục 4.6).

Bảng 4.1: Môi trường cài đặt trên máy phát triển

Thành phần	**Phiên bản**	**Vai trò**
GPU	Quadro T2000, 4 GB	Lập chỉ mục và mã hoá truy vấn
PyTorch	2.5.1 (CUDA 12.1)	Suy luận trên máy phát triển
Transformers [30]	4.57.6	Nạp SigLIP 2, SigLIP 1 và ViSigLIP-OT
PEFT [31]	0.20.0	Adapter LoRA và DoRA
sentence-transformers [32]	5.1.0	Nạp CLIP
rank-bm25 [33]	0.2.2	Phương pháp đối chứng BM25
Qdrant [34], máy chủ và máy khách	1.19.0	Kho vector của bản trình diễn

Bảng 4.2 phân định phần nhóm tự viết và phần lấy từ thư viện hoặc mô hình công bố, theo mã nguồn của đồ án. Phần tự viết quyết định cách huấn luyện, đo lường và phục vụ. Phần có sẵn gồm trọng số mô hình, bộ nạp mô hình, thuật toán adapter, BM25 và kho Qdrant.

Bảng 4.2: Thành phần tự cài đặt và thành phần dùng từ thư viện hoặc mô hình có sẵn

Thành phần	**Tự cài đặt**	**Dùng có sẵn**	**Ghi chú**
Vòng huấn luyện và GradCache	Hai lượt truyền: lượt đầu không tính đạo hàm, lượt sau phát lại trạng thái ngẫu nhiên của dropout; lô hiệu dụng 256 chia nhóm 32	PyTorch (đạo hàm tự động, AdamW); transformers (lịch học cosine có khởi động)	Lấy ý tưởng của GradCache [16], không dùng gói GradCache
Mất mát sigmoid theo cặp	Công thức SigLIP trên ma trận cặp trong lô	PyTorch (`logsigmoid`)	Hệ số nhiệt và độ lệch lấy từ SigLIP 2 gốc
Mẫu âm khó	Chọn 4 láng giềng cùng danh mục theo cosine rồi xếp lại lô	numpy	Chỉ dựa vào danh mục vì dữ liệu không có màu
Adapter LoRA và DoRA	Chọn các phép chiếu cần gắn ở cả hai tháp; đếm tham số huấn luyện	PEFT: LoRA [25], DoRA [26]	Trọng số gốc bị đóng băng
Mô hình ảnh–chữ	Lớp bọc chung: chia lô, chuẩn hoá L_2, gắn adapter, chạy CPU cho ViSigLIP-OT	Trọng số công bố của SigLIP 2 [5], SigLIP 1 [4], CLIP [3], ViSigLIP-OT [7]; transformers và sentence-transformers để nạp	Đồ án không huấn luyện lại mô hình nào từ đầu
BM25	Tách từ theo khoảng trắng sau chuẩn hoá NFC, lọc danh mục, xếp hạng ổn định khi bằng điểm	`rank_bm25`, lớp `BM25Okapi`	Công thức theo BM25 [1]
Kho vector	Kho trong bộ nhớ (cosine bằng numpy); lớp bọc Qdrant với mã điểm UUID5	Qdrant, chỉ mục HNSW [24]	Đánh giá dùng kho trong bộ nhớ
Kiến trúc cổng và bộ chuyển đổi	Các cổng, bộ đăng ký và tệp cấu hình chọn bộ mã hoá, kho, cách xếp hạng	Không có	Đổi mô hình chỉ cần sửa cấu hình
Chỉ số và kiểm định	Recall@K, MRR, nDCG@10, Cohen's κ, bootstrap ghép cặp [23]; kiểm bằng ví dụ tính tay	numpy (lấy mẫu lại, phép tính mảng)	Định nghĩa ở Mục 2.2.6
Chuẩn bị dữ liệu	Dịch tên danh mục sang tiếng Việt, dựng chú thích, chia 70/15/15	Fashionpedia [8]; thư viện `imagehash` (pHash) để phát hiện ảnh trùng	Bản dữ liệu chỉ có danh mục và hộp bao
Gán nhãn	Máy chủ chấm nhãn, bộ lọc chấm 0 tự động, dựng tập cặp cần chấm	Không có	Nhãn do người chấm gán
API và giao diện web	Toàn bộ endpoint, xác thực khoá, trang giao diện hai ngôn ngữ và hai chế độ màu	Không có	Mục 4.8

4.2. NẠP VÀ CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU

Dữ liệu lấy từ Fashionpedia [8], bản sao trên Hugging Face, gồm 45.623 ảnh huấn luyện và 1.158 ảnh xác thực, tổng cộng 46.781 ảnh. Bản này chỉ có danh mục và hộp bao, không có màu hay chất liệu. Khi nạp, nhóm tính mã băm cảm nhận (pHash) của từng ảnh và loại 365 ảnh trùng hoặc không đọc được, còn 46.416 sản phẩm; số liệu hiện có không tách riêng hai lý do. Việc loại trùng diễn ra trước khi chia, nên hai ảnh giống hệt nhau không thể nằm ở hai tập khác nhau. Các sản phẩm còn lại được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 70/15/15, với seed 42.

Ảnh gần trùng, chẳng hạn cùng một sản phẩm chụp lại, có mã băm khác nên không bị loại. Nhóm chưa kiểm tra các ảnh này, nên tập kiểm tra có thể chứa ảnh gần giống ảnh huấn luyện. Bảng 4.3 cho thấy kết quả chia. Kho sản phẩm dùng để đánh giá và trình diễn là tập kiểm tra gồm 6.963 ảnh, chưa xuất hiện trong quá trình tinh chỉnh.

Bảng 4.3: Ba tập dữ liệu sau khi lọc trùng và chia

Tập	**Số sản phẩm**	**Vai trò**
Huấn luyện	32.491	Tinh chỉnh adapter
Xác thực	6.962	Chọn epoch tốt nhất
Kiểm tra	6.963	Kho sản phẩm được lập chỉ mục, đánh giá và trình diễn

Mỗi sản phẩm là một ảnh người mặc cả bộ trang phục. Tên sản phẩm liệt kê mọi món có trong ảnh (trung bình 2,95 món, nhiều nhất 11 món), còn trường danh mục chỉ ghi món đầu tiên. Trường này dùng 46 loại của Fashionpedia, đã dịch sang tiếng Việt: 13 trang phục chính, 14 phụ kiện và 19 bộ phận hay chi tiết. Văn bản lập chỉ mục và văn bản cho BM25 chỉ gồm tên các danh mục, chuẩn hoá Unicode NFC và đưa về chữ thường, giữ nguyên dấu. Chú thích huấn luyện của mỗi ảnh gồm tên tiếng Việt của mọi danh mục trong ảnh, danh mục chính và tên các chi tiết bộ phận; không có màu, chất liệu hay giá.

4.3. BỘ MÃ HOÁ ẢNH VÀ VĂN BẢN

Mọi hệ tìm kiếm bằng vector dùng chung một giao diện mã hoá: nhận danh sách văn bản hoặc ảnh, trả về vector đã chuẩn hoá độ dài. Muốn đổi mô hình chỉ cần sửa tệp cấu hình (Mục 3.3). Bảng 4.4 tóm tắt các bộ mã hoá đã cài đặt; dòng cuối là bộ mã hoá mô phỏng, dùng khi kiểm thử và chạy cấu hình mặc định.

Bảng 4.4: Các bộ mã hoá đã cài đặt

Bộ mã hoá	**Số chiều**	**Giới hạn văn bản**	**Ghi chú**
SigLIP 2 [5]	768	Đệm đến 64 token	Mô hình chính; mặc định chạy bf16
CLIP ViT-B/32 [3]	512	77 token	Đối chứng zero-shot
ViSigLIP-OT [7]	768	Theo mô hình	Chạy trên CPU vì vector ảnh ra giá trị NaN trên GPU
SigLIP 1 [4]	768	Đệm đến 64 token	Ảnh đầu vào 256×256 pixel, SigLIP 2 dùng 224×224
Bộ mã hoá mô phỏng	64	Không giới hạn	Chỉ dùng để kiểm thử và chạy cấu hình mặc định

SigLIP 2 và SigLIP 1 dùng chung một đoạn mã nạp, chỉ khác tên bản trọng số, nên so sánh hai mô hình này không tách được ảnh hưởng của kiến trúc khỏi độ phân giải ảnh. Khi nhận đường dẫn tới thư mục adapter, đoạn mã này gắn adapter LoRA hoặc DoRA lên mô hình gốc và nối tên adapter vào tên cấu hình. Vector ảnh và vector văn bản luôn được chuẩn hoá L_2 ở độ chính xác 32 bit.

4.4. KHO VECTOR VÀ CHỈ MỤC

Bản trình diễn dùng Qdrant với khoảng cách cosine và chỉ mục HNSW [24]; các tham số HNSW giữ mặc định của máy chủ. Mỗi bản ghi có mã định danh UUID5 sinh từ mã sản phẩm, nên lập chỉ mục lại sẽ ghi đè bản ghi cũ thay vì tạo bản trùng; kho trong bộ nhớ dùng thẳng mã sản phẩm. Qdrant lưu toàn bộ thông tin sản phẩm cùng mỗi vector, nên API trả kết quả mà không cần tra thêm. Vector của hai bản trọng số khác nhau không so sánh được, nên mô hình gốc và mô hình tinh chỉnh dùng hai bộ sưu tập riêng.

Lập chỉ mục là bước chạy một lần, tách khỏi API: công cụ dòng lệnh mã hoá 6.963 ảnh kiểm tra rồi ghi vào Qdrant. Với SigLIP 2 chưa tinh chỉnh, bước này mất 1.336 s trên Quadro T2000 (khoảng 22 phút, 5,2 ảnh mỗi giây). Kho được mã hoá bằng ảnh thật, không bằng tên danh mục. Mọi phép đo ở Chương 5 dùng kho trong bộ nhớ và tính cosine chính xác trên toàn bộ kho.

4.5. TÌM KIẾM BẰNG VĂN BẢN VÀ BẰNG ẢNH

Với các hệ vector, truy vấn chữ được mã hoá bằng bộ mã hoá văn bản rồi so với vector ảnh sản phẩm; kho trả về các sản phẩm gần nhất theo cosine. Truy vấn bằng ảnh đi qua tháp ảnh của chính mô hình đang phục vụ, nên ảnh truy vấn và ảnh sản phẩm nằm trong

cùng không gian vector. Đồ án đánh giá truy vấn bằng văn bản (Mục 1.4). Cả hai loại truy vấn đều có thể kèm bộ lọc danh mục khớp chính xác với trường danh mục. Trên giao diện, sáu nút lọc nhanh (váy đầm, chân váy, sơ mi, áo khoác, quần dài, phụ kiện) điền sẵn một tên danh mục; riêng nút phụ kiện chỉ ứng với danh mục mũ.

BM25 [1], phương pháp đối chứng, không dùng vector. Mỗi sản phẩm là một tài liệu gồm tên các danh mục tiếng Việt, tách theo khoảng trắng sau khi chuẩn hoá, với $k_1 = 1{,}5$ và $b = 0{,}75$.

4.6. TINH CHỈNH MÔ HÌNH

Nhóm giữ nguyên trọng số của SigLIP 2 và chỉ huấn luyện adapter LoRA [25], kèm thành phần tách độ lớn của DoRA [26]. Adapter gắn vào bốn phép chiếu của khối chú ý (q, k, v và phép chiếu đầu ra) ở cả bộ mã hoá ảnh lẫn bộ mã hoá văn bản. Với hạng 8, số tham số huấn luyện là 1.253.376, chiếm 0,33% mô hình; LoRA thường có 1.179.648 tham số (0,31%).

Hàm mất mát là mất mát sigmoid theo cặp của SigLIP [4]. Để huấn luyện với 256 mẫu mỗi lô mà vừa bộ nhớ, nhóm dùng GradCache [16]: mỗi lô chia thành các nhóm 32 mẫu, còn mất mát vẫn tính trên cả 256 mẫu. Từ epoch thứ 5, nhóm xếp lại mẫu để mỗi sản phẩm cùng lô với bốn sản phẩm gần nhất cùng danh mục, tính từ vector của mô hình ở thời điểm đó. Bốn sản phẩm này là mẫu âm khó (hard negative) trong lô; mô hình không lấy mẫu âm khó nào từ ngoài lô.

Chú thích chỉ chứa tên danh mục, nên một phần mẫu âm khó có chú thích giống hệt ảnh gốc; chúng vẫn bị coi là cặp sai dù thực chất khớp. Nhóm chưa đo tỷ lệ này. Do dữ liệu không có màu (Mục 4.2), tiêu chí "khác màu" của đề cương không áp dụng được và mẫu âm khó chỉ dựa vào danh mục.

Bản trọng số tốt nhất được chọn theo Recall@5 trên tập xác thực, dùng chính tên các danh mục của sản phẩm làm truy vấn giả. Recall@5 này chỉ đạt 0,26 đến 0,28 vì nhiều ảnh có tên danh mục giống nhau mà chỉ ảnh gốc được tính là đúng; nó chỉ dùng để chọn epoch trong cùng một lần chạy, không dùng để so sánh các cấu hình. Nhóm huấn luyện đầy đủ ba cấu hình: hệ DoRA có mẫu âm khó (3,08 giờ), LoRA thường và DoRA không có mẫu âm khó. Ba cấu hình chạy vào ba ngày khác nhau, trên máy của một thành viên khác với máy phát triển. Nhật ký không ghi cấu hình máy, phiên bản phần mềm hay kiểu số (bf16 hoặc fp32), nên thời gian huấn luyện chỉ mang tính tham khảo. Chi phí tài nguyên được bàn ở Chương 5.

4.7. CÁC THAM SỐ CHÍNH

Bảng 4.5 gom các siêu tham số huấn luyện và kiểm định bootstrap; tham số của dữ liệu, tìm kiếm và API đã nêu ở các mục trên.

Bảng 4.5: Các tham số chính của hệ thống

Tham số	**Giá trị**	**Cơ sở lựa chọn**
Hạng LoRA, α, dropout; vị trí gắn	8, 16, 0,1; bốn phép chiếu chú ý, hai bộ mã hoá	Theo đề cương
Tốc độ học	10^{-4}, giảm theo cosine	Theo đề cương
Khởi động, suy giảm trọng số	500 bước, 0,01	Khởi động chiếm khoảng 39% trong 1.270 bước
Nhóm GradCache, lô huấn luyện	32 và 256	Nhóm chọn theo GPU 12 GB dự kiến trong đề cương
Số epoch, dừng sớm	10, dừng sau 2 epoch không cải thiện	Theo đề cương
Mẫu âm khó	4 láng giềng cùng lô, từ epoch 5	Theo đề cương
Kiểm định bootstrap	10.000 lần lặp, seed 42	Độ phân giải p tối thiểu 10^{-4}


4.8. API VÀ GIAO DIỆN WEB

API web có sáu endpoint. Hai endpoint tìm kiếm, `/search` cho văn bản và `/search/image` cho ảnh tải lên, đều nhận bộ lọc danh mục. Bốn endpoint còn lại trả trạng thái hệ thống (`/health`), ảnh sản phẩm (`/image`), giao diện chính (`/ui`) và trang tìm kiếm dự phòng (`/`). Khi khởi động, dịch vụ đọc tệp cấu hình để dựng bộ tìm kiếm một lần; tệp này quy định bộ mã hoá, kho vector và cách xếp hạng. Cấu hình mặc định dùng bộ mã hoá mô phỏng và 20 sản phẩm minh hoạ nên chạy được trên máy không có GPU; hai cấu hình còn lại dùng SigLIP 2 trên Qdrant, một cấu hình có thêm adapter tinh chỉnh. Các mã lỗi 413, 422 và 501 của tìm bằng ảnh nêu ở Chương 3.

Giao diện `/ui` là một trang tĩnh, một màn hình. Người dùng gõ mô tả bằng tiếng Việt hoặc kéo thả một ảnh, lọc theo danh mục và chọn số kết quả. Giao diện mặc định hiển thị 12 kết quả và cho chọn từ 1 đến 100; khi gọi API trực tiếp mà không nêu số kết quả, API trả 10. Kết quả là lưới thẻ gồm ảnh, thứ hạng, tên, độ tương đồng và các nhãn chi tiết. Giao diện có hai ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh) và hai chế độ màu (nền sáng, nền tối); trình duyệt ghi nhớ lựa chọn cho lần mở sau.

Hình 4.1 là giao diện đang chạy hệ DoRA trên 6.963 sản phẩm của tập kiểm tra. Với truy vấn “áo len dệt kim xám” lấy từ bộ đánh giá, ba kết quả đầu là áo len, kết quả thứ tư thì không. Hình chỉ minh hoạ giao diện, không phải bằng chứng về chất lượng tìm


kiếm; chú thích huấn luyện không có màu (Mục 4.2), nên truy vấn màu được bàn riêng ở Chương 5. Hình 4.2 cho thấy màn hình ban đầu ở hai trong bốn tổ hợp ngôn ngữ và chế độ màu.



Hình 4.1: Màn hình tìm kiếm với truy vấn “áo len dệt kim xám”, đã lược vùng tải ảnh



(a) Tiếng Việt, nền sáng



(b) Tiếng Anh, nền tối

Hình 4.2: Ô tìm, hàng nút chọn nhanh và các ô lọc ở màn hình ban đầu

4.9. TRIỂN KHAI VÀ GIỚI HẠN

4.9.1. Triển khai

Hệ thống chạy trên một máy. Qdrant chạy bằng tệp thực thi gốc phiên bản 1.19.0; tệp mô tả container trong mã nguồn khai báo phiên bản 1.12.4, nên tổ hợp bản container này với máy khách 1.19.0 chưa được thử. Sau khi lập chỉ mục một lần, dịch vụ nạp mô hình rồi nhận truy vấn tại cổng cục bộ.

4.9.2. Giới hạn hiện tại

- Độ trễ: hệ DoRA chưa đạt chỉ tiêu 200 ms của đề cương trên máy đo (Mục 5.3).
- Thực nghiệm: mỗi cấu hình chỉ huấn luyện một lần, với seed 42 (Chương 5).
- Phạm vi đánh giá: phép đo dùng truy vấn bằng chữ trên kho trong bộ nhớ; tìm bằng ảnh, độ trễ qua Qdrant và API nằm ngoài phạm vi (Mục 5.6).
- Kiểm thử: bộ kiểm thử tự động gồm 21 tệp với 246 phép kiểm thử, đều đạt ở lần chạy mặc định. Thêm 13 phép kiểm thử cần GPU hoặc Qdrant không nằm trong lần chạy này và chưa được chạy lại trên phiên bản cuối.

4.9.3. Bảo mật

Khoá API là tuỳ chọn. Nếu không đặt biến môi trường tương ứng, hai endpoint tìm kiếm mở công khai; nếu đặt, yêu cầu phải mang khoá đúng trong tiêu đề, yêu cầu sai khoá bị từ chối với mã 401. Hệ thống so sánh khoá bằng phép so chuỗi thông thường, nên chưa phòng được tấn công dựa trên thời gian phản hồi.

Endpoint ảnh, trang `/ui` và trang `/` công khai theo thiết kế. Endpoint ảnh chặn đường dẫn có thành phần lên thư mục cha, đường dẫn tuyệt đối và tệp không phải ảnh. Cả hai trang hiển thị văn bản từ máy chủ dưới dạng chữ thuần, không chèn mã đánh dấu. Lỗi mất kết nối đến Qdrant trả về mã 503 với thông báo cố định, không lộ địa chỉ hay khoá.

Hệ thống chỉ có xác thực bằng một khoá API tuỳ chọn, chưa có giới hạn tốc độ, TLS, phân quyền theo người dùng hay nhật ký truy cập, nên chỉ chạy cục bộ. Qdrant chạy cục bộ không có khoá. Dữ liệu là bộ Fashionpedia công khai, không chứa dữ liệu cá nhân.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày kế hoạch kiểm thử (Mục 5.1), chất lượng tìm kiếm của các cấu hình (Mục 5.2) và độ trễ cùng chi phí (Mục 5.3). Tiếp theo là phân tích lỗi và đối soát nhãn (Mục 5.4), phần trả lời các câu hỏi nghiên cứu (Mục 5.5) và hạn chế của đánh giá (Mục 5.6).

5.1. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Kiểm thử diễn ra ở ba mức. Mức thứ nhất là kiểm thử tự động cho phần mềm: 21 tệp với 222 hàm kiểm thử (đếm tĩnh; số ca thực tế nhiều hơn vì có tham số hoá), phủ bộ chỉ số (15 hàm đối chiếu giá trị tính tay), API web (28 hàm, không qua trình duyệt) và các bước lập chỉ mục, gán nhãn, kiểm định, phân tích lỗi (65 hàm). Lần chạy mặc định có 246 ca đạt, không ca nào lỗi. Có 13 ca cần GPU, cần Qdrant hoặc chạy lâu không nằm trong lần chạy này, và chưa rõ chúng có đạt trên mã cuối hay không. Độ phủ mã chưa được đo.

Mức thứ hai là đánh giá chất lượng tìm kiếm trên 155 truy vấn tiếng Việt (Mục 5.2); mức thứ ba là đo độ trễ và chi phí (Mục 5.3). Đối chiếu với yêu cầu phi chức năng của Chương 3 (Bảng 3.2): NFR02 đến NFR07 đạt ở mức kiểm thử tự động, riêng NFR02 dựa trên lần chạy mặc định không có lỗi. NFR01 chưa đạt với hệ DoRA và đạt với bốn hệ còn lại. NFR08 chưa đạt: catalog có 6.963 ảnh, thấp hơn ngưỡng 20.000 sản phẩm của đề cương.

5.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÌM KIẾM

5.2.1. Dữ liệu và cách đo

Catalog là tập kiểm tra gồm 6.963 ảnh Fashionpedia [8], chia sau khi lọc trùng và chưa dùng khi tinh chỉnh. Mỗi ảnh là một người mặc cả bộ: tiêu đề liệt kê trung bình 2,95 món (từ 1 đến 11), còn catalog chỉ lưu một danh mục chính. Văn bản đi kèm chỉ là tên các danh mục, không có màu, chất liệu hay mô tả của người bán.

Bộ truy vấn gồm 155 câu tiếng Việt do một người soạn, không lấy lại chú thích gốc của Fashionpedia, dài trung bình 6,62 từ, chia thành bốn nhóm. Nhóm A (46 câu) hỏi một thuộc tính (“áo len dệt kim xám”), nhóm B (41 câu) hỏi nhiều thuộc tính (“áo len cổ tim mỏng màu than mặc mùa thu”), nhóm C (33 câu) dùng từ địa phương hoặc từ mượn

tiếng Anh (“giày sneaker trắng basic”) và nhóm D (35 câu) hỏi theo phong cách (“đồ dạo phố năng động mùa hè”).

Truy vấn được đưa vào mọi hệ nguyên văn, chỉ chuẩn hoá Unicode và chuyển về chữ thường; không dịch, không viết lại. Các hệ zero-shot (dùng nguyên mô hình đã huấn luyện sẵn) không có tham số nào chọn theo bộ này, và bản trọng số của hệ DoRA được chọn trên tập xác thực (Mục 5.2.5), không dùng 155 truy vấn.

Nhãn được lập qua ba vòng. Ở vòng 1, 10 kết quả đầu của bốn hệ đầu (BM25, CLIP, SigLIP 2 gốc, ViSigLIP-OT) được gộp thành một tập ứng viên, xáo trộn và ẩn tên hệ. Khi có hệ DoRA, vòng 2 bổ sung 10 kết quả đầu của hệ này, chỉ phần chưa có nhãn. Vòng 3 chấm bổ sung cho ablation trục 2 và SigLIP 1; ba hệ ablation (LoRA thường, không mẫu âm khó, SigLIP 1) không nằm trong tập ứng viên nên một phần cặp của chúng chưa có nhãn (Mục 5.2.3). Mỗi cặp (truy vấn, ảnh) do hai người chấm độc lập theo thang 0 (không liên quan), 1 (liên quan một phần), 2 (liên quan chính xác). Một cặp được tính là liên quan khi điểm trung bình từ 1 trở lên.

Một phần cặp được tự động gán điểm 0 trước khi người chấm nhìn thấy, để họ khỏi xem hàng nghìn cặp hiển nhiên sai. Với mỗi truy vấn, bộ lọc chọn danh mục đầu tiên có một từ dài hơn hai ký tự xuất hiện trong câu (khớp theo chuỗi con). Sau đó bộ lọc loại mọi ảnh mà danh mục chính không chứa từ đầu của tên danh mục đã chọn. Vì mỗi ảnh chỉ lưu một danh mục chính và phép khớp chuỗi con quá lỏng, bộ lọc loại nhầm cả ảnh có đúng món được hỏi. Hai vòng đầu có 7.324 cặp, trong đó 4.951 cặp do người chấm và 2.373 cặp (32,4%) tự động. Vòng 3 gồm 1.262 cặp, trong đó 403 cặp tự động và 859 cặp không có người chấm. Mục 5.4.1 đối soát các cặp tự động; Mục 5.4.3 tính lại kết quả theo quy tắc đã sửa.

Trong 4.951 cặp do người chấm, 4.655 cặp có hai người và 296 cặp có ba người; điểm của mỗi cặp là trung bình, người thứ ba không dùng để phân xử. Hệ số Cohen’s κ giữa từng đôi người chấm là 0,520 (3.545 cặp chung), 0,442 (1.219 cặp) và 0,441 (779 cặp). Cả ba ở mức trung bình theo thang của Landis–Koch [28], nên nhãn còn nhiễu ở ranh giới giữa điểm 0 và 1. Chỉ số gồm Recall@K (tỷ lệ trúng, không phải recall của BEIR), MRR và nDCG@10 (Mục 2.2.6). nDCG@10 bỏ 16 truy vấn mà không ảnh nào trong tập ứng viên đạt điểm 1 trở lên. MRR xét 20 kết quả đầu nhưng chỉ 10 kết quả đầu được chấm đủ; nếu chỉ xét 10 kết quả, MRR lệch tối đa 0,0022 và thứ tự các hệ không đổi.

5.2.2. So sánh các cấu hình

Năm hệ có nhãn đầy đủ cho 10 kết quả đầu (Bảng 1.1). BM25 chạy trên tên danh mục; CLIP, SigLIP 2 gốc và ViSigLIP-OT chạy zero-shot, riêng ViSigLIP-OT chạy trên

CPU vì đầu ra bị NaN trên GPU. Hệ DoRA là SigLIP 2 tinh chỉnh bằng DoRA với mẫu âm khó (Mục 4.6). Bảng 5.1 cho thấy cùng một thứ tự ở cả năm chỉ số: hệ DoRA, SigLIP 2 gốc, BM25, CLIP, ViSigLIP-OT. SigLIP 2 gốc có Recall@10 là 0,865, cao hơn BM25 (0,568) 29,7 điểm phần trăm, mà không cần dịch hay tinh chỉnh. Hai cột cuối là cận trên sau khi sửa bộ lọc chấm 0, với 641 cặp được tính lại (Mục 5.4.3); các cột còn lại dùng nhãn hiện có.

Bảng 5.1: Kết quả của năm hệ chính trên 155 truy vấn

	Nhãn hiện có					**Cận trên**	
Hệ	**R@1**	**R@5**	**R@10**	**MRR**	**nDCG@10**	**R@1**	**R@10**
SigLIP 2 + DoRA	**0,697**	**0,852**	**0,884**	**0,766**	**0,684**	**0,839**	**1,000**
SigLIP 2 gốc	0,490	0,774	0,865	0,606	0,449	0,613	0,987
BM25	0,200	0,471	0,568	0,318	0,179	0,316	0,684
CLIP ViT-B/32	0,168	0,381	0,426	0,252	0,139	0,206	0,555
ViSigLIP-OT	0,084	0,226	0,277	0,145	0,066	0,097	0,355

Tinh chỉnh tăng nhiều nhất ở các chỉ số nhạy với thứ hạng: Recall@1 tăng từ 0,490 lên 0,697 và nDCG@10 từ 0,449 lên 0,684, còn Recall@10 chỉ nhích từ 0,865 lên 0,884 (hiệu 0,019, $p = 0{,}240$; Mục 5.2.4), nên ở khả năng có ảnh đúng trong 10 kết quả chưa quan sát được khác biệt.

CLIP không hơn BM25 ở thứ hạng đầu, và ViSigLIP-OT thấp nhất ở mọi chỉ số. Nguyên nhân ViSigLIP-OT thấp chưa rõ (lệch miền dữ liệu hoặc cách tích hợp chưa đối chiếu với bản gốc), nên kết luận chỉ áp dụng cho thiết lập này.

Vị trí của BM25 và CLIP cần đọc kèm hướng lệch của nhãn. Bộ lọc và BM25 cùng dựa vào tên danh mục, còn bộ lọc chỉ gán điểm 0 nên chỉ làm giảm điểm của hệ có nhiều kết quả bị lọc. Trong 10 kết quả đầu, cặp mang nhãn tự động chiếm 20,3% ở BM25 và 23,9% ở hệ DoRA, còn ở SigLIP 2 gốc, CLIP và ViSigLIP-OT là 33,6%, 39,3% và 42,3%. Các hệ nhìn ảnh, nhất là CLIP, vì vậy bị bất lợi hơn BM25, và việc BM25 cao hơn CLIP ở Recall@10 ($p = 0{,}003$) có thể một phần do nhãn. Sau khi tính lại, BM25 vẫn cao hơn CLIP (0,684 so với 0,555) nhưng đó là cận trên; SigLIP 2 gốc vượt BM25 dù nhãn không thiên về nó.

Theo nhóm truy vấn, nhóm D dễ nhất với mọi hệ (Recall@10 là 1,000 ở hai hệ SigLIP 2 và 0,971 ở BM25), nhưng số này đo độ rộng của truy vấn nhiều hơn khả năng hiểu phong cách, vì câu như "đồ đi biển thoải mái mùa hè" có rất nhiều ảnh phù hợp. BM25 yếu nhất ở nhóm C (0,212). Hệ DoRA đạt 0,909 ở nhóm C và 0,804 ở nhóm A, nhưng khoảng tin cậy bootstrap 95% của hai nhóm chồng nhau.

5.2.3. Các trục ablation

Bốn trong bảy trục ablation của đề cương đã chạy: trục 1 (DoRA so với LoRA thường), trục 2 (bật hoặc tắt mẫu âm khó), trục 3 (SigLIP 2 so với ViSigLIP-OT, xét bằng so sánh zero-shot ở Bảng 5.1) và trục 7 (SigLIP 1 so với SigLIP 2, chỉ suy luận). Mỗi cấu hình chỉ huấn luyện một lần và mỗi ô của Bảng 5.2 chỉ đổi một yếu tố so với tham chiếu. Vì một phần cặp trong 10 kết quả đầu chưa có nhãn, các ô được báo cáo dưới dạng khoảng: cận dưới coi mọi cặp chưa chấm là không liên quan, cận trên coi tất cả là liên quan. nDCG@10 không có cận trên hợp lệ nên không báo cáo cho các ô này.

Bảng 5.2: Kết quả ablation trên 155 truy vấn

Cấu hình	**R@1**	**R@5**	**R@10**	**MRR**	**Thiếu nhãn**
SigLIP 2 gốc	0,490	0,774	0,865	0,606	0%
DoRA, mẫu âm khó (tham chiếu)	0,697	0,852	0,884	0,766	0%
Trục 1: LoRA thường	0,690	0,832–0,839	0,884–0,923	0,760–0,771	6,6%
Trục 2: không mẫu âm khó	0,697	0,845–0,858	0,858–0,884	0,763–0,776	11,3%
Trục 7: SigLIP 1 zero-shot	0,316–0,645	0,548–0,826	0,710–0,890	0,427–0,738	44,5%

Với trục 1, LoRA thường và DoRA chưa quan sát được khác biệt ở Recall@1 ($p = 0{,}82$) và MRR ($p = 0{,}41$). Recall@10 của LoRA thường chỉ là cận dưới 0,884 và có thể tới 0,923 vì 6,6% cặp thiếu nhãn; $p = 1{,}00$ ở Recall@10 chỉ đúng cho cận dưới. Hai hệ trùng 92% top-10 và hiệu Recall@1 chỉ 0,0065 (một truy vấn), nên chưa có bằng chứng DoRA hơn LoRA thường. LoRA thường huấn luyện 0,31% tham số so với 0,33% và mất 7.437,6 s so với 11.084,7 s, ngắn hơn 32,9%.

Với trục 2, Recall@1 giống hệt tham chiếu ($p = 1{,}00$; ở $K = 1$ không cặp nào thiếu nhãn) và MRR chưa quan sát được khác biệt ($p = 0{,}74$). Recall@10 có cận dưới 0,858 so với 0,884 ($p = 0{,}037$), nhưng ô này thiếu 11,3% nhãn và cận trên bằng giá trị tham chiếu nên chưa kết luận được. Bước đào mẫu âm khó làm huấn luyện lâu hơn 28,3% (11.084,7 s so với 8.642,1 s).

Với trục 7, khoảng Recall@1 của SigLIP 1 ($[0{,}316; 0{,}645]$) chứa giá trị của SigLIP 2 gốc (0,490) nhưng không chứa giá trị của hệ DoRA (0,697): SigLIP 1 thấp hơn hệ DoRA, còn so với SigLIP 2 gốc thì chưa kết luận được. Ảnh đầu vào của SigLIP 1 là 256 pixel thay vì 224. Với trục 3, SigLIP 2 vượt ViSigLIP-OT (Recall@1 là 0,490 so với 0,084), nhưng chưa tách được phần do mô hình và phần do cách tích hợp.

5.2.4. Kiểm định thống kê

Kiểm định dùng bootstrap ghép cặp theo truy vấn [23]: chọn lại 155 truy vấn có hoàn lại, 10.000 lần, seed 42, hai phía, mức 0,05. Cách này thay cho McNemar vì MRR không phải chỉ số nhị phân. Giá trị p bằng 0 được viết là $p < 10^{-4}$, đúng độ phân giải của 10.000 lần lặp. SigLIP 1 bị loại khỏi kiểm định vì lúc chạy (trước vòng 3), 67% cặp trong 10 kết quả đầu của nó chưa có nhãn.

Bảng 5.3: Kiểm định bootstrap ghép cặp trên 155 truy vấn; Δ là hiệu của hệ thứ nhất trừ hệ thứ hai

	Recall@1		**Recall@10**		**MRR**	
So sánh	Δ	p	Δ	p	Δ	p
DoRA − SigLIP 2 gốc	+0,206	$< 10^{-4}$	+0,019	0,240	+0,160	$< 10^{-4}$
SigLIP 2 gốc − BM25	+0,290	$< 10^{-4}$	+0,297	$< 10^{-4}$	+0,289	$< 10^{-4}$
SigLIP 2 gốc − CLIP	+0,323	$< 10^{-4}$	+0,439	$< 10^{-4}$	+0,355	$< 10^{-4}$
BM25 − CLIP	+0,032	0,481	+0,142	0,003	+0,066	0,070
BM25 − ViSigLIP-OT	+0,116	0,001	+0,290	$< 10^{-4}$	+0,173	$< 10^{-4}$
CLIP − ViSigLIP-OT	+0,084	0,015	+0,148	0,002	+0,107	0,001

Bảng 5.3 cho thấy hệ DoRA tốt hơn SigLIP 2 gốc ở Recall@1 và MRR nhưng chưa quan sát được khác biệt ở Recall@10. SigLIP 2 gốc tốt hơn BM25 và CLIP ở cả ba chỉ số; ViSigLIP-OT thấp hơn cả BM25 và CLIP; BM25 và CLIP chưa phân biệt được ở Recall@1 và MRR. Bảng gồm 18 giá trị p chưa hiệu chỉnh. Theo ngưỡng Bonferroni $0{,}05/18 \approx 0{,}0028$, hai giá trị 0,003 (BM25 so với CLIP ở Recall@10) và 0,015 (CLIP so với ViSigLIP-OT ở Recall@1) chỉ là gợi ý.

5.2.5. Chọn bản trọng số và tổng quát hoá

Phần này xét overfitting và underfitting của lần tinh chỉnh. Nhật ký thí nghiệm chỉ lưu một giá trị cho mỗi lần chạy: Recall@5 tốt nhất trên tập xác thực, tính bằng tên danh mục làm truy vấn giả. Mất mát huấn luyện và điểm xác thực theo epoch không được ghi lại, nên đồ án không có đường cong để vẽ, không biết bản được chọn ở epoch nào và không biết dừng sớm có kích hoạt hay không.

Chỉ nêu được các biện pháp đã dùng và điểm xác thực cuối cùng. Mô hình nền được đóng băng, chỉ 0,33% tham số (1.253.376) được huấn luyện; bản trọng số được chọn theo Recall@5 xác thực thay cho epoch cuối; dừng sớm với kiên nhẫn 2 epoch. Recall@5 xác thực tốt nhất là 0,2652 (DoRA), 0,2614 (LoRA thường) và 0,2828 (không mẫu âm khó). Đây là số bi quan chỉ dùng chọn bản, không so sánh được với Recall@5 ở Bảng 5.1.

Từ đó rút ra hai nhận định thận trọng. Thứ nhất, cải thiện trên tập xác thực với truy vấn giả không đồng nghĩa với cải thiện trên truy vấn độc lập. Chênh lệch xác thực giữa ba lần chạy (tối đa 0,0214) không đi kèm chênh lệch phân biệt được trên 155 truy vấn (Mục 5.2.3). Thứ hai, 155 truy vấn do người soạn và không tham gia việc chọn bản trọng số, nên mức tăng Recall@1 từ 0,490 lên 0,697 không chỉ là cải thiện trên dữ liệu đã dùng để huấn luyện hay chọn. Mức tăng này vẫn không đồng đều: Recall@10 gần như không đổi ($p = 0{,}240$). Do thiếu đường cong, nhóm chưa loại trừ được overfitting nhẹ ở các epoch cuối hay underfitting do huấn luyện ngắn.

5.3. ĐỘ TRỄ VÀ CHI PHÍ

Độ trễ đo trên máy phát triển (GPU Quadro T2000 4 GB), kho vector trong bộ nhớ, catalog 6.963 ảnh, từng truy vấn chữ một, lấy 20 kết quả đầu, bỏ 5 truy vấn khởi động. Ba thành phần được đo là mã hoá truy vấn, tìm trong chỉ mục và tổng đầu-cuối (Bảng 5.4). Chỉ tiêu của đề cương là dưới 200 ms cho một truy vấn trên một GPU mạnh hơn máy đo, nên kết quả chỉ phản ánh máy này.

Bảng 5.4: Độ trễ theo thành phần, p50 / p95 (ms)

Hệ	**Thiết bị**	**Mã hoá truy vấn**	**Tìm trong chỉ mục**	**Đầu-cuối**
BM25	CPU	0,01 / 0,03	8,68 / 15,69	14,67 / 24,13
CLIP ViT-B/32	GPU	40,83 / 69,30	26,37 / 43,63	66,78 / 111,96
SigLIP 2 gốc	GPU	48,94 / 73,19	41,24 / 54,96	91,55 / 127,37
ViSigLIP-OT	CPU	71,38 / 87,80	48,12 / 56,88	118,25 / 146,45
SigLIP 2 + DoRA	GPU	193,59 / 663,59	48,61 / 127,51	245,57 / 746,32

Bốn hệ đầu bảng đạt chỉ tiêu cả ở p50 lẫn p95; ViSigLIP-OT chậm nhất nhóm này nhưng chạy trên CPU nên không so trực tiếp với các hàng GPU. Hệ DoRA không đạt: p50 là 245,57 ms và p95 là 746,32 ms. Thành phần chi phối là mã hoá truy vấn: p50 là 193,59 ms (khoảng 4 lần SigLIP 2 gốc) và p95 là 663,59 ms (khoảng 9 lần). Adapter được nạp riêng chứ chưa gộp vào trọng số; nhóm chưa thử gộp. Lần huấn luyện tham chiếu của hệ DoRA (10 epoch, 32.491 ảnh, lô hiệu dụng 256) mất 11.084,7 s, tức 3,08 giờ.

5.4. PHÂN TÍCH LỖI

5.4.1. Đối soát bộ lọc chấm 0

Bộ lọc nêu ở Mục 5.2.1; đối soát đánh dấu 35 truy vấn bị ảnh hưởng, chia thành ba nhóm rời nhau (Bảng 5.5). Nhóm đầm vẫn được giữ vì quy tắc đánh dấu chạy tự động, dù bộ lọc ở đó chọn đúng loại sản phẩm.

Bộ lọc gán nhãn sai ở 26 truy vấn (phụ kiện và từ khoá giả; 799 cặp). Cả 18 truy vấn mà hệ DoRA trượt Recall@10 đều nằm trong 26 truy vấn này (14 phụ kiện và 4 từ khoá giả: 41, 57, 64, 148), không truy vấn nào thuộc nhóm đầm. SigLIP 2 gốc trượt 21 truy vấn, trong đó 19 nằm trong 35 truy vấn bị đánh dấu.

Ở 10 truy vấn phụ kiện, người chấm có xem ảnh cả bộ: 82 trên 138 cặp (59,4%) có món được hỏi trong tiêu đề được chấm liên quan, so với 6 trên 169 cặp (3,6%) khi ảnh không có món đó. Mẫu này nghiêng về các món dễ thấy.

Bảng 5.5: Phân loại 35 truy vấn bị bộ lọc chấm 0 đánh dấu

Nhóm	Truy vấn	Cặp	Nguyên nhân
Phụ kiện	14	406	Ảnh người đeo kính, xách túi hay đi giày mang danh mục chính là áo hoặc váy nên nhận điểm 0
Từ khoá giả	12	393	Từ ngắn nằm trong cụm khác kéo theo danh mục sai (“dài” trong “tay dài” lấy “Quần dài”)
Từ khoá đầm	9	131	Truy vấn viết “đầm”, danh mục là “Váy đầm”, nên từ đầu “váy” không có trong câu

5.4.2. Các truy vấn lỗi nặng nhất

Phân tích lấy hệ DoRA làm đối tượng và SigLIP 2 gốc làm mốc, trên 20 truy vấn: 18 truy vấn mà hệ DoRA không có ảnh liên quan trong 10 kết quả đầu, cộng hai truy vấn mà hệ DoRA kém SigLIP 2 gốc nhiều nhất. Phần lớn nhãn 0 là do bộ lọc chứ không do người chấm: 16 trong 20 truy vấn có cả 10 kết quả đầu mang nhãn 0 tự động, nên nhóm không dùng nguyên nhân gán bằng tay làm kết luận. Ở “áo sơ mi lụa tay dài công sở màu trắng ngà” (41), bộ lọc khớp từ “dài” với danh mục “Quần dài” nên gán điểm 0 cho mọi ảnh không có quần dài. Ở “giày cao gót đen” (23), ảnh đứng đầu có danh mục chính là đầm nên nhận điểm 0 dù người mẫu đi giày.

5.4.3. Kết quả sau khi sửa bộ lọc

Vì chưa thể chấm lại các cặp bị lọc, nhóm tính lại theo quy tắc đã sửa: với 35 truy vấn bị đánh dấu, nhóm gán thủ công danh mục được hỏi sau khi xem các ca lỗi. Một cặp

bị chấm 0 tự động được tính là liên quan nếu danh mục đó có trong tiêu đề ảnh, kể cả khi không phải danh mục chính. Có 641 cặp được tính lại (398 ở nhóm phụ kiện, 238 ở từ khoá giả, 5 ở từ khoá đầm); các cặp khác giữ nhãn cũ.

Hai cột cuối của Bảng 5.1 là kết quả tính lại. Đó là cận trên chứ không phải số đo: quy tắc coi mọi ảnh chứa món được hỏi là liên quan, trong khi người chấm chỉ chấp nhận 59,4% số đó ở các truy vấn phụ kiện đã chấm. Thứ tự năm hệ không đổi. Bootstrap với nhãn đã sửa cho cùng kết luận về hai hệ đầu bảng: hệ DoRA tốt hơn ở Recall@1 ($+0{,}226$, $p < 10^{-4}$) và chưa quan sát được khác biệt ở Recall@10 ($+0{,}013$, $p = 0{,}272$).

Mức lỗi do nhãn chưa định lượng được. Mỗi truy vấn trong 18 truy vấn trượt có từ 3 đến 10 ảnh chứa món được hỏi nhưng bị chấm 0 tự động ở 10 kết quả đầu. Nếu người chấm chấp nhận mọi ảnh đó, cả 18 truy vấn có ảnh liên quan; nếu chỉ chấp nhận 59,4%, con số nằm trong khoảng 11 đến 18.

Bảng chính vẫn là kết quả trên cả 155 truy vấn. Phân tích độ nhạy bỏ 35 truy vấn bị đánh dấu; tập này được chọn sau khi đã xem các ca lỗi nên không thay thế bảng chính. Trên 120 truy vấn còn lại, hệ DoRA đạt Recall@1 là 0,825 và Recall@10 là 1,000; SigLIP 2 gốc đạt 0,542 và 0,983. Nếu chỉ bỏ 26 truy vấn bị lọc sai (còn 129 truy vấn), Recall@1 là 0,822 và 0,558, nên giữ hay bỏ nhóm đầm không đổi kết luận. Tập 120 chưa sạch: 322 cặp ở 57 truy vấn có nguyên tên danh mục nằm trong tiêu đề ảnh dù danh mục chính khác, và đó là cận trên số cặp có thể bị chấm 0 oan.

Ngoài nhãn, catalog thiếu ảnh phụ kiện đứng riêng: không ảnh nào trong tập kiểm tra lấy giày, túi, kính mắt, đồng hồ hay dây nịt làm danh mục chính. Ngay với cận trên vẫn còn 25 truy vấn (16,1%) chưa có ảnh đúng ở vị trí đầu.

5.5. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

CH1. Tìm kiếm bằng biểu diễn chung đa mô thức dùng zero-shot (SigLIP 2, CLIP, ViSigLIP-OT) có tốt hơn BM25 trên truy vấn tiếng Việt không? Có với SigLIP 2, không với CLIP và ViSigLIP-OT: SigLIP 2 gốc đạt Recall@1 là 0,490 so với 0,200 của BM25 và Recall@10 là 0,865 so với 0,568 ($p < 10^{-4}$ ở mọi chỉ số). CLIP không phân biệt được với BM25 ở Recall@1 ($p = 0{,}481$) và có xu hướng thấp hơn ở Recall@10 ($p = 0{,}003$, chưa vượt ngưỡng Bonferroni); ViSigLIP-OT thấp hơn BM25. Phạm vi của kết luận nêu ở Mục 5.6.

CH2. Tinh chỉnh SigLIP 2 bằng adapter có tốt hơn zero-shot không, và DoRA hay mẫu âm khó có tốt hơn LoRA thường không? Tinh chỉnh adapter cải thiện thứ hạng đầu, nhưng chưa tách được phần đóng góp riêng của DoRA hay mẫu âm khó.

Recall@1 tăng từ 0,490 lên 0,697 và MRR từ 0,606 lên 0,766 ($p < 10^{-4}$), còn Recall@10 tăng từ 0,865 lên 0,884 ($p = 0{,}240$). LoRA thường (Recall@1 là 0,690) và bản tắt mẫu âm khó (0,697) chưa khác bản tham chiếu (Mục 5.2.3). Hệ DoRA mất 3,08 giờ huấn luyện và có độ trễ p50 là 245,57 ms, chưa đạt chỉ tiêu 200 ms. Chú thích ảnh khi huấn luyện chỉ gồm tên danh mục và tên chi tiết bộ phận, không có màu hay chất liệu, nên mức tăng có lẽ đến từ việc căn chỉnh tên danh mục tiếng Việt với ảnh; chưa có thí nghiệm đối chứng để xác nhận.

CH3. Nguyên nhân lỗi còn lại nằm ở mô hình hay ở nhãn và catalog? Với bằng chứng hiện có, phần lớn thất bại ở Recall@10 đến từ nhãn và catalog: toàn bộ 18 truy vấn trượt đều thuộc nhóm bị bộ lọc chấm 0 sai (Mục 5.4.1). Điều này chưa chứng minh mô hình không lỗi: ở Recall@1 vẫn còn 21 trên 120 truy vấn không bị đánh dấu mà ảnh đúng không đứng đầu. Tách hai nguyên nhân cần chấm lại các cặp bị chấm 0 (Mục 5.4.3).

5.6. HẠN CHẾ CỦA ĐÁNH GIÁ

- **Bộ truy vấn:** 155 câu bằng chữ do một người soạn, chưa tách tập phát triển và tập giữ lại, chưa thử với người dùng thật, không có câu nào về trang phục truyền thống Việt Nam (áo dài, áo bà ba, nón lá). Tìm bằng ảnh và độ lệch văn hoá nằm ngoài phạm vi; hướng phát triển là một tập truy vấn thứ hai do người khác soạn.

- **Nhãn:** người chấm đồng thuận ở mức trung bình (κ từ 0,44 đến 0,52), chưa có bước phân xử bất đồng, và nhãn chỉ phủ 10 kết quả đầu của tập ứng viên. Các cặp bị chấm 0 tự động chỉ được tính lại bằng quy tắc, chưa qua người chấm (Mục 5.4.3), và bộ lọc lệch về phía BM25 so với các hệ nhìn ảnh (Mục 5.2.2). Hướng phát triển là chấm lại các cặp này.

- **So sánh giữa các hệ:** mỗi cấu hình huấn luyện một lần với seed 42, nên chênh lệch nhỏ giữa các cấu hình tinh chỉnh chưa tách được khỏi phương sai giữa các lần huấn luyện; nhật ký huấn luyện không lưu đường cong theo epoch (Mục 5.2.5). ResNet-50 kết hợp KNN, so sánh với SigLIP 2 kèm dịch máy và Qwen3-VL-Embedding nằm ngoài phạm vi đánh giá và là hướng phát triển.

- **Dữ liệu và phép đo:** catalog là ảnh người mặc cả bộ, không có giá hay mô tả của người bán, nên chưa suy rộng được sang sàn thương mại điện tử. Độ trễ đo trên một máy với kho trong bộ nhớ và thiết bị khác nhau giữa các hệ; độ trễ qua Qdrant và API web nằm ngoài phạm vi. Kiểm định chưa hiệu chỉnh cho nhiều phép so sánh và chỉ xét nhiễu do lấy mẫu truy vấn.

KẾT LUẬN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đồ án xây dựng hệ thống tìm ảnh thời trang bằng truy vấn tiếng Việt trên catalog 6.963 ảnh Fashionpedia, theo kiến trúc lục giác để mọi mô hình chạy qua cùng một quy trình đánh giá. Trên 155 truy vấn, SigLIP 2 dùng sẵn đạt Recall@10 là 0,865 so với 0,568 của BM25 ($p < 10^{-4}$). Tinh chỉnh bằng adapter nâng Recall@1 từ 0,490 lên 0,697 ($p < 10^{-4}$) sau 3,08 giờ huấn luyện, nhưng hệ DoRA chưa đạt chỉ tiêu độ trễ 200 ms của đề cương (Mục 5.3). Mức tăng chưa quy được riêng cho DoRA hay mẫu âm khó, và cả 18 truy vấn mà hệ DoRA trượt ở top-10 nằm trong số 26 truy vấn bị bộ lọc chấm 0 tự động chấm sai, nên chưa tách được lỗi của mô hình khỏi lỗi nhãn (Mục 5.4.1).

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các cặp bị bộ lọc chấm 0 chưa có người xem lại và độ đồng thuận giữa người chấm chỉ ở mức trung bình (κ từ 0,44 đến 0,52), nên bước tiếp theo là để người chấm xem lại các cặp đó. Bộ truy vấn do một người soạn và mỗi cấu hình chỉ huấn luyện một lần; cần thêm một tập truy vấn do người khác soạn, có cả trang phục truyền thống, và huấn luyện nhiều lần để tách các khác biệt nhỏ. Catalog gồm ảnh người mặc cả bộ nên cần bổ sung ảnh phụ kiện hoặc lập chỉ mục theo vùng. Tìm bằng ảnh và độ trễ qua Qdrant dành cho giai đoạn sau, với một bộ ảnh truy vấn có nhãn và phép đo trên hệ thống đang chạy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Robertson and H. Zaragoza, "The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond," *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009.

[2] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

[3] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark, G. Krueger, and I. Sutskever, "Learning transferable visual models from natural language supervision," in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, vol. 139 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 8748–8763, 2021.

[4] X. Zhai, B. Mustafa, A. Kolesnikov, and L. Beyer, "Sigmoid loss for language image pre-training," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 11975–11986, 2023.

[5] M. Tschannen, A. Gritsenko, X. Wang, M. F. Naeem, I. Alabdulmohsin, N. Parthasarathy, T. Evans, L. Beyer, Y. Xia, B. Mustafa, O. Hénaff, J. Harmsen, A. Steiner, and X. Zhai, "SigLIP 2: Multilingual vision-language encoders with improved semantic understanding, localization, and dense features," *arXiv preprint arXiv:2502.14786*, 2025.

[6] P. J. Chia, G. Attanasio, F. Bianchi, S. Terragni, A. R. Magalhães, D. Goncalves, C. Greco, and J. Tagliabue, "Contrastive language and vision learning of general fashion concepts," *Scientific Reports*, vol. 12, p. 18958, 2022.

[7] Q.-K. Tran, M.-T. Nguyen, and N.-K. Pham, "ViCLIP-OT: The first foundation vision-language model for Vietnamese image-text retrieval with optimal transport." arXiv:2602.22678. Trọng số ViSigLIP-OT do tài khoản minhnguyent546 công bố trên Hugging Face, 2026.

[8] M. Jia, M. Shi, M. Sirotenko, Y. Cui, C. Cardie, B. Hariharan, H. Adam, and S. Belongie, "Fashionpedia: Ontology, segmentation, and an attribute localization dataset," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.

[9] R. Hadsell, S. Chopra, and Y. LeCun, "Dimensionality reduction by learning an invariant mapping," in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1735–1742, 2006.

[10] A. van den Oord, Y. Li, and O. Vinyals, "Representation learning with contrastive predictive coding," *arXiv preprint arXiv:1807.03748*, 2018.

[11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, "A simple framework for contrastive learning of visual representations," in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, vol. 119 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 1597–1607, 2020.

[12] V. Karpukhin, B. Oğuz, S. Min, P. Lewis, L. Wu, S. Edunov, D. Chen, and W. tau Yih, "Dense passage retrieval for open-domain question answering," in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 6769–6781, 2020.

[13] S. E. Robertson and S. Walker, "Some simple effective approximations to the 2-poisson model for probabilistic weighted retrieval," in *Proceedings of the 17th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pp. 232–241, 1994.

[14] K. Spärck Jones, "A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval," *Journal of Documentation*, vol. 28, no. 1, pp. 11–21, 1972.

[15] N. Thakur, N. Reimers, A. Rücklé, A. Srivastava, and I. Gurevych, "BEIR: A heterogenous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models," in *Proceedings of the Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks*, 2021.

[16] L. Gao, Y. Zhang, J. Han, and J. Callan, "Scaling deep contrastive learning batch size under memory limited setup," in *Proceedings of the 6th Workshop on Representation Learning for NLP (RepL4NLP)*, pp. 316–321, 2021.

[17] J. Robinson, C.-Y. Chuang, S. Sra, and S. Jegelka, "Contrastive learning with hard negative samples," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[18] L. Xiong, C. Xiong, Y. Li, K.-F. Tang, J. Liu, P. Bennett, J. Ahmed, and A. Overwijk, "Approximate nearest neighbor negative contrastive learning for dense text retrieval," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[19] X. Han, L. Yu, X. Zhu, L. Zhang, Y.-Z. Song, and T. Xiang, "FashionViL: Fashion-focused vision-and-language representation learning," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022.

[20] A. Yang, J. Pan, J. Lin, R. Men, Y. Zhang, J. Zhou, and C. Zhou, "Chinese CLIP: Contrastive vision-language pretraining in Chinese." arXiv:2211.01335, 2022.

[21] F. Carlsson, P. Eisen, F. Rekathati, and M. Sahlgren, "Cross-lingual and multilingual CLIP," in *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, pp. 6848–6854, 2022.

[22] K. Järvelin and J. Kekäläinen, "Cumulated gain-based evaluation of IR techniques," *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 20, no. 4, pp. 422–446, 2002.

[23] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.

[24] Y. A. Malkov and D. A. Yashunin, "Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, no. 4, pp. 824–836, 2020.

[25] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen, "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[26] S.-Y. Liu, C.-Y. Wang, H. Yin, P. Molchanov, Y.-C. F. Wang, K.-T. Cheng, and M.-H. Chen, "DoRA: Weight-decomposed low-rank adaptation," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, vol. 235 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 32100–32121, 2024.

[27] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.

[28] J. R. Landis and G. G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data," *Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.

[29] A. Cockburn, "Hexagonal architecture." https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/, 2005.

[30] T. Wolf, L. Debut, V. Sanh, J. Chaumond, C. Delangue, A. Moi, P. Cistac, T. Rault, R. Louf, M. Funtowicz, J. Davison, S. Shleifer, P. von Platen, C. Ma, Y. Jernite, J. Plu, C. Xu, T. L. Scao, S. Gugger, M. Drame, Q. Lhoest, and A. M. Rush,

"Transformers: State-of-the-art natural language processing," in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pp. 38–45, 2020.

[31] S. Mangrulkar, S. Gugger, L. Debut, Y. Belkada, S. Paul, and B. Bossan, "PEFT: State-of-the-art parameter-efficient fine-tuning methods." https://huggingface.co/docs/peft, 2022.

[32] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992, 2019.

[33] D. Brown, "rank_bm25: A collection of BM25 algorithms." Thư viện mã nguồn mở, phiên bản 0.2.2, 2020.

[34] Qdrant, "Qdrant documentation." https://qdrant.tech/documentation/. Truy cập tháng 10/2026.

PHỤ LỤC A: BỘ TRUY VẤN VÀ ĐỐI SOÁT NHÃN

A.1. BỘ TRUY VẤN ĐÁNH GIÁ

Bảng A.1 liệt kê nguyên văn 155 truy vấn dùng ở Chương 5, giữ cách viết của người soạn, kể cả từ mượn tiếng Anh. Nhóm được định nghĩa ở Mục 5.2.1: A là một thuộc tính, B là nhiều thuộc tính, C là từ địa phương hoặc từ mượn tiếng Anh, D là theo phong cách. Truy vấn số 1 đến 133 là lô thứ nhất; số 134 đến 155 là lô thứ hai, cũng chia theo bốn nhóm đó.

Bảng A.1: Bộ 155 truy vấn đánh giá

Mã	Nhóm	Truy vấn	Mã	Nhóm	Truy vấn
1	A	áo sơ mi nữ trắng	79	C	đầm y2k dáng ôm màu hồng
2	A	áo thun cổ tròn đen	80	C	áo thun basic form rộng unisex
3	A	áo len dệt kim xám	81	C	quần culottes ống loe kiểu Hàn
4	A	áo cardigan màu kem	82	C	áo cardigan mỏng nhẹ mùa hè
5	A	áo khoác jean bạc màu	83	C	váy tomboy cá tính năng động
6	A	áo gile len không tay	84	C	áo polo nữ dáng rộng basic
7	A	quần tây đen ống suông	85	C	quần jean rách gối cá tính
8	A	quần short denim xanh	86	C	áo dệt kim knit dáng crop ngắn
9	A	chân váy xếp ly đen	87	C	set đồ tây công sở nữ basic
10	A	áo khoác dạ màu nâu	88	C	áo turtleneck cổ lọ dệt kim
11	A	đầm suông màu đỏ	89	C	quần wide leg ống suông rộng
12	A	áo liền quần màu trắng	90	C	áo croptop rib bo sát người
13	A	áo choàng không tay đen	91	C	váy midi dáng A-line
14	A	kính mắt gọng tròn	92	C	áo blazer oversize dáng vintage
15	A	mũ lưỡi trai đen	93	C	quần jean skinny bó sát
16	A	băng đô vải nhung	94	C	áo sweater knit chunky dày
17	A	cà vạt kẻ sọc	95	C	đầm slip dress dáng suông
18	A	găng tay da đen	96	C	áo bomber jacket dáng ngắn
19	A	đồng hồ dây da nâu	97	C	quần cargo nhiều túi hộp
20	A	dây nịt da đen	98	C	áo tank top ba lỗ basic
21	A	quần bó tối màu	99	C	giày sneaker trắng basic
22	A	vớ cổ cao trắng	100	C	túi tote vải canvas basic
23	A	giày cao gót đen	101	C	mũ bucket hat vải kaki
24	A	túi xách da nâu	102	C	áo vest oversize kiểu boyfriend
25	A	khăn choàng len dài	103	C	chân váy pleated skirt xếp ly
26	A	dù gấp gọn nhỏ	104	D	đồ đi làm phong cách công sở tối giản
27	A	áo phông tay ngắn nam	105	D	outfit phong cách Hàn Quốc trẻ trung
28	A	quần jean rách nhẹ	106	D	đồ dạo phố năng động mùa hè
29	A	đầm hai dây màu đen	107	D	trang phục vintage thập niên 90
30	A	áo khoác gió mỏng	108	D	đồ đi biển thoải mái mùa hè
31	A	chân váy chữ A ngắn	109	D	set đồ dự tiệc sang trọng buổi tối
32	A	áo sơ mi kẻ caro nam	110	D	đồ mặc nhà thoải mái rộng rãi
33	A	quần jogger thể thao	111	D	phong cách đường phố cá tính unisex
34	A	áo len cổ lọ dày	112	D	trang phục thanh lịch đi làm mùa đông
35	A	ví cầm tay nhỏ	113	D	đồ đi học năng động trẻ trung
36	A	giày thể thao trắng	114	D	phong cách tối giản màu trung tính
37	A	áo vest nữ đen	115	D	outfit dạo phố phong cách Nhật
38	A	quần tây kẻ sọc	116	D	đồ mặc đi tiệc sinh nhật nữ tính
39	A	áo khoác lông giả	117	D	trang phục đi phỏng vấn lịch sự
40	A	khăn quàng cổ lụa	118	D	đồ mặc đi làm mùa thu ấm áp
41	B	áo sơ mi lụa tay dài công sở màu trắng ngà	119	D	outfit đi chơi cuối tuần năng động
42	B	áo khoác bomber nam màu xanh rêu vải dù	120	D	phong cách nữ tính nhẹ nhàng
43	B	quần jean ống rộng lưng cao màu xanh nhạt	121	D	trang phục dự đám cưới trang trọng
44	B	đầm hai dây satin màu hồng đi dự tiệc	122	D	đồ mặc đi du lịch tiện dụng
45	B	áo len cổ tim mỏng màu than mặc mùa thu	123	D	phong cách cá tính nổi bật
46	B	quần tây ống đứng vải tuyết mưa màu đen công sở	124	D	outfit công sở mùa hè thoáng mát
47	B	áo khoác dạ dáng dài màu camel cổ bẻ	125	D	trang phục đi làm phong cách hiện đại

Mã	Nhóm	Truy vấn	Mã	Nhóm	Truy vấn
48	B	chân váy chữ A hoa nhỏ tay bồng đi dự tiệc	126	D	đồ mặc đi chơi lễ hội âm nhạc
49	B	áo phông cotton oversize màu trắng unisex	127	D	phong cách thanh lịch quý phái
50	B	chân váy da bóng dáng bút chì màu đen dài gối	128	D	outfit đi cà phê cuối tuần đơn giản
51	B	áo len dệt kim màu hồng pastel cổ tròn ngắn tay	129	D	trang phục thể thao năng động hàng ngày
52	B	quần jogger thể thao nữ màu xám lưng rút	130	D	đồ mặc mùa đông ấm áp mà vẫn thời trang
53	B	áo blazer nữ dáng ngắn vải tweed màu đen	131	D	phong cách tomboy cá tính mạnh mẽ
54	B	đầm suông linen màu nude đi làm mùa hè	132	D	outfit đi làm freelancer thoải mái
55	B	áo khoác denim nữ dáng oversize màu xanh nhạt	133	D	trang phục dạo phố mùa xuân nhẹ nhàng
56	B	quần short kaki túi hộp màu xanh rêu	134	A	áo thun cổ tim nữ trắng
57	B	đầm dạ hội đen dài tay ren dự tiệc tối	135	A	quần âu nam màu xanh navy
58	B	áo sơ mi nam trắng tay ngắn công sở vải cotton	136	A	áo khoác kaki màu vàng đất
59	B	chân váy midi xếp ly màu beige đi làm	137	A	chân váy da lộn màu nâu
60	B	áo cardigan mỏng màu pastel cài nút gỗ	138	A	áo len tay dài màu tím
61	B	quần culottes ống loe màu đen vải kaki	139	A	đầm ren màu trắng ngà
62	B	áo khoác phao dày màu đen đi mùa đông	140	B	áo khoác nỉ có mũ màu đen
63	B	áo len cổ lọ dệt kim màu rêu ôm dáng	141	B	quần short jean lưng cao ống loe nhẹ
64	B	váy hai dây lụa satin màu vàng ánh kim	142	B	áo sơ mi voan hoa nhỏ tay phồng
65	B	áo khoác vest nữ dáng dài vải nỉ màu xám	143	B	đầm babydoll tay bồng màu xanh mint
66	B	quần tây baggy màu đen công sở nam	144	B	áo khoác gió chống nước màu cam
67	B	áo croptop len dệt kim màu trắng ngắn tay	145	B	quần legging tập gym màu đen bó sát
68	B	áo thun cotton dày dặn màu đen form rộng	146	C	áo vest nam form rộng dáng Hàn
69	B	đầm body ôm sát màu đen dự tiệc tối	147	C	quần jean mom fit lưng cao
70	B	áo khoác cardigan dài vải len màu nâu trà	148	C	đầm maxi dáng dài thướt tha
71	B	giày cao gót mũi nhọn màu đen da bóng	149	C	áo peplum eo nhấn dáng xoè
72	B	túi xách nhỏ đeo chéo màu đen da mềm	150	C	quần palazzo ống rộng bay bổng
73	B	mũ len bo tròn màu xám đội mùa đông	151	D	trang phục đi làm remote thoải mái tại nhà
74	B	kính mắt gọng vuông màu đen dáng cổ điển	152	D	outfit đi xem phim cuối tuần đơn giản
75	B	khăn choàng len dày màu đỏ đô mùa lạnh	153	D	phong cách preppy trẻ trung học đường
76	C	áo croptop ulzzang màu trắng	154	D	trang phục chụp ảnh kỷ yếu nữ tính
77	C	quần baggy ống rộng màu đen	155	D	đồ mặc leo núi dã ngoại tiện dụng
78	C	áo hoodie oversize màu xám			

A.2. ĐỐI SOÁT NHÃN CHẤM 0 TỰ ĐỘNG

Bảng A.2 liệt kê 35 truy vấn bị bộ lọc đánh dấu khi đối soát nhãn (Mục 5.2.1). Từ khoá bộ lọc là tên danh mục mà bộ lọc chọn từ câu truy vấn. Cột Loại chia nguyên nhân thành ba nhóm: bộ lọc chọn nhầm danh mục (từ khoá giả, như "Quần dài" được chọn cho chữ "tay dài"), truy vấn phụ kiện, và truy vấn có chữ "đầm" (câu không chứa chữ "váy" trong tên danh mục "Váy đầm"). Với truy vấn phụ kiện, ảnh có đúng món được hỏi vẫn bị gán 0 vì danh mục chính của ảnh là món khác.

Cột Cặp bị chấm 0 tính mọi cặp bị bộ lọc gán 0 ở nhóm từ khoá giả và từ khoá đầm, còn ở nhóm phụ kiện chỉ tính các cặp có món được hỏi trong tiêu đề ảnh. Cột Top-10 tự động đếm, trong 10 kết quả đầu của hệ DoRA, số kết quả mang nhãn 0 do bộ lọc và chưa có người xem lại. Ở 14 truy vấn phụ kiện cột này là 9 hoặc 10, nên Recall@10 của chúng bằng 0 do cách chấm. Ở 9 truy vấn đầm cột này từ 0 đến 2 và hệ DoRA không trượt truy vấn nào. Trong 12 truy vấn từ khoá giả, 4 truy vấn (số 41, 57, 64 và 148) là những truy vấn hệ DoRA không tìm đúng.

Bảng A.2: 35 truy vấn bị đánh dấu khi đối soát nhãn 0 tự động

Mã	Truy vấn	Từ khoá bộ lọc	Loại	Cặp bị chấm 0	Top-10 tự động
11	đầm suông màu đỏ	Váy đầm	Từ khoá đầm	16	1/10
14	kính mắt gọng tròn	Kính mắt	Phụ kiện	28	10/10
16	băng đô vải nhung	Băng đô	Phụ kiện	25	10/10
17	cà vạt kẻ sọc	Cà vạt	Phụ kiện	21	10/10
18	găng tay da đen	Áo choàng không tay	Từ khoá giả	28	8/10
19	đồng hồ dây da nâu	Đồng hồ	Phụ kiện	24	10/10
20	dây nịt da đen	Dây nịt	Phụ kiện	25	10/10
23	giày cao gót đen	Giày	Phụ kiện	41	10/10
24	túi xách da nâu	Túi	Phụ kiện	23	10/10
25	khăn choàng len dài	Áo len	Từ khoá giả	20	4/10
29	đầm hai dây màu đen	Váy đầm	Từ khoá đầm	20	1/10
35	ví cầm tay nhỏ	Áo choàng không tay	Từ khoá giả	33	9/10
36	giày thể thao trắng	Giày	Phụ kiện	35	10/10
40	khăn quàng cổ lụa	Khăn choàng	Phụ kiện	22	9/10
41	áo sơ mi lụa tay dài công sở màu trắng ngà	Quần dài	Từ khoá giả	40	10/10
44	đầm hai dây satin màu hồng đi dự tiệc	Váy đầm	Từ khoá đầm	9	0/10
50	chân váy da bóng dáng bút chì màu đen dài gối	Quần dài	Từ khoá giả	43	9/10
54	đầm suông linen màu nude đi làm mùa hè	Váy đầm	Từ khoá đầm	15	0/10
57	đầm dạ hội đen dài tay ren dự tiệc tối	Quần dài	Từ khoá giả	41	10/10
64	váy hai dây lụa satin màu vàng ánh kim	Chân váy	Từ khoá giả	45	10/10
69	đầm body ôm sát màu đen dự tiệc tối	Váy đầm	Từ khoá đầm	10	0/10
71	giày cao gót mũi nhọn màu đen da bóng	Giày	Phụ kiện	39	10/10
72	túi xách nhỏ đeo chéo màu đen da mềm	Túi	Phụ kiện	22	10/10
73	mũ len bo tròn màu xám đội mùa đông	Áo len	Từ khoá giả	13	2/10
74	kính mắt gọng vuông màu đen dáng cổ điển	Kính mắt	Phụ kiện	29	10/10
75	khăn choàng len dày màu đỏ đô mùa lạnh	Áo len	Từ khoá giả	22	2/10
79	đầm y2k dáng ôm màu hồng	Váy đầm	Từ khoá đầm	19	1/10
83	váy tomboy cá tính năng động	Chân váy	Từ khoá giả	36	7/10
91	váy midi dáng A-line	Chân váy	Từ khoá giả	37	7/10
95	đầm slip dress dáng suông	Váy đầm	Từ khoá đầm	13	1/10
99	giày sneaker trắng basic	Giày	Phụ kiện	39	10/10
100	túi tote vải canvas basic	Túi	Phụ kiện	33	10/10
139	đầm ren màu trắng ngà	Váy đầm	Từ khoá đầm	15	0/10
143	đầm babydoll tay bồng màu xanh mint	Váy đầm	Từ khoá đầm	14	2/10
148	đầm maxi dáng dài thướt tha	Quần dài	Từ khoá giả	35	9/10