(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 2구역: 김밥 라인 (성형 및 포장 연동) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-KIMBAP | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

작 성	검 토	승 인	공장장

일일 총 생산계획
11,062 줄 (12알 포장 기준 환산 16,760 ea)

라인 가동 시간대
09:30 ~ 20:23 (10시간 53분)

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 2,000 ea/h (실가동 1,500~2,100 ea/h, 분당 25개)

소인화 투입인원
성형 6~7명, 포장 9~10명, 마감 청소 11명 전원 투입

공정 책임자
김밥 조장 / 포장 조장

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	09:30 ~ 10:19	생산	참치김치김밥	1,226 ea	49.0분	7명	초밥 140g, 볶음김치 25g, 참치마요 25g, 단무지, 당근	김밥 롤 압착 강도 확인	☐
2	2편	10:24 ~ 11:46	생산	참치마요김밥 (★주력)	2,058 ea	82.3분	7명	초밥 140g, 참치마요샐러드 35g, 단무지, 지단, 깻잎	참치마요 토핑 정량 계량	☐
3	2편	11:51 ~ 12:15	생산	소고기고추장김밥	613 ea	24.5분	6명	초밥 140g, 소고기볶음고추장 30g, 계란지단, 우엉	속재료 중앙 정렬 검사	☐
4	2편	12:20 ~ 12:51	생산	매콤어묵김밥	798 ea	31.9분	6명	초밥, 매콤양념어묵채 35g, 단무지, 시금치	어묵 볶음 심온 확인	☐
5	2편	12:56 ~ 13:56	휴게	중식 및 김밥 성형기 1차 알코올 세척	–	60분	교대	성형 매트 및 커터 칼날 소독	교차오염 방지	☐
6	2편	14:01 ~ 14:32	생산	황치즈김치볶음밥김밥	780 ea	31.2분	7명	김치볶음밥 140g, 체다치즈스트링 25g, 단무지	치즈 정위치 확인	☐
7	2편	14:37 ~ 14:45	생산	소시지피자김밥	224 ea	9.0분	6명	피자밥 140g, 프랑크소시지 1줄, 모짜렐라치즈	소시지 굵기 편차 검사	☐
8	1편	14:50 ~ 15:35	생산	참치김치김밥	1,131 ea	45.2분	6명	초밥, 볶음김치, 참치마요, 단무지	금속검출기 정상 통과	☐
9	1편	15:40 ~ 16:53	생산	참치마요김밥 (★오후 대량)	1,835 ea	73.4분	7명	초밥, 참치마요 35g, 단무지, 지단	터짐 불량 전수 선별	☐
10	1편	16:58 ~ 17:18	청소	기계세척 및 중간 정리정돈	–	20분	전원	컨베이어 잔여 밥알 제거 및 칼날 교체	칼날 파손 여부 점검	☐
11	1편	17:23 ~ 17:55	생산	황치즈김치볶음밥김밥	802 ea	32.1분	7명	김치볶음밥, 체다치즈, 김	치즈 심온 확인	☐
12	1편	18:00 ~ 18:09	생산	소시지피자김밥	227 ea	9.1분	7명	피자밥, 통소시지, 피자소스	포장 씰링 상태 점검	☐
13	1편	18:14 ~ 18:37	생산	소고기고추장김밥 (속도 2100 UPH)	585 ea	23.4분	6명	초밥, 소고기고추장볶음, 우엉	절단 단면 육안 검사	☐
14	1편	18:42 ~ 19:13	생산	매콤어묵김밥 (속도 2100 UPH)	783 ea	31.3분	6명	초밥, 매콤어묵채, 단무지	중량 220g ±5g 준수	☐
15	1편	19:18 ~ 19:48	휴게	석식	–	30분	교대	식사 및 휴식	온도 관리	☐

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
16	1편	19:53 ~ 20:23	청소	김밥 라인 마감 전면 청소 및 분해 살균	-	20분	11명 전원	성형기 매트 침지소독, 절단기 칼날 열탕소독	작업종료 위생 점검표 작성	☐

[현장 필수 준수사항] 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)