GFS (주)지에프에스 스마트 ERP 생산관제 센터 식약처 HACCP 공인 생산전표

성형 5구역: 삼각김밥(더큰) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261104-성형_더큰삼각김밥 | 라인소속: 성형장 / 더큰삼각김밥 라인 |

생산운영: 1일 2교대 (2편+1편 전일 확정본)

작업 지시일자 (PRODUCTION DATE)

2026년 11월 4일 (수요일)

1편·2편 통합 전일 지시 (정본)

결재	작성	검토	승인	공장장(전결)
담당	반장	팀장	전결	

일일 총 생산계획
16,430 ea (2편 8,557ea + 1편 7,873ea)
수주 연동 100% 반영

라인 가동 시간대
08:30 ~ 23:42 (15시간 12분 가동)
총 가동 소요시간

라인 생산속도 (UPH / 분당)
목표 3,000 ea/h (소인화 1,800~2,300 ea/h, 분당 32.6개)
표준 속도 준수 관리

소인화 투입인원
2~3명 (조기 가동 지원 인원 포함)
공정 최적 배치 인원

공정 및 품질책임자
더큰삼각 조장
현장 관리 책임자

NO	구분	작업시간	유형	지시 제품명 (규격/스펙)	지시수량	소요시간	작업인원	주요 원부자재 배합 기준 (BOM)	HACCP & CCP 핵심 관리기준	확인
1	2편	08:30 ~ 09:11	생산	풀)청양참치마요 (조기작업)	1,242 ea	41.4분	3명	더큰조미밥 110g, 청양참치마요토핑 40g, 대형김	대용량 150g 정량 계량	☐
2	2편	09:26 ~ 10:42	생산	풀)참치김치	2,281 ea	76.0분	2명	조미밥 110g, 김치참치토핑 40g, 김	김치 수분 누수 방지	☐
3	2편	10:57 ~ 11:32	생산	풀)소불고기	1,053 ea	35.1분	3명	조미밥 110g, 소불고기토핑 40g, 김	불고기 가열 중심온도 확인	☐
4	2편	11:47 ~ 12:09	생산	편스)진또더맵싹갈비	682 ea	22.7분	2명	조미밥, 맵싹갈비토핑 40g, 김	매운맛 양념 규격 준수	☐
5	2편	12:24 ~ 12:39	생산	편스)진또계란프라이짜장	462 ea	15.4분	3명	짜장밥 110g, 미니후라이토핑, 김	계란후라이 온전도 확인	☐
6	2편	12:44 ~ 13:44	휴게	중식 및 라인 1차 소독	-	60분	교대	작업대 및 밥 공급 호퍼 세척	청결도 유지	☐
7	2편	13:59 ~ 15:33	생산	풀)스팸김치볶음밥 (★대량)	2,837 ea	94.6분	3명	스팸김치볶음밥 110g, 통스팸토핑 40g, 김	스팸 두께 및 위치 점검	☐
8	1편	15:48 ~ 17:19	생산	풀)스팸김치볶음밥 (★야간대량)	2,744 ea	91.5분	3명	스팸김치볶음밥 110g, 통스팸 40g, 김	분당 38.3개 최고속 가동	☐
9	1편	17:34 ~ 17:57	생산	편스)진또더맵싹갈비	713 ea	23.8분	2명	조미밥, 맵싹갈비토핑, 김	금속검출기 정상 통과	☐
10	1편	18:12 ~ 18:28	생산	편스)진또계란프라이짜장	493 ea	16.4분	3명	짜장밥, 계란후라이토핑, 김	포장지 결합 상태 점검	☐
11	1편	18:33 ~ 19:03	휴게	석식	-	30분	교대	식사 및 휴식	온도 관리	☐
12	1편	19:18 ~ 19:51	생산	풀)소불고기	1,015 ea	33.8분	3명	조미밥 110g, 소불고기 40g, 김	불고기 토핑 누출 방지	☐
13	1편	20:06 ~ 20:46	생산	풀)청양참치마요	1,212 ea	40.4분	3명	조미밥, 청양참치마요, 김	참치 품온 관리	☐
14	1편	21:01 ~ 21:57	생산	풀)참치김치	1,696 ea	56.5분	2명	조미밥, 참치김치토핑, 김	완제품 외관 전수 선별	☐
15	1편	22:12 ~ 23:42	청소	더큰삼각 기계 완전 분해 청소 및 조립 소독	-	90분	전원	대형 몰드 온수 분해 소독, 바닥 살균 세척	마감 청소 점검표 완료	☐

식약처 HACCP 4대 필수 중점관리수칙 (작업장 필수 준수)

- **1. 가열공정 (CCP-1B):** 가열육/패티 중심온도 85°C 1분 이상 유지 (심온계 전수 측정 기록).
- **2. 금속검출 (CCP-2P):** 매 30분 주기 정상 작동 점검 (Fe 2.0mm, SUS 3.0mm 테스트피스).
- **3. 교차오염 방지:** 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 방지용 알코올 70% 세척 소독 필수.

공정 안전 및 일일 점검 확인 (현장 서명)

* 본 작업지시서의 모든 수주 수량 및 배합비는 생산 ERP와 실시간 동기화되었습니다.
* 현장 작업자는 매 작업 완료 시 [확인]란에 체결 상태를 표기하십시오.

- **4. 공정환경 관리:** 청결구역 실내온도 15°C 이하 유지 및 바닥 낙하 원자재 전량 즉시 폐기.

공정 인수인계 완료: **작업조장 서명: _____ (인)**

* 본 작업지시서는 식품위생법 제48조(해썹) 및 식약처 위해요소중점관리기준을 준수하여 작성된 정본 전표입니다.