(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | 편의점 GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 5구역: 더큰 삼각김밥 (150g 대용량) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261128-SAMGAK-BIG | 발행일자: 2026년 11월 28일 (오전 10시 수주 확정 연동) | 구분: 1일 2교대 (2편+1편)

결재	작성 (생산관리)	검토 (공정반장)	승인 (공장장)

담당 라인 / 작업장	표준 가동 속도 (UPH)	1일 총 생산목표량	총 가동 소요시간	투입 인원 및 책임자
성형장 / 삼각김밥(더큰) 라인	UPH 2,400 ea/h (제육 2,000 ea/h)	23,296 ea	10시간 24분 (2편 4h51m + 1편 5h33m)	7명 (성형기 1명, 밥공급 2명, 포장/선별 2명, 박스적재 2명) (더큰삼각 조장)

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
1	2편	08:00 ~ 08:24	생산	풀)新참치마요	941 ea	23분 32초	더큰조미밥 110g, 참치마요 40g	대용량 몰드 150g 성형	☐
2	2편	08:24 ~ 08:36	생산	풀)新베이컨참치마요	475 ea	11분 53초	조미밥, 베이컨참치마요토핑	베이컨 구이 품온 관리	☐
3	2편	08:36 ~ 09:44	생산	풀)新스팸김치볶음밥 (★대량)	2,700 ea	67분 30초	스팸김치볶음밥, 스팸스틱토핑	볶음김치 수분율 제어	☐
4	2편	09:44 ~ 10:23	생산	풀)스팸마요계란볶음밥	1,573 ea	39분 20초	계란볶음밥(풀), 스팸큐브	포장 필름 인장 강도	☐
5	2편	10:23 ~ 10:50	생산	풀)비빔참치	1,091 ea	27분 17초	비빔참치밥, 참치마요토핑	금속검출기 정상 통과	☐
6	2편	10:50 ~ 11:32	생산	헤자)제육 (UPH 2000)	1,387 ea	41분 37초	조미밥, 한돈제육볶음토핑	제육 토핑 중심온도 75°C	☐
7	2편	11:32 ~ 12:34	생산	편스)찬또감자탕볶음밥 (★히트)	2,485 ea	62분 08초	감자탕볶음밥(로터리), 우거지토핑	감자탕 고기 뼈 선별 전수검사	☐
8	1편	12:34 ~ 12:59	생산	풀)新참치마요	999 ea	24분 59초	더큰조미밥, 참치마요	중량 150g ±3g 이내	☐
9	1편	12:59 ~ 13:13	생산	풀)新베이컨참치마요	557 ea	13분 56초	조미밥, 베이컨참치마요	필름 접합부 실링 완벽	☐
10	1편	13:13 ~ 14:30	생산	풀)新스팸김치볶음밥 (★야간 최대)	3,073 ea	76분 50초	스팸김치볶음밥, 스팸스틱	시간당 2400개 풀스피드 가동	☐
11	1편	14:30 ~ 15:14	생산	풀)스팸마요계란볶음밥	1,771 ea	44분 17초	계란볶음밥(풀), 스팸큐브	토핑 쏠림 방지 몰드 점검	☐
12	1편	15:14 ~ 15:46	생산	풀)비빔참치	1,273 ea	31분 50초	비빔참치밥, 참치토핑	포장 씰링 강도 검사	☐
13	1편	15:46 ~ 16:31	생산	헤자)제육 (UPH 2000)	1,491 ea	44분 44초	조미밥, 한돈제육볶음	매운 양념 누출 방지	☐
[성형장 / 삼각김밥(더큰) 라인] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					23,296 ea	10시간 24분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
14	1편	16:31 ~ 17:43	생산	편스)찬또감자탕볶음밥	2,872 ea	71분 48초	감자탕볶음밥, 우거지양념	금속검출기 최종 통과	☐
15	1편	17:43 ~ 18:15	청소	더큰삼각 라인 최종 마감 세척 소독	–	32분	고압 온수 세척, 몰드 소독	마감 청소 일지 작성	☐
[성형장 / 삼각김밥(더큰) 라인] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					23,296 ea	10시간 24분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

■ **현장 준수수칙:** ① 품목 교체 시 10분 라인 청소 및 알코올 70% 벨트 소독 철저 ② 30분 주기 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 테스트 통과 ③ 성형 품온 15°C 이하 유지