

Evidências técnicas — Integração iFood

Tá no Caixa · gestão financeira para restaurantes · documento de apoio à homologação

1. Visão geral

Tá no Caixa é um SaaS de gestão financeira para restaurantes: consolida vendas, custos de estoque e taxas de marketplaces de delivery em um painel simples, para que o dono do restaurante acompanhe a lucratividade real do negócio em tempo real.

A integração com o iFood usa o modelo **Centralizado** (OAuth2 client_credentials): um único aplicativo (um par clientId/clientSecret) gerencia múltiplas lojas, identificadas por merchantId. O backend é implementado em Firebase Cloud Functions (Node.js/TypeScript), com Firestore como banco de dados, multi-tenant — cada restaurante tem seus próprios documentos, isolados por regras de segurança do Firestore.

Módulos solicitados para homologação: **Authentication, Merchant, Catalog, Financial, Order**. As seções abaixo descrevem, para cada um, exatamente quais endpoints são consumidos e para que servem no produto.

2. Authentication

Fluxo OAuth2 client_credentials, implementado em ifood/auth.ts (classe AutenticacaoIFood):

```
POST /authentication/v1.0/oauth/token
```

Corpo: grantType=client_credentials, clientId, clientSecret. O access token retornado é mantido em memória e renovado automaticamente pouco antes de expirar (com margem de 60s), evitando autenticações desnecessárias a cada chamada.

3. Merchant

```
GET /merchant/v1.0/merchants
```

Lista as lojas às quais o aplicativo tem acesso. Usada no fluxo de conexão de loja: o dono do restaurante vincula o merchantId da sua loja iFood ao registro do restaurante dentro do Tá no Caixa (coleção restaurants/{id}/integracoes/ifood).

4. Catalog

```
GET /catalog/v2.0/merchants/{merchantId}/catalogs
```

```
GET /catalog/v2.0/merchants/{merchantId}/catalogs/{groupId}/sellableItems
```

O primeiro endpoint localiza o groupId do catálogo da loja; o segundo retorna os itens vendáveis com preço. Sincronizado diariamente, alimenta a lista de produtos e preços de cardápio exibida no painel do Tá no Caixa.

5. Financial

```
GET /financial/v3.0/merchants/{merchantId}/sales?beginSalesDate=...&endSalesDate=...
```

```
GET /financial/v3.0/merchants/{merchantId}/settlements?competence=...
```

O endpoint de **vendas (Sales)** traz, por pedido: valor bruto pago pelo cliente, taxas/comissão do iFood e valor líquido repassado. O endpoint de **repasses (Settlements)** traz a liquidação financeira do período, usada para reconciliar o valor final efetivamente pago pelo iFood.

Executado diariamente às 06:00 (fuso America/Sao_Paulo) via Cloud Scheduler (syncDiario), os dados de vendas do dia anterior são agregados e gravados no Firestore como receita do dia (receita_dia) e despesa de comissão (despesas, categoria taxas_app) — a base do DRE e do ponto de equilíbrio mostrados ao restaurante.

6. Order

```
POST /order/v1.0/events/acknowledgment (webhook recebido em tempo real)
```

```
GET /order/v1.0/orders/{orderId}
```

O Tá no Caixa recebe eventos de ciclo de vida do pedido via webhook (push do iFood) — por exemplo PLC (criado), CFM (confirmado), CAN (cancelado). Cada evento recebido é: (1) registrado como uma atividade em tempo real no painel do restaurante, e (2) confirmado (ACK) de volta para o iFood via POST /order/v1.0/events/acknowledgment, conforme exigido pela API.

O detalhe do pedido (GET /order/v1.0/orders/{orderId}) é usado para identificar quais produtos foram vendidos em cada pedido — informação que o módulo Financial não fornece — alimentando o ranking de produtos mais vendidos no painel.

7. Fluxo de dados

Origem	Processamento	Destino (Firestore)	Uso no painel
Financial · Sales	Agregação diária por dia/pedido	receita_dia, despesas	Valor do pedido, taxa, comissão, nº de pedidos
Financial · Settlements	Reconciliação de repasse	receita_dia (ajuste)	Comissão final confirmada
Order · webhook + detalhe	Processado em tempo real + ACK	atividades	Timeline de pedidos, produtos mais vendidos
Catalog · sellableItems	Sincronização diária	produtos_menu	Cardápio e preços atuais
Merchant · merchants	Conexão inicial da loja	integracoes/ifood	Vínculo loja iFood ↔ restaurante

Resumo: iFood API → Cloud Functions (auth.ts / client.ts / mapper.ts / sync.ts) → Firestore (por restaurante) → painel web do Tá no Caixa (React), onde o dono do restaurante acompanha valor de cada pedido, taxas pagas, comissão final, quantidade de pedidos e produtos mais vendidos.

8. Observação de conformidade

Os nomes de campo dos payloads (especialmente em Financial · Sales) foram modelados a partir da documentação pública do iFood. Serão confirmados e ajustados contra os payloads reais durante o processo de homologação, no módulo ifood/mapper.ts, isolado do restante do código justamente para absorver esse tipo de ajuste sem impacto em outras partes do sistema.

