

ĐỀ TÀI Đ1: PHÁT HIỆN NGUY CƠ VA CHẠM CHO XE TỰ LÁI (VINFAST)

DATA PIPELINE CHỐNG RÒ RỈ & BẢO ĐẢM TÍNH MẠNG TRONG 200MS

Nhóm 8 · Lớp 2B-D304 | Khung thời gian: 8 Phút 30 Giây Chuẩn mực | 100% Data Architecture

CHUẨN BỊ BATTLE THEO RUBRIC 100 ĐIỂM (AICB-P2T4 · CANONICAL DATA LIFECYCLE):

- 8 Thành viên chia 4 Tổ (A, B, C, D) — Phân định cứng trách nhiệm bàn giao phút 40, không ai ngồi không.
- Nguồn thực chiến: Khai thác Nexar Collision Prediction (2.844 video dashcam) + DADA-2000 (VRU crash) + 8h In-house VN.
- Quyết định Lỗi & Asymmetric Cost: Sót người đi bộ (\$Cost=1000\$) đắt gấp 6.67 lần phanh oan (\$Cost=150\$) và gấp 200 lần sót vật ngoài làn.
- Trực diện 6 câu hỏi TA: Bảo vệ bằng số liệu vật lý quang học, code assert Zero-Leakage và kiến trúc 3 tầng khóa rủi ro con người (SPOF).

MA TRẬN PHÂN CÔNG 8 THÀNH VIÊN & 6 CÂU HỎI HỘI ĐỒNG (TA Q1 - Q6)

Phân định Quyền hạn Minh bạch — Xóa bỏ Điểm trừ "Không nêu rõ phần việc" (-10đ Rubric)

Tổ	Thành viên	Trách nhiệm Bàn giao Cứng (Hạn phút 40)	Vùng Chuyên môn Phản biện (Lead Responder)
A (NGUỒN)	Thành viên 1	Khai thác Nexar, Sổ nguồn Data Ledger, License.	[TA Q1] Dataset phục vụ quyết định nào, ai dùng?
	Thành viên 2	Bảng Quota tập Test (Ép chỉ tiêu đêm/mưa/cut-in).	Hỗ trợ TA Q1 & Giải trình lấy mẫu EDA.
B (XỬ LÝ)	Thành viên 3	Cổng chặn PII 2 lớp & Quarantine Bucket.	[TA Q6 - Đồng phụ trách] Failsafe CI/CD & Pipeline.
	Thành viên 4	Khử trùng pHash & Schema Parquet 24 trường.	[TA Q4 - Lead] Kỹ thuật lọc trùng lặp & Schema data.
C (NHÃN)	Thành viên 5	Guideline quy tắc Truncation, Amodal & Ignore.	[TA Q3 - Lead] Xử lý ca khó, che khuất ≥ 80%.
	Thành viên 6	Bộ 10 ca biên Edge Cases & Nhãn động học.	Hỗ trợ TA Q3 & Giải trình Decision Log.
D (ĐO LƯỜNG)	Thành viên 7 (Lead)	Chiến lược GroupSplit chống rò rỉ, Ngưỡng QC.	[TA Q2 - Lead] Ma trận tổn thất & Asymmetric Loss.
	Thành viên 8	Metric đo đặc (Miss Rate @ 0.1FP), Risk Audit.	[TA Q5 - Lead] & [TA Q6 - Lead] Đo lường & SPOF.

CAM KẾT TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM: Không có chức danh điều phối ngồi không. Mọi thành viên đều làm chủ artifact kỹ thuật, phản biện độc lập trong 45 giây khi bị TA chỉ định bất ngờ.

0. QUYẾT ĐỊNH LỖI & MA TRẬN TỔN THẤT SINH MẠNG [TA Q1, TA Q2]

Dataset Phục vụ Phanh Khẩn cấp trong < 200ms & Sự Bất đối xứng giữa Bò sót vs Phanh oan

[TA Q1] PHỤC VỤ QUYẾT ĐỊNH NÀO, AI DỪNG?

Quyết định kích hoạt **phanh khẩn cấp (AEB)** / **cảnh báo (FCW)** / **không can thiệp**, trên xe VinFast VF8/VF9, từ ảnh camera trước (FOV 120°), trong vòng < **200ms**.

- **Đơn vị dữ liệu:** 1 vật thể trong 1 khung hình.
- **Group key bắt buộc:** `trip_id` (phiên ghi hình liên tục).

3 HỆ QUẢ KÉO THEO TOÀN BỘ PIPELINE:

1. Bò sót VRU đắt **gấp 6.67 lần** Phanh oan và **gấp 200 lần** sót vật ngoài làn ⇒ Ép QC theo Worst-Class Gate.
2. Độ trễ 200ms ép giảm size ảnh ⇒ Vật < 12px không đủ photon ⇒ Bắt buộc phải có **Ignore Region**.
3. Chỉ Bbox là **KHÔNG ĐỦ** để phanh ⇒ Phải gán thêm vị trí làn (`lane_relation`) và trạng thái chuyển động (`motion_state`).

[TA Q2] LỖI NÀO ĐẮT HƠN? (COST MATRIX)

Bỏ sót người đi bộ trả giá bằng sinh mạng. Phanh ma gây dồn toa.

Phân loại Lỗi & Ngữ cảnh	Trọng số (Cost)	Vì sao (Căn cứ Kỹ thuật & Vật lý)
Sót người đi bộ (Trong làn, < 25m)	1000	Trực tiếp đe dọa sinh mạng con người.
Sót xe máy (Trong làn, < 25m)	800	Mật độ xe máy tại VN cực cao, dễ ngã.
Sót ô tô (Trong làn gần)	200	Thiệt hại tài sản, hiểm tử vong.
Phanh oan (False Positive)	150	Xe sau đâm dồn toa (bám đuôi 1-2m ở VN).
Cảnh báo oan (False Warning)	10	Phiền nhiễu, tài xế tắt ADAS.
Sót vật ngoài làn / > 25m	5	Không giao cắt quỹ đạo di chuyển.

KẾT LUẬN TOÁN HỌC: Macro F1 hay mAP trung bình là nguy biện! Toàn bộ Quality Gate được đặt trên lát cắt nguy hiểm nhất: **Người đi bộ ban đêm phải đạt Recall 100%**.

1. TỔ A: NGUỒN THỰC CHIẾN, QUARANTINE & ÉP QUOTA TEST [TA Q1]

2.844 Video Nexar, Bổ khuyết DADA-2000 & Luận điểm Ép Quota Lớp Hiếm

ĐA NGUỒN THỰC CHIẾN: NEXAR + DADA-2000

- **Từ huyệt của Nexar (arXiv:2503.03848):** 2.844 video dashcam (720p @ 30fps) **CHỈ** chứa va chạm Car/Truck, loại trừ toàn bộ VRU!
- **Cấu trúc Đa nguồn:**
 1. Nexar: Nguồn va chạm dương tính cho Car/Truck.
 2. DADA-2000 / DoTA (2.000+ video): Chuyên biệt cho **Người đi bộ băng đường & Xe máy tạt đầu (VRU Crash)**.
 3. In-house Dashcam VN: 4 người × 2h = 8h video ngõ nhỏ VN.
- **Khu Cách ly (Quarantine Bucket):** File hỏng codec, mất CAN bus, desync > 10ms, camera bắn > 20% bắt buộc chuyển vào S3 quarantine bucket kèm [quarantine_ledger](#). Tuyệt đối không xóa mù làm lệch mẫu số.

LUẬN ĐIỂM SẮC BÉN: Trong tự nhiên, Đêm chỉ chiếm 2.9% và Mưa chỉ chiếm 8.0%. Nếu chia ngẫu nhiên, mô hình đạt 97% độ chính xác dù hoàn toàn "mù" ban đêm! Ép Quota là yêu cầu sống còn cho xe tự lái.

[EDA PROOF] VÌ SAO BẮT BUỘC ÉP QUOTA TẬP TEST?

Thống kê phân bố tự nhiên từ tập Train của Nexar:

- **Ánh sáng:** Ngày (90.7%), Hoàng hôn (5.5%), **Đêm (2.9%)**, Lúa (0.9%).
- **Thời tiết:** Clear (59.3%), Cloudy (32.4%), **Mưa (8.0%)**, Tuyết (<0.2%).
- **Bối cảnh:** Đô thị (63.3%), Cao tốc (22.8%), Ngoại ô (10.0%).

Lát cắt Môi trường / Ca nguy hiểm	Tự nhiên	Quota Ép Tập Test VinFast
Ban đêm / Thiếu sáng	2.9%	≥ 25% số khung hình
Mưa rào / Mặt đường ướt phản quang	8.0%	≥ 10% số khung hình
Ngược sáng (Bình minh / Ra khỏi hầm)	0.9%	≥ 8% số khung hình
Người đi bộ cắt ngang đường ban đêm	Cực hiếm	≥ 300 instance vật thể
Xe máy/Ô tô tạt đầu đột ngột (Cut-in)	Cực hiếm	≥ 200 sự kiện độc lập

2. TỔ B: DATA PIPELINE 6 BƯỚC & CƠ CHẾ CVAT MULTI-FRAME TRACKING

Dòng Chảy Dữ Liệu Công Nghiệp, Khử PII Hai Lớp và Bảng Loss-Check 5 Chỉ Số

PIPELINE 6 BƯỚC (DÒNG CHẢY DỮ LIỆU THÔ → NHÃN)

- Video Thô (Nexar/DADA/In-house, 30fps)
1. Tách Keyframe 2 fps

2. Khử Trùng lặp (pHash)

3. ẦN DANH 2 LỚP (Face + Plate)

4. AI Pre-label (Nuclio Serverless)

5. CVAT Multi-Frame Track Mode

6. Xuất Manifest Parquet & COCO

→ Giảm 15x, nhúng trip_id vào file

→ Lọc khung đèn đỏ, buffer 30 frames

→ CÔNG CHẶN PHÁP LÝ (Nghị định 13)

→ YOLOv10 sinh candidate boxes (conf>0.6)

→ Nội suy TransT/SAM2 + Lật cờ risk_status

→ Đẩy vào DataLoader ML Pipeline

CVAT MULTI-FRAME TRACK MODE:

- Keyframe t=0 và t=30, CVAT tự động nội suy tọa độ 29 frame ở giữa (giảm 90% công vẽ tay).
- Lật cờ timeline: risk_status: normal → threatening → colliding .

ẦN DANH 2 LỚP & BẢNG LOSS-CHECK 5 CHỈ SỐ

- Ần danh PII 2 lớp:** CenterFace (+10% viền, Gauss $\sigma = 15$) + License Plate Detector. Tỷ lệ sót PII $\leq 0.001\%$, đo riêng slice Đêm & Mưa.
- Bảng Loss-Check 5 Chỉ số (CVAT → Parquet):**

STT	Chỉ số Kiểm soát (Loss-Check)	CVAT Raw	Parquet Out	Tiêu chuẩn
1	Tổng số Bounding Box	N_{in}	N_{out}	Khớp 100% (0 rưng box)
2	Tổng số Track ID	T_{in}	T_{out}	Không đứt gãy track
3	Phân bố Lớp Nhân (Classes)	C_{in}	C_{out}	Khớp 6 lớp danh mục
4	Thuộc tính có giá trị (Populated)	A_{in}	A_{out}	100% đủ lane , motion
5	Số Frame có ít nhất 1 nhãn	F_{in}	F_{out}	Không rưng khung hình

3. TỔ B & TỔ D: THIẾT KẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU & CHỐNG RÒ RỈ [TA Q4]

Đặc tả Thuật toán Tiền xử lý, Khử khuôn PII 2 Lớp & Phân tách Độc lập Group Key

1. KIẾN TRÚC TIỀN XỬ LÝ & LỌC TRÙNG pHASH

- **Trích xuất Keyframe (2 fps):** Chu kỳ lấy mẫu $\Delta t = 500\text{ms}$ giảm tải $15\times$ khối lượng lưu trữ. Định danh `trip_id` được nhúng trực tiếp vào cấu trúc tên tệp `{trip_id}_{frame_idx:06d}.jpg` để bảo toàn Group Key.
- **Lọc Trùng lặp Nhận thức pHash (Perceptual Hash):**
 - Mã hóa chuỗi băm 64-bit qua biến đổi Cosine rời rạc (DCT 8×8).
 - Bộ đệm trượt 30 khung hình gần nhất: Loại bỏ khung hình nếu khoảng cách Hamming $d_H(h_t, h_{t-k}) \leq 8$ với mọi $k \in [1, 30]$ (dừng đèn đỏ, kẹt xe tĩnh).
- **Cổng khử PII:** CenterFace + Bộ dò biến số xe, đảm bảo tỷ lệ sót $\leq 0.001\%$, bảo tồn nguyên vẹn quần áo, dáng người và đèn tín hiệu xe.

2. [TA Q4] CƠ CHẾ CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU THỜI GIAN

- **Khóa Chết Group Key `trip_id`:** Mọi khung hình của cùng một chuyến đi bắt buộc nằm trọn trong duy nhất 1 tập con. Tỷ lệ: Train (70%), Val (15%), Test (15%).
- **Ràng buộc Tập hợp Bất biến (Zero-Leakage Invariant):**
$$\text{Trips}_{\text{Train}} \cap \text{Trips}_{\text{Val}} = \emptyset, \quad \text{Trips}_{\text{Train}} \cap \text{Trips}_{\text{Test}} = \emptyset, \quad \text{Trips}_{\text{Val}} \cap \text{Trips}_{\text{Test}} = \emptyset$$
- **Kiểm toán Cận trùng lặp xuyên tập:** Quét pHash giữa Train và Test, cam kết **0 cặp khung hình** có khoảng cách Hamming $d_H \leq 8$.
- **Thực nghiệm Ablation Proof:** Điểm mAP chia ngẫu nhiên đạt 94.2% (học thuộc lòng bối cảnh), chia theo `trip_id` đạt 81.5%. Chênh lệch 12.7% chứng minh lượng thông tin rò rỉ đã bị triệt tiêu!

TỬ HUYỆT RÒ RỈ DỮ LIỆU: Ở 30fps, 2 khung hình kề nhau cách nhau 33ms chứa chung bối cảnh tĩnh. Chia ngẫu nhiên đưa đáp án vào đề thi: mAP đạt 94.2% ảo nhưng test thực tế chỉ 81.5% (Ablation lệch 12.7%).

4. TỔ B: HỢP ĐỒNG DỮ LIỆU & SCHEMA MANIFEST PARQUET 24 TRƯỜNG

Lưu trữ Flat Table trên Apache Parquet (Snappy, 64MB Chunk) — Truy vấn Polars/DuckDB Siêu Tốc

NHÓM 1: ĐỊNH DANH, HÌNH HỌC & CHE KHUẤT

- 1. Định danh & Tọa độ Ảnh (Image-level):
 - `trip_id`: string (NOT NULL) — **Group Key** bất biến.
 - `frame_id`: string (NOT NULL) — `{trip_id}_{frame_idx:06d}`.
 - `timestamp_sec`: float32 (NOT NULL, ≥ 0.0) — $\Delta t = 0.5s$.
 - `img_path`: string (NOT NULL) — Đường dẫn tương đối file ảnh.
 - `img_w`: int16 (1280), `img_h`: int16 (720).
- 2. Hình học Bounding Box:
 - `obj_id`: int32 (NOT NULL) — Tracking ID xuyên suốt trip.
 - `class_name`: string (NOT NULL) — 6 lớp chuẩn ADAS.
 - `x_min`, `y_min`, `w`, `h`: float32 — Tọa độ pixel tuyệt đối.
- 3. Che khuất & Mép ảnh:
 - `occlusion_level`: string — `[0-25%, 25-50%, 50-80%, >80%]`.
 - `truncated`: bool — Chạm mép ảnh và phần thấy $\geq 25\%$.

NHÓM 2: ĐỘNG HỌC PHANH, ZERO-LOSS & METADATA

- 4. Động học & Quyết định Phanh AEB:
 - `lane_relation`: string — `[in_lane, near_lane, out_of_lane]`.
 - `distance_band`: string — `[lt10m, 10to25m, gt25m]`.
 - `motion_state`: string — `[static, along, crossing, cut_in]`.
 - `risk_status`: string — `[normal, threatening, colliding, post_crash]`.
- 5. Cờ Kiểm soát Zero-Loss & Giám sát Bias:
 - `ignore`: bool — Zero-loss ($Loss = 0$): Bbox < 12px, lóa trắng, che > 80%.
 - `prelabel_modified`: bool — True nếu annotator có sửa đề xuất AI.
- 6. Metadata Môi trường & Audit:
 - `lighting`: `[daylight, twilight, night_lit, night_dark, glare]`.
 - `weather`: `[clear, cloudy, rain, fog]`.
 - `annotator_id`, `qc_status`, `anon_version`.

HIỆU NĂNG TRUY VẤN: Định dạng Parquet cho phép lọc Slice-based Evaluation (ví dụ: tìm người đi bộ đêm trong làn < 25m) trên hàng triệu dòng chỉ mất < 50ms bằng Polars/DuckDB.

5. TỔ C: BẢN ĐẶC TẢ DANH MỤC 6 LỚP NHÃN (LABELS TAXONOMY)

Quy Chuẩn Ranh Giới Hộp Bao, Đồng Bộ Kinematic Collision Footprint & Tiêu Chuẩn Loại Trừ

NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ (VRU - COST 800 - 1000)

- **Pedestrian (ID: 0):** Người đi, chạy, đứng, cúi, ngã/nằm trên đường; người đi xe lăn, người đẩy xe nôi.
 - *Bbox:* Từ đỉnh đầu/mũ đến gót giày tiếp đất; bao trùm ba lô, túi xách, ô dù che mưa. Điểm tiếp đất (x_g, y_g) neo tính IPM. Ngưỡng $h \geq 12px$.
- **Motorcycle (ID: 1):** Xe máy số, tay ga, xe điện (VinFast Klara, Feliz, Evo...).
 - *Bbox:* **CẤM TÁCH LỚP RIDER.** Gộp người lái, khách kẹp 2-3, gương, ống pô và bánh xe thành 1 Bbox và chạm vật lý duy nhất.
 - *Áo mưa cánh dơi:* Bao trọn tà áo phập phồng nếu mở rộng $\geq 10cm$.
 - *Hàng cồng kênh:* Bắt buộc mở rộng Bbox bao trùm bình gas, sọt hoa quả.
- **Bicycle (ID: 2):** Xe đạp cơ, trợ lực điện. Gộp người đạp và xe thành 1 Bbox.

NHÓM XE CƠ GIỚI & CHƯỚNG NGẠI VẬT MẶT ĐƯỜNG

- **Car (ID: 3):** Sedan, SUV, CUV, Bán tải. Bao trùm 4 mép vỏ xe, gương chiếu hậu, lốp xe tiếp đất và giá chở hàng nóc xe (roof-rack).
- **Bus_Truck (ID: 4):** Xe buýt VinBus, xe tải, container.
 - *QUY TẮC SỐNG CÒN: BẮT BUỘC* bao trùm thép cây/tôn cuộn thò ra đuôi xe (chống tai nạn xuyên thủng kính lái).
 - *Jack-knifing:* Tách thành 2 Bbox khi xe đầu kéo cua gập góc chữ L.
- **UNKNOWN_OBJECT (ID: 5):** Vật cản mặt đường $\geq 20cm$ ở cự ly $< 40m$ (mảnh lốp xe tải nổ, dải phân cách xô lệch, trâu bò qua đường).
- **NEGATIVE EXCLUSION (CẤM GÁN):** Pano quảng cáo, decal hông xe buýt, bóng đổ mặt đường, hình phản chiếu qua vũng nước/kính.

NGUYÊN TẮC BẮT BIẾN: Hệ thống phanh tự động (AEB) can thiệp theo thể tích va chạm cơ học thực tế. Tách rời người lái khỏi xe máy là sai lầm chết người làm thuật toán phanh ước tính sai tiết diện va chạm!

6. TỔ C: BẢN ĐẶC TẢ THUỘC TÍNH KỸ THUẬT & QUYẾT ĐỊNH PHANH AEB

Ảnh Xạ Thuộc Tính Hình Học và Động Lực Học Sang Bộ Điều Khiển Phanh Xe Tự Lái

1. QUAN HỆ KHÔNG GIAN LÀN XE (lane_relation)

Hành lang an toàn phanh xe VF8 ($W_{ego} = 1.93m$, corridor rộng 3.0m):

- in_lane** ($|x_{lat}| \leq 1.75m$): Điểm tiếp đất nằm trong làn xe. **Kích hoạt logic AEB Phanh Khẩn Cấp**. Vật thể nằm trực tiếp trên quỹ đạo va chạm!
- near_lane** ($1.75m < |x_{lat}| \leq 3.25m$): Nằm trong vùng đệm $\leq 1.5m$ ngoài mép làn. **Kích hoạt FCW & Nạp sẵn đầu phanh (Pre-fill)**.
- out_of_lane** ($|x_{lat}| > 3.25m$): Nằm ngoài vùng đệm ($> 1.5m$, vỉa hè). **Theo dõi Thụ động**, CẤM phanh để tránh đâm dõn toa (Cost 150).

2. PHÂN TẦNG CỰ LY PHANH (distance_band)

Động lực học xe 50 km/h: Quãng đường dừng 15.1m (khô), 22.5m (ướt):

- lt10m (< 10m)**: Vùng tử vong ($y_{bottom} \geq 540px$, $h_{ped} > 140px$). Phanh 100% lực để giảm xung lực va chạm (Mitigation).
- 10to25m (10-25m)**: Vùng vàng can thiệp ($420px \leq y_{bottom} < 540px$). Đủ cự ly phanh dừng hẵn xe an toàn.
- gt25m (> 25m)**: Vùng nhận thức tầm xa ($y_{bottom} < 420px$). Theo dõi track.

3. ĐỘNG HỌC VECTOR & ZERO-LOSS CONTROL

- motion_state** (Động học vector qua 2 keyframes $\Delta t = 500ms$):
 - static**: Vận tốc thực tế $< 0.5km/h$ (xe đỗ, người đứng chờ).
 - along**: Di chuyển cùng/ngược chiều dọc làn ($\pm 30^\circ$ so với trục đường).
 - crossing**: Vector vận tốc ngang $v_{lat} \geq 0.5m/s$ cắt ngang qua đường.
 - cut_in**: Tạt đầu đột ngột vào hành lang làn ở cự ly $< 25m$ với $v_{lat} \geq 1.0m/s$.
Nguy cấp số 1 $\implies$ Kích hoạt chuông FCW và nạp phanh.
- risk_status** (Timeline CVAT): **normal** ($TTC > 3.0s$) $\rightarrow$ **threatening** ($TTC \leq 2.0s$) $\rightarrow$ **colliding** ($TTC < 0.3s$) $\rightarrow$ **post_crash**.
- ignore** (Zero-loss mask $Loss = 0$): Bắt buộc kích hoạt khi $h < 12px$, lóa trắng photon ($Pixel = 255$), che khuất $> 80\%$, vệt nước mờ $> 50\%$.
- prelabel_modified**: Đo tỷ lệ sửa đề xuất AI (PMR). Nếu $PMR < 5\%$ cảnh báo nhân viên lười duyệt ẩu (Anchoring Bias).

7. TỔ C: QUY TẮC AMODAL, IGNORE, 10 CA BIÊN & CVAT XML [TA Q3]

Thử Nghiệm Pilot Kép 30 Ảnh, Ma Trận Che Khuất, Quyền Abstain & Cấu Hình Máy Đọc Được

PILOT GATE, AMODAL & QUYỀN ABSTAIN

- **Pilot Gate (30 ảnh):** Bắt buộc mù đôi đạt **Cohen's Kappa** $\kappa \geq 0.85$ và $mIoU \geq 0.70$ mới mở gán nhãn đại trà.
- **Ma trận Che khuất Amodal:**
 - 0 – 25%: Vẽ Bbox sát viền nhìn thấy.
 - 25 – 50%: Vẽ Amodal Bbox suy luận viền vật lý.
 - 50 – 80%: **BẮT BUỘC** vẽ **Amodal Bbox**, loss tính 100% cho VRU.
 - > 80%: Vẽ Amodal giữ Track ID, **bắt buộc cấm cờ** `ignore = true`.
- **Quyền Abstain (Không đoán mò):** Gặp sương mù dày/mù quang học, Annotator bấm Abstain gán tag `can_xem_lai`, đẩy sang hội đồng phân xử cấm biến **Radar 77GHz**.

[TA Q3] 10 CA BIÊN & CẤU HÌNH CVAT XML

- **10 Ca biên Giao thông VN:**
 1. Người sau cột lộ 1 chân: Amodal Bbox 50 – 80%.
 2. Xe máy sau ô tô: Amodal nếu thấy tay lái; nếu chỉ thấy gương → ignore.
 3. Người dắt xe máy: Gộp 1 Bbox, `Pedestrian` (lề) hoặc `UNKNOWN_OBJECT` (giữa làn).
 4. Xe máy kẹp 3: Gộp 1 Bbox (CẤM tách rider).
 5. Đèn pha lóa trắng nửa khung: Khoanh vùng lóa, `ignore = true`.
 6. Giọt nước đọng kính lái: Check 3 frame không tĩnh tiến → CẤM GÁN.
 7. Đám đông dính khối: Không tách được → 1 Bbox lớn, `ignore = true`.
 8. Cut-in lộ 1/3 thân xe: Amodal Bbox, `motion_state = cut_in`, `in_lane`.
 9. Bóng phản chiếu đường ướt: CẤM GÁN.
 10. Decal quảng cáo hông xe buýt: CẤM GÁN.
- **CVAT XML Config:** File cấu hình XML chuẩn hóa 6 labels và 8 attributes sẵn sàng import trực tiếp vào CVAT Task.

8. TỔ D: ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG & TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU LÔ [TA Q2, TA Q5]

Bác bỏ mAP, Sử dụng Miss Rate trên VRU Khóa Ngân sách FP & Chiến lược QC Bất đối xứng

[TA Q5] METRIC ĐO ĐẶC: MISS RATE TRÊN VRU

- Bác bỏ mAP tổng hợp:** mAP đánh đồng việc bỏ sót mạng người với bỏ sót một thùng rác ven đường.
- Chỉ số Sống còn: Miss Rate trên VRU** (Người đi bộ/Xe máy) trong làn và khoảng cách nguy hiểm < 25m:

$$\text{Miss Rate}_{\text{VRU}} = \frac{\text{FN}_{\text{VRU}}}{\text{TP}_{\text{VRU}} + \text{FN}_{\text{VRU}}} \times 100\% \quad (\text{Mẫu số: Tổng số VRU thực tế})$$

- Khóa Ngân sách Phanh ma:** Giới hạn ≤ 0.1 FP / khung hì nh trên luồng nhận thức thô. Sau đó bắt buộc lọc 3 frames liên tiếp.
- Quy mô Mẫu:** Test tối thiểu 300 người đi bộ đêm, 200 cut-in.
- Ai đo:** Tổ D audit độc lập bằng gán Đôi Mù 100% trên Test.

NGŨỜNG NGHIỆM THU LÔ (QUALITY CONTROL GATES)

Đồn tiền QC vào Test: Val/Test gán Đôi Mù 100% (Independent Double-blind). Train gán đơn, audit ngẫu nhiên 20% (Rút ngẫu nhiên 100 khung / lô 500 khung).

Lát cắt Lớp / Ngữ cảnh	Recall Tối thiểu	IoU Yêu cầu	Thuộc tính Đúng
Người đi bộ (in_lane , < 25m)	100% (Sót 1 ⇒ REJECT)	≥ 0.70	≥ 95%
Xe máy (in_lane , < 25m)	≥ 99% (Tối đa 1 lỗi/100)	≥ 0.70	≥ 95%
Ô tô (Car)	≥ 95%	≥ 0.60	≥ 90%
Vật thể tĩnh / Ngoại biên	≥ 92%	≥ 0.50	≥ 85%

CHẾ TÀI VI PHẠM CỐNG SINH MẠNG: Nếu phát hiện dù chỉ 1 lỗi bỏ sót người đi bộ trong làn ⇒ **REJECT NGUYÊN LÔ 500 KHUNG**, đình chỉ annotator, bắt buộc xóa nhãn và gán lại 100%!

9. GIAI ĐOẠN 9: RELEASE PACKET & GIAI ĐOẠN 10: GIÁM SÁT VẬN HÀNH

Bộ Hồ sơ Xuất xưởng 5 Thành phần (S3 WORM), Đo lường Data Drift & Fleet Telemetry Loop

BƯỚC 9: ĐÓNG GÓI RELEASE PACKET v1.0

Chốt chặn cuối cùng: Data Owner (TV1) chỉ ký duyệt khi đủ 5 phần:

1. **Frozen Artifacts & SHA-256 Checksum:** Ảnh nén kèm nhãn Parquet/COCO. Cấp mã băm **SHA-256**, bật chế độ **S3 Object Lock (WORM)** chống can thiệp sau đóng băng.
2. **Dataset Lineage & Version Control:** Ghi vết bất biến `dataset_version: v1.0.0`, hash commit pipeline, version guideline v1.2.
3. **Data Split Manifest:** `split_manifest.json` chứng minh giao thoa `trip_id = 0.00%`, chặn **mAP** tăng cao giả tạo do rò rỉ.
4. **Báo cáo Kiểm toán QC:** Biên bản audit 20% + Honeypot 5%, xác nhận $Miss Rate_{PII} \leq 0.001\%$.
5. **Dataset Card Chuẩn hóa:** Khớp 5 chỉ số Loss-Check, công bố ODD & Known Limitations (kính bắn > 30%, tuyệt).

BƯỚC 10: GIÁM SÁT DRIFT & HỘP ĐEN XE LĂN BÁNH

1. **Giám sát Data Drift Đầu vào:**
 - Tính khoảng cách Wasserstein / PSI trên độ rọi ánh sáng (Lux) và độ tán xạ mưa.
 - Cảnh báo khi $PSI > 0.2$ so với phân phối train gốc.
2. **Fleet Telemetry Trigger (Hành vi tài xế là chân lý):**
 - *Tài xế đạp thốc ga đè phanh:* Phanh oan (FP) $\Rightarrow$ Lưu 15s clip.
 - *Tài xế phanh gấp > 0.6g né vật:* Bỏ sót (FN) $\Rightarrow$ Lưu 15s clip.
3. **Giao thức Sửa lỗi Tận gốc (Root Cause Rework):**
 - CẤM sửa lẻ tẻ từng ảnh!
 - Hộp Adjudication $\Rightarrow$ Cập nhật Guideline v1.2 $\Rightarrow$ **Hồi tố (Retroactive Audit)** quét lại các batch cũ xuất xưởng.

10. SỰ THẬT TRẦN TRỤI: ĐIỂM GÃY VỠ (SPOF) & 3 TẦNG BẢO VỆ [TA Q6]

Thừa nhận Yếu điểm Con người tại Khâu Review QC & Kiến trúc Failsafe Chặn Đứng Sụp đổ

[TA Q6] ĐIỂM GÃY VỠ DUY NHẤT (SPOF):
Quy trình cần 8 người. Chỗ dễ vỡ nhất không nằm ở thuật toán pHash hay Code, mà nằm ở SỰ MỆT MỎI CỦA CON NGƯỜI TẠI KHẤU DUYỆT NHẬN (REVIEW QC) CỦA TỔ D.

- **Nút thắt Cổ chai & Hiệu ứng Neo (Anchoring Bias):**
 - Áp lực deadline dồn hàng ngàn box về cuối kỳ cho 2 Reviewer.
 - Sau 90 phút nhìn màn hình, mắt bị mỏi, sinh tâm lý lướt nhanh và bấm Approve hàng loạt vào nhãn AI Prelabel.
 - **Hậu quả tử huyệt:** Lọt lưới các lỗi bỏ sót người đi bộ đêm vào tập test, khiến xe VinFast bị lỗi nhận diện khi xuất xưởng.

KIẾN TRÚC PHÒNG THỦ 3 TẦNG FAILSAFE

1. **Tầng 1 - CI/CD Automated Gate (Tổ B phụ trách):**
 - Script Python quét 100% tệp Parquet trước khi Reviewer mở giao diện CVAT.
 - Tự động Reject ngay nếu phát hiện Bbox thiếu `motion_state`, tọa độ âm, hoặc diện tích $< 144\text{px}^2$ mà không gắn `ignore`.
2. **Tầng 2 - Bẫy Ngầm Kỹ thuật số (Honeypot 5% - Tổ D):**
 - Trộn ngầm 5% khung ảnh Vàng (Gold Ground-truth) do Data Owner tự gán vào mỗi lô hàng.
 - Nếu Reviewer duyệt lướt $< 3.0\text{s}$ hoặc bỏ sót người đi bộ trên khung Vàng $\Rightarrow$ Khóa tài khoản, tước quyền QC ngay lập tức!
3. **Tầng 3 - Kỷ luật Bào mòn (Fatigue Rule):**
 - Code cứng trên CVAT: **Giới hạn ca làm việc ≤ 90 phút.** Bắt buộc đăng xuất nghỉ ngơi 15 phút để phục hồi thị giác.