

AVYCON 스펙시트 영문 검수 — NF121F-HD / NCMMS161F04

미국(영문 native · UL 표기 관례) 기준 · IEC/EN 62676-4 (DORI) · 제품(시트)별 정리

미국 표기 기준(공식 표기 · UL 관례)과 CCTV 업계 표준(IEC/EN 62676-4 DORI, PoE, microSD 등)에 따라 단위·기호 표기, 표준 용어/중복 표현, 오타·문법을 시트(제품)별로 점검했습니다. 동일 내용이 엑셀 파일의 해당 셀에 코멘트로 표시되어 있습니다. 아래 '셀'은 엑셀 셀 위치입니다.

우선 반영 권장: ① 'less than ≤' 중복 표현, ② 전압 표기 '12VDC/24VAC' 통일, ③ 개요 'Max. resolution 3840x2160' 오기(4MP=2688x1520), ④ 'Envieonmental→Environmental', 'authentication→authentication', 'Idetification→Identification' 등 오타.

AVC-NF121F-HD

12MP H.265 FISHEYE NETWORK CAMERA ·

셀	구분	수정 내용
B9	오타	'3536x3536)' 끝 괄호 ')' 불필요 → '3536x3536'.
B14	단위 띄어쓰기	'0.009lux @ F1.6(AGC ON)' → '0.009 lux @ F1.6 (AGC ON)'.
B20	표기	끝 공백 제거 '2.0mm '.
B26	표준/DORI·오타	'Idetification' → 'Identification'; 명사형 DORI 통일; 이중 공백 제거.
B34	표기	앞뒤 공백 및 모드명 정리 ' Image / Color / B&W Mode ' → 타 시트 모드 표기와 통일 검토.
B53	띄어쓰기	'TCP/IP,HTTP,···' 심표 뒤 공백 없음 → 'TCP/IP, HTTP, ···'(타 시트와 통일).
B54	오타	'authentication'/'authenticacion' → 'authentication'(3곳).
B62	표기	끝 공백 제거 'Network '.
B64	표기/오타	앞 탭 문자 제거; '5.14x2.17in (Ø120 x 55mm)' → 기호 'x'·인치 '""·띄어쓰기 통일.
B65	표기	앞 탭 문자 제거; '0.88lb (400g)' → '0.88 lb (400 g)'.
B68	오류	Housing Style 'Bullet' → 본 모델은 Fisheye 카메라이므로 'Fisheye'로 수정(복불 오류 추정).
B70	표기	'Max. 9.6W' → 'Max. 9.6 W'; 타 시트처럼 전원별(PoE/DC) 구분 표기 검토.
B71	표기	'IEEE802.3af' → 'IEEE 802.3af'; 'DC 12V' → '12VDC'.
B72	중복/순서	'less than ≤ 90% RH' 중복 → '≤ 90% RH'; 온도 표기 순서(°F 먼저) 타 시트와 불일치; '°F' 띄어쓰기·'/less than' 앞 공백 정리.
B75	표기	'EN 55035:2017+A11:2020 , ' 심표 앞 공백 제거.
B39	표기	분석 기능 약식 명칭('Tripwire Count','Crowd Density' 등)이 타 시트 정식 명칭과 불일치 → 통일 검토.

AVC-NCMMS161F04

16MP H.265 MULTI-SENSOR NETWORK CAMERA · 24/7 Color 360° Multi-Directional

셀	구분	수정 내용
B4	표기 통일	'DC12V / AC24V' → '12VDC / 24VAC'(UL 관례, QSG 기준과 일치); 'IR LED/ White Light LED ' 끝 공백 정리; 'micro SD' → 'microSD'.
B10	오타	Main Stream '2880x1520' → '2688x1520'(Max. Resolution과 불일치).
B14	표기	'0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)' → '0.005 lux @ F1.2 (AGC ON)'('Lux'→'lux', 형식 통일).
B26	표준/DORI	'Detect/Observe/Recognise/Identify' → 명사형 'Detection/Observation/Recognition/Identification'; 영국식 'Recognise'→미국식 표기; ft 병기 누락(미국 기준 ft 추가).
B28	문법	'Four flexible lens' → 'Four flexible lenses'(복수형).
B30	정리	열 C~E의 공장 내부 메모 삭제 대상. 제안대로 IR/White LED를 'Hybrid (IR and Warm Light)'로 통합 검토; 'WarmLight'→'Warm Light'.

셀	구분	수정 내용
B39	오타	'Stationary Object Detectionn' → 'Stationary Object Detection'.
B53	띄어쓰기	프로토콜 심표 뒤 공백 통일.
B54	오타	'authentication'/'authenicacion' → 'authentication'.
B61	불일치 해결	스펙 행 'IP67, IK08'이 정답(IEC 62262는 두 자리 표기 IK08). 개요(B4) 'IP67 / IK10' → 'IP67 / IK08'로 수정.
B62	표기	끝 공백 제거 'Network '.
B64	표기	앞 탭 문자 제거; 'Ø7.87 x 3.46in (Ø200 x 88mm)' → 기호 '×'·인치 '""·띄어쓰기 통일.
B65	표기 통일	'Approx. 2.94kg(6.48lb)' → 미국 기준 imperial 우선 '6.48 lb (2.94 kg)'; 띄어쓰기.
B70	표기	'POE' → 'PoE+'; 'max 16.8 W' → 'max. 16.8 W'. 행70은 '12VDC/24VAC', 행71·개요는 'DC12V/AC24V' → 내부 불일치, '12VDC/24VAC'로 통일.
B71	중복	동일 문구 2회 반복(인접 열) → 1회로 정리; 'IEEE802.3at'→'IEEE 802.3at'; 'DC 12V / AC24V'→'12VDC / 24VAC'.
B72	중복/표기	'less than ≤ 90% RH' 중복 → '≤ 90% RH'; 온도 순서(°F 먼저) 통일; 띄어쓰기.