

AVC-SNDB41M-4G

Camera · 2026-07-24

38

확인 필요 (추정·미매핑)

	Value
	1/1.8"
추정	Main Stream : 4MP (2688×1520), 3MP (2304×1296),1080P (1920×1080), 720P (1280×720) Sub Stream : 720P (1280×720),VGA (640×480),QVGA (320×240) Mobile Stream : VGA (640×480), QVGA (320×240)
Color) 추정	Color : 0.0005lux @ F1.0(AGC on); B/W 0 lux @ IR ON
추정	Progressive CMOS
	2.8–12 mm
	Ø16.7
view	Horizontal:110-40°, Vertical:57-22°, Diagonal:137-46°
tio	F No. 1.2
nce	W:5.74 ft (1.75 m), T:17.09 ft (5.21 m)
	4
nge	WDR
uction	3D DNR
	Default warm light, switchable infrared light
	Off/On (8 Level)
	Auto/Manual
peed	1/5 ~ 1/20000s
ngth 추정	Up to 98.43 ft (30 m)
정	Up to 82.02 ft (25 m)
	Full Color Mode/Day&Night Mode/Smart Illumination
	RJ45 (10/100BASE-T)
	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
정	CBR/VBR
amming Interface	ONVIF (Profile S/G/T)
cation 추정	1 RJ45 10 M / 100 M self-adaptive Ethernet port
y 추정	IP address filter; complicated password; Authenticated username and password
n	IP67
	Metal
	1 input, 1 output
	1 input (RCA), 1 output (RCA), Built-in microphone&Speaker
ion 추정	4-pin waterproof connector, 3.5DC connector, 60 W (deviation: ± 2 W) Solar panels, max.8.7W

	Value
Temperature	Charging : -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) Discharging : -4 °F to 140 °F (-20 °C to 60 °C)
Humidity 추정	-4 °F to 140 °F (-20 °C to 60 °C). Humidity 95% or less (non-condensing)
Video Compression 추정	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG

AVC-SNDB41M-4G	
을 항목을 찾지 못한 필드입니다. 편집기에서 확인·수정하세요.	
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
	추정 매핑
n	추정 매핑
80P (1920×1080), 720P (1280×720) Sub	추정 매핑
	추정 매핑
username and password	추정 매핑
	추정 매핑
(non-condensing)	추정 매핑
eviation: ± 2 W) Solar panels, max	추정 매핑
	추천 있음
	추천 있음

을 항목을 찾지 못한 필드입니다. 편집기에서 확인·수정하세요.

	추천 있음
	추천 있음
rossing Counting, Heat Map, Crow	추천 있음
	추천 있음
	미매핑
chrome : V.57 above Edge : V.	미매핑
	추천 있음
/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA	추천 있음
	미매핑
	미매핑
	추천 있음
	추천 있음
	추천 있음
	추천 있음
	추천 있음
on	추천 있음

을 항목을 찾지 못한 필드입니다. 편집기에서 확인·수정하세요.

	추천 있음
ge	추천 있음
	추천 있음
	미매핑
	미매핑

준

3 표기

	변경 (전 → 후)
공백	5lux @ F1.0 → 5 lux @ F1.0
표기 (한 단어)	Micro SD → microSD
	, → ,
	, → ,
	, → ,
호 띄어쓰기	IEEE802.11 → IEEE 802.11
이 공백 (W)	7W → 7 W
이 공백 (W)	0W → 0 W

준

3 표기

	수정 후	반영
0(AGC on); B/W 0 lux @ IR ON	Color : 0.0005 lux @ F1.0(AGC on); B/W 0 lux @ IR ON	반영
2GB	microSD slot, up to 512GB	반영
88×1520), 3MP 920×1080), 720P (1280×720) Sub 20),VGA (640×480),QVGA am : VGA (640×480), QVGA	Main Stream : 4MP (2688×1520), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720) Sub Stream : 720P (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240) Mobile Stream : VGA (640×480), QVGA (320×240)	반영
	IEEE 802.11b/g/n; 2.4 G	반영
ector, 3.5DC connector, 60 W r panels, max.8.7W	4-pin waterproof connector, 3.5DC connector, 60 W (deviation: ± 2 W) Solar panels, max.8.7 W	반영
	60 W ± 5%	반영