

# 运维服务事业部 风机 HS400 及以上项目备件安全库存管理指引 (试行)

## 一、目的

为规范 HS400 及以上项目备件库存管理，明确安全库存的设定、监控及优化管理标准，解决因现场缺件导致的故障处理延迟、备件库存积压以及预算审批缺乏依据等核心问题，提高库存周转效率，降低库房运营成本，缩短故障处理时长，为事业部资金预算审批提供可靠依据，特制定本指引。

## 二、管理要求

### （一）初始安全库存设定依据

通过以下数据综合测算：

（1）历史数据：根据机组运行指标分析情况，结合 6 个月内备件消耗记录、备件消耗规律、备件价值等；

（2）采购周期：包括采购审批时长、物流运输时间；

### （二）库存盘点与优化

盘点频次：事业部每月 EAM 盘点 1 次库存备件，每个季度视频复核安全库存；

优化机制：每季度结合历史消耗数据、补货周期变化、业务调整等情况，更新安全库存设定标准；

临时调整：当出现供应商交货周期延长、备件消耗量突增或骤减（部位技改后）等特殊情况时，即时启动安全库存调整流程。

### （三）呆滞备件识别与处置

定义：满足以下任一条件的备件判定为呆滞备件：

（1）连续 12 个月未发生消耗且确定后续不再消耗的备件；

(2) 因质量问题、规格不符等原因，无法正常使用且无法退换的备件。

(3) 识别频次：事业部每季度最后一个月下旬开展一次呆滞备件专项排查，形成《呆滞备件清单》。

处置流程：

登记上报：《呆滞备件清单》需明确备件名称、规格、数量、采购时间、原值、呆滞备件原因，经区域负责人审核后上报事业部交付管理部；

分类处置：

可调配备件：由事业部统筹在各区域或场站间调拨复用；

可退换备件：协调供应链管理部联系供应商，办理退换货手续；

无复用价值备件：按公司资产处置流程报批后，进行报废处理；

处置时限：呆滞备件识别后 3 个月内完成处置闭环，特殊情况需说明理由并延长处置时限（最长不超过 6 个月）。

#### （四）预算审批管理

预算依据：事业部备品备件资金预算审批，以安全库存设定标准为核心依据。

### 三、责任分工

#### （一）技术管理部（风机经理）

制定安全库存设定的技术标准及测算方法；

识别并分析异常备件消耗根因，优化安全库存管理。

#### （二）交付管理部（风机 PMO）

备品备件预算流程审核；

季度抽查安全库存管理合规性；

项目入场前输出初始安全库存。



呆滞备件物料清  
单.xlsx

附件：