

Generic Group Model

[Shoup 97] — Random Labels

- ▷ Models generic attacks in a cyclic group $G = \langle g \rangle$
- ▷ $\tau : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{G} = \{0, 1\}^m$ (random injection)
- ▷ Interpret $\tau(x)$ as g^x
- ▷ Oracles:

$\text{Mult}(\tau(x), \tau(y)) := \tau(x + y)$, and

$\text{Inv}(\tau(x)) := \tau(-x)$,

$\tau(1)$	00010100
$\tau(2)$	00110010
$\tau(3)$	10011011
$\tau(4)$	11011110
$\tau(5)$	00111011
...	...



$\text{Mult}(10101010, 10011011)$



Generic Group Model

[Shoup 97] — Random Labels

- ▷ Models generic attacks in a cyclic group $G = \langle g \rangle$
- ▷ $\tau : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{G} = \{0, 1\}^m$ (random injection)
- ▷ Interpret $\tau(x)$ as g^x
- ▷ Oracles:

$\text{Mult}(\tau(x), \tau(y)) := \tau(x + y)$, and

$\text{Inv}(\tau(x)) := \tau(-x)$,

$\tau(1)$	00010100
$\tau(2)$	00110010
$\tau(3)$	10011011
$\tau(4)$	11011110
$\tau(5)$	00111011
...	...



$\text{Mult}(\mathbf{10101010}, 10011011)$

