

```

/*
 * Job: Insert Statements of Specialty Imports ER Diagram
 */

-- insert data
-- customer table
INSERT INTO customer(cname, cstreet, ccity, cprov, cpostal, chphone, cbphone)
VALUES ('SUNGWOO LEE', '1234 HUMMING WAY', 'OAKVILLE', 'ONTARIO', 'L6E 9U7',
' (905) 234-9873', ' (905) 321-0987');
INSERT INTO customer(cname, cstreet, ccity, cprov, cpostal, chphone, cbphone)
VALUES ('ULLIAS AMY', '765 MIDDLE WAY', 'OAKLAND', 'PEI', 'M2G 7G7', ' (345) 236-5573',
' (345) 321-3987');

-- car table
INSERT INTO car(serial, cname, make, model, cyear, color, trim, enginetype, purchinv,
purchdate, purchfrom, purchcost, freightcost, totalcost, listprice)
VALUES ('L98ODIS6', 'SUNGWOO LEE', 'LAND ROVER', 'DISCOVER', '1998', 'ORANGE', 'SILVER',
'V10', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO car(serial, cname, make, model, cyear, color, trim, enginetype, purchinv,
purchdate, purchfrom, purchcost, freightcost, totalcost, listprice)
VALUES ('M97GBEN8', 'ULLIAS AMY', 'MERCEDES', 'BENZ', '1997', 'GRAY', 'LEATHER',
'V6', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO car(serial, cname, make, model, cyear, color, trim, enginetype, purchinv,
purchdate, purchfrom, purchcost, freightcost, totalcost, listprice)
VALUES ('J07WRAN5', NULL, 'JAGUAR', 'RANGE', '2017', 'WHITE', 'SEDAN', 'V6',
'PUR004', '05-JAN-2017', 'AUTO PRO', 70000, 1000, 71000, 80000);

-- baseoption table
INSERT INTO baseoption(serial, ocode)
VALUES ('J07WRAN5', 'M14');
INSERT INTO baseoption(serial, ocode)
VALUES ('J07WRAN5', 'SD1');

-- saleinv table
INSERT INTO saleinv(saleinv, cname, salesman, saledate, serial, totalprice, discount, net,
tax, licfee,
commission, tradeserial, tradeallow, fire, collision, liability, property)
VALUES ('I' || TO_CHAR(saleinv_seq.NEXTVAL, 'FM00000'), 'SUNGWOO LEE', 'ADAM ADAMS',
'05-JAN-2017', 'J07WRAN5', 95000, 900, 94100,
12233, 300, 9410, 'L98ODIS6', 20000, 'Y', 'Y', 'Y', 'Y');

-- Update car table
UPDATE car
SET cname = 'SUNGWOO LEE'
WHERE serial = 'J07WRAN5';

UPDATE car
SET cname = NULL,
purchinv = 'I00306',
purchdate = '05-JAN-2017',
purchfrom = 'SUNGWOO LEE',
purchcost = 20000,
freightcost = 0,
totalcost = 20000,
listprice = 27000
WHERE SERIAL = 'L98ODIS6';

-- invoption table
INSERT INTO invoption(saleinv, ocode, saleprice)
VALUES ('I' || TO_CHAR(saleinv_seq.CURRVAL, 'FM00000'), 'M14', 400);
INSERT INTO invoption(saleinv, ocode, saleprice)
VALUES ('I' || TO_CHAR(saleinv_seq.CURRVAL, 'FM00000'), 'SD1', 600);

-- servinv table
INSERT INTO servinv(servinv, serdate, cname, serial, partscost, laborcost, tax, totalcost)
VALUES ('W' || TO_CHAR(servinv_seq.NEXTVAL, 'FM0000'), '14-OCT-2016', 'ULLIAS AMY',
'M97GBEN8', 500, 100, 78, 678);

```

```

INSERT INTO servinv(servinv, serdate, cname, serial, partscost, laborcost, tax, totalcost)
VALUES ('W' || TO_CHAR(servinv_seq.NEXTVAL, 'FM0000'), '14-AUG-2016', 'ULLIAS AMY',
'M97GBEN8', 300, 60, 46.8 , 406.8);

-- servwork table
INSERT INTO servwork(servinv, workdesc)
VALUES ('W' || TO_CHAR(servinv_seq.CURRVAL, 'FM0000'), 'TIRE EXCHANGE');
INSERT INTO servwork(servinv, workdesc)
VALUES ('W' || TO_CHAR(servinv_seq.CURRVAL, 'FM0000'), 'OIL FILLMENT');

-- prospect table
INSERT INTO prospect(cname, make, model, cyear, color, trim, ocode)
VALUES ('SUNGWOO LEE', 'ACURA', 'ACTORS', '2016', 'GOLD', 'BUFF', 'H35');
INSERT INTO prospect(cname, make, model, cyear, color, trim, ocode)
VALUES ('SUNGWOO LEE', 'JAGUAR', 'LAND', '2017', 'GRAY', 'WOOD', 'S22');

--ROLLBACK;
COMMIT;

```