



Bài 5.1

Xử lý sự kiện trên view

EVENTS

1

`findViewById`

2

Ex : code app tính toán

Nhập số a:

Mời nhập a vào đây

Nhập số b:

Mời nhập b vào đây

Kết Quả

CỘNG

RESET



1

findViewById

❑ 1. Thiết kế giao diện sau :

Nhập số a:

Mời nhập a vào đây

Nhập số b:

Mời nhập b vào đây

Kết Quả

CỘNG

RESET

btnCong

btnReSet

edtNhapA

edtNhapB

edtKQ

```
android:layout_marginLeft="20dp"
android:layout_marginRight="20dp"
```

Cách lề phải và trái button

```
android:textStyle="bold"
android:textColor="#FF00FF"
android:layout_marginTop="50dp"
```



1

findViewById

❑ 2. Khai báo biến để link đến các view :

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        //mọi code phải đặt sau setContentView
        val edtNhapA = findViewById<EditText>(R.id.edtNhapA)
        val edtNhapB = findViewById<EditText>(R.id.edtNhapB)
        val edtKQ = findViewById<EditText>(R.id.edtKQ)
        val btnCong = findViewById<Button>(R.id.btnCong)
        val btnReset = findViewById<Button>(R.id.btnReset)
        //set text cho textView
        edtNhapA.setText("ố là la")
    }
}
```

```
//set text cho textView
edtNhapA.setText("ố là la")
```

Nhập số a:

ố là la

Nhập số b:



2

Ex : code app tính toán

❑ 3. Code button cộng :

```
btnCong.setOnClickListener{ it:View!
    val A = edtNhapA.text.toString().toInt()
    val B = edtNhapB.text.toString().toInt()
    val kq = A+B

    //xem log
    Log.d( tag: "tuhoc", msg: "tổng là $kq")
    //gán kết quả vào ô kết quả edtKQ
    edtKQ.setText(kq.toString())
}
```

Xử lý khi click vào button

Nhập số a:
5

Nhập số b:
6

11

CỘNG CỘNG FUN RESET



2

Ex : code app tính toán

❑ 4. Code button Reset :

```
//code button reset  
btnReset.setOnClickListener { it: View!  
    edtNhapA.setText("")  
    edtNhapB.setText("")  
    edtKQ.setText("")  
}
```

Nhập số a:

666

Nhập số b:

55

721

CỘNG RESET



Nhập số a:

Mời nhập a vào đây

Nhập số b:

Mời nhập b vào đây

CỘNG RESET



2


Ex : code app tính toán

❑ 5. Thông báo nhanh trên màn hình :

```
//thông báo nhanh trên màn hình  
Toast.makeText( context: this, text: "Em xoá hết rồi nhé", Toast.LENGTH_SHORT).show()
```

Nhập số a:
Mời nhập a vào đây

Nhập số b:
Mời nhập b vào đây



CỘNG **RESET**

Em xoá hết rồi nhé

