

네트워크공부 4일차

📅 Date	2026년 6월 1일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

8강. OSI 7계층, TCP/IP 4계층은 사실 아무것도 해 주지 않는다.

네트워크 참조 모델이 반드시 지켜야하는 규칙은 아니다!

왜?

→ 네트워크 [참조](#) 모델이기 때문이다

네트워크 참조 모델이나 특정 계층은 네트워크를 작동시키는 주체가 아니다!

→ 네트워크 참조 모델에 **속한 프로토콜과 네트워크 장비**가 네트워크를 작동시키는 주체이다.

→ 프로토콜과 네트워크 장비가 학습의 중점이 되어야 한다.

→ 참조 모델은 지도같은 역할

9강. 트래픽과 네트워크 성능 지표

트래픽(traffic)이란?

- 네트워크 내의 정보량
- 트래픽은 주로 노드에서 측정 : “측정 시점에 노드를 경유하는 정보량”
- 과도한 트래픽이 야기하는 문제: 과부화(성능 저하) 발생

네트워크 성능 지표

- 처리율(throughput)
 - 단위 시간 당 네트워크를 통해 실제로 전송되는 정보량
 - 표현 단위
 - bps, Mbps, Gbps, pps
- 대역폭(bandwidth)
 - 단위 시간 동안 통신 매체를 통해 송수신할 수 있는 최대 정보량
 - “정보를 주고받을 폭”
- 패킷 손실(packet loss)
 - 송수신되는 패킷이 손실된 상황
 - 손실된 패킷 수, 전체 패킷 / 유실된 패킷(백분위) 사용

처리율은 정보의 현실 양이고 대역폭은 최대 정보량이다. (처리율은 항상 대역폭보다 작거나 같음)