Programming language (2021 1학기) <HW 4: Call graph>

1.개요

Call graph는 코드 내의 함수들 사이의 호출을 시각화하는 그래프이다. 렉스와 야크를 이용해 코드를 파싱한 후에 함수 호출과 관련한 내용(Ex. 어떤함수가 어떤 함수를 호출하는지, 몇 번 호출하는지, 코드의 몇 번째 줄에서 호출하는지 등)을 자료구조에 저장한다. 그 후 콜 그래프 형태로 출력하는 프로그램을 작성한다.

2.순서

- (1) yacc program을 실행시 C코드를 읽어오게 된다. ./hw4 < test.c
- (2) 코드의 내용을 분석한다. (test.c 파일의 내용을 읽어온다.)
- (3) 코드 내에서의 함수 호출 관계를 파악하고 자료구조에 저장한다.
- (4) 자료구조에 저장된 내용을 콜 그래프의 형태로 출력한다. (예시) 예시일뿐 이번 과제에 참고만 한다.

```
void a(){}
void b(){a();}
void b(){a();}
void c(){}
void d(){b();}
void g(){e();}
void g(){e();}
void g(){e();}
void f(){
  int i;
  for(i=0; i<3; i++){
    switch(i){
      case 2: d(); break;
      case 2: d(); break;
      default: g(); break;
   }
}

void run(){
    srand(time(NULL));
   while(i){
      int ranvalue = rand();
      int sel = ranvalue % 16;
      switch(sel){
      case 1: a(); break;
      case 2: b(); break;
      case 3: c(); break;
      case 3: c(); break;
      case 4: a(); break;
      case 5: (); break;
      case 5: (); break;
      case 6: e(); break;
      default: f(); break;
      default: f(); break;
      default: f(); break;
    }
}</pre>
```

그림 1. test 파일 예시





그림 2. call graph 예시

3. 요구사항

출력 형태는 .jpg(실습시간 dot 사용, 그래프 이미지 출력)으로 고정. 출력 파일 이름은 <mark>학번</mark>으로 한다.(B000000.jpg).

그래프에는 '함수 호출 횟수', '몇 번째 줄에서 호출하는가?' 반드시 추가.



테스트 케이스 주의사항

1. 모든 콜 그래프의 루트는 main 함수로 시작합니다. 즉, main부터 실행되어 프로그램 종료까지 호출되지 않는 함수는 그래프에 나타나지 않습니다. 위의 그림처럼 main이 최상위 루트여야합니다.

Ex)아래와 같을 때

2. 재귀 함수 처리도 가능해야 합니다. 다음 그림과 같이 처리합니다.

```
#include<stdio.h>
int facto(int n){
    if(n==1){return 1;}
    return n*facto(n-1);
}

int main(){{
    printf("%d\n",facto(6));
}

printf
facto

1 times line 7

facto


1 times line 7

printf
```

3. 반복문을 통해 함수를 호출하는 경우 반복횟수 적용하지 않습니다.

4. void 자료형이 생략된 함수는 테스트케이스로 주어지지 않습니다. ex)void a(){}와 같이 void 자료형은 a(){}로 생략가능합니다. 하지만 테스트케이스에서는 자료형을 명확히 합니다.

- 5. yacc과제에서 요구하던 대로 c언어를 파싱하면 됩니다.
 - * #define
 - * auto,break, case, const, continue, default, double, enum, extern, float, goto, long, register ...
 - * 구조체를 반환하는 함수 없음
 - * 변수 값은 10진수, 16진수, 8진수... 등등...
 - * typedef에 관한 테스트케이스는 없습니다.
- 6. 함수를 오버로딩 하지 않습니다.(오버로딩은 C++문법)
- 7. 모든 테스트케이스는 정상 컴파일 되는 c 소스코드로 진행합니다.
- 8. 함수의 이름은 최대 20자이며, 함수에서 같은 이름의 함수는 최대 5번 호출됩니다.



9. 무한 호출하는 테스트케이스는 없습니다.

ex) void a(){b();} void b(){a();}

int main(){a();return 0;}

a->b, b->a로 무한 호출하는데 이런 경우는 테스트케이스에없습니다.

10. 그래프의 최대 깊이는 5입니다. 아래 예시는 깊이가 6이 되므로 테스트케이스에 없습니다.


```
1 void a(){
2 b();
3 }
4 void b(){
5 c();
6 }
7 void c(){
8 d();
9 }
10 void d(){e();
11 }
12 void e(){
13 f();
14 }
15 void f(){}
16 int main(){}
17 a();
18 return 0;
19
```

11. 지역함수 (함수 내부에서 또다른 함수가 있는 경우) 고려 안하셔도 됩니다.

보너스 과제) 함수포인터

함수 포인터를 이용해 함수를 호출하는 경우가 있습니다. 함수 포인터까지 고려한다면 추가점수 있습니다.

- 1. 함수포인터 대입을 여러번하는 경우는 고려하지 않습니다. ex) a = b = c;
- 2. 함수의 매개변수, 반환형으로 함수 포인터가 오는 경우는 고려하지 않습니다.
- 3. 지역,전역 함수 포인터가 있을 수 있습니다.
- 4. 구조체 멤버로 함수 포인터가 있을 수 있습니다. 해당멤버는 접근 연산자(. , ->)로 호출할 수 있습니다.(테스트케이스 참고).
- 5. 구조체는 최대 5개까지 올 수 있고, 구조체 이름은 최대 20자입니다. 구조체 멤버로 함수 포인터는 최대 5개까지 올 수 있습니다.
- 6. 함수 포인터로 함수를 호출할 경우 아래 그림처럼 점선으로 표시합니다. (테스트케이스 참고)



4. 문서화

콜 그래프의 개념과 야크에서 구현한 방법에 대한 설명. 함수 호출 관계에 관한 내용을 저장한 자료구조에 관한 설명.

(인터넷이나 책을 참고할 경우 책 제목이나 url 기입).

문서 자체의 비중이 코드의 비중보다 더욱 큼을 유념하도록 합니다.

5.제출

hw4.y, hw4.l, hw4.tex, hw4.pdf, tex에 첨부한 이미지파일(존재한다면)

(1) 보고서 내용

- 1. 콜 그래프의 개념과 야크에서 구현한 방법에 대한 설명(동작방식) 자료구조에 관한설명 포함.
- 2. 콜 그래프 구현한 야크 코드에서 핵심적인 부분에 관한 자세한 코드 설명. 보고서 내에 코드를 추가할 것.(verbatim 패키지 이용 추천)

(2) 제출 마감 시간 및 장소

과제기간: 2주

1. 제출 마감 시간 : 5월 7일 00시(1,2분반), 5월 8일 00시(3,4분반)

2. 명령어 : submit pem_ta hw4_

(_ == 1분반: a ,2분반: b, 3분반: c, 4분반: d)

6. 유의사항

(1) 채점 기준

- 1. 어느 정도 이해하였는가(문서작성을 보고 파악)?
- 2. 프로그램의 구동은 잘 되는가?

(2) 감점 사항

부정행위 발견 시 관련 학생 모두 0점 처리합니다. 부정행위 의심학생을 특정지어서학기말에 면담 후, 과제 구현에 대한 이해 부족이 드러나면 부정행위로 간주하여 0점처리합니다. 과목은 F처리 됩니다.

(3) 질문사항

조교 이메일 : (pemta818@gmail.com)

- 3-1) 수업시간에 여러번 알려 주었거나 강의록에 명시되어 있는 부분은 답변하지 않음.
- 3-2) 간단한 구글링을 통해 해답을 얻을 수 있는 질문은 답변하지 않음.