## ISOuncoated.icc

Das ECI-Offsetprofil **ISOuncoated.icc** basiert auf der Offset Charakterisierungsdatei "**FOGRA29L.txt**" und gilt für die folgenden Druckbedingungen gemäß internationalem Standard ISO/DIS 12647-2:2003+:

Akzidenz Offsetdruck, Papiertyp 4, ungestrichen weiß Offset, 120 g/m2, Positivkopie, Rasterweite 60/cm (150 lpi), weiße Messunterlage (wb).

Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg Printopen 4.0.5.2 mit den folgenden

Einstellungen:

Schwarz-Länge 9
Schwarz-Breite 5
max. Flächendeckung 320%
max. Schwarz 100 %

Die "Gamut-Mapping"-Option "mehr Kontrast in dunklen Farben" war ausgeschaltet.

The ECI offset profile **ISOuncoated.icc** is based on the offset characterization table **"FOGRA29L.txt"** valid for the following reference printing conditions relating to the international standard ISO/DIS 12647-2:2003+:

Commercial and specialty offset, paper type 4, white, uncoated, 120 g/m2, positive plates, screen frequency 60/cm (150 lpi), white backing (wb).

The profile was generated using Heidelberg Printopen 4.0.5.2 with the following settings:

Black length 9
Black width 5
Total dot area 320%
Maximum Black 100 %

The "Gamut-Mapping" option "More contrast in dark colors" was switched off.