DMF0003 MktFcst — 그리드 콤보 설정 비교표

> **비교 대상** ① 현행 LIVE = `components/MktFcstGrid.tsx` + `mkt-fcst.constants.ts` ② `utils/mkt-fcst.gridCombos.ts` (390줄, 현재 미사용 — `utils/comboDebug.ts` 만 import 하고 그 파일은 아무도 import 하지 않음)
> **기준 시점** 2026-08-12 worktree **관련 문서** `__grid-combos__.md` (갭 ID G-1~G-6), `__asis-mapping__.md`
> **범례** **없음** = 해당 설정 미존재 · **동일** · **한쪽만** · 주황 배경 = 확인 필요 · 분홍 배경 = 두 파일의 업무 판단이 정면 충돌

0. 차이 총괄

ID	항목	현행 LIVE	gridCombos.ts	영향	판정
D-1	Sales Site 조회 콤보 `@divisionId`	**안 보냄 (`mnuId` 만)**	`SCM_SITE_ID` / `SCM_SITE_ID40` 에만 추가	Div40 품목 조인 `LEFT JOIN … ON (@divisionId='40' …)` 가 꺼짐	**LIVE 결손**
D-2	권한(`@sesUserId`) 편집 콤보	**0종**	3종 (TEAM_ID / END_CUSTOMER / SCM_SITE_ID)	권한 밖 팀·고객·사이트 노출 가능	**LIVE 결손 (G-5)**
D-3	`END_CUSTOMER` cascade 단계	1단 (DIVISION_ID)	2단 (+ TEAM_ID→DEPT_ID)	팀으로 고객 후보 미축소	**LIVE 결손 (G-6)**
D-4	`SCM_SITE_ID` cascade `strict`	**없음 (관대 통과)**	`END_CUSTOMER` 규칙에 `strict:true`	고객 미지정 사이트(EG01-82-AS 등) 잔류	**LIVE 결손 (G-3)**
D-5	`formatItem` 표시명 재기입	**없음**	이벤트 규약 5번으로 명시	신규행 편집 중 조회 행 명칭 소실	**LIVE 결손 (G-2)**
D-6	`PLANT_SITE_ID` dataMap 원복	**누락**	해당 컬럼 자체가 없음	편집 후 타 행 코드→명칭 변환 깨짐	**LIVE 결손 (G-1)**
D-7	`MEASURE` 후보 사이트 기반 1종 고정	**있음** (AS향→AS_In_Req / 고객향→MKT_FCST_RP)	**의도적으로 제거** (2026-08-10 사용자 요구 주석)	사이트 선택 순간 다른 measure 선택 불가	**업무 판단 충돌**
D-8	`INCOTERMS` AS 목록 획득 방식	화면 1회 `AsIncotermsEdit` + 사이트명 Set 으로 행 판정	행 단위 `AS_INCOTERMS` (`@division,@salesSite` 스위치 쿼리)	결과는 유사. LIVE 는 조회 1회로 단순	**방식 차이**
D-9	`FCST_TYPE` 편집 후보	`FcstTypeEditMode` + FE `wsOnly` 게이트 + 82 WS/WSF 제거	`FCST_TYPE` + `@sesUserId,@editModeYn='Y'` (W/S 판정은 SQL)	82 WS/WSF 제거는 LIVE 만 (통합테스트 No.54)	**양쪽 일부 결손**
D-10	`PLANT_SITE_ID` 행별 후보	`PlantSiteByItem` WeakMap 캐시 (81* 만)	**없음**	—	**LIVE 만 보유**
D-11	편집 후보 0건일 때	스왑 생략 → 조회 dataMap 유지	`buildEditDataMap` = 빈 DataMap 부착	LIVE 는 폐기 코드까지 후보에 남을 수 있음	**설계 차이**

ID	항목	현행 LIVE	gridCombos.ts	영향	판정
D-12	콤보 정의 위치	컴포넌트 인라인 + constants 2표	단일 출처 파일 (동형: etc-sales-reports / business-plan)	표준 이탈 — 수정 지점 분산	**구조 차이**
D-13	`quoteParam()` 강제	호출부마다 `` `'${v}'` `` 인라인	전 빌더가 `quoteParam()` 경유	누락 시 조용히 0행 / ORA-01722	**구조 차이**
D-14	2-B 선조회(warm-up)	**없음 (cellEditEnded 트리거만)**	division 확정 시 선조회 effect	첫 클릭에 후보 비는 구간 존재	**LIVE 결손**

D-1 · D-3 · D-4 · D-13 은 "조용히 0행/전체통과" 계열이라 화면에서 오류로 드러나지 않습니다. D-7 은 코드 결손이 아니라 **요구사항 자체가 상반**된 항목이므로 업무 확인이 선행되어야 합니다.

1. 컬럼별 — 조회 표시 콤보

컬럼(binding)	comboId 출처	LIVE 전송 파라미터	gridCombos 전송 파라미터	0행 처리	차이
`DIVISION_ID`	admin `cellCboDataTp` (fallback `MyDivision`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`END_CUSTOMER`	admin (실측 `EndCustomerByDivisionDept`, fallback `EndCustomer`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`SCM_SITE_ID`	admin (실측 `SiteByEndCustomer`, fallback `ScmSitebyEndCustomer40`)	`mnuId` 만	`mnuId` + `divisionId`	`dataMap=null`	**D-1**
`SCM_SITE_ID40`	admin (실측 `SiteByEndCustomer`)	`mnuId` 만	`mnuId` + `divisionId`	`dataMap=null`	**D-1**
`END_CUSTOMER40`	admin (실측 `EndCustomerByDivision40Team`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`TEAM_ID`	admin (실측 `DeptId`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`MEASURE`	admin (실측 `Measure`) — `PROGRAM_ID=@mnuId` 사용	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`INCOTERMS`	admin (실측 `INCOTERMS`, fallback `Incoterms`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`FCST_TYPE`	admin (실측 `FCST_TYPE_NOT_ETC`, fallback `FcstType`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`DOM_EXP`	admin (fallback `CustomsHandbook`)	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`PLANT_SITE_ID`	admin 등록값	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**
`AS_FROM_SITE`	admin 등록값	`mnuId`	`mnuId`	`dataMap=null`	**동일**

대상 선정은 양쪽 모두 `_ctrlType==='FPComboBox' && !!_comboKey` 로 동일합니다. comboId 하드코딩 금지 규약도 양쪽 동일하며, gridCombos 는 대상 컬럼을 comboId 가 아닌 **binding** 으로 골라 그 규약을 유지합니다 (`DISPLAY_DIVISION_PARAM`). `comboSig` (=comboId#rowCount) 재생성 규칙도 양쪽 동일하고, **둘 다 division 을 시그니처에 넣지 않습니다**(G-4 는 두 파일 공통 결손이며 더 이전 계보에만 존재).

2. 컬럼별 — Insert 행 편집 콤보

컬럼	LIVE 편집 후보	LIVE 파라미터	gridCombos 편집 후보	gridCombos 파라미터	스왑 게이트	차이
`TEAM_ID`	**없음 (조회 콤보 그대로)**	—	`TeambyDivisionAuth`	`sesUserId`	—	**D-2**

컬럼	LIVE 편집 후보	LIVE 파라미터	gridCombos 편집 후보	gridCombos 파라미터	스왑 게이트	차이
`END_CUSTOMER`	**없음 (조회 콤보 + cascade)**	—	`EndCustomerByDivisionDeptAuth`	`sesUserId`	—	**D-2**
`END_CUSTOMER40`	**없음 (조회 콤보 + cascade)**	—	`EndCustomerByDivision40` (DIVISION_ID='40' 하드코딩, 팀 제약 없는 전체)	없음	—	**D-2**
`SCM_SITE_ID`	**없음 (조회 콤보 + cascade)**	—	`SiteByEndCustomerAuth`	`divisionId`, `sesUserId` (SQL 에 토큰 없음 — 무시됨)	`whenRowFilled: END_CUSTOMER`	**D-2**
`SCM_SITE_ID40`	**없음**	—	**없음**	—	—	**동일**
`MEASURE`	`MktFcstEditMeasure` — 화면 1회 조회 + 3분기 필터 (1-a AS향→`AS_In_Req` 단독 / 1-b 고객향→`MKT_FCST_RP` 단독 / 1-c 사이트 미정·비W/S·81*·82→`AS_In_Req` 제외)	`divisionId` = **검색 division**	`MktFcstEditMeasure` (2-B 행 단위) + `filterMeasureEditRows` (비W/S·81*/82 에서 `AS_In_Req` 제외 **만**. 사이트 기반 1종 고정은 제거됨)	`divisionId` = **그 행의 Div** `refreshOn`: DIVISION_ID, 사이트, PROJECT_CODE	0건이면 생략	**D-7**
`INCOTERMS`	AS향 행 → `AsIncotermsEdit` 그 외 → `IncotermsEdit`	`AsIncotermsEdit`: `divisionId` `IncotermsEdit`: 없음	`AS_INCOTERMS` (2-B, 스위치 쿼리 — AS_SITE_PLANT 에 있으면 AS 목록, 없으면 일반)	`division`, `salesSite` = 그 행 값 (토큰명이 `divisionId` 아님)	`ready`: 행 Sales site 존재	**D-8**
`FCST_TYPE`	`FcstTypeEditMode` + division 82 는 `WS/WSF` 제거 (편집·조회 양쪽)	없음	`FCST_TYPE` (82 WS/WSF 제거 없음)	`sesUserId`, `editModeYn='Y'`	LIVE: `wsOnly` FE 게이트 dead: 게이트 없음 (SQL 이 판정)	**D-9**
`PLANT_SITE_ID`	`PlantSiteByItem` — 행 단위 `apiClient.getCombo` + `WeakMap` 캐시, **division 81* 만**	`divisionId`, `projectCode`, `itemId` = 행 값	**없음**	—	캐시 히트 시만	**D-10**
`AS_FROM_SITE`	스왑 없음 — **편집 가능 여부만** 판정 (`isAsFromSiteEditable` 5조건)	—	스왑 없음 (보조 콤보로 목록만 조회)	—	—	**동일**
`DIVISION_ID` / `DOM_EXP`	**없음 — 조회 콤보 그대로 편집**	—	**없음 — "그 외 콤보 컬럼" 규약 동일**	—	—	**동일**
`PROJECT_CODE` / `ITEM_ID`	콤보 아님 — `FPModal` 더블클릭 팝업	—	동일	—	—	**동일**
`ITEM_NAME` / `NICK_NAME` / `ITEM_TYPE`	콤보 아님 — `FPText` + `'S'` 읽기전용	—	동일	—	—	**동일**

전제 게이트는 양쪽 동일합니다 — **Insert 행(`CRUD_TYPE='I'`)만** 편집 가능하고, `FPModal` · `_inputEditType='S'` 는 `e.cancel`. LIVE 는 이 판정을 `beginningEdit` 안에 인라인으로, gridCombos 는 `shouldSwapEditCombo()` 헬퍼로 분리해 둡니다.

3. 클라이언트 cascade 필터 (쿼리 파라미터 아님)

컬럼	LIVE 규칙	gridCombos 규칙	판정식	차이
`END_CUSTOMER`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID` `TEAM_ID → DEPT_ID`	LIVE: `!rv || rv==='ALL' || !cv || rv===cv` dead: 동일 + `strict` 면 `rv===cv` 만	**D-3**
`SCM_SITE_ID`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID` `END_CUSTOMER → END_CUSTOMER`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID` `END_CUSTOMER → END_CUSTOMER` **+ strict**		**D-4**
`END_CUSTOMER40`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID`	동일		**동일**
`SCM_SITE_ID40`	`DIVISION_ID → DIVISION_ID` `END_CUSTOMER40 → END_CUSTOMER`	동일		**동일**
dedup 키		`` `${DIVISION_ID}\|${CODE}` `` — 양쪽 동일		**동일**
규칙 위치		constants.ts 인라인 타입 (`strict` 필드 없음)	`CascadeRule` 인터페이스 + JSDoc	**D-12**

공통 함정 — 관대 통과는 **콤보 응답에 `comboKey` 컬럼이 실제로 있을 때만** 의미가 있습니다. 없으면 `cv` 가 항상 공란이라 전부 통과해 필터가 dedup 만 하는 no-op 이 됩니다. gridCombos.ts 는 이 위험을 주석으로 명시("규칙 추가 시 콤보 응답에 comboKey 컬럼이 있는지 먼저 확인할 것")하고 있고, LIVE 에는 해당 경고가 없습니다.

3-1. 값 변경 시 하위 셀 clear

트리거	LIVE	gridCombos	비고	차이
`END_CUSTOMER`	`SCM_SITE_ID`	`SCM_SITE_ID`	양쪽 `GRID_CASCADE_CLEAR` 내용 완전 일치	**동일**
`END_CUSTOMER40`	`SCM_SITE_ID40`	`SCM_SITE_ID40`		**동일**
`MEASURE`	Model 5컬럼 clear (`MEASURE_MODEL_KEEP` 제외) — CG-06	**없음**	LIVE 만 보유	**LIVE 만**
`SCM_SITE_ID` / `FCST_TYPE`	AS 3축 파기 시 `MEASURE` / `AS_FROM_SITE` clear — CE-04	**없음**	LIVE 만 보유	**LIVE 만**
정적 컬럼 전부	동적 수량(`D_/W_/M_`) 전부 null — CG-05	**없음**	LIVE 만 보유	**LIVE 만**
`PROJECT_CODE` / `ITEM_ID`	`applyPlantSites` 재조회 — CD-10	**없음**	gridCombos 는 `refreshOn` 으로 일반화	**D-10**

4. 보조 콤보 (드롭다운 아님 — 판정 자료)

comboId	LIVE 파라미터	gridCombos 파라미터	키	용도	차이
`FcstTypeWs`	`mnuId`	`mnuId`	`CODE`	W/S 계열 FCST Type Set — AS_FROM_SITE 편집 판정, CE-04 clear	**동일**
`AS_FROM_SITE`	`param1` = division	`mnuId` + `param1` = division	**`NAME`**	AS(비축)향 사이트 판정 — INCOTERMS 스왑 / MEASURE 분기 / CE-02 / CE-04	**LIVE 에 `mnuId` 없음**
`AsIncotermsEdit`	`divisionId`	**없음 (2-B `AS_INCOTERMS` 로 대체)**	`CODE→NAME`	AS향 행 INCOTERMS 스왑 (CD-02)	**D-8**
`PlantSiteByItem`	`divisionId`, `projectCode`, `itemId`	**없음**	`CODE→NAME`	PLANT_SITE_ID 행별 후보 (81* 만)	**D-10**

`AS_FROM_SITE` 만 `CODE` 가 아니라 **`NAME`** 을 키로 씁니다 — AS-IS `dtAsSalesSite.Select("Name = …")` 1:1 이식이며, 행의 `SCM_SITE_ID` 값과 직접 비교합니다. 양쪽 파일 동일 규약입니다.

5. 이벤트 훅 · 구조

지점	LIVE	gridCombos.ts 규약	차이
화면 조회	`useTabComboQueries` 3회 호출 (조회 / 편집 3종 / 보조 3종)	`buildGridComboFilter` + `buildEditComboFilter` + `buildWsSupportComboFilters` 를 `useTabComboQueries` 로 1회 조회	**D-12**
warm-up effect	**없음**	division 확정 시 2-B 콤보 선조회 (신규행 첫 클릭에 후보 비지 않게)	**D-14**
`beginningEdit`	0~5 단일 통과 체인 인라인. 행 값으로 매 진입 재계산	`shouldSwapEditCombo` + `filterComboRowsByRow` + `rowParamComboKey` 캐시 조회. 동기 제약 동일(캐시 miss 면 이번 진입은 조회 dataMap)	**D-12**
`cellEditEnded` 원복	`GRID_CASCADE_FILTERS` 또는 `GRID_EDIT_COMBO` 키 보유 컬럼만 → **`PLANT_SITE_ID` 누락**	원복 + `refreshOn` 걸린 2-B 콤보 선조회 (파라미터 변경 = 새 캐시 키)	**D-6**
`formatItem`	**표시명 재기입 없음**	편집 중인 셀이 아니면 **조회 dataMap 의 이름으로 다시 그린다** — 컬럼 단위 `col.dataMap` 스왑이 조회 행 표시를 흔드는 것을 차단	**D-5**
붙여넣기	`pastedCell` — 사이트 컬럼이면 전 컬럼 dataMap 재부착 + invalidate	파일 범위 밖 (컴포넌트 소관)	—
레이아웃 갱신	`updatedLayout` — wrapper `columnGroups` 재적용이 `col.dataMap` 을 덮으므로 매번 재부착	파일 범위 밖	—
0건 편집 dataMap	스왑 생략 (조회 dataMap 유지)	`buildEditDataMap` — 0건이어도 빈 DataMap 부착 (미등록 코드 자유 입력 차단 목적)	**D-11**
quoting	호출부마다 `` `'${division}'` `` 인라인	전 빌더 `quoteParam()` 경유 강제	**D-13**
미사용 헬퍼	—	`rowSalesSite`, `rowDivision`, `asComboRows`, `buildComboSig`, `SALES_SITE_BINDINGS` — LIVE 는 모두 인라인 재구현	**D-12**

6. MEASURE 후보 필터 — 요구사항 충돌 (D-7)

구분	현행 LIVE	gridCombos.ts	근거 주석
사이트 확정 + AS향	`AS_In_Req` **단독**	**필터 없음 (전체 후보)**	LIVE: ".cs 1-a/1-b/1-c 최종 적용 필터 재현", CD-02/CE-02 (2026-08-12)

구분	현행 LIVE	gridCombos.ts	근거 주석
사이트 확정 + 고객향	`MKT_FCST_RP` **단독**	**필터 없음 (전체 후보)**	dead: "**2026-08-10 사용자 요구** — 사이트로 후보를 1종으로 고정하던 .cs 1-c ComboSelChange 재현분은 제거했다. 사이트를 고르는 순간 Measure 선택지가 사라져 다른 measure 를 못 쓰는 게 현행 업무와 맞지 않는다."
사이트 미정 + 비W/S + 81*/82	`AS_In_Req` 제외 (블랙리스트)	`AS_In_Req` 제외 (동일)	양쪽 동일 — E20260402-001736
후보 0건	스왑 생략	빈 DataMap 부착	D-11

즉 **2026-08-10 에 "빼라"고 결정된 필터가 2026-08-12 CD-02/CE-02 작업에서 되살아난 상태**입니다. 두 판단 중 어느 쪽이 유효한지는 코드로 결론 낼 수 없으므로, LIVE 의 1-a/1-b 분기를 유지할지 제거할지 업무 확인이 필요합니다.

7. fallback `MAIN_COLUMNS` 주의 (admin 메타 미등록 시에만 적용)

컬럼	fallback 정의	문제	영향 범위
`MEASURE`	`FPText` / `'S'` / `_comboKey` 없음	fallback 상태에서는 Measure 편집이 불가하고 조회 dataMap 도 없음 — 2장 MEASURE 편집 경로 전체가 admin 이 MEASURE 를 콤보(`inputTpCd≠'S'`)로 등록한 것을 전제	admin 미등록 환경
`SCM_SITE_ID`	`_comboKey='ScmSitebyEndCustomer40'`	40 전용 콤보명이 81/82 컬럼에 붙어 있음	admin 미등록 환경
`END_CUSTOMER40` / `SCM_SITE_ID40` / `PLANT_SITE_ID` / `AS_FROM_SITE` / `TEAM_ID`	미정의	fallback 에 없음 — 전부 admin 메타에만 존재	admin 미등록 환경

`_inputEditType` 범례: `S`=읽기전용 · `M`=필수 · `O`=선택 · `IM`=신규 필수 · `IO`=신규 선택

8. 조치 후보

우선	ID	내용	수정 지점	난이도 / 리스크
1	**D-5 / G-2**	`formatItem` 표시명 재기입 블록 복원 (`GRID_EDIT_COMBO` 조건만 사용)	MktFcstGrid.tsx 정적 분기	낮음 / 표시 전용
2	**D-6 / G-1**	`PLANT_SITE_ID` dataMap 원복 추가	`cellEditEnded` 원복부	낮음 / 없음
3	**D-1**	Sales Site 조회 콤보에 `divisionId` 추가 (binding 기준)	조회 콤보 filters 생성부	낮음 / Div40 후보 변동 확인 필요
4	**D-4 / G-3**	`SCM_SITE_ID` cascade 에 `strict` 도입	constants.ts + 필터 판정식	낮음 / 후보 축소 방향

우선	ID	내용	수정 지점	난이도 / 리스크
5	**D-2 / D-3**	권한 편집 콤보 3종 + `TEAM_ID→DEPT_ID` cascade 도입	constants.ts + 편집 콤보 조회부	중간 / 세션 `sesUserId` 배선 필요
—	**D-7**	MEASURE 사이트 기반 1종 고정 유지 여부	업무 확인 후 결정	—
—	**D-12**	콤보 정의를 `gridCombos.ts` 단일 출처로 복귀 (타 화면 동형 구조)	구조 리팩터링	높음 / 별건으로 판단