<웹클라이언트컴퓨팅 프로젝트#2 설명>

소프트웨어학부 20163093

김 성은

```
<head>
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
    <title>Travel log</title>
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.3.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="jquery_animate.js"></script>
    <style>
```

위와 같이 모든 html파일에 jquery_animate.js파일을 넣었고 그 파일의 내용은 다음과 같다.

```
jquery_animate.js

$ (document).ready(function(){
    $("#toggle1").click(function(){
    $("#divBox1").slideToggle("fast");
    });

$ (document).ready(function(){
    $("#toggle2").click(function(){
    $("#divBox2").slideToggle("fast");
    });

});

$ (document).ready(function(){
    $("#toggle3").click(function(){
    $("#divBox3").slideToggle("fast");
    });

});

});

});

});
```

좌측과 같은 코드를 사용해 이미지가 3장 이상인 곳에 slideToggle()을 적용 했다.

바로 아래는 html파일에 button id = "#toggle1"과 div id = "divBox1"을 적용한 sleep.html파일을 예로 든 것이다.

```
<button id="toggle1">사노우바 호텔 더보기</button>

<div id="divBox1"><img src="사노우3.jpg" style="margin-left:100px;"><img src="사노우2.jpg"><img src="사노우.jpg"></div>
```

위와 같이 파일을 작성했을 경우 나오는 결과는 아래와 같다.(예시: 숙소)

- 버튼 클릭 전



· 버튼 클릭 후



아래의 이미지와 같이 html파일에 "대한민국: " 이라고 표시할 수 있는 코드를 추가했다.

```
<body>
    <a style="font-color:white;">대한민국: <span id="clock"></span><br /></a>
    <h1><a href="index.html">다낭에서 호이안</a></h1>
    <img class="zindex" src="IMG_0495_1.jpg">
    <div id="dropdown">
```

아래의 이미지는 time.js파일이다.

```
function printTime() {
  var clock = document.getElementById("clock");
  var now = new Date();
  var nowTime = now.getFullYear() + "년" + (now.getMonth()+1) + "월" + now.getDate() + "일" +
  now.getHours() + "시" + now.getMinutes() + "분" + now.getSeconds() + "초";
  clock.innerHTML = nowTime;
  setTimeout("printTime()",1000);
}

window.onload = function() {
  printTime();
}
```

id가 clock인 곳에 현재 시간을 출력하는 코드이다.

- setTimeout() 사용
- getFullYear(), getMonth(), getDate(), getHours(), getMinutes(), getSeconds() 사용

- window.onload() 사용
- 적용 후

