# Web-client-computing

project 2 – Javascript 20171650 오예린

#### 1. bling.js

```
* $(document).ready(function(){
  setInterval(function(){
     $("#main-top").css("color", "skyblue");
   }, 499);
 });
* $(document).ready(function(){
v setInterval(function(){
     $("#main-top").css("color", "blue");
   }, 1001);
 1);
:home.html에 적용
홈페이지 제목이 "skyblue"와 "blue"로 번갈아 가면서 바뀌도록 설정함
▼ setInterval(function(){
     $('#top').fadeOut(1000);
   $('#top').fadeIn(1000);
 });
:여러 html 파일에 적용
top 아이디에 해당하는 html파일 최상단이 깜빡이며 강조되게 함
```

# 2.link.js

```
* $('#sentence6').click(function(){
     var In = confirm("접속하시겠습니까?");
     if(In==true){
       alert("접속");
       location.href = "https://www.instagram.com/changhoe_/";
     else {
      alert("접속 취소");
 3);
* $('#sentence7').click(function(){
     var In = confirm("접속하시겠습니까?");
     if(In==true){
       alert("접속");
       location.href = "https://www.facebook.com/jeong5055";
     else {
       alert("접속 취소");
     }
 3);
```

:About.html 에 사용

링크를 클릭했을 때, 접속할지 다시 한번 물어보고 예를 누를 경우 해당 링크로 접속

하도록 함.

### 3.login.js

```
* $('input').focus(function(){
   $(this).next('span').removeAttr('hidden');
* $('input').blur(function(){
   $(this).next('span').attr('hidden', 'hidden');
* $('#login_submit').click(function(){
  var var_1 = $('#ID').val();
   var var_2 = $('#PW').val();
   if(var_1!="" && var_2!=""){
     var info = confirm(var_1+"님 입력하신 정보가 정확합니까?");
     document.getElementById("login").reset()
   else {
      alert("다시 입력해주세요,");
     1
  else {
    alert("ID, PW를 입력해주세요.");
 });
```

:login.html에 사용

ID와 PW를 입력할 경우 로그인이 되고 입력하지 않은 경우 입력하라는 메시지가 뜨도록 함

# 4.signin.js

```
* $('input').focus(function(){
    $(this).next('span').removeAttr('hidden');
 });
* $('input').blur(function(){
   $(this).next('span').attr('hidden', 'hidden');
* $('#signin_submit').click(function(){
    var var_1 = $('#name').val();
    var var_2 = $('#ID').val();
   var var_3 = $('#PW').val();
   var var_4 = $('#PN').val();
   var var_5 = $('#RS').val();
   if(var_1!="" && var_2!="" && var_3!="" && var_4!="" && var_5!=""){
var info = confirm(var_1+"님 입력하신 정보가 정확합니까?");
      if(info==true){
        alert($('#ID').val() + " 님 회원가입 되셨습니다.");
document.getElementById("login").reset()
        alert("다시 입력해주세요.");
     }
   }
   else {
     alert("정보를 입력해주세요.");
 });
```

:signin.html에 사용 login.js와 비슷하게 정보를 입력하면 회원가입이 되고 입력하지 않았을 경우 입력하라는 메시지가 뜬다.

#### 5.size.is

```
v function bigger2(x){
    x.style.height="70px";
    x.style.width="70px";
};
v function normal2(x){
    x.style.height="50px";
    x.style.width="50px";
};
```

:모든 html에 적용 맨위로 가는 버튼과 홈으로 가는 버튼이 마우스를 올리면 커짐

## 6.text.js

```
setTimeout(function(){ $('#sentence1').removeAttr('hidden');
},1000);
setTimeout(function(){ $('#sentence2').removeAttr('hidden');
},1500);
setTimeout(function(){ $('#sentence3').removeAttr('hidden');
},2000);
setTimeout(function(){ $('#sentence4').removeAttr('hidden');
},2500);
setTimeout(function(){ $('#sentence5').removeAttr('hidden');
},3000);
setTimeout(function(){ $('#sentence6').removeAttr('hidden');
},3500);
setTimeout(function(){ $('#sentence6').removeAttr('hidden');
},3500);
```

:about.html에 사용 텍스트가 한줄씩 나타나도록 한다.

### 7.animation.js

```
| $("#para-title1").click(function(){
   $("#paragraph1").slideToggle(1000);
 1);
| $("#para-title2").click(function(){
   $("#paragraph2").slideToggle(1000);
| $("#para-title3").click(function(){
   $("#paragraph3").slideToggle(1000);
 1);
| $("#para-title4").click(function(){
   $("#paragraph4").slideToggle(1000);
 });
$ ("#para-title5").click(function(){
   $("#paragraph5").slideToggle(1000);
 1);
| $("#para-title6").click(function(){
   $("#paragraph6").slideToggle(1000);
 1);
```

:withme.html과 schedule.html에서 사용 제목을 클릭하면 아래 본문에 해당하는 내용을 나타내고 숨길 수 있다.