



13. 집수리를 지원해드립니다.

다양한 행정지원제도

서울시 도시재생관련 지원사업원

1. 주택에너지효율화(BRP)사업 용자

구 분	세 부 내 용	비 고
용자대상	◆서울소재 주택 소유자 및 매매계약 진행 중인 예비 소유자도 심의 신청 가능 ※용자신청 시 매매계약서 사본 제출(대출신청 전 등기 완료 조건) - 주택 단열창호, 단열덧창, 내·외벽 단열재, 냉방용 창유리필름, 차열도료 등	
용자금액	◆2백만원 ~ 15백만원 (우리은행, SGI서울보증) ◆지원한도 : 다가구 주택 층별 15백만원, 최대 2개층(30백만원) 지원 가능	용자지원
상환조건	◆연 1.45%, 8년 균등 분할상환(SGI서울보증 가입)	
지원절차	◆용자신청 시스템 가입→대출심사 가능확인서 발급→시공계약 체결 및 용자신청→용자심의·추천→공사완료→대출 신청 및 심사→대출확정→용자실행	
담당부서	◆자치구 환경과 에너지팀, 녹색성장팀	자치구별 이름 상이

3. 주민참여형 재생사업 주택개량비용 융자

구 분	세 부 내 용		비 고									
융자 대상	주거환경관리구역내 주택 신축, 주택개량비용(증.개축, 리모델링, 대수선 등)											
융자 금액	<table><tr><th>구 분</th><th>용 자 금</th></tr><tr><td rowspan="2">주 택 개 량 비 용</td><td>단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 4,000만원</td></tr><tr><td>다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 1,750만원</td></tr><tr><td rowspan="2">주 택 신 축 비</td><td>단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 8,000만원</td></tr><tr><td>다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 3,500만원</td></tr><tr><td>가로주택정비사업 건축공사비</td><td>공사금액의 40%이내, 세대당 최대 4,500만원</td></tr></table>	구 분	용 자 금	주 택 개 량 비 용	단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 4,000만원	다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 1,750만원	주 택 신 축 비	단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 8,000만원	다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 3,500만원	가로주택정비사업 건축공사비	공사금액의 40%이내, 세대당 최대 4,500만원	융자 지원
구 분	용 자 금											
주 택 개 량 비 용	단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 4,000만원											
	다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 1,750만원											
주 택 신 축 비	단독·다가구 주택 공사금액의 80%이내, 최대 8,000만원											
	다세대 주택 공사금액의 80%이내, 세대당 최대 3,500만원											
가로주택정비사업 건축공사비	공사금액의 40%이내, 세대당 최대 4,500만원											
상환 조건	◆ 주택개량비용 및 신축공사비 : 3년 거치 10년 균등분할 상환(연 4회) - 주택개량비 : 연 1.5%이내(수탁기관 1% 이내, 서울시 0.5% 내외) ※ 융자기간 중 2년간(1회) 임대료 동결조건 - 주택신축비 : 연 2.0%이내(수탁기관 1% 이내, 서울시 1.0% 내외) ◆ 가로주택정비사업의 건축공사비 : 3년 거치 2년 균등분할 상환(연 4회) - 연이율 2%이내(수탁기관 1% 이내, 서울시 1% 내외)											
신청 절차	◆ 융자신청(구 또는 시)→ 융자금액 결정통보(시)→ 수탁기관→ 대하요청(수탁기관)→ 자금대하(시)→ 융자실시(수탁기관) - 주택개량비 및 신축공사비 : 착공 시 30%, 완공 시 70% 시공자에게 직접지급(융자신청인의 동의 조건) - 가로주택정비사업 건축공사비 : 착공 시 30%, 공정률 50% 시 20%, 완공 시 50% 사업시행자에게 직접 지급(융자신청인의 동의 조건)		연중 시행									
담당 부서	서울시 주택정책실 주거환경과 (☎ 02-2171-2676)											



2. 주거환경개선자금 융자

구 분	세 부 내 용	비 고
융자대상	◆노후.불량주택 소유자중 개축.증축.대수선을 희망하여 구청장으로부터 융자대상자 결정 통지를 받은 자 - 전용면적 85㎡이하 주택(단독, 다가구, 다세대)	
지원금액	◆다가구주택 : 가구당 1,500만원, 최대 12,000만원 ◆단독주택 : 최대 4,000만원 ◆다세대주택 : 세대당 2,000만원 ※공통사항 : 개량의 경우 융자한도액의 1/2	국민주택 기금 융자지원
상환조건	◆다가구주택 : 연이율 3.0%, 1년 이내 일시 상환 ◆단독,다세대주택 : 1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환 ※ 공통사항 : 65세이상 노인주택(부양자 포함)은 연 2.0%	
신청절차	◆운용계획수립(국토해양부)→ 융자대상자 결정 (구)→ 융자금지원(수탁기관)	연중시행
담당부서	◆국토해양부 주택기금과(☎02-2110-8241)	

가로주택정비사업 건축공사비

※ 도정조례 및 주택사업특별회계조례 개정 후 시행(주택사업특별회계)

서울시 도시재생, 에너지재생관련 지원사업

1. 가꿈주택사업

구 분	세 부 내 용	비 고
대상 지역	◆도시재생활성화지역(창신송인, 해방촌, 가리봉, 성수, 장위, 신촌, 상도4, 암사)내 소재한 단독 및 다가구 주택 소유주	
대상 주택	◆단독·다가구주택 40호	
지원금액	◆최대 1천만원 이내(해당 공사비의 50% 이내)	
신청절차		
담당부서	도시재생지원센터 및 자치구 해당부서	

2. 태양광 미니발전소 보급사업

구 분	세 부 내 용	비 고
용자대상		
지원금액		
상환조건		
신청절차		
담당부서		



3. 그린파크킹 지원사업

구 분	세 부 내 용	비 고
지원대상	◆ 단독, 다가구, 다세대, 연립등 주차장 설치가 가능한 주택 ※ 뉴타운, 주택재개발, 재건축지역 등 가까운 장래에 신축이 확정된 주택 제외 ◆ 법정주차장 외에 추가 주차면 조성이 가능한 주택 - 반걸침 주차면은 폭 1.8m까지 가능 ◆ 1994년 이전 건립된 아파트	
지원기준	◆ 주차장 1면 800만원, 2면 950만원, 3면부터 면당 100만원 추가지원 - 최대 10면 1,750만원 지원 ◆ 아파트의 경우 총 공사비 50%이내, 1면당 최고 70만원, 최대 5,000만원 ◆ 공사 후 5년간 주차장 용도유지 의무(미 이행시 비용 환수)	보조금 지원
지원방법	◆ 주차장 설치비용 지원이 아닌 구에서 선정한 업체가 공사대행	
지원시설	◆ 설치시설 : 주차장, 녹지공간(화단), CCTV형무인자가방범시스템 등 ◆ 마감공사 :담장 절단면 마감기둥 설치, 노출외벽도색,식재 등	
지원절차	◆ 신청(신청인)→ 현장상담.실측(구)→ 설계 및 착공(구)→ 공사완료(구)	연중시행
담당부서	◆ 서울시 도시교통본부 주차계획과 (☎ 02-6321-4280)	

2. 옥상녹화 지원사업

구 분	세 부 내 용	비 고
지원대상	◆ 2011.12.31일 이전 준공되고, 녹화 가능면적이 65㎡ 이상인 민간건물 ※ 건축법에 의한 의무조경면적은 지원 대상에서 제외	
지원내용	◆ 구조안전진단비 전액(자치구에서 용역 시행) ※ 용역시행 후 옥상녹화사업 포기시 소요된 비용 전액 반납 ◆ 설계.공사비의 50% (남산가시권 70%) 지원	
지원금액	◆ 구조안전진단 및 설계 결과에 따라 결정(최대 1억원) - 경량형 : 토심 20cm 이하, 초화류 위주 식재 ⇒ 90천원/㎡ - 혼합형·중량형 : 토심 20cm 이상, 초화류 및 수목 식재 ⇒ 108천원/㎡	보조금 지원
선정기준	◆ 건물이 구조적으로 안전한 건물 ◆ 공원서비스 소외지역 및 녹지축과 생태네트워크 연결 가능한 곳 ◆ 옥상텃밭, 원예치료, 생태학습장 등으로 활용도가 높은 건물 등	
지원절차	◆ 신청서 접수 및 현장조사(구)→ 대상지선정(시)→ 구조안전진단(구)→ 설계(건축주)→ 서울시 설계심의(시)→ 조경공사(건축주) → 준공확인 후 보조금 지급(시) ※ 매년 상반기 사업신청을 받아 대상지 선정	상반기 시행
담당부서	◆ 서울시 공원녹지국 조경과 (☎ 02-2115-7619)	



3. 빗물 가두고 머금기사업

구 분	세 부 내 용	비 고
지원대상	대지면적 2,000㎡미만, 연면적 3,000㎡미만 건축물	
지원금액	설치비의 90% 지원, 최대 1,000만원	보조금지원
지원시설	저장탱크, 투수성포장, 침투트랜치 설치 등	
지원절차	신청서 제출→ 지원결정(시)→ 공사시행, 완료(설치자)→ 지원금지급(시)	연중시행
담당부서	서울시도시안전실물관리정책과 (☎ 02-2115-7826)	

4. 민간주택 신재생에너지설치 지원사업

구 분	세 부 내 용				비 고
지원대상	정부 그린홈 100만호 보급사업 지원대상자로 선정되어 정부 지원금 및 신.재생에너지 설치 확인서를 발급 받은 단독주택 소유자 또는 공동주택 입주자대표				
지원금액	지원분야	지원용량	지원단가	지원금액	보조금 지원
	태 양 광	3KW이하/호	60만원/KW	180만원	
	태 양 열	20㎡이하/호	6만원/㎡	120만원	
	소형풍력	3KW/호	정부지원금의 10%	125만원	
	지 열	17.5KW/호	정부지원금의 10%	140만원	
	연료전지	1KW/호	-	자부담금 75% 최대 520만원 지원	
※ 에너지관리공단, 서울시 중복 지원					
지원절차	◆ 지원대상자 선정(에너지관리공단)→ 신재생에너지 설치완료(신청자) → 보조금신청공고(시)→ 보조금 신청(신청자)→ 보조금 지급(시) ※매년 에너지관리공단에서 상반기신청을 받아 지원 대상자 선정				상반기 시행
담당부서	◆ 서울시 기후환경본부 녹색에너지과 (☎ 02-2115-7730)				

5. 그린홈 백만호 보급사업

구 분	세 부 내 용				비 고																								
지원대상	◆ 개별주택 : 단독주택 소유자, 공동주택 입주자 대표 ◆ 그린빌리지 : 단독주택 10가구 이상의 마을(공동주택 포함)에 신재생 에너지설비를 설치할 경우 마을(공동주택) 대표(소유자)																												
지원금액	<table border="1"> <tr> <th>지원분야</th> <th>지원용량</th> <th>지원단가</th> <th>지원금액</th> </tr> <tr> <td>태 양 광</td> <td>3KW이하/호</td> <td>1,370천원/KW</td> <td>4,110천원</td> </tr> <tr> <td>태 양 열</td> <td>20㎡이하/호</td> <td>517천원/㎡(평균)</td> <td>10,340천원</td> </tr> <tr> <td>소형풍력</td> <td>3KW/호</td> <td>4,180천원/KW</td> <td>12,540천원</td> </tr> <tr> <td>지 열</td> <td>17.5KW/호</td> <td>805천원/KW(평균)</td> <td>14,087천원</td> </tr> <tr> <td>연료전지</td> <td>1KW/호</td> <td>38,330천원/KW</td> <td>38,330천원</td> </tr> </table> ※ 에너지관리공단, 서울시 중복 지원				지원분야	지원용량	지원단가	지원금액	태 양 광	3KW이하/호	1,370천원/KW	4,110천원	태 양 열	20㎡이하/호	517천원/㎡(평균)	10,340천원	소형풍력	3KW/호	4,180천원/KW	12,540천원	지 열	17.5KW/호	805천원/KW(평균)	14,087천원	연료전지	1KW/호	38,330천원/KW	38,330천원	보조금 지원
지원분야	지원용량	지원단가	지원금액																										
태 양 광	3KW이하/호	1,370천원/KW	4,110천원																										
태 양 열	20㎡이하/호	517천원/㎡(평균)	10,340천원																										
소형풍력	3KW/호	4,180천원/KW	12,540천원																										
지 열	17.5KW/호	805천원/KW(평균)	14,087천원																										
연료전지	1KW/호	38,330천원/KW	38,330천원																										
지원절차	◆ 시공업체 선정 및 계약(신청자)→ 사업신청기간 내 신청(참여시공기업)→ 사업승인→ 설비설치 완료→ 설치확인 및 보조금 지급 ※ 매년 에너지관리공단에서 상반기 신청을 받아 지원대상자 선정				상반기 시행																								
담당부서	◆ 에너지관리공단 (☎ 031-260-4677)																												



6. 한옥 개,보수비용 지원사업

구 분	세 부 내 용				비 고
지원대상	◆ 한옥 밀집지역내 등록한옥 및 등록예정 한옥 소유자로서 한옥수선 등의 비용보조 및 용자 신청자 - 한옥 외관 : 지붕, 담, 벽, 대문 등 - 한옥 내부 : 부엌, 화장실, 난방 등				
지원금액	구 분	보조금	용자금	비 고	보조금 용자금 지원
	전면 수선 등	6천만원	4천만원	20년 단위	
	비한옥 → 한옥 신축	8천만원	2천만원		
	지붕 등 부분수선	1천만원	-	5년 단위	
	※ 한옥 외관(보조금) : 공사비용의 2/3 범위 안에서 보조지원(준공 이후) 한옥 내부(용자금) : 공사비용의 범위안에서 용자지원				
상환조건	◆ 3년 거치 10년 균등분할 상환(은행대행 수수료 연 1%)				
지원절차	◆ 신청→도서검토(구)→ 위원회심사(시)→ 보조(용자)금액 통보(시)→ 착수(완료)신고→ 검토(구)→ 위원회심사(시)→ 지원금액 통보(시)→ 보조금 및 용자금 지급(시, 우리은행)				연중시행
담당부서	◆ 서울시 주택정책실 한옥문화과 (☎ 02-2171-8507)				

14.2 취약계층 지원사업

1. 희망의 집수리사업

지원대상 : 기초생활수급자 ~ 차차상위
지원금액 : 가구당 100만원이내 무상지원
지원절차 : 대상가구 조사.사업자지정(구)→사업계획서 제출(사업자)→사업비
배정(시)→ 공사착공, 준공 및 정산(구)
담당부서 : 서울시 주택정책실 주택정책과(☎ 02-2171-8569)

2. 기초수급자 자가주택, 탈수급자 중 '희망키움통장 가입자' 자가주택

지원대상 : 기초생활수급자 ~ 차차상위
지원금액 : 가구당 600만원 이내 무상지원
지원절차 : 대상주택선정(구)→물량배정(국토부)→실태조사(LH)→대상확정(구)
→ 사업지원
담당부서 : 국토해양부 주거복지기획과(☎ 02-2110-6227)

3. 저소득층 에너지효율개선사업

지원대상 : 기초생활수급자 ~ 차상위
지원금액 : 가구당 100만원 이내 무상지원 (단열,창호,바닥배관,보일러교체)
담당부서 : 한국에너지재단 효율개선사업부 (☎ 02-6913-2153)

4. 해뜨는 집사업

지원대상 : 저소득층 (독거노인, 소년,소녀가장세대)
지원금액 : 가구당 50만원 이내 무상지원
지원절차 : 대상가구추천(구, 복지관)→ 현장실사(해당지부)→ 접수리지원



담당부서 : 열린사회 시민연합(☎ 02-3676-6501)

3. 장애인 맞춤형 집수리사업

지원대상 : 차상위이하 장애인가구로 자가주택 또는 소유주가 허락한 임대주택

지원금액 : 가구당 400~500만원 이내 무상지원

지원절차 : 주민센터신청(구)→신청서 수합 및 위탁의뢰(시)→ 대상자 선정

(한국장애인개발원)→ 집수리지원

담당부서 : 서울시 복지건강실 장애인복지과 (☎ 02-3707-8385)



5.1 용어 설명

1. 열화 : 건축물이 사용 년 수가 지남에 따라 물리, 화학적, 생물적 원인으로 성능이나 기능이 낮아지는 것
2. 점검 : 건축물이 기능을 수행하는 상태나 마모정도, 열화, 노화정도를 조사하는 것
3. 수선 : 건축물 부위가 노후, 열화 되어 성능이 한계에 도달하거나 기능이 손상되었을 때, 교체나 수리를 통해 성능과 기능을 초기수준 또는 사용하는데 지장이 없도록 회복하는 것
4. 교체 : 열화 된 건축물 부재와 부품 또는 기기를 새로운 것으로 교체하는 것
5. 보수 : 부분적으로 열화 되어 고장이 나거나 부서진 부위의 부재 성능을 사용에 지장이 없도록 회복하는 것으로 소규모의 수선
6. 보강 : 열화 되어 고장 나거나 파손된 부위의 성능을 초기 수준이 상으로 개선하는 것

7. 리모델링 : 건축물이 시간이 경과함에 따라 사회적, 기능, 외관, 환경면에서 노후 됨에 따라 성능을 전반적으로 개선하고 향상시키는 것
8. 배수드레인 : 평지붕에서 빗물을 배출할 수 있도록 선홈통과 연결되도록 설치하는 낙수구(落水口)
9. 조적조(組積造) : 돌, 벽돌, 콘크리트블록 등을 쌓아 올려서 벽을 만드는 건축구조
10. 열교(熱橋) : 건축물의 외피 중 부분적으로 단열이 끊기거나 약한 부분이 열이 빠져나가거나 들어오기 쉬운 부분이 생겨 상대적으로 열손실이나 열취득이 많은 현상. 곰팡이 발생과 결로의 원인이 됨
8. 아시바(足場, あしば) : 현장용어 일본어. 비계 (飛階) 높은 곳에서 공사할 수 있도록 자재, 장비를 운반하거나 사람이 일하기 위해 만든 가설물
9. 표준시방서 : 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서 전문시방서를 작성하거나 설계 등의 용역자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 명시한 것
10. 콘크리트 중성화 : 최초 콘크리트는 PH 12~13 정도의 강알칼리



성을 나타내지만 시간이 경과하면서 공기 중의 탄산가스를 흡수하여 콘크리트 중의 수산화칼슘이 탄산칼슘으로 변화하면서 알칼리성을 잃게 되는 현상. 콘크리트가 중성화(PH 8.5~10)하면 철근 표면을 감싸고 있는 부동태 피막이 파괴되면서 철근 부식이 시작되고 건축물 구조에 나쁜 영향을 미침

서 명 : 2017 알기 쉬운 집수리 매뉴얼 V2.0

판 사 항 : 1판 1쇄 / 2017년 4월

인 쇄 처 : 서울특별시장

발 행 부 서 : 서울특별시 주택정책실 주거환경과
연 락 사 항

주소 : 서울특별시 중구 을지로1가 192-12번지

전화 : (02) 2171-2213

팩스 : (02) 2171-2639

이 매뉴얼은 서울특별시 주택정책과에서 의뢰하여
(주)두꺼비하우징이 수행한 [알기 쉬운 주택개보수
표준매뉴얼 개발] 용역의 최종성과품입니다.