### 嘗試一下 Pelican 🛛

似乎一夜之間所有的極客們都有了自己的 Github主頁和 Octopress 博客。就像所有人在他們的博客中指出的,靜態博客的確比傳統的WordPress方式具有更多優勢。自從看到這些我就一直在想着自己搭一個 Octopress。

# 但是似乎 Octopress 不適合我

一上手就被 Octopress的搭建步驟 煩到了。 RVM 是什麼? rbenv 又是什麼?看來 Ruby 社區的快節奏發展已經超過了我的想象,他們似乎需要一套發行版管理器來調和不同版本之間的 Ruby 的兼容性問題。雖然同樣的兼容性問題在 Python 社區也有 [1],不過總覺得 Python 至少還沒到需要一個發行版管理器的程度 [2]。

真正的問題是我手上還沒有一個可以讓我隨便玩的 Linux 環境(真的想要……)。 而無論是 <u>RVM</u> 還是 <u>rbenv</u> 似乎都只支持

Unix/Linux/MacOSX。身爲極客就註定不能用 Windows 麼?(或許是的……)。

剩下的問題就是 Ruby 和 Python 兩大陣營的對立問題了。我不熟悉 Markdown , 相對來說比較喜歡 ReST 。 似乎無論哪邊都要 依賴 Pygments 作爲代碼着色器,那麼其實 Rubyist 也至少需要安裝 Python 。 我傾向於不依賴任何 Ruby 組件,最好沒有 C 擴展 的純 Python 實現。

於是我開始在 Github 上找 Python 的靜態博客引擎。 Flask 的作者 mitsuhiko 寫的 rstblog 看起來不錯,不過似乎沒有多少人在用。 Hyde 似乎很完善,不過默認的標記語言是 MarkDown ,又依賴於幾個 Ruby 組建,而且官方網站的設計實在太前衛。 最終我看到了 Pelican 。

- [1] 比如 Python 2.x 與 3.x 之間看似難以跨越的鴻溝,以及 <u>PyPy</u>、 <u>CPython</u>、 <u>Stackless</u>、 <u>Cython</u> 等各個實現之間的微妙差別。
- [2] 是的,我們有 easy\_install,我們有 pip ,不過這些都是包管理器,都是裝好特定的Python實現之後的事情。 Python實現本身還不需要包管理器來管理。 Python 的版本問題基本上也只需要2to3.py 和 3to2.py 這樣的輕量級轉換器就可以了,你不需要爲了安裝多個軟件而在硬盤裏留下多個不同版本的 Python 。 如果爲了引用的穩定性,你可以用 virtualeny,不過這又是另一回事情了。

## 那麼就 Pelican 吧

對我而言, Pelican 相比於 Octopress 有幾個好處:

1. 純 Python 實現。這意味着我可以換用任何 Python 解釋器而不必擔心兼容性問

題。比如我就換成了 PyPy。

- 2. 多語言支持。因爲 <u>Pelican</u> 的作者似乎是個法國人。不過這個似乎大部分人不需要…… 我是想儘量把一篇博客寫成三種語言作爲鍛鍊吧。
- 3. <u>ReST</u>。這樣我就可以用 <u>Leo</u> 的 @auto-rst 直接寫 ReST了。簡單方便快捷有效。

不過似乎 <u>Pelican</u> 的關注度不如 <u>Octopress</u> 那麼高,現在一些部分還有細微的問題:

- 1. pelican-import 從 WordPress 導入的時候對中文、日文的支持似乎很成問題。
- 2. 日期格式、時區、字符集、和多語言功能的結合度還不夠。 我在嘗試改善它。
- 3. 模板還不夠豐富。
- 4. 插件也不夠多……

希望這麼優秀的工具能夠受到更多關注,以上這些問題都是增加關注度之後很快就能解決的問題。

## 我的設置 settings.py

安裝 Pelican 很容易,一句話就夠了:

#### 1 \$ pip install pelican

然後把文章寫成ReST的格式,放在`pages`文件夾裏面。(重新)生成只要:

```
1 $ pelican -s settings.py
```

上傳到 Github:

20 21

```
1 $ git commit -am "Commit message"2 $ git push
```

就這麼簡單。附上我的配置文件:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
1
2
3
  TIMEZONE = 'Asia/Tokyo'
4
   DATE FORMATS = {
5
      'en':('usa','%a, %d %b %Y'),
6
      'zh':('chs','%Y-%m-%d, %a'),
7
8
      'jp':('jpn','%Y/%m/%d (%a)'),
9
   }
    # windows locale: http://msdn.microsoft.com/en-us/library
10
    LOCALE = ('usa', 'chs', 'ipn', # windows
11
12
          'en_US', 'zh_CN', 'ja_JP') # Unix/Linux
    DEFAULT LANG = 'zh'
13
14
15
    SITENAME = 'Farseerfc Blog'
    AUTHOR = 'Jiachen Yang'
16
17
    DISQUS_SITENAME = 'farseerfcgithub'
18
19
    GITHUB_URL = 'https://github.com/farseerfc'
```

SITEURL = 'http://farseerfc.github.com'

TAG\_FEED = 'feeds/%s.atom.xml'

```
22
23
    SOCIAL = (('twitter', 'http://twitter.com/farseerfc'),
24
          ('aithub', 'https://aithub.com/farseerfc'),
25
          ('facebook', 'http://www.facebook.com/farseerfc'),
26
          ('weibo', 'http://weibo.com/farseerfc'),
27
          ('renren', 'http://www.renren.com/farseer'),
28
          )
29
30
31
    TWITTER USERNAME = 'farseerfc'
32
33 THEME='notmyidea'
34
    CSS_FILE = "wide.css"
35
36 DEFAULT CATEGORY ='Others'
37 OUTPUT PATH = '.'
38 PATH = 'posts'
```