# 成都信通移动医疗接口服务规范

V1.0

2022年02月

#### 版本历史

日期	版本	变更内容
2021/02/8	V1.0	创建文档
2023/11/13	V1.0.1	修改文档
2023/11/23	V1.0.2	修改文档



### 1. 基础部分

#### 1.1. 患者验证获取住院信息

▮接口编号			://221.192.218.254:28090/caseServer/openApi/getZyzfyB h.action					
功能描述验证患者			皆信息	信息				
入参说明								
字段名	含义		参数类型	必填	说明			
hzxm	患者姓名		string	是				
sfzh	证件号		string	是				
zyh	住院号		string	是	待定			
zyf	住院费用	4	String	是	¥			
	"hzxm":"张三", "zjh":"51111111111111111111, "zyh":"1234", "zyf":"124",							
			出参说	.明				
字段名	含义		参数类型		说明			
msg	返回消息		string					
code	状态		string					
data	数据		Object		不为 null 时,表示验证通过,data 中的数据为 有的住院记录			

```
"msg": "success",
"code": "200",
"data": [
       "xm": ' ",
       "basyid": "9895796388f44b5498647180baef7c09",
       "zyh": "0000004083",
       "cmc": "呼吸与危重症医学科(住院)",
       "zyzfy": 24521.01,
       "zysj": "2020-02-22至2020-03-09"
   },
       "xm": "____",
       "basyid": "e87d07c2a9914d469d4c07cefe29bd63",
       "zyh": "0000004083x",
       "cmc": "呼吸与危重症医学科(住院)",
       "zyzfy": 24521.01,
       "zysj": "2020-02-22至2020-03-09"
```

#### 1.2. 复印申请

Ⅰ 接口编号		http://221.192.218.254:28090/caseServer/openApi/saveApplicationInfo.action					
功能描述			印申请				
入参说明							
字段名	含义		参数类型	必填	说明		
tel	联系电话		string	是			
zjh	证件号		string	是			
address	邮寄地址		string	是			
imgPath	图片地址		String	是	图片上传到 fastdfs,传图片路径,按顺序以逗号分割		
remark	备注		String	是			
xm	患者姓名		String	是			
sqmx	申请明细		String	是	包含 Zyh, basyld, fylb, fyfs		
zyh	住院号		String	是			
basyld	病案首页id	d	String	是			
fylb	复印类别		String	是	0:到院自取,1:邮寄		

fyfs	复印分数	Int	是	
Sqlb	申请类别	String	是	1 本人 2 代办
yhzgx	与患者关系	String	是	接口获取
dbrzjzplj	代办人证件照片地 址	String	条件 必填	
dbrxm	代办人 xm	String	条件 必填	
dbrzjh	代办人证件号	String	条件 必填	
dbrsjh	代办人手机号	String	条件必填	
wtgxzmzp	委托关系证明照片 地址	String	条件必填	
apptype	app 类型	String	条件必填	微信公共号默认未传,其它 app 需要约定

ĺ

tel:18383117393

zjh:511523199908285119

address:北京市东城区测完

 $imgPath:http://192.168.118.118/group1/M00/00/03/wKh2dmVW9NWADDmNAABHrEJVlho370.png,http://192.168.118.1\\18/group1/M00/00/03/wKh2dmVW9NqAW7q2AABHrEJVlho334.png,http://192.168.118.118/group1/M00/00/03/wKh2dmVW9N6AdGw1AABHrEJVlho765.png$ 

sqlb:1

remark:1234565

xm:测试

fylb:1

 $sqmx: [\{"zyh":"0000000347", "basyld":"7b28d1b6ba49435faaa42ecaf7edd387", "fzyt":"014ce25f-775a-4348-b18e-77fc35b4-0b19", "fyfs":"1"\}]$ 

}

## 出参说明

字段名	含义	参数类型	说明
msg	返回消息	string	
code	状态	string	
data	数据	Object	申请成功,会将申请单 id 返回

```
{
```

```
"msg": "操作成功",
```

"code": 200,

"data": "789bbcc405324eb3a8ffc68ec36696e1"

}

#### 1.3. 获取申请单信息

接口编号		http://221.	192. 218. 254:	28090/c	aseServer/openApi/getApplicationByP
功能描述		<b> </b>   获取申请单信息	l.		
			入参说	明	
字段名	含义		参数类型	必填	说明
zjh	证件号		string	否	5-7/2
appId	申请单 id		string	否	7/7/
sqzt	申请状态		string	否	1: 已申请, 2: 审核不过, 3, 审核通过, 4, 已缴费, 5、已邮寄; 6、待自提; 7、已自提 9、作废; 0、已取消申请
isTran	就诊 ID	N. A.	string	否	是否将复印类别转为中文,1、是
{     "zjh":"1111     "appId":"2(     "sqzt":"1",     "isTran":"1'" }					
			出参说	明	
字段名	含义		参数类型		说明
code	错误码		string		
massage	返回消息		string		
Data	数据		String		
{ "code":200, "msg":"操作)	或功 <b>!</b> " }				

#### 1.4. 上传文件(改 20231123)

接口编号		http://221.192.218.254:28090/caseServer/openApi/uploadToFastd fds.action				
功能描述	上传文件					
	入参说明					
字段名	含义		参数类型	必填	说明	

20 ME/13	口 加 分			
file	文件流	Byte	是	
{     "file":"" }				12
		出参说	.明	
字段名	含义	参数类型		说明
code	错误码	string		
massage	返回消息	string		
Data	数据	String		
{     "resultcode     "message":     "objData":"h }				

### 1.5. 获取联系人关系码表

http://192.168.118.118:8090/caseServer/openApi/getLxrgx.action


#### C ▲ 不安全 | 192.168.118.118:8090/caseServer/openApi/getLxrgx.action 1 "msg": "code": 2 "success", 3 "200", "data": 4 Γ 5 "S\_JTHSHGX\_CMC": "父(女)子", "S\_JTHSHGX\_DM": "O" 373331 }, "S\_JTHSHGX\_CMC": "母(女)子", "S\_JTHSHGX\_DM": "1" 3 "S\_JTHSHGX\_CMC": "其他", "S\_JTHSHGX\_DM": "10" 4 5 3 7 "S\_JTHSHGX\_CMC": "夫妻", "S\_JTHSHGX\_DM": "2" ġ ā j 1 "S\_JTHSHGX\_CMC": "委托、代理", "S\_JTHSHGX\_DM": "3" 2 3 4 }, 5

#### 1.6. 获取复印须知

ĵ 7

http://192.168.118.118:8090/caseServer/openApi/getCaseCopyKnowInfo.action


"S\_JTHSHGX\_CMC": "朋友、同事", "S\_TTHSHGX\_DM": "4"



### 1.7. 获取复印用途

http://localhost:8080/caseServer/jsp/medicalRecordManage/findMrmFilepdfRecordCopyUseApi.action

新: <a href="http://localhost:8080/caseServer/openApi/findMrmFilepdfRecordCopyUseApi.action">http://localhost:8080/caseServer/openApi/findMrmFilepdfRecordCopyUseApi.action</a>



### 1.8. 微信公众号支付


接口编号 <a href="http://localhost:8080/caseServer/plfyAction/get">http://localhost:8080/caseServer/plfyAction/get</a>
--

功能描述		微信支付			
			入参说 	明	
字段名	含义		参数类型	必填	说明
id	商月	<sup>)</sup> 订单号	String	是	12
openid	用	户标识	String		
"id":"", "openid":"" }		K	出参说	明	
字段名	含义		参数类型		说明
code	错误码		string	200 成功	力; 400 失败
massage	返回消息		string		
Data	数据		String		
{     "code":200,     "msg":"校验员 "data":"appId: }					

## 1.9. 支付结果回调

根据支付结果返回数据调用微信接口

https://pay.weixin.qq.com/docs/merchant/products/jsapi-payment/development.html



## 1.10. 无纸化消息推送

审核完成,缴费成功 由无纸化推送消息到公众号调用公众号接口 http://125.64.9.81:8088/rmc/mobile/web

公众号的接口定义查看 平台通知推送接口.docx

## **1.11.** <u>支付结果回传</u>

接口编号		http://221.192.21	18. 254:28	090/caseServer	openApi/savePayInfo.action			
功能描述		支付结果回传						
			入参说日	月				
字段名		含义	参数类 必填 型		说明			
id		申请单 id	String	是	$\alpha$			
payno		支付订单号	String	是				
trade_create	e_time	订单创建时间	String	是	YYYY-MM-DD HH:mi:ss			
pay_time		订单支付时间	String	是	YYYY-MM-DD HH:mi:ss			
			出参说	月				
字段名	含义		参数类 型		说明			
code	错误码		string					
massage	返回消息		string	tring				
		\						
{     "msg":     "code" }		信息成功",						