장비이력카드

2024.12.26

결재	담당	팀장	이사	대표이사

장비명	데이터 기록계	관리번호	**라-1-2**
규 격	8채널	제조번호	719113
관리팀	에너지진단2팀	모델번호	DB 5300
구입일자	-	제작회사	FOURIER
용도 및 활용방안	16-Bit, 고분해능, 8채널 Data Logging 제공, 채널당 7개 측정항목설정		
주요 SPEC	측정범위	0~24mA, 0~50mV, 0~10V	
	정확도	±5%	
	비고		

모형 또는 사진



부속품 및 장치	

장비사양서 / 장비명세서

8-Channel Date Logger

8채널 데이터로거

FOURIER SYSTEM (U.S.A)



DaqPRO 5300

8채널 데이터로거
8-Channel Data Logger
MODEL : DaqPRO 5300

● ● ● 특 징

- 다양한 분야에서 전문적인 16-Bit, 고분해능, 8채널 Data Logging을 제공하는 고급 휴대형
  기기로서, 전압/전류/온도측정에 대한 강력한 그래프 표시 및 분석 기능을 제공합니다
- 각 채널당 최대 7개의 측정항목을 설정할 수 있으며, 각 포트마다 개별 설정이 가능해 모든 산업 분야에서 사용할 수 있습니다
- 초당 4,000회의 빠른 반응 속도와 최대 100개의 다중 Data Logging 기능이 있습니다
- 512KB의 대용량 메모리에 데이터가 날짜 및 시간 정보와 함께 저장된 후, USB 연결을 통해 측정 결과를 PC로 고속 전송합니다
- 다양한 측정 단위로 측정 값을 지시할 수 있으며, 특히 화면 상에서 문자 편집이 가능하여
  수집된 데이터에 대한 설명을 추가할 수 있습니다

● ● ○ 규 격

MODEL		DaqPRO 5300					
전류	측정 범위	0 ~ 24mA		0 ~ 50mV		0 ~ 10V	
	분 해 능	4.76μA		3μV		200μV	
	정 확 도	±0.5%		±0.5%		±0.5%	
	임 피 던 스	21Ω (폐로)		–		125kΩ (입력)	
온도	종 류	NTC 10/100kΩ 저항기	PT-100Ω	Thermocouple J	Thermocouple K	Thermocouple T	실내
	측정 범위	-25 ~ 150℃	-200 ~ 400℃	-200 ~ 1,200℃	-250 ~ 1,200℃	-200 ~ 400℃	-25 ~ 70℃
	분 해 능	0.05℃	0.05℃	0.1℃ (1μV)	0.1℃ (1μV)	0.1℃ (1μV)	0.1℃ (1μV)
	정 확 도	±0.5%	±0.5% 또는 ±0.5℃ (-50 ~ 50℃)	±0.5% 또는 ±0.5℃ (-50 ~ 50℃)	±0.5% 또는 ±0.5℃ (-50 ~ 50℃)	±0.5% 또는 ±0.5℃ (-50 ~ 50℃)	±0.3℃
	냉접점 보정 오류	–	–	–	–	±0.3℃	–
광 커플러 단자 (Input 1)	측정 항목	펄스계수			주파수측정		
	측정 범위	0 ~ 65,000			20 ~ 4,000Hz		
	입력 신호	0 ~ 5V			0 ~ 5V		
	입력 임피던스	470Ω			470Ω		
	대 역 폭	0 ~ 25Hz			–		
일반 A - D 사양	소 음	30μV RMS					
	내부 선형 오류	FSR의 ±0.08%					
	오프셋 오류	0.1%					
Open Collector (Output 8)	최대 전류 저하	50mA (퓨즈 보호)					
	최대 입력 전압	5V					
	입력임피던스	50Ω					
샘 플 링	용 량	512KB					
	아날로그 반응속도	가변, 1회/시간 ~ 4000회/초, 1 채널					
	아날로그 분해능	16-bit					
	채 널 분 리	80dB					
화 면		그래픽 LCD 64 × 128 픽셀					
통 신 인 터 페 이 스		USB 1.1					
전 원		7.2V NiMH 충전지 또는 9 ~ 12VDC 어댑터 / 사용 시간 : 1회 충전 시 약 25시간 / 충전 횟수 : 약 500회					
작 동 환 경		0 ~ 50℃					
크 기 · 무 게		182 × 100 × 28mm / 450g					

daara.co.kr