05 API 명세서 v1

현행 GET 엔드포인트 2 개 · 응답 JSON 필드 · 에러/확장 범위

Base URL /api/v1 · 콘텐츠 유형 application/json · 기본적으로 인증이 없는 읽기 전용 API. 프런트 정적 데모의 JSON 모양과 동일하다.

01. 구현된 엔드포인트

메서드	URL	요청	성공 응답/오류
GET	/api/v1/brands/	파라미터 없음	200 / schema_version, years, regions, brands
GET	/api/v1/brands/{slug}/	slug: 브랜드 고유 ID	200 / 브랜드 객체, 미존재 404
POST/PUT	위 엔드포인트	지원하지 않음	405 Method Not Allowed

02. 목록 응답 스키마

필드	자료형	의미 및 규칙
schema_version	string	현재 1.0
is_demo	boolean	전체 데이터가 가상인지 식별
source_label	string	원자료 출처 목록/설명
updated_at	string	YYYY-MM-DD 또는 데이터 없음 시 빈문자
years	integer[]	가능한 기준연도 내림차순
regions	string[]	17 개 시·도
brands	object[]	브랜드 객체 배열

03. 브랜드와 연간 통계 객체

속성	타입	정의
id, name, category	string	브랜드 slug / 이름 / 업종
tagline, english_name, description	string	태그라인 / 영문명 / 설명
image, color	string	assets 이미지 파일명 / #RRGGBB
initial_cost_krw, costs, area_sqm	number|null / object / number	창업 비용(원), 비용 항목, 기준 면적(㎡)
stats[].year, stores	int, int|null	연도, 해당 연말 가맹점 수
stats[].opened, closed	int|null	해당 연도 신규 개업 / 폐업
stats[].annual_sales_krw	int|null	평균 연매출 원, 순이익 아님
stats[].regions	object	지역별 점포 수, 미제공은 null
stats[].source_label, source_url	string	해당 연도 자료 출처

04. 응답 JSON 예시 — 구조를 위한 가상 샘플

```
{
  "schema_version":"1.0", "is_demo":true,
  "years":[2025,2024], "regions":["서울","경기"],
  "brands":[{"id":"example-cafe","name":"예시 카페","category":"카페",
    "initial_cost_krw":null,"costs":{},"area_sqm":33,
    "stats":[{"year":2025,"stores":null,"opened":null,
      "closed":null,"annual_sales_krw":null,"regions":{"서울":null}}]
  }]
}
```

위 예시는 구조 이해용 축약본으로, 실제 서버 응답에는 source_label, image 등 추가 필드가 포함된다. 실제 응답은 GET /api/v1/brands/로 확인한다.

05. 수치·예외·상태 코드 규칙

상황/값	기대 결과
annual_sales_krw	표시 월매출(만원) = round(연매출 원 / 12 / 10000)
stores/opened/closed	연말 매장 수와 연중 개업·폐업 건수는 서로 다른 집계 개념
null vs 0	null → 미제공, 0 → 검증된 0 건
GET 성공/없는 slug	HTTP 200 JSON / HTTP 404 (기본 Django 오류 응답)
네트워크 장애	클라이언트 에러 안내 및 재시도
가상/실제 혼합	실데이터가 있으면 목록 API 는 데모 레코드 제외