Лабораторная работа $N_{\overline{0}}$ 2

Ли Тимофей Александрович, НФИбд-01-18

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

```
[tim@localhost ~]$ su root
Пароль:
[root@localhost tim]# useradd guest1
[root@localhost tim]# passwd guest1
Изменение пароля пользователя guest1.
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля :
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@localhost tim]#
```

Рис. 1: создание пользователя

```
[quest1@localhost -]$ pwd
/home/quest1
[quest1@localhost ~1$ cd ..
[guest1@localhost home]$ pwd
[quest1@localhost home]$ whoami
[quest1@localhost home]$ id
uid=1002(quest1) gid=1002(quest1) группы=1002(quest1) контекст=unconfined u:unconfined r:unconfined t:s0-s0:c0.c1023
[quest1@localhost home]$ groups
uest1
[guest1@localhost home]$ cat etc/passwd
cat: etc/passwd: Нет такого файла или каталога
[quest1@localhost home]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
obody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
geoclue:x:997:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:995:989:daemon account for libstoragemgmt:/var/<u>run/lsm:/sbin/nologin</u>
qemu:x:107:107:qemu user:/:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
unbound:x:994:988:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
gluster:x:993:987:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
saslauth:x:992:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
Insmasg:x:985:985:Dnsmasg DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasg:/sbin/nologi
```

Рис. 2: выполненные операции

```
radvd:x:75:75:radvd user:/:/sbin/nologin
sssd:x:984:984:User for sssd:/:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:983:982:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:982:981:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
chronv:x:981:980::/var/lib/chronv:/sbin/nologin
colord:x:980:979:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:979:978::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
flatpak:x:978:977:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
clevis:x:977:976:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:976:975::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
tim:x:1000:1000: Tim:/home/tim:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
quest1:x:1002:1002::/home/quest1:/bin/bash
[guest1@localhost home]$ cat /etc/passwd | grep guest1
  est1:x:1002:1002::/home/guest1:/bin/bash
```

Рис. 3: чтение файла etc/passwd

```
[quest1@localhost home]$ ls -l /home/
итого 12
drwx-----. 16 guest guest 4096 сен 28 23:02 guest
drwx-----. 15 quest1 quest1 4096 окт 2 15:31 quest1
drwx-----, 15 tim tim 4096 окт 2 15:30 tim
[quest1@localhost home]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/tim
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/quest
-----/home/quest1
[quest1@localhost home]$ mkdir /quest1/dir1
mkdir: невозможно создать каталог «/questl/dirl»: Нет такого файла или каталога
[quest1@localhost home]$ cd quest1
[quest1@localhost ~1$ mkdir dir1
[quest1@localhost ~]$ ls -l
drwxrwxr-x. 2 quest1 quest1 6 okt 2 15:40 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:31 Видео
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 окт 2 15:31 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:31 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 окт 2 15:31 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:31 Музыка
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 окт 2 15:31 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:31 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 окт 2 15:31 Шаблоны
[guest1@localhost ~]$ lsattr
 ------ ./Рабочий стол
      ----- ./Загрузки
     ----- ./Шаблоны
      ------ ./Обшедоступные
     ----- ./Документы
     ----- ./Музыка
      -----/Изображения
```

Рис. 4: выполненные операции

```
[quest1@localhost ~]$ chmod 000 dir1
                                                                                                          home quest1 dir1 →
[quest1@localhost ~]$ ls -l
итого 0
d----- 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:40 dir1
                                                                                 О Непавние
                                                                                                        Q
drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт 2 15:31 Видео
drwxr-xr-x. 2 guestl guestl 6 окт 2 15:31 Документы
                                                                                 Избранные
drwxr-xr-x. 2 guestl guestl 6 окт 2 15:31
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 окт 2 15:31
                                                                                 drwxr-xr-x. 2 guest1 guest1 6 окт
drwxr-xr-x. 2 quest1 quest1 6 okt 2 15:31
                                                                                 н Видео
drwxr-xr-x. 2 guestl guestl 6 окт 2 15:31 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guestl guestl 6 окт 2 15:31 Шаблоны
                                                                                 Документы
[quest1@localhost ~]$ echo "test" > /home/quest1/dir1/file1
bash: /home/quest1/dir1/file1: Отказано в доступе
[quest1@localhost ~]$ ls -l home/quest/dir1

↓ Загрузки

                                                                                                                        Папка пуста
ls: невозможно получить доступ к 'home/quest/dirl': Нет такого файла или каталога
[quest1@localhost ~]$ ls -l /home/quest/dir1
                                                                                 Изображения
ls: невозможно получить доступ к '/home/guest/dirl': Отказано в доступе
[quest1@localhost ~]$ S
                                                                                 ∂ Визыка
```

Рис. 5: выполненные операции

```
[guest1@localhost ~]$ cd dir1
[guest1@localhost dir1]$ touch 1
[guest1@localhost dir1]$ rm 1
[guest1@localhost dir1]$ echo "finished" > test
[guest1@localhost dir1]$ cat test
finished
[guest1@localhost dir1]$ ls
test
[guest1@localhost dir1]$ mv test d
[guest1@localhost dir1]$ mv d test
[guest1@localhost dir1]$ chmod 500 test
[guest1@localhost dir1]$ chmod 700 test
```

Рис. 6: проверка разрешений

Права	Права Созданиедаленивапись ЧтениеСмена					Просмотр	Переимен ©мние		
дирек-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	файлов в	файла	атрибу-
тории	ла	ла	ла	файл	ла	тории	директо-		тов
							рии		файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	_	_	_	_	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	_	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	_	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+

9/12

Рис. 7: фрагмент таблицы 2.1

```
[guest1@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest1@localhost ~]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: невозможно создать каталог «dir1/dir2»: Отказано в доступе
[guest1@localhost ~]$ chmod 100 dir1
[guest1@localhost ~]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: невозможно создать каталог «dir1/dir2»: Отказано в доступе
[guest1@localhost ~]$ chmod 200 dir1
[guest1@localhost ~]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: невозможно создать каталог «dir1/dir2»: Отказано в доступе
[guest1@localhost ~]$ chmod 300 dir1
[guest1@localhost ~]$ chmod 300 dir1
[guest1@localhost ~]$ mkdir dir1/dir2
[guest1@localhost ~]$ mkdir dir1/dir2
```

Рис. 8: проверка создания поддиректории

Операция	min права на директорию	min права на файл
Создание файла	d(300)	(000)
Удаление файла	d(300)	(000)
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	(000)
Удаление поддиректории	d(300)	(000)

Рис. 9: таблица 2.2

Выводы

Получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.