

DOT语言 GUIDE

By cloudygoose

第一部分 设置点和线的形状和颜色

//先来看一个例子，我们创建一个文档 graph1.dot：

//digraph 是有向图， graph是无向图，要注意， ->用在有向图中， --用在无向图中表示一条边，不能混用。

```
1: digraph G {
2: main -> parse -> execute;
3: main -> init;
4: main -> cleanup;
5: execute -> make_string;
6: execute -> compare;
7: execute -> printf;
8: init -> make_string;
9: make_string -> printf;
10: }
```

第一行给出了图的类型和名字
当一个点第一次出现，它就被创建了
用->标示符创建一条边

//然后在 cmd下用这个文件运行 dot

```
dot -Tps graph1.dot -o graph1.ps
```

//这是 ps格式，你也可以改成 jpg 等格式。

//-Tps 选择了 postscript output，

//就画出了这个图。




Figure 2: Drawing of small graph

//来看下一个稍微复杂点的例子，我们开始手动的设置一下图的属性。可以给点设置属性，也可以给边设置属性。先来讲讲怎么设置边的属性，在每条边后面的双括号里设置边的属性。也可以在用 edge设置边的默认值。

//而给点设置属性就必须给每个点单独的设置一个属性， node表示点的默认值。

```
//点的默认参数是 shape=ellipse, width=.75, height=.5 and labeled by the node name.
//一些点的形状在 appendix.h 中 , 一些常用的形状有  box,circle,record,plaintext 。
1: digraph G {
2: size ="4,4";
3: main [shape=box]; /* this is a comment */
4: main -> parse [weight=8];
5: parse -> execute;
6: main -> init [style=dotted];
7: main -> cleanup;
8: execute -> { make_string; printf}
9: init -> make_string;
10: edge [color=red]; // so is this
11: main -> printf [style=bold,label="100 times"];
12: make_string [label="make a\nstring"];
13: node [shape=box,style=filled,color=".7 .3 1.0"];
14: execute -> compare;
15: }
```

把图的尺寸设为 4 inch , 4 inch

把main点的形状设为方形

weight是设置了这条边的重要程度 , 默认是 1。

让这条线是点状的

这条语句一次连了两条线

把边的默认颜色设为了 red

label就是在边上写了一行字

让make_string变成了一个两行的字符串 (注意那个 \n) 。

设置了一下点的默认参数 , 蓝色 , 这个被用在了 compare中。

画出以下图形：





Figure 4: Drawing of fancy graph

```
//可以设置每条边箭头的方向 , 用 dir , 有 forward(default) , back , both , none 四种。
digraph html {
```

```

A -> B[dir = both];
B -> C[dir = none];
C -> D[dir = back];
D -> A[dir = forward];
}

```




//点的 shape 除了 record 和 Mrecord 这两种之外，其他的形状都是多边形，而我们可以对多边形进行一下属性上的设置，`shape = polygon`。Sides 用于设置它的边数，`peripheries` 用于设置多边形的外框的层数，`regular = true` 可以让你的多边形是一个规则的多边形，`orientation = *`，可以让你的多边形旋转一个角度，如 `orientation = 15` 就是转了 15 度。`Skew` 后面跟一个（-1.0~1.0）的小数，能让你的图形斜切一个角度，`distortion` 是让你的图形产生透视效果。

```

1: digraph G {
2: a -> b -> c;
3: b -> d;
4: a [shape=polygon,sides=5,peripheries=3,color=lightblue,style=filled];
5: c [shape=polygon,sides=4,skew=.4,label="hello world"]
6: d [shape=invtriangle];
7: e [shape=polygon,sides=4,distortion=.7];
8: }


```



```

digraph A{
A -> B;
A[orientation = 15, regular = true, shape = polygon, sides = 8, peripheries = 4, color
= red style = filled];
B[shape = polygon, sides = 4, skew = 0.5, color = blue];
}

```




//record 和 Mrecord 的区别就是 Mrecord 的角是圆的。 Record 就是由衡的和竖的矩形组成的图形。

```

1: digraph structs {
2: node [shape=record];
3: struct1 [shape=record,label="<f0> left|<f1> mid\ dle|<f2> right"];
4: struct2 [shape=record,label="<f0> one|<f1> two"];
5: struct3 [shape=record,label="hello\nworld [{ b [{c|<here> d|e}] f}| g | h"];
6: struct1 -> struct2;
7: struct1 -> struct3;
8: }

```



//当你的线和线 label 比较多时，可以给线的属性 `decorate = true`，使得每条线的 label 与所属线之间连线。你还可以给每条线加上 `headlabel` 和 `taillabel`，给每条线的起始点和终点加上 label，他们的颜色由 `labelfontcolor` 来决定，而 label 的颜色由 `fontcolor` 来决定。

```
graph A{
```

```
label = "I love you";
```

```
labelloc = b;
```

```
labeljust = l;
```

```
//给这幅图设置，名字
```

```
//图名字的位置在 bottom，也可以是 t
```

```
//图名字的位置在 left，也可以是 r
```

```
edge[decorate = true];
```

```
C -- D[label = "s1"];
```

```
C -- E[label = "s2"];
```

```
C -- F[label = "s3"];
```


```
D -- E[label = "s4"];
```

```
D -- F[label = "s5"];
```

```
edge[decorate = false, labelfontcolor = blue, fontcolor = red];
```

```
C1 -- D1[headlabel = "c1", taillabel = "d1", label = "c1 - d1"];
```

```
}
```



//在 dot 中我们可以用 html 语言写一个 table。在 label 后用 < > 而不是 " 就能引入 html 语言。

```

1: digraph html {
2: abc [shape=none, margin=0, label=<
3: <TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="4">
4: <TR><TD ROWSPAN="3"><FONT COLOR="red">hello</FONT><BR/>world</TD>
5: <TD COLSPAN="3">b</TD>
6: <TD ROWSPAN="3" BGCOLOR="lightgrey">g</TD>
7: <TD ROWSPAN="3">h</TD>
8: </TR>
9: <TR><TD>c</TD>
10: <TD PORT="here">d</TD>
11: <TD>e</TD>
12: </TR>
13: <TR><TD COLSPAN="3">f</TD>
14: </TR>
15: </TABLE>>];
16: }

```

hello world	b			g	h
	c	d	e		
	f				

//这样创造了一个 5 行 5 列的表格，我们可以在表格中打字。

```

digraph html {
abc [shape=none, margin=0, label=<
<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="4">
<TR><TD>0</TD><TD>1</TD><TD>2</TD><TD>3</TD><TD>4</TD>


```

```
</TR>
<TR><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
</TR>
<TR><TD>2</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
</TR>
<TR><TD>3</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
</TR>
<TR><TD>4</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
</TR>
</TABLE>>>;
}
```

0	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				


第二部分 设置点和线的位置，子图的概念

```
//默认时图中的线都是从上到下的，我们可以将其改为从左到右，在文件的最上层打入
rankdir=LR 就是从左到右，默认是 TB(top -> bottom) ，也可以是 RL ， BT。
//当图中时间表之类的东西时，我们会需要点能排在一行（列） ，这时要用到 rank，用花括
号把 rank=same，然后把需要并排的点一次输入。
digraph html {
rankdir = LR;
{
node[shape = plaintext];
1995 -> 1996 -> 1997 -> 1998 -> 1999 -> 2000 -> 2001;
}
{
node[shape = box, style = filled];
WAR3 -> Xhero -> Footman -> DOTA;
WAR3 -> Battleship;
}
{rank = same; 1996; WAR3;}
{rank = same; 1998; Xhero; Battleship;}
{rank = same; 1999; Footman;}
{rank = same; 2001; DOTA;}
}
```




设立一条边时，我们可以制定这条边从起点的那个位置射出和从哪个位置结束。控制符有 "n", "ne", "e", "se", "s", "sw", "w" 和 "nw"，具体效果见下：

```
digraph html {
node[shape = box];
c:n -> d[label = n];
c1:ne -> d1[label = ne];
c2:e -> d2[label = e];
b:se -> a[label = se];
c3:s -> d3[label = s];
c4:sw -> d4[label = sw];
c5:w -> d5[label = w];
c6:nw -> d6[label = nw];
}
```



我们也可以在 record 中给点定义一些 port，因为 record 类型中都是一个格子。

```
digraph html {
label = "Binary search tree";
node[shape = record];
A[label = "<f0> | <f1> A |<f2> "];
B[label = "<f0> | <f1> B |<f2> "];
C[label = "<f0> | <f1> C |<f2> "];
D[label = "<f0> | <f1> D |<f2> "];
E[label = "<f0> | <f1> E |<f2> "];
A:f0:sw -> B:f1;
A:f2:se -> C:f1;
B:f0:sw -> D:f1;
B:f2:se -> E:f1;
}
```

```
//构造一个 HASH 表
1: digraph G {
2: nodesep=.05;
3: rankdir=LR;
4: node [shape=record,width=.1,height=.1];
5:
6: node0 [label = "<f0> |<f1> |<f2> |<f3> |<f4> |<f5> |<f6> | ",height=2.5];
7: node [width = 1.5];
8: node1 [label = "{<n> n14 | 719 |<p> }"];
9: node2 [label = "{<n> a1 | 805 |<p> }"];
10: node3 [label = "{<n> i9 | 718 |<p> }"];
11: node4 [label = "{<n> e5 | 989 |<p> }"];
12: node5 [label = "{<n> t20 | 959 |<p> }"] ;
13: node6 [label = "{<n> o15 | 794 |<p> }"] ;
14: node7 [label = "{<n> s19 | 659 |<p> }"] ;
15:
16: node0:f0 -> node1:n;
17: node0:f1 -> node2:n;
18: node0:f2 -> node3:n;
19: node0:f5 -> node4:n;
20: node0:f6 -> node5:n;
21: node2:p -> node6:n;
22: node4:p -> node7:n;
23: }
```

Figure 17: Hash table graph file

n14 719

a1 805

i9 718

e5 989

t20 959

o15 794
s19 659

Figure 18: Drawing of hash table




Figure 18: Drawing of hash table

画一个子图就是 subgraph cluster#，必须有 cluster 前缀。

```

digraph G {
    subgraph cluster0 {
        node [style=filled,color=white];
        style=filled;
        color=lightgrey;
        a0 -> a1 -> a2 -> a3;
        label = "process #1";
    }

    subgraph cluster1 {
        node [style=filled];
        b0 -> b1 -> b2 -> b3;
        label = "process #2";
        color=blue
    }
    start -> a0;
    start -> b0;
    a1 -> b3;
    b2 -> a3;
    a3 -> a0;
    a3 -> end;
    b3 -> end;

    start [shape=Mdiamond];
    end [shape=Msquare];
}

```




Figure 19: Process diagram with clusters

当你想把一条边连到一个子图的边界上，先输入


compound = true，然后就能用 lhead 和 ltail

来设置连接的子图了。

```

digraph G {
    compound=true;
    subgraph cluster0 {
        a -> b;
        a -> c;
        b -> d;
        c -> d;
    }
    subgraph cluster1 {
        e -> g;
        e -> f;
    }
    b -> f [lhead=cluster1];
    d -> e;
    c -> g [ltail=cluster0,
                    lhead=cluster1];
    c -> e [ltail=cluster0];
    d -> h;
}


```



H Node Shapes

These are the principal node shapes. A more complete description of node shapes can be found at the web site

www.graphviz.org/doc/info/shapes.html



J Color Names

Here are some basic color names. More information about colors can be found at

www.graphviz.org/doc/info/colors.html
www.graphviz.org/doc/info/attrs.html#k:color

Whites	Reds	Yellows	turquoise[1-4]
antiquewhite[1-4]	coral[1-4]	darkgoldenrod[1-4]	Blues
azure[1-4]	crimson	gold[1-4]	aliceblue
bisque[1-4]	darksalmon	goldenrod[1-4]	blue[1-4]
blanchedalmond	deeppink[1-4]	greenyellow	blueviolet
cornsilk[1-4]	firebrick[1-4]	lightgoldenrod[1-4]	cadetblue[1-4]
floralwhite	hotpink[1-4]	lightgoldenrodyellow	cornflowerblue
gainsboro	indianred[1-4]	lightyellow[1-4]	darkslateblue
ghostwhite	lightpink[1-4]	palegoldenrod	deepskyblue[1-4]
honeydew[1-4]	lightsalmon[1-4]	yellow[1-4]	dodgerblue[1-4]
ivory[1-4]	maroon[1-4]	yellowgreen	indigo
lavender	mediumvioletred	Greens	lightblue[1-4]
lavenderblush[1-4]	orangered[1-4]	chartreuse[1-4]	lightskyblue[1-4]
lemonchiffon[1-4]	palevioletred[1-4]	darkgreen	lightslateblue[1-4]
linen	pink[1-4]	darkolivegreen[1-4]	mediumblue
mintcream	red[1-4]	darkseagreen[1-4]	mediumslateblue
mistyrose[1-4]	salmon[1-4]	forestgreen	midnightblue
moccasin	tomato[1-4]	green[1-4]	navy
navajowhite[1-4]	violetred[1-4]	greenyellow	navyblue
oldlace	Browns	lawngreen	powderblue
papayawhip	beige	lightseagreen	royalblue[1-4]
peachpuff[1-4]			
seashell[1-4]	brown[1-4]	limegreen	skyblue[1-4]
snow[1-4]	burlywood[1-4]	mediumseagreen	slateblue[1-4]
thistle[1-4]	chocolate[1-4]	mediumspringgreen	steelblue[1-4]
wheat[1-4]	darkkhaki	mintcream	
white	khaki[1-4]	olivedrab[1-4]	Magentas
whitesmoke	peru	palegreen[1-4]	blueviolet
Greys	rosybrown[1-4]	seagreen[1-4]	darkorchid[1-4]
darkslategray[1-4]	saddlebrown	springgreen[1-4]	darkviolet
dimgray	sandybrown	yellowgreen	magenta[1-4]
gray	sienna[1-4]	Cyans	mediumorchid[1-4]
gray[0-100]	tan[1-4]	aquamarine[1-4]	mediumpurple[1-4]
lightgray	Oranges	cyan[1-4]	mediumvioletred
lightslategray	darkorange[1-4]	darkturquoise	orchid[1-4]
slategray[1-4]	orange[1-4]	lightcyan[1-4]	palevioletred[1-4]
Blacks	orangered[1-4]	mediumaquamarine	plum[1-4]
black		mediumturquoise	purple[1-4]
		paleturquoise[1-4]	violet
			violetred[1-4]