ImageMangler

Leevi Virtanen

Kuvaus

ImageMangler on kuvankäsittelyohjelma. Sen tarkoitus on tarjota taiteilijoille nopea ja tietokoneelle kevyt tapa käsitellä kuvia ainutlaatuisilla tavoilla. Se on hyvä tuottamaan muun muassa levynkansia ja tekstuureja. Keskimääräinen ihminen voisi käyttää sitä esimerkiksi taiteellisten kuvakollaasien tekemiseen.

ImageMangler hyödyntää boolen algebraa ja bittien siirtelyä kuvien käsittelyyn. Bittien siirtelystä johtuva artefaktien muodostuminen tarjoaa uuden tavan muuttaa kuvan kirkkautta epätasaisemmin ja taiteellisemmin. Ohjelman pääominaisuus on kuitenkin kuvien väriarvojen epätavallinen prosessointi niiden vertauksilla ja muilla laskutoimituksilla.

Esimerkkejä



Sisällysluettelo

Kuvaus **1**
Käyttöliittymä **3**
Pääkäyttöliittymä: 3
Luokkien kuvaus **4**
ImageTool 4
FileTool 5
saveFile 5
PixelProcessor 6
ImageMangler 7
Projektin kehitys ja mahdollinen jatkokehitys **9**

Käyttöliittymä

Ohjelma avautuu ensin vain tiedostoselaimena ja kehottaa käyttäjää valitsemaan oletushakemiston.

Valitse hakemisto, josta aiot tuoda kuvia eniten. Suosittelen varsinkin kuvia luonnosta tai selfieitä.



Pääkäyttöliittymä



1. Näyttää kuvan, jota käsitellään. Tämä on myös mitä kuvan vieminen tuottaa ulostulona.
2. Tuo uuden kuvan. Poistaa nykyisen kuvan.
3. Kuvan tuonti ja sen vertaus ja matemaattiset toiminnot. Näiden teknisestä toiminnasta lisää luokkien kuvauksessa. (HUOM! Muuttavat heti kuvan kun toinen valitaan!)
4. Kirkkaus ja bittien liikutus toiminnot, jotka laitetaan käyttöön toimeenpano napista, koska ne voivat vähentää kuvan bitti syvyyttä merkittävästi.
5. Kääntää kuvan värit.
6. Toimeenpano nappi, joka toimeenpanee kirkkaus ja bitshift asetukset.
7. Valitsee oletushakemiston, josta ohjelma hakee oletuksella kuvia
8. Vie kuvan samaan kansioon, jossa ohjelma on.

Luokkien kuvaus

ImageTool

Abstrakti luokka, joka sisältää funktioita, joita käytetään kuvien tietotyyppien muuttamiseen, kokojen muuttamiseen ja tuomiseen. Datatyyppien ja kokojen muutoksiin käytetyt funktiot ovat StackOverFlow käyttäjiltä Kevin Bähre ja Ocracoke. Tämä siksi, että Javan natiivit funktiot samoihin toimintoihin veisivät merkittävästi enemmän aikaa, joka on merkityksellistä näin nopeatempoisessa ohjelmassa.

BufferedImage resize(BufferedImage, int, int)
Määrittää BufferedImagen koon uudelleen int parametrien perusteella ja palauttaa sen.

Image getImage(BufferedImage)
Muuntaa annetun BufferedImagen JavaFX Imageen ja palauttaa sen.

BufferedImage pickImage((File))
Avaa tiedostoselaimen ja palauttaa kuvan, jonka käyttäjä valitsee sieltä. Ylikuormitetussa versiossa methodia avaa valmiiksi parametrin antaman hakemiston.

FileTool

Abstrakti luokka, joka sisältää funktioita, joita käytetään tiedostoselaimesta hakemistojen etsintään, tiedostojen löytämiseen ja käyttäjätiedon tallentamiseen ja lukemiseen.

String Find(String)
Etsii resources kansiosta tiedoston ja palauttaa sen polun stringinä.

Boolean Save(BufferedImage)
Tallentaa BufferedImagen projektikansioon PNG:nä. Nimi on aina “img”+satunnainen integer 0-9999. Jos tiedoston tallennus ei onnistu palauttaa false, muuten true.

File pickDirectory()
Avaa tiedostoselaimen ja palauttaa käyttäjän valitseman hakemiston File tietotyyppinä.

void writeSave(saveFile)
Serialisoi ja tallentaa saveFilen projektikansioon nimellä “ImgMng.mangle”.

saveFile readSave()
Yrittää lukea projektikansiosta tiedoston “ImgMng.mangle”, deserialisoi ja palauttaa sen.

saveFile

Käyttäjätieto luokka, joka käyttää Serializable luokkaa. Sisältää tiedon siitä milloin ohjelma on viimeksi avattu ja oletushakemiston.

File defaultDir
Oletushakemisto. Getterit ja setterit.

String saveDate
Päivämäärä siitä milloin viimeksi ohjelmisto avattiin. Getter

Int canvasX
Määrittää mihin leveyteen kuvat määritellään. Getterit ja setterit tallentavat myös käyttäjätiedot.

Int canvasY
Määrittää mihin pituuteen kuvat määritellään. Getterit ja setterit tallentavat myös käyttäjätiedot.

saveFile((saveFile)|(File))
Constructori, joka joko ottaa argumentteina Filen, joka tallennetaan oletushakemistoksi tai saveFilen, jolloin constructori tallentaa annetun saveFilen tiedot tehtyyn olioon ja tallentaa tiedoston kiintolevylle FileTool.writeSave:lla.

setSaveData(save)
Tallentaa annetun saveFile olion tiedot omistavaan saveFile olioon ja tallentaa tiedot kiintolevylle FileToll.writeSave:lla.

PixelProcessor

Julkinen luokka, jota käytetään kuvien muokkaukseen. Pääperiaate on vain jokaiselle pikselille valitun muokkauksen teko tai kahden kuvan pikseleiden vertaus tai matemaattinen laskelma. Tekee joka kuvanmuokkaus metodille 4 Threadia ja jakaa kuvan neljään osaan niiden työstettäväksi.

Int colorClamp(int color)
Rajoittaa int arvon -1 ja 256 välille ja palauttaa sen.

void changeAll(double, int, int)
Lisää annetun ImageMangler.bufimg:n pixeleihin väriarvoihin doublen. Bitshiftaa int1 kertaa vasemmalle ja int2 kertaa oikealle.

void imgSubstract(BufferedImage)
Iteroi ImageMangler.bufimg:n pixelien väriarvojen läpi ja vähentää niistä argumentin BufferedImagen samassa kohdassa olevien pikselien väriarvot.

void imgAdd(BufferedImage)
Iteroi ImageMangler.bufimg:n pixelien väriarvojen läpi ja lisää niihin argumentin BufferedImagen samassa kohdassa olevien pikselien väriarvot.

void imgAnd(BufferedImage)
Iteroi ImageMangler.bufimg:n pixelien väriarvojen läpi ja vertaa niiden bittejä argumentin BufferedImagen pixelien väriarvojen bitteihin AND(&) operaattorilla ja palauttaa lopputuloksen.

void imgXor(BufferedImage)
Iteroi ImageMangler.bufimg:n pixelien väriarvojen läpi ja vertaa niiden bittejä BufferedImagen pixelien väriarvojen bitteihin XOR(^) operaattorilla ja palauttaa lopputuloksen.

void invert(BufferedImage)
Vähentää 255:stä annetun ImageMangler.bufimg:n pixelien väriarvot.

ImageMangler

Pääluokka jossa määritellään ohjelman käyttöliittymä ja nappien tapahtumakohtaiset metodit.

Image img
JavaFX versio bufimg:sta, joka näytetään mainviewissä. Ns. pääkuva.

BufferedImage bufimg
Kuva joka on ohjelmiston ulostulo ja jota muokataan ohjelmistossa.

ImageView mainview
Näyttää img:n.

Slider bitshift
Määrittelee montako kertaa toimeenpano nappi liikuttaa img:en bittejä vasemmalle.

Slider bitshiftright
Määrittelee montako kertaa toimeenpano nappi liikuttaa img:en bittejä oikealle.

saveFile save
Käyttäjätiedon tallennus olio.

int canvasSizeX
Määrittelee mihin leveyteen kaikki kuvat määritellään.

Int canvasSizeY
Määrittelee mihin pituuteen kaikki kuvat määritellään.

EventHandler<ActionEvent> importImg(VBox)
Avaa tiedostoselaimen ja muuttaa mainviewin kuvan valituksi kuvaksi. Jos defaultDir on olemassa avaa sen oletuksena. Tekee VBoxista näkymättömän.

EventHandler<ActionEvent> setDefaultDirectory()
Avaa tiedostoselaimen ja laittaa valitun hakemiston oletushakemistoksi.

EventHandler<ActionEvent> addition()
Avaa tiedostoselaimen ja käyttää PixelProcessor.imgAdd:in argumentteina nykyistä kuvaa ja valittua kuvaa. Vaihtaa pääkuvan lopputulokseksi. Jos defaultDir on olemassa avaa sen oletuksena.

EventHandler<ActionEvent> subtraction()
Avaa tiedostoselaimen ja käyttää PixelProcessor.imgSubstract:in argumentteina nykyistä kuvaa ja valittua kuvaa. Vaihtaa pääkuvan lopputulokseksi. Jos defaultDir on olemassa avaa sen oletuksena.

EventHandler<ActionEvent> and()
Avaa tiedostoselaimen ja käyttää PixelProcessor.imgAnd:in argumentteina nykyistä kuvaa ja valittua kuvaa. Vaihtaa pääkuvan lopputulokseksi. Jos defaultDir on olemassa avaa sen oletuksena.

EventHandler<ActionEvent> xor()
Avaa tiedostoselaimen ja käyttää PixelProcessor.imgXor:in argumentteina nykyistä kuvaa ja valittua kuvaa. Vaihtaa pääkuvan lopputulokseksi. Jos defaultDir on olemassa avaa sen oletuksena.

EventHandler<ActionEvent> invert()
Käyttää PixelProcessor.invert nykyiseen kuvaan ja muuttaa pääkuvan lopputulokseksi.

EventHandler<ActionEvent> updateImage()
Käyttää PixelProcessor.changeAll argumenteilla bufimg, brightnessin arvo, bitshiftin arvo muunnettuna kokonaisluvuksi ja bitshiftRightin arvon muunnettuna kokonaisluvuksi. Asettaa lopputuloksen pääkuvaksi.

EventHandler<ActionEvent> exportImage()
Tallentaa kiintolevylle bufimg:n FileTool.Save:lla.

Projektin kehitys ja mahdollinen jatkokehitys

ImageManglerin alkukehitys oli vaivalloista. Ensin opiskelin sitä miten Java käsittelee kuvia ja mikä on optimaalinen tapa saada eri kuvien tietotyypit muutettua toisiinsa, jotta voisin käyttää helposti muokattavinta, mutta samalla tehokasta tietotyyppiä. Käyttöliittymän kehityksessä kului eniten aikaa standardi koodin tuottoon, jota joutuu tuottamaan aina JavaFX:llä paljon.

Projektin kehityksen aikana huomasin miten hyödyllisiä kirjastoja Javassa on kuvien käsittelyyn. Jos olisin lähtenyt

tekemään samaa projektia C++:lla, olisi kulunut varmaankin kolminkertaisesti aikaa jos ei enempää. Tunsin itseni ystävystyvän tuotannon aikana Javan ja JavaFX:än kanssa.

Sain ideani tällaiseen kuvan käsittelyyn FM synteesistä, jossa toisesta ääniaallosta poistetaan toinen ääniaalto. Tämän idean sitten laajensin bitti operaatioihin, koska bittien kanssa leikkiminen on ihan kivaa ja lisäys ja poisto ovat jo laajalti käytössä muissa kuvan käsittely työkaluissa.

Hauskin osa tuotantoa oli keksiä erilaisia tapoja muokata kuvia ohjelman rakenteiden tuottamissa rajoituksissa. Varmaankin jatkokehitys pohjautuisi juuri laajasti eri kuvan muokkaus työkaluihin kuten kohinan poistoon, eri proceduaalisten algoritmien perusteella kuvien vertailuun tai free mode jossa kuvakoot voi päättää itse. Jatkokehityksen voisi mahdollisesti myös ulkoistaa tekemällä projektista avointa lähdekoodia ja mainostamalla projektia.

ImageManglerin merkittävin huono puoli on ohjelman avaamisen aikana tulevat vaihtoehdot, jotka saattavat hämmentää ihmisiä. Mielestäni ImageMangler on kokonaisuudessaan kuitenkin toimiva ja yksinkertainen toteutus toisten eri alojen toimivien ja yksinkertaisten ideoiden yhdistyksestä.