

Guia de Implementação e Diretrizes de Execução

Orientações para Agente de IA (Google Jules) • Estrutura No-Build

1. Diretrizes de Execução Obrigatórias

- NÃO CODIFIQUE SE HOUVER DÚVIDAS:** Se algum requisito, regra de negócio ou fluxo de dados estiver ambíguo, interrompa a execução e solicite esclarecimentos ao usuário.
- DIVISÃO EM TAREFAS E SUBTAREFAS:** Sempre divida demandas extensas em uma estrutura granular antes de escrever o código.
- MANUTENÇÃO DO BACKLOG (`backlog.md`):** Mantenha atualizado um arquivo chamado `backlog.md` na raiz do repositório contendo o status de cada recurso.

2. Estrutura do Repositório

```
/
├─ index.html      # Interface principal (Registro de Ponto e Impressão de Ticket)
├─ admin.html      # Painel do Gestor (Ajustes Manuais, Relatórios e Auditoria)
├─ css/
│   └─ custom.css  # Estilos customizados e regras para @media print
├─ js/
│   └─ app.js       # Lógica da UI e eventos de tela
│   └─ supabase.js  # Inicialização do cliente Supabase via CDN ESM
│   └─ calc.js      # Funções puras de cálculo de horas e tolerâncias
├─ backlog.md      # Registro de tarefas e histórico de alterações
└─ README.md       # Documentação de uso do repositório
```

3. Configuração de Impressão Nativa (Ticket)

O comprovante de ponto deve utilizar a API nativa do navegador `window.print()` estilizada através da diretiva `@media print` no arquivo `css/custom.css`:

```
@media print {
  body * {
    visibility: hidden;
  }
  #ticket-comprovante, #ticket-comprovante * {
    visibility: visible;
  }
  #ticket-comprovante {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 80mm; /* Tamanho padrão de impressora térmica */
  }
}
```

```
}  
}
```