

Hilera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3124 · Hilera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 73 del Catálogo · 13/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Serie ordenada y continua de piedras, ladrillos, tejas, estacas u otros elementos colocados uno junto a otro. En fábricas puede aproximarse a hilada, aunque la documentación también usa hilera para disposiciones lineales no superpuestas, como estacadas o tejas.

En carpintería de armar, hilera es el madero longitudinal más alto de la cubierta, equivalente a cumbrera. Recibe las cabezas de los pares o los extremos superiores de los cabios, puede ensamblarse con pendolones y se extiende a lo largo del edificio.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3124 · SERIE CONTINUA DE PIEZAS Y MADERO SUPERIOR DE ARMADURA · 15 TESTIMONIOS

Leon Battista Alberti · 1582

1. Piedras en serie trabada

«Igualadísimas hileras continuada la ligadura [...] puestas igualadamente las piedras se juntan de dos en dos, y se unen en hilera continuada.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no visible; PDF p. 85.

MR-HIL-01 · CEN-3124. Alberti vincula continuidad, ataduras y trabazón de la fábrica.

Leon Battista Alberti · 1582

2. Hileras de muro y bóveda

«En la pared se componen y ajuntan las piedras y cada vna de las hileras con esquadra y nivel y regla derecha. Pero en la bóveda se enderezan las hileras y las junturas de las piedras azia el centro de su arco.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no visible; PDF p. 92.

MR-HIL-02 · CEN-3124. La orientación de la hilera cambia entre muro vertical y bóveda radial.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Hilera de estacas

«Hize començar á hincar estacas por todo el ancho del rio, echando la primera hilera, no frente á frente con el rio, antes al sesgo.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 196.

MR-HIL-03 · CEN-3124. Rojas registra una disposición hidráulica lineal y oblicua.

Diego López de Arenas · 1633

4. Par y hilera

«Toma el ancho de la casa en doze partes, como hiziste para el par, y hilera.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 13.

MR-HIL-04 · CEN-3124. López de Arenas usa el binomio técnico en la traza de armaduras.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

5. Borde de estacas

«Se podrá hincar al rededor de estos una hilera de estacas que toquen al enrexado, y le sirvan de borde.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, foliación impresa no visible; PDF p. 223.

MR-HIL-05 · CEN-3124. Brizguz conserva el sentido de línea continua en cimentación.

Juan García Berruguilla · 1747

6. Nombre del madero superior

«La r la llaman par, la s jabalcon, y a la y la llaman hilera. Todos estos nombres son muy conocidos.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 156.

MR-HIL-06 · CEN-3124. *Berruguilla identifica la pieza mediante letras de la lámina.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Lomo de la armadura

«HILERA, s. f. A. El madero que forma el lomo de la armadura, y se sostiene con las cabezas de los pares.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 119; PDF p. 134.

MR-HIL-07 · CEN-3124. *Rejón proporciona la definición carpintera canónica.*

Benito Bails · 1796

8. Pieza del cuchillo

«Cada cuchillo se compone de un tirante A, de dos pares BB, de una puente C, de un pendolon D, de una hilera E.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 379.

MR-HIL-08 · CEN-3124. *Bails sitúa la pieza dentro de la anatomía completa de la cercha.*

Benito Bails · 1796

9. Ensamble en el pendolón

«Para asegurar los cuchillos, se ensambla en la cabeza del pendolon la hilera E.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 380.

MR-HIL-09 · CEN-3124. *La hilera enlaza longitudinalmente los cuchillos.*

Benito Bails · 1802

10. Hilada y parte más alta

«HILERA. s. f. Lo mismo que HILADA. HILERA. El madero que ocupa la parte mas alta de una armadura.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, foliación impresa no visible; PDF p. 57.

MR-HIL-10 · CEN-3124. *El diccionario separa las dos acepciones principales.*

Manuel Fornés y Gurreea · 1841

11. Vigas o hileras de tejado

«Las vigas ó hileras de los tejados requieren mas altura que grueso.»

Manuel Fornés y Gurreea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 22; PDF p. 22.

MR-HIL-11 · CEN-3124. *Fornés aplica una regla dimensional a las piezas de cubierta.*

Manuel Fornés y Gurreea · 1857

12. Colocación y enlace

«Suponiendo colocadas las vigas ó hileras con arreglo á las distancias prevenidas, y enlazadas con listones clavados.»

Manuel Fornés y Gurreea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 7.

MR-HIL-12 · CEN-3124. *La segunda edición independiente amplía la ejecución de cubiertas.*

E. Mariátegui · 1876

13. Límite superior del templal

«Desde el alero del tejado hasta la hilera se pone el templal, que es la techumbre de lo baxo de las tejas.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 108; PDF p. 110.

MR-HIL-13 · CEN-3124. *Mariátegui conserva una cita histórica que define el plano de cubierta.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Tejas en hileras

«Otra forma de tejas muy comun es la plana rectangular [...] que se colocan tambien en hileras.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, pp. impresas 74–75; PDF p. 37.

MR-HIL-14 · CEN-3124. *Marcos y Bausa documenta la disposición seriada del material de cobertura.*

Luis Gaztelu · 1899

15. Hilera o cumbrera

«La hilera ó cumbrera, pieza horizontal [...] es la pieza más elevada de la armadura y está sometida á flexión; se extiende á toda la longitud del edificio [...] En la hilera se apoyan los extremos superiores de los cabios.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 83; PDF p. 85.

MR-HIL-15 · CEN-3124. Gaztelu reúne nombre, posición, esfuerzo, continuidad y apoyos.

LECTURA COMPARADA

Alberti usa hilera para la serie trabada de piedras y distingue su orientación en muro y bóveda; Rojas y Brizguz la aplican a estacas, y Marcos y Bausa a tejas. El valor lineal es más amplio que la sola hilada de fábrica.

López de Arenas, Berruguilla, Rejón, Bails, Fornés y Gaztelu estabilizan la acepción carpintera: pieza longitudinal de cumbrera que corona, enlaza y recibe los elementos inclinados de la armadura.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- hilera/hileras; hilada; línea; serie; par y hilera; viga ó hilera; cumbrera; lomo de la armadura; madero superior; hilera de estacas; hilera de tejas.
- Se consultaron singular, plural y contextos de piedra, ladrillo, bóveda, estaca, teja, par, cabio, pendolón, cuchillo, templal y cumbrera.
- No se absorbió automáticamente hilada: se conserva como equivalente sólo cuando la fuente lo establece o la disposición constructiva lo justifica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar si una mención describe una disposición seriada de piezas o el madero longitudinal de la cubierta.

Relaciona la acepción carpintera con pares, cabios, pendolones, cuchillos, alero, flexión y continuidad del edificio.

RELACIONADO CON

Hilada; Fábrica; Sillar; Ladrillo; Junta; Bóveda; Estaca; Teja; Armadura; Cumbrera; Par; Cabio; Pendolón; Cuchillo; Tirante; Puente; Templal; Alero; Solera; Correa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.

- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.