

Barbilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1697 · Barbilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Corte angular o entalladura practicada en el extremo de un madero oblicuo para que apoye o encaje con seguridad en otra pieza. En pares, zancas, tornapuntas y alfardas forma un asiento resistente y limita el deslizamiento.

Embarbillar es ensamblar dos maderos oblicuos introduciendo la punta o barbilla de uno en una espera o muesca del otro. Se relaciona con patilla, despalmado, farda y quijera, pero cada voz nombra una geometría o parte específica del encuentro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1697 · BARBILLA · 18 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Trazado de alfarda

«Le darás al Alfarda seis tamaños, desde la barbilla al copete.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 11.

CEN-1697-01. Usa la barbilla como referencia geométrica.

Diego López de Arenas · 1633

2. Corte angular

«En la barbilla corta la cabeza [...] que en el tercio del alto del Alfarda formará el corte ángulo recto.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 11.

CEN-1697-02. Describe el trazado del corte.

Diego López de Arenas · 1633

3. Distancia de control

«Desde la garganta á la barbilla.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 24.

CEN-1697-03. Relaciona dos puntos del ensamble.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición funcional

«El corte con que se asegura qualquier madero obliquo.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 49.

CEN-1697-04. Fija función y orientación.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Piezas

«Como zanca, ó tornapunta, &c. en la parte superior.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 49.

CEN-1697-05. Enumera aplicaciones.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Asiento de zanca

«Asentarás zancas con sus patillas y barbillas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 49.

CEN-1697-06. *Documenta cooperación de cortes.*

Benito Bails · 1802

7. Definición geométrica

«El corte que se da al extremo de un madero escaseándole á manera de punta ó de ángulo muy agudo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 15.

CEN-1697-07. *Describe la forma del extremo.*

Benito Bails · 1802

8. Embarbillar

«Ensamblar dos maderos de modo que el uno cae inclinado al otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 48.

CEN-1697-08. *Define la relación oblicua.*

Benito Bails · 1802

9. Espera

«Metiendo la barbilla del primero en una espera ó muesca hecha en el segundo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 48.

CEN-1697-09. *Precisa la pieza receptora.*

Benito Bails · 1802

10. Farda

«Corte que se hace en los maderos para apoyar la barbilla.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 50.

CEN-1697-10. *Relaciona asiento y barbilla.*

Mariano Matallana · 1848

11. Ángulo entrante

«El corte que se da al extremo de un madero, y que formando un ángulo entrante, recto en los pares se usa en varios casos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 59.

CEN-1697-11. *Añade geometría y aplicación en pares.*

Mariano Matallana · 1848

12. Embarbillar

«Metiendo la barbilla del primero en una caja ó muesca hecha en el segundo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 119.

CEN-1697-12. *Confirma el encaje.*

Jules Adeline · 1887

13. Definición del verbo

«Ensamblar dos maderos oblicuamente de manera que el que cae inclinado introduzca su punta ó barbilla en una espera del otro.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 201.

CEN-1697-13. *Sintetiza orientación y montaje.*

Jules Adeline · 1887

14. Farda

«Corte dado en los maderos para apoyar una barbilla.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 248.

CEN-1697-14. *Ratifica el apoyo complementario.*

Luis Gaztelu · 1899

15. Ensamblaje compuesto

«Ensamblaje de caja y espiga con barbilla.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 36.

CEN-1697-15. *Documenta combinación con caja y espiga.*

Luis Gaztelu · 1899

16. Doble barbilla

«El de doble barbilla con caja y espiga.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 36.

CEN-1697-16. Registra una variante reforzada.

Luis Gaztelu · 1899

17. Tornapunta

«Se ensambla á barbilla por el extremo inferior con el pendolón.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 84.

CEN-1697-17. Aplica el corte a una pieza comprimida.

Luis Gaztelu · 1899

18. Egión

«Está ensamblado á barbilla con el par.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 86.

CEN-1697-18. Aplica el ensamble al apoyo de correa.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas usa barbilla como punto de trazado de alfardas. Rejón, Bails y Matallana convierten ese saber en definición: corte agudo o entrante que asegura una pieza oblicua y se aloja en una espera.

Adeline y Gaztelu muestran continuidad en ensamblajes simples, dobles o combinados con caja y espiga. La identificación exige registrar qué pieza lleva la barbilla y cuál contiene la espera o farda.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: barbilla, barbillas, embarbillar, embarbillado, desbarbillado y doble barbilla.
- Piezas asociadas: par, alfarda, zanca, tornapunta, pendolón, egión y tirante.
- Cortes asociados: patilla, despalmado, farda, espera, muesca, caja, espiga y quijera.
- No confundir con rebaba o barba residual de labra ni con quijera si la fuente nombra un corte distinto de ensamblaje.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 18 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 61 coincidencias en 13 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló barbilla, barbillas, embarbillar, embarbillado, desbarbillado, patilla, despalmado, farda, espera, muesca y quijera, excluyendo barbas no constructivas. Se integraron dieciocho testimonios de seis fuentes sobre trazado, definición, geometría, apoyo y variantes de ensamble.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz decisiva para leer apoyos oblicuos y reconstruir geometrías resistentes de armaduras históricas.

Debe registrarse ángulo, profundidad, longitud de asiento, pieza portadora y receptora, dirección de carga, caja, espiga, clavijas, aplastamiento, deslizamiento, fisura y pérdida de sección.

RELACIONADO CON

Embarbillar · Patilla · Despalmado · Farda · Espera · Muesca · Quijera · Par · Tornapunta · Pendolón

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.

- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.