

# Cachico de a Seis

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-1853 · Cachico de a Seis                                                  |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-020 · posición 7 de 30                                                      |
| PRIORIDAD          | 55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA                                       |
| COBERTURA          | 1788–1876 · siglos XVIII y XIX                                                |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                              |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero aserrado de gran escuadría perteneciente a los marcos comerciales de madera. Las ordenanzas lo equiparan al cuartón o madero de a seis y le asignan dieciocho pies de largo, once dedos y medio de tabla y ocho de canto.

Cachico, cachino y cachizo aparecen como variantes o lecturas próximas. Cachizo puede designar genéricamente un madero grueso para grandes cargas, por lo que la equivalencia debe comprobarse mediante medidas y contexto comercial.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1853 · CACHICO DE A SEIS · 10 TESTIMONIOS

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 1. Equivalencia

«CACHICO DE A SEIS. Lo mismo que Quartón.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 58.

CEN-1853-01. Fija la clase comercial.

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 2. Dimensiones

«Madero aserrado, cuyo largo es 18 pies, la tabla 11 dedos y el canto 8.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 58.

CEN-1853-02. Aporta largo y escuadría.

#### Benito Bails · 1802

##### 3. Remisión

«CACHICO DE A SEIS. Lo mismo que QUARTON.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 124.

CEN-1853-03. Confirma el equivalente.

#### Benito Bails · 1802

##### 4. Madero de a seis

«El que tiene diez y ocho pies de largo, once dedos y medio de tabla, y ocho de canto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 67.

CEN-1853-04. Define el marco equivalente.

#### Mariano Matallana · 1848

##### 5. Equivalencia lexicográfica

«CACHICO de á seis.=CUARTON.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 72.

CEN-1853-05. Mantiene la remisión.

## Mariano Matallana · 1848

### 6. Cachizo

«Se aplicaba antes al madero grueso que servía para sostener las cosas de mucho peso.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 72.

CEN-1853-06. *Distingue una forma general próxima.*

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 7. Suministro

«Cada cachino de á seis, aserrado.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 49.

CEN-1853-07. *Registra variante y condición aserrada.*

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 8. Marco

«Tiene el mismo largo, tabla y canto que el madero de á seis.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 49.

CEN-1853-08. *Remite a dimensiones comerciales.*

## Eduardo Mariátegui · 1876

### 9. Cachizo

«CACHIZO. Madero grueso.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 35.

CEN-1853-09. *Conserva la acepción general.*

## Eduardo Mariátegui · 1876

### 10. Testimonio de tasa

«Cada madero cachizo que llaman maderos de á seis.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 35.

CEN-1853-10. *Relaciona forma antigua y clase de medida.*

## LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana identifican el cachico de a seis con el cuartón. Las dimensiones del madero de a seis permiten controlar la equivalencia; Fornés registra la forma cachino en un reglamento de materiales.

Mariátegui y Matallana conservan cachizo como nombre más general de madero grueso. Para catalogar debe prevalecer la evidencia dimensional y comercial sobre la mera semejanza gráfica.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cachico de a seis, cachino de a seis, cachizo y madero de a seis.
- Equivalentes: cuartón o quartón, cuando coinciden largo y escuadría.
- Medidas: dieciocho pies de largo, once dedos y medio de tabla y ocho de canto.
- No confundir con el cachizo genérico sin marco métrico ni con términos de peso o capacidad de grafía próxima.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 9 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló cachico, cachino, cachizo, de a seis, madero de a seis, cuartón y quartón, excluyendo coincidencias sin relación maderera. Se integraron diez testimonios de cinco fuentes sobre equivalencia, dimensiones, suministro, grafías y función resistente.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para reconstruir normalización, venta y empleo de madera aserrada histórica.

Debe registrarse largo, tabla, canto, especie, aserrado, precio, unidad de venta, función, huellas de labra, ensambles, deformación y pérdida de sección.

## RELACIONADO CON

Cuartón · Quartón · Madero de a seis · Cachizo · Cachino · Escuadría · Tabla · Canto · Pie · Madera aserrada

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.