

Engauchado, da

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2678 · Engauchado, da
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cañón de chimenea, letrina u otro conducto apartado de la plomada para seguir una dirección inclinada. El engauchado permite desplazar lateralmente el conducto y reunir o acomodar salidas respecto de paredes, caballetes y huecos superiores.

Engauchar es ejecutar la desviación; engauchado, el cañón ya inclinado; engauchido o gauchó, la inclinación o alabeo resultante. No equivale a un desplome patológico cuando la oblicuidad ha sido proyectada deliberadamente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2678 · ENGAUCHADO, DA · 10 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Aplicación a hueco

«Es necesario hacer á dicha ventana una nariz engauchada.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 104.

CEN-2678-01. Documenta una pieza oblicua funcional.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Engauchido

«Lo mismo que inclinación ú obliquidad.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 104.

CEN-2678-02. Fija el sustantivo de la operación.

Benito Bails · 1802

3. Definición operativa

«ENGAUCHAR. Apartar de la plomada un cañón de chimenea, letrina, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2678-03. Define la desviación intencional.

Benito Bails · 1802

4. Finalidad geométrica

«Para que siga una direccion inclinada.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2678-04. Explica el resultado buscado.

Benito Bails · 1802

5. Participio

«ENGAUCHADO, DA. Participio pasado del verbo ENGAUCHAR.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2678-05. Controla la forma adjetiva.

Benito Bails · 1802

6. Oblicuidad

«ENGAUCHIDO. Obliquidad ó inclinacion.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2678-06. Ratifica el nombre del desvío.

Benito Bails · 1796

7. Cañones laterales

«Cuyos cañones van engauchados al lado unos de otros.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 249.

CEN-2678-07. Muestra agrupación de conductos.

Benito Bails · 1796

8. Direcciones opuestas

«El cañon de la chimenea [...] va engauchado á la izquierda; el de la chimenea [...] á la derecha.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 249.

CEN-2678-08. Documenta desplazamientos laterales.

Benito Bails · 1796

9. Límite estructural

«Con hacer excesivos los engauchados padecen mucho las paredes.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 279.

CEN-2678-09. Advierte el riesgo por exceso.

Mariano Matallana · 1848

10. Definición reiterada

«ENGAUCHAR.=Apartar de la plomada un cañon de chimenea, etc., para que siga una direccion inclinada.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 123.

CEN-2678-10. Confirma uso y geometría.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan el campo semántico de inclinación deliberada. La Arquitectura civil de Bails muestra cañones que se desvían a izquierda y derecha y advierte que los engauchados excesivos debilitan las paredes.

Matallana mantiene la definición en el siglo XIX. La ficha diferencia esta solución proyectada del desplome, alabeo o asiento accidental de un conducto o muro.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: engauchar, engauchado, engauchada y engauchido; términos próximos: gaucho, oblicuo e inclinado.
- Elementos: cañón de chimenea, conducto de letrina, nariz de ventana y salidas agrupadas.
- Dirección: apartamiento de la plomada hacia izquierda o derecha.
- No confundir con desplome, asiento, alabeo patológico, borneado o simple conducto vertical.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 50 coincidencias en 7 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló engauchado, engauchada, engauchar, engauchido, gaucho, plomada, inclinación, cañón y conducto, excluyendo superficies gauchas sin conducto. Se integraron diez testimonios de cuatro fuentes sobre definición, dirección, aplicación y riesgo estructural.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para interpretar cambios de dirección en conductos históricos y su efecto en fábricas portantes.

Debe registrarse arranque, desplazamiento, ángulo, longitud, sección, pared receptora, material, trabazón, hollín, fisuras, asientos, reparaciones y relación con cubierta.

RELACIONADO CON

Engauchar · Engauchido · Gaucho · Plomada · Oblicuidad · Cañón · Chimenea · Letrina · Conducto · Desplome

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.