

Raigal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4043 · Raigal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Extremo del tronco o madero que correspondía a la raíz del árbol y que suele ser más grueso que el opuesto, llamado cogolla. La distinción orienta la colocación y compensación de piezas en suelos, entramados y apoyos.

Raygal es variante histórica. En armaduras, la coz o raigal del par puede sobresalir del muro para sostener el alero; el término también se aplica al pie introducido o apoyado de un elemento vertical.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4043 · RAIGAL · 9 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Coz del par

«La coz ó raygal de los pares de una armadura, que sobresaliendo de la frente de la pared, forman y sostienen el alero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 156.

CEN-4043-01. Documenta aplicación en cubierta.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición

«RAIGAL, s. m. A. El extremo del madero que corresponde á la raíz del árbol.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 193.

CEN-4043-02. Fija la relación botánica y material.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Escuadrado

«La madera ha de ser toda quadrada, así por las puntas, como por el raigal.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 193.

CEN-4043-03. Exige regularidad en ambos extremos.

Benito Bails · 1802

4. Definición reiterada

«El extremo del madero que corresponde á la parte de la raíz del árbol.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 91.

CEN-4043-04. Ratifica el sentido.

Mariano Matallana · 1848

5. Oposición

«COGOLLA.=La parte superior de los maderos en contraposición del raigal.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 89.

CEN-4043-05. Establece el extremo complementario.

Mariano Matallana · 1848

6. Colocación alternada

«En un piso se echan los maderos de suelo poniendo la cogolla del uno junto al raigal del contiguo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 148.

CEN-4043-06. Documenta compensación en entramados.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Diferencia de grosor

«El extremo del palo que estaba más próximo á las raíces, y que por lo tanto es más grueso, se llama raigal y el otro cogolla.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 43.

CEN-4043-07. *Añade rasgo dimensional.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Maderos de suelo

«Se colocan contrapuestos de cogolla con raigal, para que el entramado presente la misma resistencia á un lado que á otro.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 94.

CEN-4043-08. *Explica finalidad resistente.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Pie derecho

«Al pié derecho se hace tambien por su raigal.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 93.

CEN-4043-09. *Registra orientación en elemento vertical.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails definen el raigal por su procedencia junto a la raíz. Matallana y Marcos y Bausa lo contraponen a la cogolla y explican la alternancia de extremos para equilibrar entramados.

La aplicación a la coz del par amplía la voz desde la anatomía del madero hasta su posición constructiva. El mayor grosor no debe suponerse sin medir piezas transformadas o reaprovechadas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: raigal y raygal; extremo opuesto: cogolla.
- Aplicaciones: par, coz, alero, madero de suelo, pie derecho y entramado.
- Rasgos: proximidad a la raíz, mayor grosor y disposición alternada.
- No confundir con raíz vegetal conservada, cogolla, testa cualquiera, pie de andamio o cabeza de viga sin orientación del tronco.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 9 coincidencias en 4 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló raigal, raygal, raíz, cogolla, coz, par, alero, madero de suelo, pie derecho y entramado. Se integraron nueve testimonios de cuatro fuentes sobre definición, oposición, colocación y función resistente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para leer orientación, selección y montaje de maderas históricas.

Debe registrarse especie, conicidad, diámetros, tablas y cantos, orientación raigal-cogolla, posición, marcas, asientos, fibras, gemas, deformación, fisuras, xilófagos y reutilización.

RELACIONADO CON

Raygal · Cogolla · Coz · Par · Alero · Madero de suelo · Pie derecho · Entramado · Testa · Escuadría

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.