

Vestir

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4604 · Vestir
PAQUETE Y POSICIÓN	P-039 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1857 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En construcción significa cubrir o guarnecer una fábrica con yeso, cal u otro revestimiento; también aparece como acción de arrimar una pared de fábrica a un terreno o superficie para reforzarla. El verbo conserva así dos acepciones técnicas diferentes: revestir y fortificar mediante fábrica adosada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Guarnecer o cubrir la fábrica

«VESTIR. Guarnecer, ó cubrir enteramente la fabrica de yeso, ó cal.»

Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802. PDF p. 111.

MR-P039-16-01 · CEN-4604. Define la acepción de revestimiento superficial.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Vestir de fábrica para fortificar

«VESTIR, v. a. A. Arrimar á una superficie de terreno una pared de fábrica para su mayor firmeza, ó fortificarla por algún lado.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788. PDF p. 227.

MR-P039-16-02 · CEN-4604. Documenta la segunda acepción: adicionar fábrica de sostenimiento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Revestimiento en la práctica del estuco

«...las partes que se hayan de estucar ó revestir...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 2.ª ed. Valencia, 1857. PDF p. 31.

MR-P039-16-03 · CEN-4604. Muestra el campo operativo de la acepción superficial en práctica constructiva decimonónica.

LECTURA COMPARADA

Rejón de Silva (1788) usa vestir para arrimar una pared de fábrica a una superficie de terreno con finalidad de firmeza o fortificación. Bails (1802) lo define como cubrir la fábrica con yeso o cal, y Fornés (1857) emplea revestir en el contexto del estuco. La voz se bifurca entre una acción de refuerzo mediante fábrica adosada y otra de revestimiento superficial.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

• Polisemia técnica: vestir como revestir o guarnecer; vestir de fábrica como arrimar una fábrica de refuerzo. Las dos operaciones comparten idea de recubrimiento, pero difieren en espesor, material y función.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Tres fuentes entre 1788 y 1857 aportan evidencia. Los dos diccionarios de fines del XVIII y comienzos del XIX fijan acepciones diferentes; Fornés confirma la continuidad del campo semántico del revestimiento en la práctica del siglo XIX.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar correctamente órdenes de «vestir» una fábrica: según el contexto, puede implicar guarnecerla con yeso o cal, o añadir una pared de fábrica para reforzar un terreno o paramento. La diferencia supone operaciones y cantidades de obra completamente distintas.

RELACIONADO CON

Revestir; Guarnecer; Enlucir; Estucar; Fábrica; Terraplén; Muro

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802.
- Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.