

Cimbra movable

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5131 · Cimbra movable
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1857 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armazón o plantilla curva que puede girar o trasladarse durante la ejecución de una bóveda y servir sucesivamente de guía a distintas hiladas. En las cúpulas elípticas descritas por Fornés, la cimbra se fija al centro o a un eje capaz de girar, de manera que reproduce la monte en posiciones sucesivas.

El principio movable se documenta también en el sarchón diagonal que guía el enlace de bóvedas de escalera. La movilidad reduce el número de apoyos provisionales, aunque exige corregir la variación de radio con un sarchón auxiliar en las primeras hiladas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5131 · GUÍA CURVA REUTILIZABLE POR GIRO · 5 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

1. Sarchón diagonal movable en bóvedas de escalera

«Sarchón diagonal movable apoyado en el punto a. y c., donde concurren las curvas demarcadas en la pared.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 9.

MR-CMO-01 · CEN-5131. Primera documentación localizada; el sarchón funciona como cimbra parcial desplazable del encuentro.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

2. Curva movable para tabicar el enlace

«La curva del sarchón movable que sirve para tabicar el enlace y unión de las dichas, proviene de la combinación recíproca de las curvas de los sarchones.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 9.

MR-CMO-02 · CEN-5131. Precisa la función generadora y de apoyo del elemento móvil.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Cimbra movable fija en el centro

«Con sola una cimbra movable fija en el centro, ó vertical sobre un eje perpendicular movable en el mismo.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 15.

MR-CMO-03 · CEN-5131. Testimonio exacto del lema; distingue dos disposiciones de giro.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Plantilla giratoria para cúpula elíptica

«Sobre un punto de madera colocado en el centro del diámetro menor [...] se afianzará la plantilla [...] de modo que pueda dar vueltas, y en la misma que sirve de radio se tabicará la bóveda sobre su curva hasta su fin.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 15.

MR-CMO-04 · CEN-5131. Explica el movimiento circular y el uso de la plantilla como radio.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Corrección de la longitud variable

«En atención á que la cimbra, dando la vuelta resultará más corta en el radio mayor, se tendrá unido á aquella un sarchón de la misma curva continuada, para suplir las dos ó tres hiladas primeras.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 15.

MR-CMO-05 · CEN-5131. Última documentación localizada; registra la limitación geométrica y su solución auxiliar.

LECTURA COMPARADA

La evidencia positiva procede de una sola fuente y distingue dos escalas del mismo principio: el sarchón movable resuelve el enlace local de bóvedas de escalera; la cimbra movable guía el tabicado completo de una cúpula.

Fornés presenta la movilidad como giro controlado alrededor de un centro o eje. La plantilla actúa como radio y conserva la monte en cada posición, pero la elipse obliga a compensar la menor longitud en el radio mayor.

Las definiciones generales de cimbra encontradas en otros textos se registraron como contexto, no como testimonios de la voz compuesta, porque no acreditan el carácter movable.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: sarchón diagonal movable; sarchón movable; cimbra movable; eje perpendicular movable; plantilla que puede dar vueltas.
- Movable conserva la grafía histórica de Fornés; móvil sería modernización, no forma citada en el pasaje nuclear.
- Sarchón movable es una variante funcional parcial: guía una franja o encuentro, mientras la cimbra movable reproduce la sección de la bóveda.
- Cimbra fija y sarchón fijo aparecen como alternativas constructivas en el mismo contexto y no deben confundirse con el lema.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para cimbra/cimbras movable(s), móvil(es), movediza(s), sarchón movable y descripciones explícitas de giro, traslado o reutilización de la guía curva.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 5 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1857.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite distinguir una cimbra reutilizable por giro de una armadura fija que ocupa toda la bóveda. Es especialmente útil en descripciones de cúpulas elípticas y bóvedas tabicadas.

Los pasajes ofrecen criterios materiales de reconstrucción: centro, eje, gorriones, palomillas, plantilla radial, sarchón auxiliar y sucesión de hiladas.

RELACIONADO CON

Cimbra; Sarchón; Cimbra fija; Plantilla; Monte; Cúpula elíptica; Eje; Gorrón; Palomilla; Bóveda tabicada; Bóveda de escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. *Práctica del arte de edificar*. 2.ª ed., Valencia, 1857.