

Molde de madera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5117 · Molde de madera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1727–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 8 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza, bastidor o conjunto provisional de madera que reproduce una forma y sirve para construir, trazar o conformar otra obra. En albañilería puede actuar como cimbra o galápago de bovedillas, guía de escalones, tapial, gradilla para ladrillos o matriz de elementos artificiales.

Su geometría depende del objeto producido: curva en bóvedas, ancho y altura de peldaños, dimensiones de ladrillos o volumen de tapias. Puede fabricarse en madera maciza, tableros, marcos o madera revestida de metal.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5117 · MATRIZ PROVISIONAL, REPLANTEO Y CONFORMACIÓN · 12 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Cercha para moldear una bóveda

«Para moldear y perfeccionar sus paramentos en la parte de la bóveda, se cortará una cercha ajustada á la curvatura de esta bóveda.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 44.

MR-MDM-01 · CEN-5117. Primera documentación funcional localizada; la cercha de madera actúa como molde lineal de la curvatura.

Simonin · 1795

2. Cercha como modelo material

«CERCHA. Llámase así el modelo hecho en madera, cartón ú otra materia, de una curva tomada en la montea de un edificio.»

Arte de la montea, 1795, PDF p. 13.

MR-MDM-02 · CEN-5117. Define el equivalente funcional y su relación con la montea.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

3. Molde o galápago para bovedillas

«Su construcción es sobre molde ó galápago de madera, con la curvatura que se quiera dar á la bovedilla en su faz cóncava.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 22.

MR-MDM-03 · CEN-5117. Documenta la equivalencia molde/galápago y el control de la curvatura.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Molde de escalera de caracol

«La construcción de estas se hace unida con la de los escalones, por medio de un molde de madera del ancho de su paso y altura de sus peldaños.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 32.

MR-MDM-04 · CEN-5117. Define el molde por dos dimensiones operativas del peldaño.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Formación sucesiva de escalones

«Molde de madera para la formación de los escalones [...] Colocando el molde g. se formará el primer escalón [...] y sucesivamente se va dando la vuelta.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF pp. 33–34.

MR-MDM-05 · CEN-5117. Describe el uso repetitivo del molde en la bóveda y escalera de caracol.

Mariano Matallana · 1848

6. Galápago como cimbra pequeña

«GALÁPAGO.—Cimbra pequeña [...] el molde en que se hace la teja; la cimbra con que se hacían las bovedillas de yeso.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 142.

MR-MDM-06 · CEN-5117. *Reúne las funciones de molde, cimbra y galápago.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Continuidad en la segunda edición

«La construcción de éstas se hace unida con la de los escalones, por medio de un molde de madera del ancho de su paso y altura de sus peldaños.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 10.

MR-MDM-07 · CEN-5117. *Confirma la continuidad del procedimiento de Fornés.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Moldes de madera para ladrillo

«[El moldeado] se verifica en bastidores ó marcos de madera, llamados gradillas [...] La madera dura es preferente para moldes por ser los de hierro demasiado pesados y fríos al tacto en el invierno.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 200.

MR-MDM-08 · CEN-5117. *Extiende la voz a la producción de ladrillos y justifica la elección del material.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Molde de madera revestido

«El molde se puede hacer de hierro fundido ó bien de madera forrada de hierro, de zinc ó de hoja de lata.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 237.

MR-MDM-09 · CEN-5117. *Documenta una solución híbrida que conserva el cuerpo de madera y protege su superficie.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Molde para piedra artificial

«Se hacen sillares, dovelas y otros objetos de cemento mezclado con cascote de ladrillo y trozos de piedras duras, moldeándolos en moldes de madera.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 269.

MR-MDM-10 · CEN-5117. *Amplía el campo a componentes arquitectónicos de piedra artificial.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Molde para asfalto comprimido

«Se introduce en el molde de hierro ó de madera, se comprime por medio de una prensa, y de este modo se confecciona el objeto que se desea.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 275.

MR-MDM-11 · CEN-5117. *Registra el uso industrial del molde en productos de asfalto.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Molde de tapial

«Para construir las tapias hay que valerse de un molde compuesto de dos tableros de madera, llamados tapias [...] de modo que el hueco intermedio sea el grueso del muro.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 87.

MR-MDM-12 · CEN-5117. *Última documentación localizada; define piezas, montaje y relación con el grueso de la tapia.*

LECTURA COMPARADA

Tosca y Simonin presentan la cercha como molde lineal tomado de la monte. La traducción de Palladio documenta un molde tridimensional o galápago de madera para bovedillas.

Fornés especializa el molde en la construcción secuencial de escalones y bóvedas de caracol; Matallana conserva la equivalencia galápago-cimbra-molde y la segunda edición de Fornés confirma la práctica.

Espinosa amplía radicalmente el campo a ladrillos, piedra artificial y asfalto, con moldes de madera dura o revestida. Marcos y Bausa cierra la serie con el molde desmontable de tapial.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: cercha; modelo hecho en madera; molde ó galápago de madera; molde de madera; gradilla; molde compuesto de tableros.

- Cimbra y galápago son equivalentes funcionales en bovedillas; cercha es un molde lineal o plantilla de curva, no una cimbra completa.
- La madera puede ser dura, ensamblada en bastidor, dispuesta en tableros o revestida de hierro, zinc u hoja de lata.
- Molde de monte, modelo arquitectónico y molde de fabricación no deben confundirse: comparten la reproducción formal, pero difieren en escala y función.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para molde/moldes de madera, modelo de madera, galápago, cercha, cimbra, gradilla, tapial y construcciones equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios no redundantes procedentes de 8 fuentes. Primera documentación funcional localizada: 1727. Primera aparición exacta de molde de madera: 1841. Última documentación localizada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer cuándo molde designa una guía lineal, una cimbra, una pieza repetitiva o una matriz de fabricación, evitando mezclar operaciones distintas bajo un único sentido genérico.

Aporta información para estudiar bovedillas, escaleras, tapias, ladrillos y productos artificiales, así como materiales, desmontaje, repetición y precisión geométrica.

RELACIONADO CON

Cercha; Cimbra; Galápago; Gradilla; Tapial; Monte; Molde de monte; Bovedilla; Escalón; Ladrillo; Piedra artificial; Asfalto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Monte y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Palladio, Andrea, y Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.