

Tabique doble

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5113 · Tabique doble
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 2 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica tabicada compuesta por dos hojas o capas de ladrillos colocados de plano, normalmente trabadas a juntas encontradas. En bóvedas, lunetos y cúpulas, el doblado aumenta el espesor y la solidez respecto del tabique sencillo.

La expresión se aplica también a cerramientos verticales y tapias; su valor no depende solo del número de hojas, sino de la trabazón entre ellas, del yeso o mortero de unión y del destino resistente de la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5113 · DOBLADO, TRABAZÓN Y ESPESOR DE LA FÁBRICA · 11 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Definición constructiva del doblado

«Según sea el destino de estas bóvedas, se tabican dobles ó de sencillo [...] de dos y á veces de tres hiladas ó tabiques unos encima de otros, en cuyo caso el tabique de encima se ha de hacer á juntas encontradas con el de abajo.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 617.

MR-TDB-01 · CEN-5113. Primera documentación localizada; define número de hojas y trabazón.

Benito Bails · 1802

2. Definición lexicográfica de doble

«DOBLE. s. m. La bóveda tabicada hecha de dos capas ó tabiques de ladrillo uno sobre otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 38.

MR-TDB-02 · CEN-5113. Fija doble como sustantivo técnico de la bóveda tabicada de dos capas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Refuerzo de bóvedas de mezcla

«Se labrarán de tabiques dobles hasta las líneas de los sarchones [...] Se continuarán ambas bóvedas [...] con solo el tabique doble de encima.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 30.

MR-TDB-03 · CEN-5113. El doblado recupera solidez donde la unión por arista pierde trabazón.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Luneto de tabique doble

«Este se formará de tabique doble, conforme al de la bóveda de la nave, por medio de un sarchón de escasa monte.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 44.

MR-TDB-04 · CEN-5113. Aplica el sistema al luneto y lo coordina con la fábrica de la nave.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Cúpulas y linternas

«Fórmanse de tabiques dobles ó medio ladrillo de rosca, las cuales cubren el espacio que resulta en el crucero de un templo.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 45.

MR-TDB-05 · CEN-5113. Contrasta el tabique doble con el medio ladrillo de rosca en cúpulas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Espesor, ladrillo y yeso

«En las tabicadas este [grueso] es apenas reparable, pues cuando más resulta de cuatro dedos siendo de tabiques dobles; y componiéndose dicha fábrica de ladrillo y yeso, debe procurarse la buena calidad de estos dos únicos agentes.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 55.

MR-TDB-06 · CEN-5113. Relaciona doblado, espesor máximo y calidad de los materiales.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Persistencia del refuerzo en la segunda edición

«Se labrarán de tabiques dobles hasta las líneas de los sarchones [...] con solo el tabique doble de encima, dándole la monte por igual.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 9.

MR-TDB-07 · CEN-5113. La segunda edición conserva la solución de doble hoja superior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Persistencia en lunetos

«Este se formará de tabique doble, conforme al de la bóveda de la nave, por medio de un sarchón de escasa monte.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 13.

MR-TDB-08 · CEN-5113. Testimonio editorial independiente de continuidad doctrinal.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Persistencia material

«Cuando más resulta de cuatro dedos siendo de tabiques dobles; y componiéndose dicha fábrica de ladrillo y yeso, debe procurarse la buena calidad de estos dos únicos agentes.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 18.

MR-TDB-09 · CEN-5113. Confirma en la segunda edición la doctrina de espesor y materiales.

Eduardo Mariátegui · 1876

10. Aplicación histórica a una tapia

«Cada tapia de tabique doble, y rehenchido de ladrillo, o tapialejo.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, PDF p. 102; cita una tabla de precios de Granada de 1676.

MR-TDB-10 · CEN-5113. Aporta una cita histórica embebida; la fecha del testimonio del corpus es 1876 y la fuente citada se declara, sin convertirla en fuente independiente del corpus.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Cuantificación de materiales

«En el metro cuadrado de tabique doble, de 10 centímetros de grueso, entran 52 ladrillos y 84 libras de yeso.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 120.

MR-TDB-11 · CEN-5113. Última documentación localizada; convierte la voz en unidad mensurable de presupuesto.

LECTURA COMPARADA

Bails define el principio material: dos o más capas de ladrillo de plano, con juntas encontradas. Su diccionario condensa la solución en el sustantivo doble.

Fornés amplía el campo de aplicación a mezclas de bóvedas, lunetos, cúpulas y linternas, y relaciona el doblado con el espesor, la trabazón y la calidad del yeso. La segunda edición mantiene sin ruptura esta doctrina.

Mariátegui conserva un uso histórico en tapias y Marcos y Bausa aporta la medición de ladrillo y yeso por metro cuadrado, mostrando el paso de descripción técnica a unidad de cómputo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: tabicar dobles; doble; tabiques dobles; tabique doble; tapia de tabique doble.
- Doble puede funcionar como sustantivo técnico de la bóveda o como adjetivo de tabique, capa o fábrica.
- Tabique sencillo y tabique doble constituyen una oposición por número de hojas; juntas encontradas expresa la trabazón requerida.
- Medio ladrillo de rosca es una alternativa constructiva documentada, no una variante sinonímica plena.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para tabique doble/dobles, tabiques dobles, tabicar dobles, doble como sustantivo de bóveda y construcciones equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 11 testimonios no redundantes procedentes de 6 fuentes. Primera documentación localizada: 1796. Última documentación localizada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a interpretar memorias y mediciones de bóvedas tabicadas, lunetos, cúpulas, tapias y cerramientos sin confundir una doble hoja trabada con un tabique de mayor grueso pero de una sola hoja.

Los testimonios ofrecen criterios de diagnóstico: disposición del ladrillo, juntas, yeso, espesor y función resistente, además de una base histórica para estimaciones materiales.

RELACIONADO CON

Bóveda tabicada; Tabique sencillo; Doble; Juntas encontradas; Ladrillo de plano; Yeso; Luneto; Cúpula; Rosca; Tapia; Rehenchido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.