

Roble

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5019 · Roble
PAQUETE Y POSICIÓN	P-044 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1763–1899 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madera dura y resistente, de uso preferente en piezas estructurales y carpintería por su duración y comportamiento frente a humedad y alternancias ambientales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Luis Gaztelu · 1899

1. Preferencia del roble en construcción

«La mejor madera de construcción es el roble; es la más pesada y la más dura; la que mejor resiste á las alternativas de sequedad y humedad...»

Carpintería de Armar, 1899, p. 4 del facsímil.

MR-R-01 · CEN-5019. Resume las propiedades que justifican la elección del roble como madera estructural.

Charles Rieger · 1763

2. Roble en pilotaje de cimentación

«Estas estacas deben ser de Roble, o Olivo; y en lugares secos bastará que tengan de tres á cinco pulgadas de diámetro...»

Elementos de toda la Arquitectura Civil, 1763, p. 256 del facsímil digital.

MR-ROB-02 · CEN-5019. El roble se prescribe como madera de estacas y se dimensiona según las condiciones de humedad del terreno.

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Roble en estacas chamuscadas

«...se hincarán dentro estacas de chopo, de olivo, ó de roble; chamuscadas, metiendo las á golpe de máquina.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. 85 del facsímil digital.

MR-ROB-03 · CEN-5019. La madera de roble forma parte de una solución de pilotaje para alcanzar un apoyo estable bajo terreno blando.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

4. Resistencia del roble para sostener pesos

«...el roble, bastante fuerte para sostener pesos, si bien sus fibras suelen ser retorcidas...»

Manual del Albañil, 1879, p. 41 del facsímil digital.

MR-ROB-04 · CEN-5019. El manual caracteriza el roble por su resistencia mecánica y registra a la vez una limitación de su fibra.

NÚCLEO CANÓNICO

Madera dura y resistente usada en piezas estructurales.

LECTURA COMPARADA

Rieger y Ortiz prescriben roble para estacas de cimentación; Marcos y Bausa destaca su capacidad para sostener pesos; Gaztelu lo caracteriza como madera de construcción pesada, dura y resistente a alternancias de humedad. En conjunto, el corpus explica por qué el roble se selecciona estructuralmente: resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento favorable en medios húmedos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Roble designa la especie y su madera; la lectura constructiva depende de propiedades, escuadrías y usos especificados en cada pasaje.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Los testimonios integrados abarcan 1763-1899. Se revisaron otras apariciones en botánica, combustible y referencias históricas, integrándose sólo las que aportan propiedades o usos constructivos autónomos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Sirve para interpretar especificaciones históricas de madera estructural y relacionar elección de especie con carga, humedad y durabilidad.

RELACIONADO CON

Madera; viga; carpintería; encina; pino; durabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Luis Gaztelu (1899). Carpintería de Armar, 1899

Charles Rieger (1763). Elementos de toda la Arquitectura Civil, 1763, p. 256 del facsímil digital.

Joseph Ortiz y Sanz (1787). Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. 85 del facsímil digital.

Ricardo Marcos y Bausa (1879). Manual del Albañil, 1879, p. 41 del facsímil digital.