

Bóveda Cónica

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1793 · Bóveda Cónica
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 154 del Catálogo · 4/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1727–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda concebida por el movimiento de una sección generatriz alrededor de un eje, delimitada por superficies cónica cóncava y convexa. Puede ser recta u oblicua, circular o elíptica en su frente, y adoptar eje vertical, inclinado u horizontal.

En albañilería y cantería se denomina también atahutada o atronerada. Sus lechos se dirigen hacia el vértice; puede cubrir espacios curvos, alfeizares, derrames de puertas y ventanas o tragaluces, y exige controlar la abertura de juntas al aproximarse al ápice.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1793 · BÓVEDA CUYO INTRADÓS DESARROLLA UNA SUPERFICIE DE CONO, RECTA U OBLICUA SEGÚN SU EJE, Y QUE SE ESTRECHA HACIA UN VÉRTICE · 10 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Generación y clasificación

«Exe de una boveda conica, es la linea recta, que passa del centro de su basa, hasta dicho apice [...] Si este exe fuere perpendicular [...] será la boveda conica recta; y si obliquo, será obliqua.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 183; PDF p. 106.

MR-BCO-01 · CEN-1793. Tosca funda la clasificación en la relación entre eje, base y ápice.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Movimiento del triángulo

«Concibese resultar la boveda conica del movimiento de un triangulo, que da una vuelta sobre uno de sus lados»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 183; PDF p. 106.

MR-BCO-02 · CEN-1793. La definición generativa explica la formación de la vuelta y la base.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Cono en el hueco

«BOVEDA CONICA. A. La que forma un cono en su hueco, de modo que va estrechándose hasta rematar en un punto.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 40; PDF p. 55.

MR-BCO-03 · CEN-1793. Rejón traduce la generación geométrica en una descripción espacial inmediata.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Cuerno de vaca

«CUERNO DE VACA. A. Llamase así el alzado de una bóveda cónica aviajada.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 74; PDF p. 89.

MR-BCO-04 · CEN-1793. La fuente registra una denominación relacionada para la variante oblicua.

Benito Bails · 1796

5. Superficies cóncava y convexa

«consideraremos toda bóveda cónica como originada del movimiento de un trapecio [...] que da una media vuelta al rededor de su lado [...] inmovible.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 393; PDF p. 427.

MR-BCO-05 · CEN-1793. *Bails modela el grueso de la bóveda mediante un trapecio generador.*

Benito Bails · 1796

6. Recta, elíptica y oblicua

«hay bóvedas cónicas cuya cara, si bien perpendicular al eje, no es circular, sí elíptica; y haylas tambien cuya cara, aunque circular, no es perpendicular al eje»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 394; PDF p. 428.

MR-BCO-06 · CEN-1793. *La clasificación se amplía más allá del cono recto circular.*

Benito Bails · 1796

7. Dirección de lechos

«En una bóveda cónica [...] se tirarán por estos puntos y por el vértice inferior del cono, las líneas [...] Los lechos de las bóvedas de cañon seguido y cónicas han de ser quanto se pueda superficies planas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 404; PDF p. 438.

MR-BCO-07 · CEN-1793. *La montea dirige las juntas al vértice y prefiere planos de lecho ejecutables.*

Benito Bails · 1802

8. Mitad de cono y sinónimos

«BÓVEDA CÓNICA. La que es mitad de un cono recto. BÓVEDA ATAHUTADA. Lo mismo que BÓVEDA CÓNICA. BÓVEDA ATRONERADA. Lo mismo que BÓVEDA CÓNICA.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 15; PDF p. 18.

MR-BCO-08 · CEN-1793. *El diccionario fija una definición simplificada y dos equivalencias históricas.*

P. C. Espinosa · 1859

9. Ejes y aplicaciones

«Las bóvedas cónicas que suelen llamarse atahutadas ó atroneradas, pueden ser de eje vertical [...] de eje inclinado ú oblicuo [...] y de eje horizontal. El primer caso tiene aplicacion para cubrir espacios cerrados de forma curva, y los otros en los alfeizares ó derrames de puertas y ventanas, tragaluces»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 281; PDF p. 302.

MR-BCO-09 · CEN-1793. *Espinosa relaciona la orientación del eje con la función constructiva.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Luneto de luz desigual

«Cuando la luz del luneto no es igual en todo su largo, resulta la bóveda cónica de eje horizontal ó á nivel, en la cual el intradós es una superficie cónica»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 158–159; PDF p. 79.

MR-BCO-10 · CEN-1793. *Marcos y Bausa incorpora la especie al aparejo de ladrillo de lunetos y espacios circulares.*

LECTURA COMPARADA

Tosca define base, eje, ápice y generación triangular. Rejón ofrece la imagen del hueco que se estrecha hasta un punto. Bails desarrolla el grueso entre intradós y trasdós, las caras circulares o elípticas, la oblicuidad y la monte de lechos.

El diccionario de Bails conserva atahutada y atronerada. Espinosa y Marcos y Bausa trasladan la geometría a la albañilería: ejes verticales u horizontales, espacios curvos, lunetos, derrames y tragaluces, con hiladas, juntas, cimbra y clave.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- bóveda cónica/bóvedas cónicas; bóveda atahutada; bóveda atronerada; bóveda cónica recta; bóveda cónica oblicua o aviajada; cuerno de vaca.
- Rasgos consultados: cono, base/basa, eje/exe, ápice, vértice, generatriz, triángulo, trapecio, intradós, trasdós, cara circular o elíptica, lecho, junta, cimbra, dovela, hilada, clave, alfeizar, derrame, puerta, ventana, tragaluz y luneto.
- Se descartaron superficies cónicas aisladas, conoides, trompas y juntas cónicas que no constituían una bóveda cónica, así como entradas de índice sin pasaje autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 10 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Integra la definición geométrica con las variantes de eje y frente.

Explica la traducción constructiva en lechos, juntas, aparejos y aplicaciones.

RELACIONADO CON

Cono; Base; Eje; Ápice; Vértice; Generatriz; Intradós; Trasdós; Bóveda atahutada; Bóveda atronerada; Cuerno de vaca; Cañón; Lecho; Junta; Cimbra; Dodela; Hilada; Clave; Alfeizar; Derrame; Ventana; Tragaluz; Luneto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.