

Caballlete

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1843 · Caballlete
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 152 del Catálogo · 2/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1760–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cúspide, lomo, arista o línea horizontal superior de un tejado, producida por el encuentro de dos vertientes. Por extensión designa el remate protector colocado sobre esa unión —tejas lomudas o cobijas, plomo, zinc, pizarra o mezcla— y puede nombrar también una cubierta elevada en el medio o hecha a dos aguas.

No debe confundirse la arista geométrica de la cubierta con la hilera o cumbrera de la armadura, aunque ambas coincidan espacialmente y se relacionen en la ejecución. Se excluyen los caballletes de pintor, escultor, molde, máquina o puente, que constituyen homónimos funcionales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1843 · ARISTA O LÍNEA MÁS ALTA DE UNA CUBIERTA, FORMADA POR EL ENCUENTRO DE SUS VERTIENTES, Y REMATE MATERIAL QUE PROTEGE ESA UNIÓN · 17 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1760

1. Remate de una tapia

«la hayan de cubrir con varda, ó texa, con su cavalllete»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, p. impresa 50; PDF p. 33.

MR-CAB-01 · CEN-1843. La ordenanza registra la grafía cavalllete como coronación protectora de la pared medianera.

Christian Rieger · 1763

2. Fila común de dos planos

«El Vulgar [...] se compone de dos planos inclinados, que se terminan, ó rematan en una fila comun, que llaman Caballlete.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 67; PDF p. 83.

MR-CAB-02 · CEN-1843. Rieger define la arista de encuentro en el tejado ordinario.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Cubierto a caballlete

«su altura, escluso el cubierto á caballlete, era XVI codos: la elevacion del caballlete desde la contignacion era de VII codos.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 260; PDF p. 275.

MR-CAB-03 · CEN-1843. Ortiz y Sanz aplica la forma a la cubierta de una tortuga arietaria y cuantifica su elevación.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Cúspide o lomo

«CABALLETE. s. m. A. La cúspide ó lomo de un texado, ó el ángulo mas elevado que forman las vertientes: regularmente se cubre con texas ó con planchillas de plomo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 43; PDF p. 58.

MR-CAB-04 · CEN-1843. Rejón reúne geometría y protección material del remate.

Benito Bails · 1796

5. Cubierta de pizarra

«Los caballetes de las cubiertas de pizarra suelen cubrirse con planchas de plomo [...] afianzados en la hilera de la armadura.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 367; PDF p. 400.

MR-CAB-05 · CEN-1843. *Bails diferencia el caballete exterior de la pieza estructural que lo sostiene.*

Benito Bails · 1796

6. Plomo a solapa

«Para cubrir con planchas de plomo los caballetes de las cubiertas de pizarra [...] se asientan planchas de plomo [...] á solapa unas sobre otras, á lo largo del techo.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 369; PDF p. 402.

MR-CAB-06 · CEN-1843. *El procedimiento garantiza continuidad e impermeabilidad longitudinal.*

Andrea Palladio · 1797

7. Elevación proporcional

«comenzaron á construirlos de caballete, esto es, elevados en su medio [...] se dividirá la anchura de lo que ha de ocupar el techo en nueve partes; dos de las cuales se darán á la elevacion del caballete en su punta»

Andrea Palladio. *Los Cuatro Libros de Arquitectura*, 1797, p. impresa 41; PDF p. 59.

MR-CAB-07 · CEN-1843. *Palladio vincula el término con forma, clima, desagüe y proporción.*

Benito Bails · 1802

8. Definición concisa

«CABALLETE. s. m. La parte mas alta de la cubierta de un edificio.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 17; PDF p. 20.

MR-CAB-08 · CEN-1843. *El diccionario de Bails reduce la voz a su posición culminante.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Caballetes radiales de cúpula

«se empiezan á colocar las tejas [...] rematando las hileras en la línea de los caballetes, los cuales cubren la concurrencia de las hileras de una y otra parte.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 43; PDF p. 52.

MR-CAB-09 · CEN-1843. *Fornés extiende el remate a las divisiones de una cubierta curva.*

Mariano Matallana · 1848

10. Ángulo de armadura

«CARTABON DE ARMADURA. La altura é inclinacion ó el ángulo que las dos vertientes de un tejado ó armadura de dos aguas forman en el caballete.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, p. impresa 84; PDF p. 81.

MR-CAB-10 · CEN-1843. *Matallana relaciona el caballete con la geometría trazada por cartabón.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Segunda edición de Fornés

«los caballetes [...] cubren las divisiones, por el mismo orden, para que la cubierta ó tejado se presente á la vista con toda la redondez que se le dió á la cúpula.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición*, 1857, texto asociado a láms. IX–X; PDF p. 17.

MR-CAB-11 · CEN-1843. *La edición de 1857 revalida independientemente el procedimiento sobre cúpulas.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Tejadillo de tapia

«se forma un tejadillo á dos aguas con ladrillos ó baldosas, formando el caballete con tejas sobre mezcla.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 293; PDF p. 314.

MR-CAB-12 · CEN-1843. *Espinosa documenta el remate económico de albardillas de fábrica.*

E. Mariátegui · 1876

13. Carena como equivalente

«CARENA.=CABALLETE.—“hasta la tirada de la carena del tejado sobre la bóveda”»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 39; PDF p. 41.

MR-CAB-13 · CEN-1843. *Mariátegui conserva un equivalente histórico aplicado al tejado.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Línea superior horizontal

«La línea horizontal más alta de un tejado constituye el caballete»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 193; PDF p. 98.

MR-CAB-14 · CEN-1843. Marcos y Bausa distingue el caballete del alero, astial y faldón.

Jules Adeline · 1887

15. Arista, cobertura y pieza

«Parte superior de un edificio, y también pieza de armadura sobre la cual descansan los cabrios en lo alto de una techumbre.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 97; PDF p. 88.

MR-CAB-15 · CEN-1843. Adeline reúne la cumbre arquitectónica y la pieza estructural situada bajo ella.

Luis Gaztelu · 1899

16. Encuentro de vertientes

«Un tejado forma ordinariamente dos vertientes ó planos inclinados en sentido contrario [...] que se cortan según una arista llamada caballete.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 76; PDF p. 78.

MR-CAB-16 · CEN-1843. Gaztelu fija la definición geométrica y la dirección del caballete en planta rectangular.

Luis Gaztelu · 1899

17. Hilera o cumbrera

«f, es la hilera ó cumbrera [...] es la pieza más elevada de la armadura [...] En la hilera se apoyan los extremos superiores de los cabios.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 83; PDF p. 85.

MR-CAB-17 · CEN-1843. El mismo tratado permite separar la arista exterior de la pieza interna que la acompaña.

LECTURA COMPARADA

Torija registra cavallette como remate de una tapia. Rieger, Rejón, Bails y Gaztelu convergen en la arista más alta producida por dos vertientes; Palladio y Matallana desarrollan su elevación y ángulo. Ortiz y Sanz muestra la misma forma en una cubierta de máquina de guerra.

Bails, Fornés, Espinosa y Marcos y Bausa atienden a su ejecución con plomo, teja, pizarra, zinc o mezcla. Mariátegui conserva carena como equivalente. Adeline y Gaztelu hacen visible el límite entre caballete exterior e hilera o cumbrera estructural.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- caballete/caballetes; cavallette; carena; cúspide; lomo; cumbre; arista superior; línea horizontal más alta; cubierta de caballete; caballete de tejado o techumbre.
- Rasgos consultados: dos aguas, vertiente, faldón, alero, astial, cartabón, elevación, punta, hilera, cumbrera, cabio, armadura, teja lomuda o cobija, pizarra, plomo, zinc, mezcla, albardilla y cúpula.
- Se descartaron caballetes de pintor o escultor, soportes de moldes, piezas de puente levadizo y otras máquinas, salvo el cubierto a caballete que conserva inequívocamente la acepción formal de cubierta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 17 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Separa la arista exterior de la hilera o cumbrera estructural.

Reúne la definición geométrica con los materiales y operaciones de impermeabilización.

RELACIONADO CON

Tejado; Cubierta; Techumbre; Dos aguas; Vertiente; Faldón; Arista; Cumbre; Lomo; Carena; Alero; Astial; Cartabón; Hilera; Cumbrera; Cabio; Armadura; Teja; Cobija; Pizarra; Plomo; Zinc; Albardilla; Cúpula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.