

Ladrillo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3237 · Ladrillo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 169 del Catálogo · 19/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Unidad de fábrica fabricada con tierra apropiada, agua y, según época y tipo, arena u otros agregados; se moldea en gradilla, se seca y se cuece. Las fuentes distinguen ladrillo crudo o adobe y cocido, y regulan tierra, estación, secado, cochura, sonido, color, absorción, dureza y dimensiones.

Su colocación comprende sogá, tizón, canto, plano, rosca y panderete; forma paredes, pilares, verdugos, arcos, bóvedas tabicadas o de rosca, tabiques, pavimentos y cubiertas. Los repertorios del XIX multiplican clases: fino, ordinario, rasilla, pinta o recocho, rosado, portero, hueco, flotante y refractario.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3237 · PIEZA ARTIFICIAL DE BARRO O ARCILLA AMASADA, MOLDEADA, SECADA Y GENERALMENTE COCIDA, DE FORMA PRISMÁTICA, EMPLEADA EN MUROS, PILARES, ARCOS, BÓVEDAS, TABIQUES, PAVIMENTOS Y CUBIERTAS · 20 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Fábrica antigua

«este templo [...] es todo de ladrillo [...] Las columnas de aqueste templo son todas de ladrillos»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 29.

MR-LAD-01 · CEN-3237. Serlio documenta el material en templo y columnas.

Leon Battista Alberti · 1582

2. Tamaños y formas

«Tres generos de ladrillos uvo entre los antiguos [...] entre todos los demas me parecen mejor los triangulos»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 53; PDF p. 58.

MR-LAD-02 · CEN-3237. Alberti compara piezas rectangulares, cuadradas y triangulares.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Tierra y cocción

«no hazerlos de barro arenoso, ni pedregoso [...] hazerlos de tierra gredossa, o de tierra colorada [...] metiendolos al horno»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, paginación impresa no visible; PDF p. 185.

MR-LAD-03 · CEN-3237. Rojas relaciona materia prima, secado y cocción.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Trabazón de la obra

«La fortaleza deste material consiste en saberlo travar, y frogar [...] echando una hilada de enteros, y otra de medios»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF p. 132.

MR-LAD-04 · CEN-3237. San Nicolás define la resistencia por aparejo y humectación.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Arco de rosca

«si el arco ha de ser de ladrillo de rosca [...] se irán echando las hiladas»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, paginación impresa no visible; PDF p. 20.

MR-LAD-05 · CEN-3237. *Tosca dirige las hiladas con el cintrel.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Calidad por color y sonido

«El ladrillo bueno es el que despues de cozido tiene el color entre pagizo, y colorado [...] si el sonido fuere claro, y limpio, el ladrillo será bueno»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 121; PDF p. 201.

MR-LAD-06 · CEN-3237. *Brizguz ofrece pruebas de recepción del material.*

Claude Perrault · 1761

7. Ladrillo crudo

«Los mejores Ladrillos son aquellos que pueden servir estando bien secos y sin cocer al fuego»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 28; PDF p. 43.

MR-LAD-07 · CEN-3237. *Perrault transmite la tradición vitruviana del adobe bien curado.*

Juan de Sotomayor · 1776

8. Cubierta incombustible

«se empieza a sentar con hieso la primera capa de ladrillos [...] de modo, que los de una carrera vengan a encontrarse con los de otra»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, pp. impresas 74–75; PDF p. 43.

MR-LAD-08 · CEN-3237. *Sotomayor emplea dos capas trabadas en cubierta.*

José Ortiz y Sanz · 1787

9. Especies antiguas

«Hacense ladrillos de tres especies: al primero llaman los Griegos dídoron [...] las otras dos especies [...] pentádon, y el tetrádon.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 32; PDF p. 48.

MR-LAD-09 · CEN-3237. *Ortiz y Sanz distingue tamaños y aclara la diferencia entre crudo y cocido.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición y tipos

«Piedra artificial formada de barro, que se cuece luego en un horno. Su figura es quadrilonga [...] Los hay finos y ordinarios»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 126; PDF p. 141.

MR-LAD-10 · CEN-3237. *Rejón resume material, proceso, geometría y aplicaciones.*

Benito Bails · 1796

11. Bóveda de dos hojas

«asentaron otra hilada de ladrillos [...] de plano sobre la primera, á juntas encontradas, bañando de yeso la cara de todos los ladrillos»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 573; PDF p. 623.

MR-LAD-11 · CEN-3237. *Bails describe una bóveda tabicada trabada y adherida con yeso.*

Benito Bails · 1802

12. Pinta, rasilla y rosado

«LADRILLO DE PINTA. El que está muy cocido [...] LADRILLO RASILLA [...] fino, aunque mas delgado [...] LADRILLO ROSADO. El ladrillo de mas ínfima calidad.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 59; PDF p. 62.

MR-LAD-12 · CEN-3237. *El diccionario de Bails organiza calidades comerciales.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Bóveda tabicada

«no poner yeso en el ladrillo sin haber limpiado antes su canto [...] correr la primera hilada en línea espiral»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 38; PDF p. 47.

MR-LAD-13 · CEN-3237. *Fornés explica el fraguado y la continuidad de las hiladas.*

Mariano Matallana · 1848

14. Definición y repertorio

«Piedra artificial ó pedazo de barro amasado y cocido en un horno, que presenta una forma rectangular»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 170; PDF p. 167.

MR-LAD-14 · CEN-3237. *Matallana acompaña la definición con numerosos tipos técnicos y regionales.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

15. Rosca sobre tabicado

«se pueden voltear primeramente tabicadas, y sobre ellas apoyar su rosca de medio ladrillo [...] se completa su grueso, sea de uno ó mas ladrillos»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, p. impresa 10; PDF p. 18.

MR-LAD-15 · CEN-3237. *La segunda edición de Fornés diferencia hoja auxiliar y rosca resistente.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Control municipal

«el ladrillo que ha de salir del tejat para las obras, solo ha de ser de pinta y colorado»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, p. impresa 42; PDF p. 50.

MR-LAD-16 · CEN-3237. *Fornés reproduce ordenanzas sobre color, cocción y dimensiones.*

P. C. Espinosa · 1859

17. Antigüedad y uso

«Los ladrillos empleados en las construcciones modernas son rectangulares [...] lo cual facilita su uso, pudiéndose enlazar y combinar mejor»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 169; PDF p. 191.

MR-LAD-17 · CEN-3237. *Espinosa enlaza historia, geometría y trabazón.*

P. C. Espinosa · 1859

18. Clasificación industrial

«Ladrillo rasilla.—Es el ladrillo fino delgado. Ladrillo de pinta ó recocho.—Es el ladrillo muy cocido [...] Ladrillo portero.—Es el que resulta mal cocido»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 170; PDF p. 192.

MR-LAD-18 · CEN-3237. *Se sistematizan calidades, medidas y procedencias.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

19. Ensayos del buen ladrillo

«Las cualidades que debe tener el buen ladrillo recocho son [...] aristas, cantos y caras tersas [...] ha de dar un sonido acampanado»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 54–55; PDF p. 27.

MR-LAD-19 · CEN-3237. *Marcos y Bausa añade dureza, absorción, heladicidad y ausencia de caliches.*

Jules Adeline · 1887

20. Tipos especiales

«Ladrillo hueco [...] destinado á aligerar la construcción de los tabiques [...] Ladrillo refractario [...] destinado á la construcción de hornos»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 324; PDF p. 315.

MR-LAD-20 · CEN-3237. *Adeline incorpora aplicaciones industriales del siglo XIX.*

LECTURA COMPARADA

Serlio, Alberti, Rojas y San Nicolás cubren presencia monumental, formas, tierras y trabazón. Tosca, Sotomayor y Bails muestran arcos, cubiertas y bóvedas; Perrault y Ortiz y Sanz conservan la distinción vitruviana entre ladrillo crudo y cocido.

Brizguz introduce controles por color y sonido; Rejón y el diccionario de Bails estabilizan definición y calidades. Fornés, Espinosa y Marcos y Bausa detallan aparejos, fabricación, ensayos y mercado; Matallana y Adeline amplían el repertorio a piezas huecas, flotantes y refractarias.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- ladrillo/ladrillos; barro cocido; piedra artificial; adobe/adube; dídoron, pentádoron, tetrádoron; fino, ordinario, tosco, pinta, recocho, rosado, portero, rasilla, hueco, flotante, refractario.
- Rasgos consultados: tierra, greda, arcilla, arena, gradilla, molde, secado, horno, cochura, sonido, color, dimensión, sogá, tizón, canto, plano, hilada, junta, frogar, rosca, tabicado, arco, bóveda, muro, pilar, tabique, pavimento y cubierta.
- Se descartaron simples cómputos de ladrillos cuando no añadían técnica o tipo, ripios incidentales, topónimos, coloraciones figuradas e índices; las repeticiones de una misma instrucción dentro de una fuente se agruparon.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Integra fabricación, clasificación, control y puesta en obra.

Distingue ladrillo crudo/cocido y los principales tipos históricos e industriales.

RELACIONADO CON

Adobe; Arcilla; Barro; Gradilla; Tejar; Horno; Cocción; Secado; Soga; Tizón; Hilada; Junta; Frogar; Ladrillo de pinta; Rasilla; Rosado; Portero; Ladrillo hueco; Refractario; Muro; Pilar; Arco; Rosca; Bóveda tabicada; Tabique; Pavimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.