

Rosca de Ladrillo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4161 · Rosca de Ladrillo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 160 del Catálogo · 10/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 27 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerpo curvo de fábrica constituido por ladrillos cuyas hiladas o juntas se dirigen hacia el centro o centros de la curva. En sentido estricto, rosca de ladrillo designa la fábrica cóncava que cierra una bóveda; por extensión también el grueso radial de un arco y cada capa concéntrica de ladrillos.

Puede ser de media asta, de asta, doble o de varias roscas; apoyarse en cimbra, en una bóveda tabicada previa o construirse por zonas con mortero de fraguado rápido. La traba entre capas, la dirección de juntas, la calidad del mortero y el descimbrado gobiernan su solidez.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4161 · FÁBRICA CURVA DE LADRILLOS COLOCADOS RADIALMENTE, GENERALMENTE DE CANTO, QUE FORMA O ENGROSA UN ARCO O UNA BÓVEDA · 27 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Arco de ladrillo sobre cimbra

«Hecha la cimbra, y salmeres, siendo el arco de ladrillo, echarás hiladas hasta que llenen el hueco de la caja [...] para que así pasen las hiladas de una parte á otra»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 67; PDF p. 141.

MR-RDL-01 · CEN-4161. San Nicolás describe la ejecución continua del arco de ladrillo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Rosca en escalera

«puede ser tabicado de ladrillo doblado [...] puede ser de rosca de ladrillo»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 118; PDF p. 244.

MR-RDL-02 · CEN-4161. El tratado diferencia una bóveda ligera tabicada de otra de ladrillos colocados en rosca.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Hiladas dirigidas por cintrel

«si el arco ha de ser de ladrillo de rosca, se fixará el cintrel [...] y se irán echando las hiladas»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 100; PDF p. 20.

MR-RDL-03 · CEN-4161. Tosca vincula rosca, centros sucesivos y dirección radial.

Christian Rieger · 1763

4. Arcos ligeros de ladrillo y yeso

«Quando se construyen arcos de ladrillos pequeños, y hieso, no hay necesidad de estas armazones, y muchas veces se señalan las direcciones de los arcos con solos cordeles»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 243; PDF p. 263.

MR-RDL-04 · CEN-4161. Rieger documenta una ejecución ligera sin cimbra completa.

Antonio Plo y Camín · 1767

5. Dovelas de ladrillo

«se repartiran las dovelas en número impar [...] los ladrillos, ó dovelas al ayre del dicho cordel [...] quede lugar para dos juntas de cal, ó yeso»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 317; PDF p. 182.

MR-RDL-05 · CEN-4161. *Plo y Camín trata cada ladrillo como dovela y prescribe simetría de ejecución.*

Antonio Plo y Camín · 1767

6. Estribos para rosca

«siendo la bóveda, y arcos de ladrillo de rosca, se dé á las paredes la séptima parte del diámetro, y los estribos hasta el tercio»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 455; PDF p. 255.

MR-RDL-06 · CEN-4161. *El material y el tipo de rosca influyen en el dimensionado del apoyo.*

José Ortiz y Sanz · 1787

7. Ladrillos en forma de cuña

«Los arcos latericios [...] son de ladrillos [...] disminuido su grueso desde la dovela superior á la inferior, como se cortarían las piedras si la rosca fuese de cantería, buscando como cuñas el centro del arco»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 129; PDF p. 144.

MR-RDL-07 · CEN-4161. *Ortiz y Sanz compara ladrillo aplantillado y dovela pétrea.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Rosca y definición específica

«ROSCA [...] El grueso de la bóveda, ó el que tiene el arco fabricado de ladrillo al rededor de su curva [...] ROSCA DE LADRILLO. Fábrica de ladrillo, formando superficie cóncava, con que se cierra una bóveda»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 185–186; PDF pp. 200–201.

MR-RDL-08 · CEN-4161. *Rejón distingue espesor general y fábrica abovedada específica.*

Benito Bails · 1796

9. Asiento por multitud de juntas

«hacen mayor [asiento] las bóvedas de rosca y las de sillarejo, que no las de sillería, por causa de la multitud de juntas»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 557; PDF p. 606.

MR-RDL-09 · CEN-4161. *Bails relaciona el asiento con compresibilidad y número de lechos.*

Benito Bails · 1796

10. Fuerza de la mezcla

«las de rosca [...] cuya fuerza está en la trabazon de la mezcla [...] mientras fragua y adquiere la competente consistencia»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 558; PDF p. 607.

MR-RDL-10 · CEN-4161. *La estabilidad inicial depende del mortero y del mantenimiento de la forma.*

Benito Bails · 1796

11. Bóveda de rosca de ladrillo

«Si hubiere de ser la bóveda de rosca de ladrillo»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 571; PDF p. 621.

MR-RDL-11 · CEN-4161. *El tratado aplica la especie a capillas por arista prolongadas.*

Benito Bails · 1802

12. Definición canónica

«ROSCA DE LADRILLO. Fábrica de ladrillo con que se cierra una bóveda, formando superficie cóncava»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 93; PDF p. 96.

MR-RDL-12 · CEN-4161. *Bails reproduce la delimitación lexicográfica de la voz.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Suelos tabicados o de rosca

«Suelos de bóvedas tabicadas ó de rosca [...] son ademas necesarias cimbras que sirven de moldes á las diferentes formas»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 18; PDF p. 25.

MR-RDL-13 · CEN-4161. *Fornés separa dos sistemas y subraya el papel de la cimbra.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Roscas de pechinas

«Las roscas de las pechinas se forman horizontales ó verticales [...] se guarde regular escurpulosidad en los cortes de lechos y contra lechos»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 30; PDF p. 37.

MR-RDL-14 · CEN-4161. *La orientación puede variar sin perder la exigencia de aparejo exacto.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

15. Cúpulas de medio ladrillo

«Fórmanse de tabiques dobles ó medio ladrillo de rosca [...] de monte rebajada ó peraltada»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 36; PDF p. 45.

MR-RDL-15 · CEN-4161. *La rosca entra en cúpulas y linternas de planta diversa.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

16. Rosca sobre tabicada

«se pueden voltear primeramente tabicadas, y sobre ellas apoyar su rosca de medio ladrillo [...] se completa su grueso [...] procurando [...] que los cortes caigan perpendiculares á su monte ó curva»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 43; PDF p. 54.

MR-RDL-16 · CEN-4161. *Fornés explica una construcción por capas con dirección radial controlada.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

17. Segunda edición independiente

«se pueden voltear primeramente tabicadas, y sobre ellas apoyar su rosca de medio ladrillo [...] se completa su grueso»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición*, 1857, paginación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-RDL-17 · CEN-4161. *La edición de 1857 revalida el método como fuente histórica distinta.*

P. C. Espinosa · 1859

18. Espesor y roscas concéntricas

«La rosca puede tener solo de espesor el ancho del ladrillo ó del largo; de doble rosca ó mayor grueso [...] conviene mas hacer una serie de roscas sobrepuestas»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, pp. impresas 275-276; PDF pp. 296-297.

MR-RDL-18 · CEN-4161. *Espinosa clasifica media asta, asta y capas múltiples.*

P. C. Espinosa · 1859

19. Cintrel y asiento de hiladas

«se dividen los cerchones [...] en [...] partes [...] contando con el grueso del mortero [...] Se da el nombre de cintrel á este region ó á la cuerda que sirve para centrar los ladrillos de las roscas»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, pp. impresas 278-279; PDF pp. 299-300.

MR-RDL-19 · CEN-4161. *La cimbra y el cintrel ordenan número, inclinación y dirección longitudinal.*

P. C. Espinosa · 1859

20. Bóveda anular

«En estas bóvedas de rosca de ladrillo se va enlazando, siguiendo siempre el contorno de la curva de la bóveda»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 283; PDF p. 304.

MR-RDL-20 · CEN-4161. *El aparejo se adapta a dos direcciones curvas en galerías anulares.*

P. C. Espinosa · 1859

21. Bóvedas sin cimbra

«se coloca la primera rosca siguiendo esta curvatura, empotrando un extremo de los ladrillos en el muro [...] las demás roscas ó zonas pegadas á la primera á juntas encontradas»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, pp. impresas 285-286; PDF pp. 306-307.

MR-RDL-21 · CEN-4161. *El fraguado rápido permite construir por zonas sucesivas con apoyos mínimos.*

E. Mariátegui · 1876

22. Distinción histórica rosca/bolsura

«Hasta fines del siglo XVI, bóveda de piedra, así como rosca designaba las hechas de ladrillo»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 29; PDF p. 31.

MR-RDL-22 · CEN-4161. *Mariátegui registra una diferenciación terminológica por material.*

E. Mariátegui · 1876

23. Rosca como bóveda de ladrillo

«ROSCA. Bóveda de ladrillo [...] Grueso de una bóveda ó arco»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 101; PDF p. 103.

MR-RDL-23 · CEN-4161. El glosario conserva juntas la acepción material y la métrica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

24. Rosca frente a tabicada

«bóvedas de rosca de ladrillo [...] éstos van colocados de canto sobre la cimbra [...] tabicadas, es decir, puesto el ladrillo de plano»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 161; PDF p. 80.

MR-RDL-24 · CEN-4161. Marcos y Bausa fija la oposición ejecutiva entre canto y plano.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

25. Hornos sobre rosca

«Los hornos de cocer pan se fundan [...] sobre buenas bóvedas de rosca de ladrillo»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 205; PDF p. 104.

MR-RDL-25 · CEN-4161. La resistencia de la rosca permite recibir el macizo y la cámara del horno.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

26. Atarjeas y alcantarillas

«unas y otras consisten en una bóveda de rosca de espesor variable, apoyada en dos cisternas del mismo material»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 210; PDF p. 107.

MR-RDL-26 · CEN-4161. La especie se aplica a conducciones subterráneas de ladrillo.

Jules Adeline · 1887

27. Ladrillos de canto

«Bóveda de rosca.—Dícese de la construida con ladrillos puestos de canto»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 89; PDF p. 80.

MR-RDL-27 · CEN-4161. Adeline estabiliza la diferencia material y posicional.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Tosca, Rieger y Plo y Camín documentan el arco de ladrillo como sucesión radial de hiladas o dovelas. Rejón y Bails fijan la doble acepción de rosca: grueso curvo y fábrica cóncava de ladrillo.

Fornés y Espinosa desarrollan espesor, capas, trabazón, cimbras, cintreles y construcción por zonas; Marcos y Bausa y Adeline distinguen la rosca de la bóveda tabicada por la colocación de canto. Mariátegui conserva la oposición histórica entre rosca de ladrillo y bolsura de piedra.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- rosca de ladrillo/rosca de ladrillo; ladrillo de rosca; bóveda de rosca; arco de rosca; arco latericio; media asta; asta; doble rosca; roscas sobrepuestas; construcción a la inglesa.
- Rasgos consultados: ladrillo de canto o de plano, dovela, cuña, hilada, junta, lecho, contralecho, salmer, clave, intradós, trasdós, centro, cintrel, cimbra, mortero, yeso, cemento, traba y descimbrado.
- Se descartaron rosca de piedra, molduras en rosca, roscas mecánicas y menciones de bóvedas de ladrillo que no permitían reconocer disposición curva o aparejo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 27 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue la rosca de la fábrica tabicada y del simple grueso de un arco pétreo.

Reúne aparejo radial, capas, cimbras, morteros y aplicaciones constructivas.

RELACIONADO CON

Rosca; Ladrillo; Bóveda; Arco; Dodela; Hilada; Junta; Lecho; Intradós; Trasdós; Salmer; Clave; Cintrel; Cimbra; Mortero; Yeso; Cemento; Bóveda tabicada; Bolsura; Estribo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.