

Vuelta del Arco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4647 · Vuelta del Arco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 161 del Catálogo · 11/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1876 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Curva o superficie curva que determina la forma del arco y, por extensión, la de una bóveda. Según su geometría recibe nombres como medio punto, rebajada, carpanel o vuelta de cordel; comprende una cara cóncava o intradós y otra convexa o trasdós, y gobierna el trazado, las plantillas y la dirección de los cortes.

La tradición lexicográfica conserva además una acepción distinta: la moldura, a manera de imposta, que guarnece el arco. La voz vuelta puede asimismo nombrar el arco o la bóveda mismos; por ello cada testimonio se interpreta atendiendo a su función geométrica, constructiva u ornamental.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4647 · CURVATURA O TRAZADO QUE CONFIGURA UN ARCO O UNA BÓVEDA; TAMBIÉN, EN UNA ACEPCIÓN ORNAMENTAL, MOLDURA A MODO DE IMPOSTA QUE GUARNECE EL ARCO · 16 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Rosca o vuelta

«la buelta o rosca del arco»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 247.

MR-VDA-01 · CEN-4647. Serlio emplea ambos nombres para el espesor curvo que corona un intercolumnio.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

2. Parte curva de la traza

«y la vna es la buelta del arco»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración, 1585, p. impresa 25; PDF p. 260.

MR-VDA-02 · CEN-4647. Arfe distingue la porción curva de las partes que permanecen a plomo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Cara cóncava y convexa

«La buelta A.D.C.B. denota la parte concaba del arco, y la buelta S.X.T. la combexa del arco.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 69; PDF p. 143.

MR-VDA-03 · CEN-4647. San Nicolás aplica vuelta tanto al intradós como al trasdós trazados.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Vuelta de medio punto

«medio punto es vn semicirculo, o la mitad de vn circulo dado [...] con el compas la buelta A.M.B.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 72; PDF p. 146.

MR-VDA-04 · CEN-4647. La curva semicircular se obtiene desde el punto medio de la luz.

Juan de Torija · 1661

5. Medición de la curva

«Para medir la circunferencia de qualquier arco, o Bobeda de buelta de cordel [...] formarás la buelta que vas a medir»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, pp. impresas 38–39; PDF pp. 73–74.

MR-VDA-05 · CEN-4647. *Torija usa la voz para la directriz cuya longitud permite calcular el área cóncava de una bóveda.*

Antonio Plo y Camín · 1767

6. Vuelta elíptica

«la Elipse descripta por vuelta de cordel es de infinitos centros»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 327; PDF p. 187.

MR-VDA-06 · CEN-4647. *Plo y Camín identifica una especie geométrica de vuelta por su procedimiento focal.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Moldura de guarnición

«VUELTA DEL ARCO. A. La moldura, á manera de imposta que guarnece el arco.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 214; PDF p. 229.

MR-VDA-07 · CEN-4647. *Rejón fija la acepción ornamental, distinta de la curvatura.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Curvatura nominativa

«VUELTA DEL ARCO ó DE LA BOVEDA. A. La curvatura que tiene, según la qual toma el nombre»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 214; PDF p. 229.

MR-VDA-08 · CEN-4647. *La especie de arco o bóveda se denomina por la figura de su vuelta.*

Benito Bails · 1796

9. Superficie curva de bóveda

«echando sus hileras de modo que formen desde una pared á otra una capa ó superficie curva. De aquí se originan las bóvedas»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 381; PDF p. 414.

MR-VDA-09 · CEN-4647. *Bails vincula la vuelta con la superficie resistente ejecutada por hileras.*

Benito Bails · 1796

10. Montea de toda la vuelta

«al Arquitecto solo le toca darle puntuales las medidas [...] sacando sus cortes del dibuxo que de toda la vuelta traza primero el Arquitecto por las reglas de la montea»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 381; PDF p. 414.

MR-VDA-10 · CEN-4647. *La directriz general precede al corte de las piezas.*

Benito Bails · 1796

11. Vuelta carpanel

«El arco carpanel ó apainelado se compone [...] de muchos arcos de círculo de centros diferente, y es vuelta muy usada en la fábrica de los puentes»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 383; PDF p. 416.

MR-VDA-11 · CEN-4647. *La vuelta puede componerse de varias porciones circulares.*

Benito Bails · 1796

12. Vuelta de la bóveda

«La vuelta de la bóveda era un arco carpanel de 7 pies de montea ó el quinto de su diámetro»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 575; PDF p. 622.

MR-VDA-12 · CEN-4647. *La forma se especifica por especie, montea y relación con el diámetro.*

Benito Bails · 1802

13. Moldura del arco

«VUELTA DEL ARCO. La moldura, á manera de imposta, que guarnece el arco.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 109; PDF p. 112.

MR-VDA-13 · CEN-4647. *Bails conserva de manera independiente la acepción ornamental.*

Benito Bails · 1802

14. Curvatura del arco o bóveda

«VUELTA DEL ARCO Ó BÓVEDA. La curvatura que tiene, segun la qual tomó el nombre»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 109; PDF p. 112.

MR-VDA-14 · CEN-4647. La definición lexicográfica reitera el sentido geométrico.

Mariano Matallana · 1848

15. Operación de voltear

«VOLTEAR.=Dar á un vano ó techo la forma del arco ó vuelta.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 271; PDF p. 268.

MR-VDA-15 · CEN-4647. Matallana relaciona el sustantivo con la acción constructiva que produce la curva.

E. Mariátegui · 1876

16. Definición histórica general

«VUELTA. El torcimiento ó declinacion de la línea ó líneas curvas para formar arco ó bóveda. Solia tambien tomarse por el mismo arco ó bóveda.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, pp. impresas 114–115; PDF pp. 116–117.

MR-VDA-16 · CEN-4647. Mariátegui reúne la acepción geométrica y la metonímica.

LECTURA COMPARADA

Serlio y Arfe emplean vuelta para la parte curva o rosca del arco. San Nicolás distingue cara cóncava y convexa y convierte la voz en una operación de compás; Torija y Plo y Camín la tratan como longitud o directriz elíptica mensurable.

Rejón y el diccionario de Bails conservan dos entradas autónomas: moldura de guarnición y curvatura que da nombre al arco o la bóveda. La Arquitectura civil de Bails y Matallana trasladan esa curvatura a monte, cortes y ejecución; Mariátegui confirma que vuelta llegó a significar también el propio arco o la bóveda.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- vuelta del arco; buelta del arco; vuelta del arco ó de la bóveda; vuelta; buelta; rosca del arco; curvatura; superficie curva; arco o bóveda.
- Rasgos consultados: intradós/cóncava, trasdós/convexa, monte, luz, diámetro, compás, cintrel, plantilla, corte, junta, medio punto, rebajada, carpanel, apainelada, vuelta de cordel, elipse e imposta.
- Se descartaron vueltas de escalera, volutas, giros mecánicos, retornos espaciales y expresiones figuradas sin relación con la curva, fábrica o guarnición de un arco o bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 16 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue la curvatura estructural de la moldura homónima.

Relaciona geometría, monte, despiezo y denominación de las especies de arco.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Rosca; Curvatura; Intradós; Trasdós; Imposta; Monte; Luz; Diámetro; Cintrel; Plantilla; Dovela; Junta; Medio punto; Arco carpanel; Vuelta de cordel; Voltear.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración. 1585.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.