

Caballote del tejado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5268 · Caballote del tejado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1763-1899 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 13 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Línea o arista culminante de una cubierta inclinada, producida por el encuentro superior de sus vertientes. En el uso histórico alterna con cumbre, lomo, hilera, carena y cumbrera, aunque algunos de estos nombres designan también la pieza longitudinal que sostiene o materializa esa línea.

El corpus documenta definición, función hidráulica, proporción de la elevación, relación con la armadura y soluciones de cubrición con teja, pizarra, plomo o zinc. También registra extensiones a cúpulas y frontispicios, separadas del núcleo de tejado ordinario.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5268 · ARISTA SUPERIOR DE ENCUENTRO DE LAS VERTIENTES · 13 TESTIMONIOS

Christian Rieger · 1763

1. Definición y posición culminante

«La parte superior del texado se llama cumbre, y finalmente la última de arriba Caballote.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 45.

MR-CT-01 · Primera documentación localizada; distingue cumbre y caballote dentro de la parte superior del tejado.

José Ortiz y Sanz · 1787

2. Elevación para desagüe

«elevando caballote, y cubriendo de lodo los tejaroques inclinados, iban desviando las aguas»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 45.

MR-CT-02 · Vincula el caballote con la pendiente necesaria para evacuar la lluvia.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición lexicográfica

«La cúspide ó lomo de un texado, ó el ángulo mas elevado que forman las vertientes: regularmente se cubre con texas ó con planchillas de plomo.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 58.

MR-CT-03 · Define forma, posición y materiales de protección.

Benito Bails · 1796

4. Cubrición de pizarra y plomo

«Los caballotes de las cubiertas de pizarra suelen cubrirse con planchas de plomo [...] Otros en lugar de plomo cubren la hilera con tejas lomudas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 400.

MR-CT-04 · Testimonio práctico de impermeabilización del encuentro superior.

Andrea Palladio · 1797

5. Elevación proporcional

«comenzaron á construirlos de caballete, esto es, elevados en su medio [...] debemos elegir la elevacion de caballete [...] y vierta las aguas expeditamente»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 59.

MR-CT-05 · Relaciona la elevación con clima, proporción y evacuación de agua.

Benito Bails · 1802

6. Síntesis de diccionario

«CABALLETE. s. m. La parte mas alta de la cubierta de un edificio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 20.

MR-CT-06 · Estabiliza la definición breve del término.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Caballetes mayores de cúpula

«El cubrir una cúpula no ofrece mas dificultad, despues de hecho el reparto de los caballetes mayores, y marcados sobre el trasdos de la bóveda»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 52.

MR-CT-07 · Extensión morfológica a las líneas principales de una cubierta cupular.

Mariano Matallana · 1848

8. Equivalencia con lomo

«LOMO.=Caballete de tejado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 172.

MR-CT-08 · Registra una equivalencia terminológica directa.

P. C. Espinosa · 1859

9. Relación con chimeneas

«Los cañones deben elevarse mas altos que los caballetes del tejado, para que el aire no choque y rebata el humo.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 329.

MR-CT-09 · Usa el caballete como referencia altimétrica del tejado.

Eduardo Mariátegui · 1876

10. Variante histórica carena

«JARENA.=CABALLETE.- “hasta la tirada de la carena del tejado sobre la bóveda”»

Glosario de arquitectura, 1876, PDF p. 41.

MR-CT-10 · Conserva carena/jarena como variante histórica vinculada al caballete.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Línea superior del tejado

«La línea horizontal más alta de un tejado constituye el caballete.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 98.

MR-CT-11 · Definición geométrica precisa de la línea culminante.

Jules Adeline · 1887

12. Revestimiento metálico

«[Arq.] Placas de plomo ó de zinc que cubren la parte más alta de una techumbre.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 88.

MR-CT-12 · Desplaza metonímicamente el nombre al revestimiento del caballete.

Luis Gaztelu · 1899

13. Arista de encuentro

«Un tejado forma ordinariamente dos vertientes ó planos inclinados en sentido contrario, que se cortan según una arista llamada caballete.»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 78.

MR-CT-13 · Última documentación integrada; definición estructural y geométrica completa.

LECTURA COMPARADA

Rieger, Rejón y Bails fijan el núcleo como parte más alta; Ortiz y Palladio explican su razón funcional en la pendiente y el desagüe. Bails describe la protección material de la arista, mientras Espinosa la emplea como cota de referencia.

Matallana y Mariátegui conservan lomo, carena/jarena y cumbrera; Adeline registra la metonimia por la cual caballete designa también las placas que lo cubren. Gaztelu formula la definición geométrica más explícita: arista donde se cortan dos vertientes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma normalizada: caballete del tejado; formas documentadas: caballete, caballetes, caballete del texado, caballete de tejado.
- Equivalentes históricos pertinentes: cumbre, lomo, hilera, cumbrera y carena/jarena; se distingue la línea geométrica de la pieza de armadura y del revestimiento metálico.
- Se excluyeron caballete de pintor, caballete de sillería, caballete de cerca, morillos y otros homónimos no pertenecientes a la cubierta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para caballete/caballetes, texado/tejado, cubierta, cumbre, lomo, hilera, cumbrera y carena/jarena.

Resultado: 13 testimonios pertinentes de 13 fuentes; 2 fuentes con reiteraciones o extensiones sin aporte autónomo; 20 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1763; última integrada: 1899.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir la arista culminante, la pieza longitudinal que la sostiene y el material que la impermeabiliza, además de seguir la convergencia histórica de varias denominaciones de cubierta.

RELACIONADO CON

Cumbre; Cumbrera; Hilera; Lomo; Carena; Vertiente; Armadura; Limatesa; Limahoya; Teja lomuda; Cubierta; Alero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de arquitectura. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.