

Cartabón de a cinco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5031 · Cartabón de a cinco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	54/100 · BAJA · CONTROL REFORZADO · carga documental BAJA
COBERTURA	1633–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cartabón de armadura cuyo ángulo agudo característico corresponde a la quinta parte de la circunferencia, esto es, 36°, y cuyo complementario vale 54°. Sirve para trazar la inclinación y los cortes de los pares de una armadura; en la tradición de la carpintería de lo blanco interviene también en operaciones de lacería.

La denominación se registra como cartabón de cinco y cartabón de a cinco. Los métodos gráficos varían en su exposición, pero convergen en dividir líneas auxiliares, obtener el par y aplicar la inclinación a la armadura. No debe confundirse el instrumento material con la razón angular que el mismo cartabón representa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5031 · DEFINICIÓN, USO Y CONTROL · 6 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Construcción del cartabón de cinco

«...trataremos el Cartabon de cinco, que será el de armadura: supuesto que sale el de cinco hecho el Semicirculo, tres partes... y aquel será el de cinco como aqui se demuestra.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, fol. 4r (facsimil PDF, p. 12).

MR-CTA-01 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. Primer testimonio del corpus: define su pertenencia a las armaduras y explica el trazado sobre el semicírculo.

Diego López de Arenas · 1633

2. Aplicación del cartabón de cinco al lazo de diez

«...para el lazo de diez cortan dos cartabones, el de cinco, y el de diez, y en la cambija sale el de diez por la cola del de cinco...»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, tratado de lazo, facsimil PDF, p. 28.

MR-CTA-02 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. El instrumento participa en una relación geométrica entre cartabones dentro de la lacería.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Trazado proporcional del cartabón de a cinco

«El cartabon de a cinco guarda en el traçarse esta orden; divide la linea Y.B. en tres partes iguales... la linea N.B. mide cinco vezes la circunferencia... es lo que levanta el cartabon de a cinco...»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. LXI, p. 80 (facsimil PDF, p. 170).

MR-CTA-03 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. La construcción gráfica relaciona división lineal, circunferencia y elevación del cartabón.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Idoneidad estructural para tejados

«...es una armadura muy buena para todo genero de tejados, porque las maderas trabajan poco...»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. LXI, p. 80 (facsimil PDF, p. 170).

MR-CTA-04 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. El autor no solo traza el cartabón: valora la inclinación resultante por el trabajo de las maderas.

Juan García Berruguilla · 1747

5. Obtención del par del cartabón de a cinco

«Para el de à cinco dividase la P E en tres partes iguales, levantese la D E, tirese la F A, y la A 5 es el par del Cartabon de à cinco.»

Práctica de la geometría sobre las tres dimensiones, 1747, tratado V, p. III (facsimil PDF, p. 155).

MR-CTA-05 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. El procedimiento identifica explícitamente el segmento que constituye el par.

Emilio Mariátegui · 1876

6. Definición angular del cartabón de cinco

«...de Á CINCO... cuando aquel tiene por medida la quinta... parte de la circunferencia... los ángulos del cartabon de cinco valen 36° y 54°...»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares, 1876, voz CARTABÓN, p. 41 (facsimil PDF, p. 43).

MR-CTA-06 · CEN-5031. Cotejo visual directo del ejemplar histórico. La definición decimonónica explicita en grados la razón geométrica histórica y la función carpintera del cartabón.

LECTURA COMPARADA

La tradición conserva simultáneamente objeto, método y proporción. López de Arenas lo integra en armaduras y lazo; San Nicolás sistematiza su trazado y valora su comportamiento; Berruguilla formula una construcción geométrica; Mariátegui traduce la denominación histórica a grados. El núcleo terminológico es estable: quinta parte de la circunferencia como ángulo rector de la armadura.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- cartabón de cinco
- cartabón de a cinco
- cartabon de à cinco
- cartabon de cinco
- cola del cartabón de cinco

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes históricas del corpus cargado. Se integraron 6 testimonios con valor definitorio, operativo o comparativo. Las coincidencias ajenas al sentido arquitectónico, las simples menciones y los pasajes sin evidencia suficiente quedaron fuera del comparador; su exclusión no altera la cobertura 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite localizar el término por forma histórica, función constructiva, material o instrumento asociado y cronología; separa la prueba textual de la interpretación y conserva la referencia a la página facsimilar cotejada. El registro puede emplearse en análisis lexicográfico, historia de la construcción, normalización terminológica y vinculación con fuentes digitalizadas.

RELACIONADO CON

CEN-5007 · Demostración | CEN-5020 · Carbón | CEN-5021 · Gavilla de sarmientos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- López de Arenas, Diego. Breve compendio de la carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura, primera parte. Madrid, 1639.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría sobre las tres dimensiones. Madrid, 1747.
- Mariátegui, Emilio. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. Madrid, 1876.