

Pared de entramado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5279 · Pared de entramado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787-1899 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 6 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cerramiento o división cuyo esqueleto resistente se compone de piezas de madera y cuyos cuarteles se macizan o revisten con ladrillo, yesones, cascotes u otros materiales. En el corpus alterna con pared de telar, tabicón, tabique entramado y entramado de madera en lugar de pared.

La documentación diferencia estructura y relleno, describe piezas —almas, pies derechos, tornapuntas, virotillos, puentes y soleras— y atiende al espesor, la trabazón, el revestimiento y la protección frente al fuego.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5279 · ESQUELETO DE MADERA CON CUARTELES MACIZADOS · 6 TESTIMONIOS

José Ortiz y Sanz · 1787

1. Pared de telar

«Llamo paredes de telar ó tabicones á las que se forman con entramados de quartones de madera [...] los quartones quedaban abrazados con la estructura que llenaba los espacios.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 65.

MR-PE-01 · Primera documentación localizada; define esqueleto y relleno.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Denominación lexicográfica

«CAMPANARIO, s. f. A. Pared de entramado ó de fábrica.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 61.

MR-PE-02 · Registra literalmente el lema compuesto en una definición histórica.

Benito Bails · 1796

3. Entramado en lugar de pared

«Suelen hacerse entramados de madera en lugar de paredes [...] se componen de almas [...] pies derechos [...] tornapuntas [...] virotillos, puentes y soleras.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 356.

MR-PE-03 · Explicita función sustitutiva y repertorio de piezas.

P. C. Espinosa · 1859

4. Cítara entramada y relleno

«Las cítaras con entramado [...] se forman con piezas de madera de su grueso, formando telares [...] y los claros se forjan ó macizan con ladrillo ó con témpanos de yesones ó cascotes.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 282.

MR-PE-04 · Describe el telar y las alternativas de macizado.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

5. Macizado de cuarteles

«Los cuarteles del entramado vertical se macizan ó rellenan con cascote y yeso, ó con ladrillo.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 96.

MR-PE-05 · Centra la operación albañil en el relleno de los cuarteles.

Luis Gaztelu · 1899

6. Revestimiento del entramado

«Para revestir los entramados de ladrillo se necesitan 75 ladrillos y 0,025 m³ de mortero por metro cuadrado de entramado. Se aplica después el revoque y el enlucido.»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 153.

MR-PE-06 · Última documentación integrada; cuantifica materiales y acabado.

LECTURA COMPARADA

Ortiz identifica pared de telar, cuartones y estructura de relleno; Rejón documenta literalmente pared de entramado. Bails sistematiza las piezas del armazón y su uso como sustituto de pared.

Espinosa, Marcos y Bausa y Gaztelu trasladan el foco a la ejecución: formación de telares, macizado de cuarteles, espesor, consumo de ladrillo y mortero, revoque y enlucido.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma normalizada: pared de entramado; formas documentadas: paredes de telar, tabicones, entramados de madera en lugar de paredes, cítaras con entramado, tabiques entramados.
- Grafías históricas: quartones/cuartones, citarar/cítaras, macizar/forjar/rellenar los claros o cuarteles.
- Se excluyeron entramados horizontales de pisos y armaduras de cubierta cuando no describen cerramiento vertical.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para pared/paredes, entramado/entramados, telar/telares, tabicón, tabique, cítara, cuartel, macizado y relleno.

Resultado: 6 testimonios de 6 fuentes; 2 fuentes con reiteraciones o entramados horizontales; 27 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación: 1787; última integrada: 1899.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue el entramado vertical de muros y tabiques respecto de suelos y cubiertas, y permite analizar por separado armazón, relleno, revestimiento y comportamiento frente al fuego.

RELACIONADO CON

Pared de telar; Tabicón; Tabique entramado; Cítara; Pie derecho; Alma; Tornapunta; Virotillo; Puente; Solera; Cuartel; Macizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.