

Serrar la piedra

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4233 · Serrar la piedra
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1582-1848 · siglos XVI-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 10 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cortar o dividir piedra con sierra para obtener losas, tableros u otros sólidos. Las fuentes distinguen sierras dentadas capaces de trabajar ciertas piedras blandas de modo semejante a la madera y documentan el posterior acepillado o igualado de las piezas.

La práctica permite producir revestimientos, pavimentos, cubiertas y paneles delgados. También revela poros, huecos y vetas ocultas, por lo que el aserrado participa tanto en la conformación como en el examen de la piedra; en el siglo XIX se extiende a masas pétreas artificiales o petrificadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4233 · CORTE DE PIEDRA CON SIERRA · 12 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Piedra blanca serrable y acepillable

«se halla una piedra blanca, la qual se assierra con sierra de dientes y se acepilla muy facilmente»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro II, cap. VII, p. 50 (PDF p. 55).

MR-SP-01 · Primera documentación localizada; une aserrado dentado y acabado con cepillo.

Claude Perrault · 1761

2. Corte semejante al de la madera

«Hay otra calidad de Piedra [...] una roja, otra negra y otra blanca, y se asierra como la madera»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, libro II, cap. VII, p. 27 (PDF p. 42).

MR-SP-02 · Mantiene la comparación técnica entre piedra serrable y madera.

Joaquín de Sotomayor · 1776

3. Mármoles aserrados para pavimento

«En lugar de tablas, se harían los pavimentos de ladrillos, ó de mármoles aserrados»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. 82-83 (PDF p. 47).

MR-SP-03 · Documenta el producto aserrado como sustituto incombustible de entablados.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. El aserrado descubre defectos

«Es piedra de mucho poro y cavernosa, de modo que al aserrarla se descubren diferentes huecos y faltas, que la inutilizan á veces para los paramentos exteriores»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro II, cap. VII, nota 6, p. 40 (PDF p. 56).

MR-SP-04 · Registra el valor diagnóstico del corte en piedra tiburtina.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Sierra dentada

«en Venecia la piedra blanca que se corta con sierra dentada, á modo de madera»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro II, cap. VII, p. 41 (PDF p. 57).

MR-SP-05 · Traduce el procedimiento con instrumento dentado y comparación material explícita.

Simonin · 1795

6. Definición exacta

«SERRAR (La Piedra) Cortarla con la sierra para formar losas, ú otros sólidos»

Arte de la monte, 1795, p. 14 (PDF p. 19).

MR-SP-06 · Fija el lema como entrada técnica y explicita sus productos.

Benito Bails · 1796

7. Losas aserradas de sillar

«estas losas, ora se saquen de cantera, ora se hagan aserrando algun trozo grande de piedra sillar, se han de experimentar antes de gastarse por ver si acaso hay alguna muy porosa»

Arquitectura civil, 1796, p. 376 (PDF p. 410).

MR-SP-07 · Vincula producción de losas, selección del sillar y ensayo de porosidad para azoteas.

Andrea Palladio · 1797

8. Tableros delgados para ventanas

«Se sierra con sierra dentada, se acepilla é iguala con cepillo y garlopa como la madera, y se forman tableros delgados [...] para las ventanas de las Iglesias»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. III, nota 9, p. 5 (PDF p. 23).

MR-SP-08 · Documenta una aplicación española y la secuencia serrar-acepillar-igualar.

Andrea Palladio · 1797

9. Piedra de la Marca Trevigiana

«en la Marca Trevigiana se saca una que se corta con sierra como la madera»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. XXVII, p. 38 (PDF p. 56).

MR-SP-09 · Segundo contexto geográfico no redundante dentro de la obra; refiere la piedra usada en cuevas y conductos de aire.

Benito Bails · 1802

10. Definición lexicográfica

«SERRAR ó ASERRAR. Cortar la piedra con la sierra para formar losas, ú otros sólidos; ó la madera para sacar tablas»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 130 (PDF p. 132).

MR-SP-10 · Distingue en una misma entrada el producto del serrado de piedra y el de madera.

Miguel Fornés y Gurrea · 1841

11. Extensión a una masa pétrea artificial

«es asimismo susceptible su masa de poderse serrar en grueso igual al de un pergamino [...] esta especie de fábrica se amolda á cuantos primores es capaz de imitar el arte arquitectónico»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. 97 (PDF p. 107).

MR-SP-11 · Extiende la operación a una masa de estuco o mármol artificial petrificada; la repetición de 1857 se controló como reedición.

Mariano Matallana · 1848

12. Equivalencia serrar/aserrar

«SERRAR.=ASERRAR.=Dividir y cortar la piedra ó madera con la sierra»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz SERRAR (PDF p. 239).

MR-SP-12 · Última documentación integrada; normaliza la equivalencia verbal y conserva ambos materiales.

LECTURA COMPARADA

Alberti aporta la primera documentación del corpus: piedra blanca cortada con sierra de dientes y acabada con cepillo. Perrault y Ortiz conservan la tradición vitruviana del corte a modo de madera; Ortiz añade que el aserrado hace visibles huecos y defectos internos.

Simonin y Bails fijan la definición productiva —formar losas u otros sólidos— y Bails relaciona las losas aserradas con el control de porosidad. Sotomayor y Palladio muestran aplicaciones en pavimentos y paneles para ventanas; Fornés amplía el procedimiento a una masa artificial petrificada y Matallana estabiliza serrar/aserrar como equivalentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

• Formas: serrar la piedra; aserrar la piedra; assierra; asierra; cortar con sierra; cortar con sierra dentada; piedra/mármol aserrado.

- Productos: losas; otros sólidos; tableros delgados; mármoles aserrados; piezas para pavimento, azotea o ventana.
- Operaciones asociadas: acepillar; igualar con cepillo y garlopa; experimentar la porosidad; descubrir huecos y faltas.
- Los abundantes usos de serrar/aserrar madera y sierra como accidente geográfico se clasificaron como contexto, salvo donde la propia fuente establece comparación explícita con la piedra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para serrar/aserrar/asserrar la piedra, cortar piedra con sierra o sierra dentada, piedra o mármol aserrado y construcciones históricas equivalentes; se controlaron singular, plural, participios y usos comparativos con madera.

Resultado: 12 testimonios pertinentes y no redundantes de 10 fuentes; 3 fuentes con usos contextuales o reediciones textualmente duplicadas; 22 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1582; última integrada: 1848.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reconstruye la cadena técnica desde la elección de una piedra serrable hasta la obtención, acabado y comprobación de losas o paneles, y ayuda a separar el corte pétreo de los usos mucho más frecuentes referidos a madera.

RELACIONADO CON

Aserrar; Sierra; Sierra dentada; Piedra; Mármol; Losa; Sillar; Tabla; Cepillo; Garlopa; Cantera; Porosidad; Pavimento; Azotea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Sotomayor, Joaquín de. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Miguel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.