

Argolla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1190 · Argolla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 315 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de anillo de hierro, giro, amarre, izado y mecanismos constructivos
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Argolla designa un anillo o faja de hierro, generalmente cerrado, que recibe otra pieza, una cuerda, un cable, un eje o una palanca. La definición lexicográfica la vincula al quicio de una puerta; el corpus técnico amplía sus funciones a izado, transporte, cimentación hidráulica, cimbras móviles, registros, conducciones y puentes levadizos.

Su función depende del elemento introducido: permite giro cuando recibe muñecas o espigas; amarre y tracción cuando pasan cables o maromas; levantamiento cuando se fija a una pieza; refuerzo cuando abraza vigas; y accionamiento cuando aloja palancas. Tosca conserva además un uso analógico para las hiladas circulares de una media naranja.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1190 · ANILLO DE HIERRO, GIRO, AMARRE, IZADO, REFUERZO Y ACCIONAMIENTO · 11 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Argolla para izar el mazo de hincá

«En la parte alta del taxo fijas una argolla de hierro, de adonde ha de prender la maroma para tirar el mazo.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, construcción de puentes y pilotaje; facsímil PDF, p. 252.

MR-ARG-01 · CEN-1190. Cotejo visual directo: documenta fijación, maroma e izado.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Argollas como coronas concéntricas de una media naranja

«Todas sus piedras van ordenadas en forma de círculos concéntricos y paralelos al horizonte, formando unas como argollas, o coronas, que necesariamente van haziendose menores, quanto mas se acercan á la clave, o polo.»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, media naranja; facsímil PDF, p. 137.

MR-ARG-02 · CEN-1190. Cotejo visual directo: registra uso analógico para hiladas anulares decrecientes.

Agustín Bruno Zaragoza y Ebri, en la obra de Brizguz y Bru · 1738

3. Argollas en arcas para fundar bajo el agua

«Atanse con cables, que pasan por las argollas de hierro que estan clavadas á las arcas: despues de averlas colocado en su lugar [...] las llenan de mampostería.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, fundaciones en agua; facsímil PDF, p. 229.

MR-ARG-03 · CEN-1190. Cotejo visual directo: documenta amarre y colocación de cajones o arcas.

Christian Rieger · 1763

4. Argollas de refuerzo en vigas

«Echaban por la parte inferior, y superior de aquellas vigas unas argollas, que les diesen fortaleza; y esta fue una formacion simplicissima de puntales.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, historia constructiva de la columna; facsímil PDF, p. 33.

MR-ARG-04 · CEN-1190. Cotejo visual directo: registra una función de abrazadera o refuerzo.

Antonio Plo y Camín · 1767

5. Apoyo giratorio para cimbra elíptica

«Elijase un eje igual al diametro mayor de la planta de la elipse [...] tenga unos puntos en sus extremos, o de hierro, o redondeados en el eje; los que se aseguran con palomillas, o argollas: sobre este eje formese la cimbra.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, cimbras para bóvedas elípticas; facsímil PDF, p. 204.

MR-ARG-05 · CEN-1190. Cotejo visual directo: relaciona argolla, eje y movimiento de la cimbra.

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Argollas para transportar columnas y arquitrabes

«En dichas viguetas metió dos argollas donde girasen las espigas [...] Las referidas espigas metidas en las argollas ajustaban tan suavemente, que tirando las juntas de bueyes, y rodando la coluna sobre ellas dentro de las argollas, corrian sin detencion alguna.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro X, transporte de piezas; facsímil PDF, p. 258.

MR-ARG-06 · CEN-1190. Cotejo visual directo: documenta alojamiento de giro y reducción de rozamiento.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Definición aplicada al quicio de puerta

«ARGOLLA. s. f. A. Faja de hierro en forma de circulo, en donde se introduce la muñeca del larguero de quicio de una puerta.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Argolla»; facsímil PDF, p. 41.

MR-ARG-07 · CEN-1190. Cotejo visual directo: fija forma, material y elemento recibido.

Benito Bails · 1796

8. Argolla emplomada para levantar una tapa de registro

«Una piedra sola que encaxa en el rebaxo hecho al rededor del bastidor, y se quita por medio de una argolla emplomada en el medio; esta piedra se llama buzón.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, letrinas y registros; facsímil PDF, p. 331.

MR-ARG-08 · CEN-1190. Cotejo visual directo: registra fijación en piedra y función de levantamiento.

Eduardo Mariátegui · 1876

9. Equivalencia histórica con armella

«ALHELGA.-«Argolla ó armella.» [...] Del árabe al-kalca.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Alhelga»; facsímil PDF, p. 13.

MR-ARG-09 · CEN-1190. Cotejo visual directo: aporta variante histórica y equivalencia terminológica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Argollas como abrazaderas de cañería

«Con abrazaderas ó argollas, por cuyo interior corren las aguas. El tubo formado de este modo se llama cañería.»

Manual del albañil, 1879, conducciones de barro; facsímil PDF, p. 38.

MR-ARG-10 · CEN-1190. Cotejo visual directo: documenta anillos de contención en una conducción.

Calvo · 1899

11. Argolla para la maniobra de un puente levadizo

«Se actúa sobre las flechas por medio de palancas que se introducen verticalmente en argollas horizontales, sólidamente fijas á aquéllas y situadas delante del eje.»

Puentes levadizos, 1899, maniobra de puentes de contrapeso central; facsímil PDF, p. 56.

MR-ARG-11 · CEN-1190. Cotejo visual directo: prueba la continuidad mecánica del elemento a fines del siglo XIX.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails 1802 fijan el núcleo formal: anillo o faja de hierro que recibe la muñeca del larguero de quicio. Los demás testimonios muestran que esa relación receptora se generaliza a espigas, ejes, cables, cuerdas y palancas.

San Nicolás, Brizguz y Bails 1796 documentan operaciones de obra: izar un mazo, colocar arcas mediante cables y levantar una tapa de registro. Rieger añade refuerzo y Plo un apoyo para movimiento de cimbra.

Ortiz y Sanz y Calvo muestran la argolla como componente mecánico: alojamiento de giro en transporte de grandes piezas y receptor de palancas en puentes levadizos. Marcos y Bausa registra una función de abrazadera en conducciones.

Tosca usa «como argollas, o coronas» por semejanza formal con círculos concéntricos; se mantiene como acepción analógica y no como definición material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Argolla: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Anillo / faja de hierro: descripciones formales de Bails y Rejón.
- Armella: equivalente registrado por Mariátegui dentro de la entrada alhelga.
- Alhelga: variante histórica remitida a argolla o armella.
- Argolla emplomada: elemento fijado con plomo dentro de una pieza de piedra.
- Argollado: derivado aplicado a agujeros revestidos o armados con hierro; relacionado, no idéntico al sustantivo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Trece registran la voz o derivados; once aportan once testimonios pertinentes y distintos. Las repeticiones lexicográficas y menciones sin desarrollo se controlaron sin duplicación.

La cobertura integra definición, quicio, giro, tracción, izado, amarre, refuerzo, cimentación bajo agua, cimbra, registro, cañería, puente levadizo y uso geométrico analógico.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite clasificar una argolla por función y contexto, evitando reducir todos los anillos de hierro al herraje de puerta que domina las definiciones lexicográficas.

En documentación constructiva, la asociación con muñeca o espiga indica giro; con cable o maroma, amarre o izado; con emplomado, fijación en piedra; y con palanca, accionamiento mecánico.

RELACIONADO CON

Anillo; Armella; Alhelga; Abrazadera; Faja de hierro; Muñeca; Quicio; Espiga; Eje; Cable; Maroma; Izado; Emplomado; Cimbra; Arca; Registro; Buzón; Cañería; Puente levadizo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Brizguz y Bru, Atanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.